



DIE WELT DER AQUAKULTUR

THE WORLD OF AQUACULTURE

2017



INHALT	CONTENTS	
WASSERANALYSE & LABOR	WATER ANALYSIS & LABORATORY	5
WASSERAUFBEREITUNG	WATER TREATMENT	29
DESINFEKTION & WASSERPFLEGE	DISINFECTION & WATER CARE	41
BELÜFTUNG	AERATION	57
KREISLAUFSYSTEME	CIRCULATION SYSTEMS	73
BEHÄLTER & BECKEN	CONTAINER & BASINS	87
ERBRÜTUNG	SPAWN INCUBATING	95
SORTIERUNG	GRADING	107
FÜTTERUNG	FEEDING	115
KESCHER & NETZE	FISHING NETS	139
FANGGERÄTE	CATCHING DEVICES	153
KLEIDUNG	WEAR	157
SAUERSTOFFTECHNIK	OXYGEN TECHNOLOGY	165
TRANSPORT	TRANSPORTATION	181
FISCHVERARBEITUNG	FISH PROCESSING	193
FISCHMARKETING	FISH MARKETING	211
TECHNIK	TECHNOLOGY	225
ZUBEHÖR	ACCESSORIES	247





Ihr zuverlässiger Hersteller rund um die Fischzucht und Wasseraufbereitung

Bei Ihrer täglichen Arbeit setzen Sie auf Produkte von höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Wir von FIAP wollen alles dafür tun, um Ihnen diesen Standard aufrecht zu erhalten. Dafür entwickeln und produzieren wir für Sie seit über 30 Jahren.

Überzeugen Sie sich selbst!

Unser kompetentes und serviceorientiertes Team steht Ihnen gerne jederzeit für Ihre Fragen, Anregungen oder Wünsche zur Verfügung.

Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Your reliable Partner in Fish rearing and Water Treatment

Your day-to-day work depends on products of premium quality, reliability, and durability. FIAP uses its best efforts to maintain the standard you are used to. Based on this corporate policy, we have been developing and producing for you for 30 years.

Convince yourself!

If you have any questions, suggestions, or requests, please feel free to contact our competent and service-oriented customer care team at any time.

Business hours: Mondays –Thursdays: from 08.00 a.m. until 05.00 p.m. Fridays: from 08.00 a.m. until 01.00 p.m.

DIE WELT DER AQUAKULTUR

THE WORLD OF AQUACULTURE





WASSERANALYSE & LABOR
WATER ANALYSIS & LABORATORY

FIAP Kombi Tester pH und Temperatur • FIAP Combined pH and Temperature Meter

Der robuste und wasserdichte FIAP Kombi Tester pH und Temperatur ist ein Handmessgerät mit austauschbarer Elektrode und dient zum Messen von pH-Wert und Temperatur. Präzise Messergebnisse und einfache Handhabung kennzeichnen den wartungsarmen FIAP Kombi Tester pH und Temperatur.

- Robust und wasserdicht
- Doppelanzeige
- Automatische Puffererkennung
- Automatische Temperaturkompensation bei pH
- Stabilitätsindikator für sichere Werte
- Batterieladeanzeige und Abschaltautomatik

Robust and waterproof FIAP Combined pH and Temperature Meter is a handheld measuring device with replaceable electrode, which allows for measuring pH value and temperature. Low-maintenance FIAP Combined pH and Temperature Meter stands out by accurate measurement results and simple handling.

- Robust and waterproof
- Dual display
- Automatic buffer recognition
- Automatic temperature compensation at pH
- Stability indicator for reliable data
- Battery indicator and automatic switchoff



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1000	FIAP Kombi Tester pH und Temperatur <i>FIAP Combined pH and Temperature Meter</i>
Messbereiche <i>Measuring ranges</i>	pH -2,00 – 16,00 pH Temp. -5,0 – 60,0° C
Auflösung <i>Resolution</i>	pH 0,1 pH Temp. 0,1° C
Genauigkeit <i>Accuracy</i>	pH ± 0,1 pH Temp. ± 0,5° C
Kalibrierung <i>Calibration</i>	pH automatisch bei 1 oder 2 Punkten mit 2 gespeicherten Pufferserien (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder pH 4,01, 6,86, 9,18) <i>pH automatically at 1 or 2 points with 2 stored buffer series (pH 4,01, 7,01, 10,01 or pH 4,01, 6,86, 9,18)</i>
Temperaturkompensation pH <i>Temperature compensation pH</i>	Automatisch <i>Automatic</i>
Abschaltautomatik <i>Automatic switchoff</i>	Nach 8 Min. Messpause <i>After 8 min. of inactivity</i>
Batterien / Lebensdauer <i>Batteries / durability</i>	4 x 1,5 V / ca. 300 Betriebsstunden <i>4 x 1,5 V / approx. 300 operating hours</i>
Abmessung / Gewicht <i>Dimension / Weight</i>	163 x 40 x 26 mm / 100 g



FIAP Kombi Tester pH, Redox und Temperatur • FIAP Combined pH, Redox, and Temperature Meter

Der robuste und wasserdichte FIAP Kombi Tester pH, Redox und Temperatur ist ein Handmessgerät mit austauschbarer Elektrode und dient zum Messen von pH-Werten, Redox und Temperatur. Präzise Messergebnisse und einfache Handhabung kennzeichnen den wartungsarmen FIAP Kombi Tester pH, Redox und Temperatur.

- Robust und wasserdicht
- Doppelanzeige
- Automatische Puffererkennung
- Automatische Temperaturkompensation bei pH
- Stabilitätsindikator für sichere Werte
- Batterieladeanzeige und Abschaltautomatik

Robust and waterproof FIAP Combined pH, Redox, and Temperature Meter is a handheld measuring device with replaceable electrode, which allows for measuring pH values, redox, and temperature. Low-maintenance FIAP Combined pH, Redox, and Temperature Meter stands out by accurate measurement results and simple handling.

- Robust and waterproof
- Dual display
- Automatic buffer recognition
- Automatic temperature compensation at pH
- Stability indicator for reliable data
- Battery indicator and automatic switchoff



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1001	FIAP Kombi Tester pH, Redox und Temperatur <i>FIAP Combined pH, Redox, and Temperature Meter</i>
Messbereiche <i>Measuring ranges</i>	pH -2,00 — 16,00 pH Redox ± 1.000 mV Temp. -5,0 — 60,0° C
Auflösung <i>Resolution</i>	pH $\pm 0,01$ pH Redox 1 mV Temp. 0,1° C
Genauigkeit <i>Accuracy</i>	pH $\pm 0,05$ pH Redox ± 2 mV Temp. $\pm 0,5^{\circ}$ C
Kalibrierung <i>Calibration</i>	pH automatisch bei 1 oder 2 Punkten mit 2 gespeicherten Pufferreihen (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder pH 4,01, 6,86, 9,18) <i>pH automatically at 1 or 2 points with 2 stored buffer series (pH 4,01, 7,01, 10,01 or pH 4,01, 6,86, 9,18)</i>
Temperaturkompensation pH <i>Temperature compensation pH</i>	Automatisch <i>Automatic</i>
Abschaltautomatik <i>Automatic switchoff</i>	Nach 8 Min. Messpause <i>After 8 min. of inactivity</i>
Batterien / Lebensdauer <i>Batteries / durability</i>	4 x 1,5 V / ca. 250 Betriebsstunden <i>4 x 1,5 V / approx. 250 operating hours</i>
Abmessung / Gewicht <i>Dimension / Weight</i>	163 x 40 x 26 mm / 100 g



FIAP Multiparameter Tester • FIAP Multi-Parameter Tester

Der robuste und wasserdichte FIAP Multiparameter Tester ist ein Handmessgerät und dient zum Messen von pH-Wert, Leitfähigkeit, TDS und Temperatur. Präzise Messergebnisse und einfache Handhabung kennzeichnen den wartungsarmen FIAP Multiparameter Tester.

- Robust und wasserdicht
- Sehr einfache Bedienung über zwei Tasten
- HOLD-Funktion zum Festhalten eines Messwertes im Display
- Automatische Puffererkennung und Temperaturkompensation
- Doppelanzeige, leicht austauschbare Elektrode
- Erneuerbares Stoff-Diaphragma
- Robuste Graphit-Leitfähigkeitssonde
- Stabilitätsindikator für reproduzierbare Werte
- Wählbarer TDS-Faktor und Temperaturkoeffizient
- Batterieladeanzeige und Abschaltautomatik

Robust and waterproof FIAP Multi-Parameter Tester is a handheld measuring device, which allows for measuring pH values, conductivity, TDS, and temperature. Low-maintenance FIAP Multi-Parameter Tester stands out by accurate measurement results and simple handling.

- Robust and waterproof
- Two buttons for most convenient operation
- HOLD function allows for capturing measured values on display
- Automatic buffer recognition and temperature compensation
- Dual display; easily replaceable electrode
- Renewable fabric diaphragm
- Robust graphite conductivity sensor
- Stability indicator for repeatable data
- Selectable TDS factor and temperature coefficient
- Battery indicator and automatic switchoff



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1002	FIAP Multiparameter Tester FIAP Multi-Parameter Tester
Messbereiche Measuring ranges	pH 0,00 – 14,00 pH EC 0 – 3.999 $\mu\text{S} / \text{cm}$ TDS 0 – 2.000 mg / l Temp. 0,0 – 60,0° C
Auflösung Resolution	pH 0,01 pH EC 1 $\mu\text{S} / \text{cm}$ TDS 1 mg / l Temp. 0,1° C
Genauigkeit Accuracy	pH $\pm 0,05$ pH EC/TDS $\pm 2\%$ des Messbereichs Temp. $\pm 0,5^\circ$ C
Kalibrierung Calibration	pH automatisch bei 1 oder 2 Punkten mit 2 gespeicherten Pufferserien (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder pH 4,01, 6,86, 9,18) EC/TDS automatisch bei 1 Punkt (1413 $\mu\text{S} / \text{cm}$ bzw 1382 ppm) <i>pH automatically at 1 or 2 points with 2 stored buffer series (pH 4,01, 7,01, 10,01 or 4,01, 6,86, 9,18)</i> <i>EC/TDS automatically at 1 point (1413 $\mu\text{S} / \text{cm}$ resp. 1382 ppm)</i>
Temperaturkompensation pH Temperature compensation pH	Automatisch Automatic
Abschaltautomatik Automatic switchoff	Nach 8 Min. Messpause After 8 min. of inactivity
Batterien / Lebensdauer Batteries / durability	4 x 1,5 V / ca. 100 Betriebsstunden 4 x 1,5 V / approx. 100 operating hours
Abmessung / Gewicht Dimension / Weight	163 x 40 x 26 mm / 85 g



FIAP pH Handmessgerät • FIAP Portable pH Meter

Das FIAP pH Handmessgerät im schlanken Design und mit großem Multifunktionsdisplay zeugt von neuester Technologie. Es verbindet einfaches Handling mit hoher Präzision und ermöglicht die Redox-Messung. Wasserdicht eignet es sich ideal für Outdoor-Messungen in schwieriger Umgebung. pH bzw. Redox und Temperatur werden gleichzeitig im Display angezeigt. Das Gerät verfügt über eine automatische Kalibrierung mittels 5 gespeicherter Standardpuffer. Bei Werten über 700 mV schaltet das Gerät automatisch von 0,1 auf 1 mV Auflösung.

- Robustes, wasserdichtes Gehäuse und Multifunktionsdisplay
- Großer pH- und Temperaturmessbereich
- Einfache Bedienung und Laborpräzision
- Leichte Kalibrierung durch automatische Puffererkennung
- BEPS (Battery Error Prevention System)
- Komplette im Transportkoffer mit Batterieladegerät

With its slim design and large-sized multifunctional display, FIAP Portable pH Meter represents state-of-the-art technology. It combines easy handling with high precision, and allows for redox measurement. Being waterproof, it is ideally suitable for outdoor measurement activities in challenging ambient conditions. The display simultaneously indicates pH or redox, respectively, and temperature. The device features automatic calibration, realized by means of 5 stored standard buffers. If respective values exceed 700 mV, the unit will automatically switch resolution from 0.1 to 1 mV.

- Robust, waterproof casing and multifunctional display
- Broad pH and temperature measuring range
- Easy handling and lab precision
- Simple calibration by automatic buffer recognition
- BEPS (Battery Error Prevention System)
- Complete in transport case; battery charger included



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1003	FIAP pH Handmessgerät FIAP Portable pH Meter
Messbereiche Measuring ranges	pH - 2,00 — 16,00 pH mV ± 699,9 mV ; ± 1.999 mV Temp. - 20,0 — 120,0° C
Auflösung Resolution	pH 0,01 pH mV 0,1 mV ; 1 mV Temp. 0,1° C
Genauigkeit Accuracy	pH ± 0,01 pH mV ± 0,2 mV ; ± 1 mV Temp. ± 0,4° C
Temperaturkompensation Temperature compensation	Automatisch oder manuell von - 20,0 — 120,0° C Automatically or manually from - 20,0 — 120,0° C
Temperaturfühler Temperature sensor	Inklusive, Edelstahl, 1 m Kabel Included, stainless steel, 1 m cable
Eingangsimpedanz Input impedance	10 ¹² Ohm
Batterien / Lebensdauer Batteries / durability	4 x 1,2 V AAA, aufladbar / ca. 200 Betriebsstunden 4 x 1,2 V AAA, rechargeable / approx. 200 operating hours
Abmessung / Gewicht Dimension / Weight	192 x 71,6 x 36 mm / 525 g

FIAP Sauerstoff Handmessgerät • FIAP Portable Oxygen Meter

Die Konzentration an gelöstem Sauerstoff ist ein aussagekräftiger Indikator für die Wasserqualität. In natürlichen Gewässern ist der gelöste Sauerstoff unentbehrlich für Fauna und aquatisches Leben. Die Messung von gelöstem Sauerstoff ermöglicht, einerseits den durch die mikrobiologische Zersetzung verursachten Sauerstoffverbrauch, andererseits die Sauerstoffproduktion durch die Vermehrung von Algen zu bestimmen.

Das robuste FIAP Sauerstoff Handmessgerät ist für den Feldeinsatz bestens geeignet.

- Wasserdicht
- Erweiterte Salz- und Höhenkompensation
- Weiter Messbereich in mg / l und % Sättigung

The dissolved oxygen concentration is an important water quality indicator. In natural aquatic environments, dissolved oxygen is essential for fauna and aquatic life. Measuring dissolved oxygen concentrations facilitates defining both: the oxygen consumption caused by microbiological decomposition on the one hand, and the oxygen production caused by algal formation on the other hand.

Robust FIAP Portable Oxygen Meter is most suitable for field use.

- Waterproof
- Extended salinity and altitude compensation
- Broad measuring range in mg/l and % saturation



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1004	FIAP Sauerstoff Handmessgerät FIAP Portable Oxygen Meter
Messbereiche Measuring ranges	O ₂ 0,00 – 45,00 mg / l Sättigung O ₂ 0,0 – 300,0 % Temp. 0,0 – 50,0° C
Auflösung Resolution	O ₂ 0,01 mg / l Sättigung O ₂ 0,1% Temp. 0,1° C
Genauigkeit Accuracy	O ₂ ± 1,5 % des Messbereichs / of measuring range Sättigung O ₂ ± 1,5 % des Messbereichs / of measuring range Temp. ± 0,5° C
Kalibrierung pH Calibration pH	Automatisch an der Luft bis 100 % Exposed to air, automatically up to 100%
Temperaturkompensation Temperature compensation	Automatisch von 0,0 – 50,0° C Automatically from 0,0 – 50,0° C
Höhenkompensation Altitude compensation	0 – 4 km (Auflösung 0,1 km) 0 – 80 g / l (resolution 0,1 km)
Salzkompensation Salinity compensation	0 – 80 g / l (Auflösung 1 g / l) 0 – 80 g / l (resolution 1 g / l)
Abschaltautomatik Automatic switchoff	Nach 4 Stunden Messpause After 4 hours of inactivity
Stromversorgung Power supply	4 x 1,5 V AAA / ca. 200 Betriebsstunden oder über 12V DC Adapter 4 x 1,5 V AAA / approx. 200 operating hours or or by 12 V DC adapter
Abmessung / Gewicht Dimension / Weight	196 x 80 x 60 mm / 500 g



FIAP Sauerstoff Handmessgerät mit PC Interface • FIAP Portable Oxygen Meter with PC Interface

Sauerstoff ist das häufigste Element auf der Erde. Es stellt 1/5 der Erdatmosphäre dar. Das FIAP Sauerstoff Handmessgerät mit PC Interface ist ein Messsystem zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff und besteht aus einem Sauerstoffmessgerät und einer Sauerstoffsonde. Neueste Technologie mit Grafik-Display und PC Interface.

- Weiter Sauerstoffmessbereich bis 50 mg / l bzw. 600 % Sättigung
- Integriertes Barometer zur Kompensierung des atmosphärischen Drucks
- Temperatur-, Salz- und Höhenkompensation
- GLP-Features
- 4 Messverfahren: gelöster Sauerstoff, BSB, OUR und SOUR
- Speicherfunktion und PC Interface

Oxygen is the prevalent element on planet earth. It makes 1/5 of the earth's atmosphere. Comprising an oxygen meter and an oxygen sensor, FIAP Portable Oxygen Meter with PC Interface is an instrument, which allows for defining the content of dissolved oxygen. State-of-the-art technology with graphic display and PC interface.

- *Broad oxygen measuring range of up to 50 mg / l or 600% saturation, respectively*
- *Integrated barometer allows for atmospheric pressure compensation*
- *Temperature, salinity, and altitude compensation*
- *GLP features*
- *4 measuring systems: oxygen, BOD, OUR, and SOUR*
- *Memory function and PC interface*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1005	FIAP Sauerstoff Handmessgerät mit PC Interface <i>FIAP Portable Oxygen Meter with PC Interface</i>
Messbereiche <i>Measuring ranges</i>	Gelöster O ₂ 0,00 – 50,00 mg / l; 0,0 – 600,0 % Sättigung <i>Dissolved O₂</i> 0,00 – 50,00 mg / l; 0,0 – 600,0 % saturation Barometrischer Druck 450 – 850 mm Hg <i>Barometric pressure</i> Salinität 0 – 70 g / l (ppt) <i>Salinity</i> Temperatur -20,0 – 120,0° C <i>Temperature</i>
Auflösung <i>Resolution</i>	Gelöster O ₂ 0,01 mg / l ; 0,1 % Sättigung <i>Dissolved O₂</i> 0,01 mg / l ; 0,1 % Saturation Barometrischer Druck 1 mm Hg <i>Barometric pressure</i> Temperatur 0,1° C <i>Temperature</i>
Messverfahren <i>Measuring system</i>	Gelöster Sauerstoff, BSB, OUR, SOUR <i>Dissolved oxygen, BOD, OUR, SOUR</i>
Temperaturkompensation <i>Temperature compensation</i>	Automatisch von 0,0 – 50,0° C <i>Automatically from</i>
Salzkomensation <i>Salinity compensation</i>	Automatisch von 0 – 70 g / l (ppt) <i>Automatically from</i>
PC Interface <i>PC Interface</i>	USB (opto-isoliert) <i>USB (opto-isolated)</i>
Sonde <i>Sensor</i>	Inklusive polygraphische Sonde mit integriertem Temperaturfühler; 4 m Kabel <i>polygraphic sensor with integrated temperature probe included, 4 m cable</i>
Abmessung / Gewicht <i>Dimension / Weight</i>	226,5 x 95 x 52 mm / 525 g



FIAP Hightech Multi Handmessgerät • FIAP Portable High-Tech Multi-Meter

Das FIAP Hightech Multiparameter Handmessgerät kann mit ein und derselben Sonde bis zu 13 relevante Wasserparameter kontrollieren: pH, pH / mv, Redox, gelösten Sauerstoff (in % und in mg / l), Leitfähigkeit, absolute Leitfähigkeit, Widerstand, TDS, Salinität, Dichte, Seewasser, atmosphärischer Druck und Temperatur. 12 Parameter können dabei sogar gleichzeitig angezeigt, 4 Parameter hochgezoomt werden. Eyecatcher ist das extragroße beleuchtbare Dot-Matrix-Display. Es ermöglicht nicht nur ein leichtes Ablesen der Werte, sondern liefert noch umfassende Informationen wie etwa den grafischen Verlauf einer Messung oder kontextuelle Hilfe. Ein besonders starkes Merkmal stellt die im Lieferumfang enthaltene intelligente Multiparameter-Sonde dar. Sonde einfach eintauchen und schon können alle gewünschten Parameter gemessen werden.

- Extragroßes beleuchtbares Display - voll konfigurierbar und mit kontextueller Hilfe
- 13 Parameter (6 gemessene, 7 berechnete) - nur ein Gerät und eine Sonde
- Robustes wasserdichtes (IP 67) Gehäuse, erstklassiger Ergonomie mit intuitiver Bedieneroberfläche
- Einzigartige intelligente Multiparameter-Sonde der Schutzklasse IP 68 für Unterwasser- und Tiefenmessungen (bis zu 30 m). Mit einzelnen leicht austauschbaren Sensoren sowie verschiedenen Kabellängen.
- GPS-System: Messorte werden satellitengestützt berechnet und zusammen mit den Messwerten mit der Software HI 929828 via Internet auf Land- und Satellitenkarte angezeigt.
- Praktischer Schnellkalibriermodus mit nur einer einzigen Kalibrierlösung
- Anwenderfreundliche GLP-Funktion: die Daten der letzten 5 Kalibrierungen können gespeichert und jederzeit abgerufen werden
- Speicherfunktion und PC Interface via USB
- Inbetriebnahme mit hochwertigen Ni-MH Akkus, komplett im Transportkoffer



With only one sensor, FIAP Portable High-Tech Multi-Meter controls up to 13 relevant water parameters: pH, pH / mV, redox, dissolved oxygen (in % and in mg / l), conductivity, total conductivity, resistance, TDS, salinity, specific gravity, saltwater, atmospheric pressure, and temperature. 12 parameters can be displayed at once – 4 parameters can be zoomed in. Eye catcher is its extra-large, illuminable dot matrix display. It does not only facilitate simple reading of measured data but additionally provides comprehensive information such as graphs for measurements and contextual support. A special feature is its intelligent multi-parameter sensor, which is included with the scope of delivery. Simple sensor immersion will facilitate the measurement of all requested parameters.

- Extra-large, illuminable display – fully configurable and contextual help function
- 13 parameters (6 of which measured, 7 computed) – only one device and one sensor
- Robust, waterproof (IP 67) casing; top ergonomics with intuitive user interface
- Unique, intelligent multi-parameter sensor of protection class IP 68 for underwater and depth measurement (up to 30 m) – including individually easily replaceable sensors and various cable lengths
- GPS system: satellite-based computing of measuring sites, which are displayed with measured values on map and satellite image via internet by HI 929828 software
- Convenient fast calibration mode with one single calibration solution
- User-friendly GLP function allows for saving data of the most recent 5 calibrations, and viewing them at any time
- Memory function and PC interface via USB
- Operated with high-quality NiMH batteries, complete with transport case



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1019	FIAP Fachbuch "Wasseranalysen - richtig beurteilt" FIAP Specialist Book "Water analysis - properly assess"



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1006	FIAP Hightech Multi Handmessgerät FIAP Portable High-Tech Multi-Meter
Abmessung / Gewicht Dimension / weight	Gerät: 221 x 115 x 55 mm; Sonde: 270 x Ø 46 mm Gerät: 800 g; Sonde: 750 g Unit: 221 x 115 x 55 mm; sensor: 270 x Ø 46 mm Unit: 800 g; sensor: 750 g
pH	Messbereich / Measuring range 0,00 – 14,00 pH Auflösung / Resolution 0,01 pH Genauigkeit / Accuracy ± 0,02 pH
pH in mV	Messbereich / Measuring range ± 600,0 mV Auflösung / Resolution 0,1 mV Genauigkeit / Accuracy ± 0,5 mV
Redox Redox	Messbereich / Measuring range ± 2.000,0 mV Auflösung / Resolution 0,1 mV Genauigkeit / Accuracy ± 1,0 mV
gelöster Sauerstoff Dissolved oxygen	Messbereich / Measuring range 0,0 – 500,0 % / 0,00 – 50,00 mg / l Auflösung / Resolution 0,1 % / 0,01 mg / l
Leitfähigkeit Conductivity	Messbereich / Measuring range 0,000 – 200,000 mS / cm Auflösung / Resolution Manuell: 1µS / cm; 0,001 mS / cm; 0,01 mS / cm; 0,1 mS / cm; 1 mS/cm; Autorange: 1µS / cm von 0 – 9999 µS / cm; 0,01 mS / cm von 10,00 – 99,99 mS / cm; 0,1 mS / cm von 100,0 – 400,0 mS / cm; Autorange mS / cm: 0,001 mS / cm von 0,000 – 9,999 mS / cm; 0,01 mS / cm von 10,00 – 99,99 mS / cm; 0,1 mS / cm von 100,0 – 400,0 mS / cm Genauigkeit Accuracy ± 1 % der Anzeige oder ± 1µS / cm, je nachdem welcher Messwert größer ist ± 1 % of the display or ± 1µS / cm, depending on which measuring value is greater
Widerstand Resistance	Messbereich / Measuring range 0 – 999999 Ω·cm; 0 – 1.000,0 kΩ·cm; 0 – 1,0000 MΩ·cm
Dichte Seewasser specific gravity saltwater	Messbereich / Measuring range 0,00 – 50,0 σ _t , σ ₀ , σ ₁₅ Auflösung / Resolution 0,1 σ _t , σ ₀ , σ ₁₅ Genauigkeit / Accuracy ± 1 σ _t , σ ₀ , σ ₁₅
Temperatur Temperature	Messbereich / Measuring range -5,00 – 55,00° C Auflösung / Resolution 0,1° C Genauigkeit / Accuracy ± 15° C
Temperaturkompensation Temperature compensation	Automatisch von -5 – 55 °C Automatically from -5 – 55 °C
Speicherkapazität Memory capacity	bis zu 60.000 Proben mit jeweils 13 Messwerten (ohne GPS) bis zu 45.000 Proben mit 15 Messwerten (mit GPS) (nur HI 98280) up to 60.000 samples, each with 13 measuring values (without GPS) up to 45.000 samples, each with 15 measuring values (with GPS) (only HI 98280)
Speicherintervall Memory intervals	Zwischen 1 Sek. und 3 Stunden From 1 second to 3 hours

FIAP Gasstation Hobby • FIAP Gas Meter Hobby

Die FIAP Gasstation Hobby misst den Gesamtgasdruck und den Luftdruck. Sie zeigt Über- oder Untersättigung in hPa und in % Sättigung an. Mit diesem Gerät vermeiden Sie die tückische meist unerkannte Gasblasenkrankheit sicher!
Einfachste Bedienung: Gerät ins Wasser tauchen, 5 Min. warten, Knopf drücken und Messwert ablesen. Keine Kalibrierung, kein Handbuchstudium!

FIAP Gas Meter Hobby serves to measure total gas pressure and air pressure. It indicates over- and undersaturation in hPa and % saturation. This device ensures to prevent the occurrence of malicious and frequently undetected gas bubble disease!
Most simple handling: immerse unit into water, allow 5 minutes of wait time, press button, and read off indicated value. No calibration or studying of manuals required!

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1008	FIAP Gasstation Hobby FIAP Gas Meter Hobby
Messbereich Measuring range	-400 hPa bis + 400 hPa (1 hPa = 1 millibar) - 400 hPa to + 400 hPa (1 hPa = 1 millibar)
Temperaturbereich Temperature range	0 Grad bis 60 Grad 0 – 60 °C
Kalibrierung Calibration	nein n/a



Das gibt es nicht mehr beim Gas-Profi:
Zerstörte Kiemen durch Alkalose, weil
das O₂ – CO₂ Verhältnis stimmt.

*Thanks to correct O₂ – CO₂ ratios achieved
by Gas Pro it's a thing of the past:
gills damaged by alkalosis*



FIAP Multi Gasstation Profi • FIAP Multi Gas Meter Pro

Die FIAP Multi Gasstation Profi misst den Gesamtgasdruck, den Sauerstoffgehalt, den pH-Wert, die Temperatur und den Luftdruck und errechnet den Stickstoff und den Gehalt an Kohlendioxid. Anzeige des Gesamtgasdrucks und der einzelnen Gase in mg / l, %-Sättigung oder Partialdruck.

Der Gesamtdruck gibt Hinweise auf das Vorliegen einer gefährlichen Übersättigung. Sauerstoff kann nur unter Beachtung des Gesamtdrucks richtig geregelt werden. Mit dem FIAP Multi Gasstation Profi Messgerät vermeiden Sie die Gasblasenkrankheit, Alkalose oder Acidose.

FIAP Multi Gas Meter Pro serves to measure total gas pressure, oxygen content, pH value, temperature and air pressure, and additionally computes nitrogen as well as carbon dioxide contents. Total gas pressure and individual gases are indicated in mg/l, % saturation, or partial pressure.

The total pressure indicates possibly existing harmful oversaturation. For proper oxygen control, considering the total pressure is essential. FIAP Multi Gas Meter Pro helps you to prevent gas bubble disease, alkalosis, and acidosis.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1009	FIAP Gasstation Profi FIAP Multi Gas Meter Pro
Messbereich Sauerstoff Measuring range oxygen	400 hPa bis + 400 hPa (1 hPa = 1 millibar)
Messbereich Sauerstoff Measuring range oxygen	0-25 mg / l
Messbereich pH Measuring range pH	90
Temperaturbereich Gesamtmessung temperature range overall measurement	Saturometer Saturometer



Das gibt es nicht mehr beim Gas-Profi:
Zerstörte Kiemen durch Alkalose, weil
das O₂ – CO₂ Verhältnis stimmt.

*Thanks to correct O₂ – CO₂ ratios achieved
by Gas Pro it's a thing of the past:
gills damaged by alkalosis*



FIAP Strömungsgeschwindigkeitsmessgerät • FIAP Flow Speed Meter

Das FIAP Strömungsgeschwindigkeitsmessgerät ist ein effektives und einfach zu handhabendes Messgerät zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten von Gewässern. Die Messausrüstung besteht aus einem Anzeigegerät und einem Messstab mit einer Länge von 1530 mm (auseinandernehmbar zu Teilen von je 300 mm) mit Flügelrad. Bei dem FIAP Strömungsgeschwindigkeitsmessgerät erscheint im Display die Anzahl der Umdrehungen pro Minute. Mittels einer Umrechnungsformel gelangt man dann zum Messergebnis in m / sek.

Easy to use FIAP Flow Speed Meter is an effective tool for measuring the flow speed in aquatic environments. The equipment consists of a display unit and a dipstick of 1530 mm length (dismountable to individual sections of each 300 mm length) with impeller. FIAP Flow Speed Meter's display will indicate the revolutions per minute. A conversion formula serves to yield respective results in m / sec.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Probenmenge ml Sample quantity in ml	Abmessung mm Dimension mm
1012	FIAP Strömungsgeschwindigkeitsmessgerät FIAP Flow Speed Meter	ca. 1.200 approx. 1200	90 x 370



FIAP Luft- und Wassermessgerät • FIAP Air and Water Meter

Das mehrfach bewährte FIAP Luft- und Wassermessgerät eignet sich insbesondere für Lichtstärkemessungen in Gewässern. Somit kann die Trübung in stehenden Gewässern genau und reproduzierbar gemessen werden. Der Messkopf ist wasserdicht und an einem 10 m langem Kabel angebracht.

Tried and tested FIAP Air and Water Meter is particularly suitable for photometry in aquatic environments. Accurate and repeatable turbidity metering in stagnant water is thus possible. Its sensing head is waterproof and attached to a 10-meter cable.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1013	FIAP Luft- und Wassermessgerät FIAP Air and Water Meter
Messbereich Measuring range	0 – 2.000 Lux Auflösung 1 Lux 0 – 2000 lux Resolution 1 lux
Messbereich Measuring range	0,1 – 199,9 kLux Auflösung 0,1 Lux 0.1 – 199.9 lux Resolution 0.1 lux
Genauigkeit nach Spektralbereich Accuracy per spectral range	ca. 5% approx. 5%



FIAP Control System

Das FIAP Control System ist ein Messumformer, der sich durch seinen modularen Aufbau und seine umfangreiche Grundausstattung hervorhebt. Die Bedienung des Gerätes erfolgt komfortabel und intuitiv über ein Touch-Display. Sämtliche erfasste Daten werden über Standard-schnittstellen ausgegeben oder auf einer SD Karte gespeichert. Der Messumformer kann mit zwei Leitparametern ausgestattet werden, d.h. mit einem Gerät kann der Sauerstoffgehalt in zwei Becken überwacht werden. Alternativ kann mit einem Gerät in einem Becken sowohl der Sauerstoffgehalt als auch der pH-Wert oder die Leitfähigkeit überwacht werden.

FIAP Control System is a transducer, which stands out by its modular structure and extensive basic equipment. The device is conveniently and intuitively controlled via touch-display. All recorded data are put out via standard interfaces or saved on an SD card.

The transducer allows for defining two guiding parameters – i.e. one unit may serve to monitor the oxygen content of two basins. Alternatively, one unit may be deployed for monitoring both: one basin's oxygen content and pH value or conductivity.



FIAP Control System 2 x O₂ • FIAP Control System 2 x O₂

Für den sicheren Betrieb einer Kreislaufanlage ist eine verlässliche Mess- und Regeltechnik erforderlich. Einer der wichtigsten Parameter, der in einer Aquakulturanlage überwacht wird, ist der Sauerstoff. Das FIAP Control System 2 x O₂ ist mit 2 Sauerstoffsensoren ausgestattet.

- Touch Display einfach und komfortabel zu bedienen
- Angepasste Sensoren speziell für die Aquakultur

A recirculation plant's safe operation requires reliable measurement and control technology. One of the key parameters to be monitored in aquaculture farms is oxygen. FIAP Control System 2 x O₂ has been equipped with two oxygen sensors.

- User-friendly touch-display for convenient control
- Sensors adapted to specific aquaculture requirements



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1010	FIAP Control System 2 x O ₂ FIAP Control System 2 x O ₂



FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x pH • FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x pH

Für den sicheren Betrieb einer Kreislaufanlage ist eine verlässliche Mess- und Regeltechnik erforderlich. Zu den wichtigsten Parameter, die in einer Aquakulturanlage überwacht werden, gehören Sauerstoff und pH-Wert. Das FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x pH ist mit 1 Sauerstoffsensor und 1 pH Sensor ausgestattet.

- Touch Display einfach und komfortabel zu bedienen
- Angepasste Sensoren speziell für die Aquakultur

A recirculation plant's safe operation requires reliable measurement and control technology. Oxygen and pH value are amongst the most essential parameters to be monitored in aquaculture farms. FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x pH provides 1 oxygen sensor and 1 sensor for pH value.

- User-friendly touch-display for convenient control
- Sensors adapted to specific aquaculture requirements



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1010-1	FIAP Control System 1 x O ₂ / 1 x pH FIAP Control System 1 x O ₂ / 1 x pH

FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x mS • FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x mS

Für den sicheren Betrieb einer Kreislaufanlage ist eine verlässliche Mess- und Regeltechnik erforderlich. Zu den wichtigsten Parameter, die in einer Aquakulturanlage überwacht werden, gehören Sauerstoff und Leitfähigkeit. Das FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x mS ist mit 1 Sauerstoffsensor und 1 Leitfähigkeitssensor ausgestattet.

- Touch Display einfach und komfortabel zu bedienen
- Angepasste Sensoren speziell für die Aquakultur

A recirculation plant's safe operation requires reliable measurement and control technology. Oxygen and conductivity are amongst the most essential parameters to be monitored in aquaculture farms. FIAP Control System 1 x O₂ / 1 x mS provides 1 oxygen sensor and 1 conductivity sensor.

- User-friendly touch-display for convenient control
- Sensors adapted to specific aquaculture requirements



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1010-2	FIAP Control System 1 x O ₂ / 1 x mS FIAP Control System 1 x O ₂ / 1 x mS

FIAP BlueBox Basis System • FIAP BlueBox Basic System

Mess-, Steuer- und Regelsystem für die Aquakultur - Industriestandard

Vorteile des FIAP BlueBox-Systems in der Aquakultur:

- Kontinuierliche Messung der Wasserqualität
- Gleichmäßige und kontrollierte Produktionsbedingungen
- Energieersparnis durch optimales Dosieren von Sauerstoff- und Belüftungssystemen
- Überwachung von Wasserständen
- Qualitätskontrolle durch lückenlose Aufzeichnung
- Automatische Steuerung von Pumpen und Fütterungsautomaten
- Meldungen von Störungen durch SMS oder Fax

SPS-Funktionalität:

- Steuerfunktionen und Eventhandling sind vom Anwender mit der BlueBox-Software einstellbar.
- Alle Einstellungen sind lokal oder Remote Control vorzunehmen.

Das FIAP BlueBox Basis System ist jederzeit erweiterbar, etwa durch pH-, Pegelstand- oder Leitfähigkeitssensoren Vernetzung der Sensoren und Regelung. Der CAN-Bus (Industriestandard) ermöglicht den Anschluss von Sensoren und Aktoren über weite Entfernung. Mit einem Kabel für Daten- und Energieversorgung sind Sensoren und Aktoren über viele Kilometer vernetzbar.

Messwerterfassung und -darstellung:

Mit der FIAP BlueBox-Software lassen sich auf einem PC die Messdaten „online“ und „offline“ darstellen. Es werden alle gängigen Datenübertragungsarten unterstützt und es stehen umfangreiche Tools zur Datenbearbeitung zur Verfügung.

Measurement and control system for Aquaculture – Industry Standard

Advantages of FIAP BlueBox Basic System in aquaculture:

- *Uninterrupted water quality measurement*
- *Consistent and controlled production conditions*
- *Energy saving by optimally dosed oxygen and aeration systems*
- *Water level monitoring*
- *Quality control by seamless recording*
- *Automatic control of pumps and automatic feeders*
- *Malfunction report via SMS or fax*

PLC function:

- *BlueBox software allows for the operator to configure control functions and event handling*
- *all settings can be made on-site or via remote control*

FIAP BlueBox Basic System can be extended at any time – e.g. by linking sensors and control unit to pH, water level, or conductivity sensors. A CAN bus (industry standard) allows for long-distance connection of sensors and actuators. Sensors and actuators can be linked across numerous kilometers with only one cable for data and power supply.

Measured value logging and visualization:

FIAP BlueBox software facilitates visualization of measured data on a PC “offline” as well as “online”. It supports all common forms of data transmission. Comprehensive data processing tools are available.




Module in Aluminiumgehäuse – Schutzklasse IP 65
Modules in aluminum casing – protection class IP 65

Funktionsschema / Functional diagram

FIAP BlueBox Basis System / FIAP BlueBox Basic System

Programmierbares MSR-System



PC Software zur Verwaltung der Daten
und Programmierung von Steuerfunktionen
Prozessvisualisierung



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1011	FIAP BlueBox Basis System FIAP BlueBox Basic System

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1019	FIAP Fachbuch "Wasseranalysen - richtig beurteilt" FIAP Specialist Book "Water analysis - properly assess"

FIAP Handrefraktometer • FIAP Portable Refractometer

Das FIAP Handrefraktometer dient der schnellen und genauen Bestimmung des Salzgehaltes im Wasser.

- Klein und kompakt
- Doppelanzeige
- Sehr einfache Bedienung
- Automatische Temperaturkompensation
- Komplett mit Lösungen und Zubehör im Transportetui

FIAP Portable Refractometer serves to quickly and accurately define the water's salinity.

- *Small and compact design*
- *Dual display*
- *Most easy operation*
- *Automatic temperature compensation*
- *Complete with solutions and accessories in transport case*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1018	FIAP Handrefraktometer FIAP Portable Refractometer
Messbereiche Measuring range	0 – 100 ‰ Salzgehalt (g / l) / salinity (g / l) 1,000 – 1,070 sg
Auflösung Resolution	1 ‰ Salzgehalt (g / l) / salinity (g / l) 0,001 sg
Genauigkeit Accuracy	± 0,1 ‰ (g / l) ± 0,001 sg
Automatische Temperaturkompensation Automatic temperature compensation	10 – 30° C



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1033	FIAP Fachbuch "Gesunde Fische" FIAP Specialist Book "Healthy Fish"

FIAP Mikroskopierbesteck • FIAP Microscopy Instrument Set

Das hochwertige FIAP Mikroskopierbesteck ist optimal zur privaten und professionellen Anwendung geeignet und ideal für den Einstieg in die Laborarbeit.

High-quality FIAP Microscopy Instrument Set for both, private as well as professional use. Perfect laboratory work starter set.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1016	FIAP Mikroskopierbesteck 9-teilig FIAP Microscopy Instrument Set 9-part
1017	FIAP Mikroskopierbesteck 18-teilig FIAP Microscopy Instrument Set 18-part



FIAP Mikroskop Set • FIAP Microscope Set


Das FIAP Mikroskop Set ist im Netz- und Akkubetrieb möglich. Ein stabiles, standfestes, grau lackiertes Metallstativ kennzeichnet die hochwertige Ausführung des FIAP Mikroskop Set im praktischen Transportkoffer.

Objektiv:	4x 10x 40x achromatisch, mit Präparierschutz, nach DIN-Standard
Okular:	10 x Weitfeld (23 mm) diebstahlgesichert nur mit Spezialwerkzeug abnehmbar, mit Zeiger
Vergrößerung:	40 - 400 (ausbaufähig)
Kondensator:	0,65 N.A.
Objekttisch:	115 x 120 mm mit 2 Präparatklappen. Einstellbarer Tischanschlag zum Schutz der Präparate. Inkl. Irisblende und Filterhalter mit Blaulicht.
Beleuchtung:	3 LED's, regelbar
Lieferumfang:	3er Akkusatz mit Ladegerät
Zubehör:	Präparierbesteck im Etui (6teilig) Staubschutzhülle Je eine Packung Objektträger und Deckgläser Tropfpipetten Je eine Dosenlupe und eine Handlupe 4 Petrischalen, mit Deckel



FIAP Microscope Set allows for mains as well as battery operation. Being supplied with a convenient transport case, its top-quality design is underlined by a robust, stable, grey coated stand.

Object lens:	4x 10x 40x achromatic; slide protection included; compliant with DIN standard
Ocular:	10x widefield (23 mm); anti-theft protection – any disassembly requires special tools; with indicator
Magnification:	40 – 400 (upgradeable)
Capacitor:	0.65 N.A.
Stage:	115 x 120 mm, with slide clamps adjustable table stop for slide protection iris diaphragm and blue light-filter holder included
Lighting:	3 LEDs, adjustable
Scope of delivery:	set of 3 batteries plus charger
Accessories:	dissecting set in a case (6-part) dust cover one pack of specimen slides and one pack of coverslips dropping pipette one folding and one handheld magnifier 4 culture dishes plus cover



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1015	FIAP Mikroskop Set FIAP Microscope Set

Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1014	FIAP Fachbuch "Mikroskopieren ganz einfach" FIAP Specialist Book "Microscopy Made Easy"



FIAP premiumcare TEST ACTIVE

Mit dem FIAP premiumcare TEST ACTIVE können Sie schnell und problemlos die Wasserqualität Ihres Teiches ermitteln. Das kompakte FIAP premiumcare TEST ACTIVE ermöglicht die präzise Bestimmung der 4 wichtigsten Wasserparameter direkt vor Ort. Sogar unerfahrene Teichbesitzer werden mit dem FIAP premiumcare TEST ACTIVE keine Probleme haben. Das FIAP premiumcare TEST ACTIVE eignet sich für ca. 50 Wasseruntersuchungen der 4 Wasserparameter (pH, GH, KH, NO₂).

FIAP premiumcare TEST ACTIVE enables you to define your pool's water quality quick and easy. Compact FIAP premiumcare TEST ACTIVE allows for accurate on-site determination of the 4 key water parameters. Even inexperienced pool owners will not experience any difficulties with FIAP premiumcare TEST ACTIVE. FIAP premiumcare TEST ACTIVE allows for approx. 50 water analyses of 4 water parameters (pH, TH, KH, NO₂).



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2929	FIAP premiumcare TEST ACTIVE

FIAP Schnelltest • FIAP Quick Test

Die FIAP Schnelltest Teststreifen und Flüssigkeitsindikatoren sind eine besonders einfache und kostengünstige Möglichkeit, die wichtigsten Wasserparameter routinemäßig oder bei Bedarf schnell zu messen.

The test strips and fluid indicators supplied with FIAP Quick Test facilitate extraordinarily easy and cost-efficient testing of key water parameters on a regular base or as needed.



1022



1023



1024



1025

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anzahl Quantity	Messbereich Measuring range
1022	FIAP Teststreifen Eisen <i>FIAP Test Strips Iron</i>	100	2 – 100 mg / l
1023	FIAP Teststreifen Gesamthärte <i>FIAP Test Strips Total Hardness</i>	100	0 / 4 / 7 / 14 / 21° d
1024	FIAP Teststreifen Phosphat <i>FIAP Test Strips Phosphate</i>	100	3 – 100 mg / l
1025	FIAP Teststreifen Nitrit <i>FIAP Test Strips Nitrite</i>	100	1 – 80 mg / l
1026	FIAP Teststreifen pH <i>FIAP Test Strips pH</i>	100	pH 4,5 – 10
1027	FIAP Teststreifen Nitrat <i>FIAP Test Strips Nitrate</i>	100	10 – 500 mg / l
1028	FIAP Teststreifen Ammonium <i>FIAP Test Strips Ammonium</i>	100	10 – 400 mg / l
1029	FIAP Sauerstoff Testset <i>FIAP Oxygen Test Kit</i>	110	0 – 10 mg / l
1030	FIAP Öl Testpapier <i>FIAP Oil Test Paper</i>	100	
1031	FIAP Teststreifen Keimindikatoren <i>FIAP Test Strips Germinal Indicators</i>	5	



1026



1027




1028



1029



1030



1031



FIAP Aqua Testset • FIAP Aqua Test Set

Das FIAP Aqua Testset ist ein kompaktes Kofferlabor für die Schnellanalyse von Wasser, z. B. Trinkwasser, Oberflächenwasser, Teichwasser oder Aquarienwasser. Alle hier zur Anwendung kommenden Chemikalien sind umweltneutral, d. h. dass die Testlösungen nicht wassergefährdend wirken. Die Empfindlichkeit der Tests ist so angelegt, dass die strengen Werte der deutschen Trinkwasserverordnung (TVO) nachgewiesen werden können.

Die Ergiebigkeit liegt bei etwa 50 - 60 Tests:

Ammonium: 0,05 - 10 mg / l

Nitrat: 10 - 80,00 mg / l

Phosphat: 0,50 - 6,00 mg / l

Gesamthärte: 1 Tropfen = 1° dH

Nitrit: 0,02 - 1 mg / l

pH-Wert: 5,0 - 9,0

FIAP Aqua Test Set is a compact lab in a case for rapid water analysis – e.g. of drinking water, surface water, pool water, or aquarium water.

All chemicals used are environmentally neutral, i.e. respective test solutions are not hazardous to water.

The sensitivity has been designed to allow for demonstrating the strict values stipulated by the German Drinking Water Ordinance (TVO).

The set will yield approx. 50 – 60 analyses:

Ammonium: 0.05 – 10 mg / l

Nitrate: 10 – 80.00 mg / l

Phosphate: 0.50 – 6.00 mg / l

Total Hardness: 1 drop = 1 °dH (German hardness)

Nitrite: 0.02 – 1 mg / l

pH Value: 5.0 – 9.0



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1020	FIAP Aqua Testset FIAP Aqua Test Set

FIAP Fishwater Lab • FIAP Fishwater Lab

Der FIAP Fishwater Lab ist ein professioneller, hochwertiger Messkoffer zur Gewässeruntersuchung. Insbesondere eignet sich diese Kofferzusammenstellung zur Bestimmung der Wasserqualität von Fisch- und Badegewässern.

Die Ergiebigkeit liegt bei etwa 50 Tests je Parameter.

Messbereiche der Tests:

Ammonium: 0,05 - 10 mg / l

Eisen: 0,05 - 1 mg / l

Nitrat: 0,00 - 80,00 mg / l

Phosphat: 0,50 - 6,00 mg / l

Sauerstoff: 0,00 - 10,00 mg / l

Carbonathärte: 1 Tropfen = 1° dH

Gesamthärte: 1 Tropfen = 1° dH

Nitrit: 0,02 - 1 mg / l

pH-Wert: 4,5 - 10,0

FIAP Fishwater Lab is a top-quality measuring kit for professional water analysis.

The assortment is particularly suitable for defining the quality of fish and bathing water.

The kit will yield approx. 50 tests per parameter:

Test Measuring Ranges:

Ammonium: 0.05 – 10 mg / l

Iron: 0.05 – 1 mg / l

Nitrate: 0.00 – 80.00 mg / l

Phosphate: 0.50 – 6.00 mg / l

Oxygen: 0.00 – 10.00 mg / l

Carbonate Hardness: 1 drop = 1 °dH (German hardness)

Total Hardness: 1 drop = 1 °dH (German hardness)

Nitrite: 0.02 – 1 mg / l

pH Value: 4.5 – 10.0



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1021	FIAP Fishwater Lab FIAP Fishwater Lab

FIAP Plankton Wurfnetz Hobby • FIAP Plankton Cast-Net Hobby

Das FIAP Plankton Wurfnetz Hobby ist mit einem feinmaschigen Nylonnetz (150 µm) ausgestattet und bestens geeignet zum Fangen von zoologischem und botanischem Plankton. Zum Lieferumfang des FIAP Plankton Wurfnetz Hobby gehört eine 10 m lange reißfeste Nylonschnur mit Aufwickler und ein kräftiger Aluminiumring mit Karabinerhaken. Der Durchmesser des Aluminiumringes beträgt 250 mm.

FIAP Plankton Cast-Net Hobby provides a fine-meshed nylon net (150 µm), and is ideally suitable for meshing zoological and botanical plankton. FIAP Plankton Cast-Net Hobby is supplied with a tear-proof 10 meter nylon cord plus take-up reel and a solid aluminum ring with snap hook. The aluminum ring features a diameter of 250 mm.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1050	FIAP Plankton Wurfnetz Hobby 150 µm FIAP Plankton Cast-Net Hobby 150 µm



FIAP Plankton Wurfnetz Profi • FIAP Plankton Cast-Net Pro

Das FIAP Plankton Wurfnetz Profi ist in besonders strapazierfähiger Ausführung für den professionellen Einsatz geeignet. Zum Lieferumfang des FIAP Plankton Wurfnetz Profi gehört eine 10 m lange reißfeste Nylonschnur mit Aufwickler und ein kräftiger Aluminiumring mit einem sehr robusten Karabinerhaken. Der Durchmesser des Aluminiumringes beträgt 250 mm.

With its extraordinarily durable design, FIAP Plankton Cast-Net Pro is suitable for professional use. FIAP Plankton Cast-Net Pro is supplied with a tear-proof 10 meter nylon cord plus take-up reel and a solid aluminum ring with most robust snap hook. The aluminum ring features a diameter of 250 mm.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1051	FIAP Plankton Wurfnetz Profi 25 µm FIAP Plankton Cast-Net Pro 25 µm
1052	FIAP Plankton Wurfnetz Profi 65 µm FIAP Plankton Cast-Net Pro 65 µm




FIAP System

Das neue FIAP System für Probenehmer ist einfach, vielseitig und genial. Alle angebotenen FIAP System Probenehmer können sicher fixiert an der FIAP System Teleskopstange mit dem neuen Federmechanismus angebracht werden.

Innovative FIAP System for samplers is easy to use and of versatile and ingenious nature. All available FIAP System samplers can be securely affixed to the FIAP System telescope bar, featuring the new spring mechanism.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung Dimension
1053	FIAP System Wasserkescher FIAP System Water Scoop	
1054	FIAP System Kescher mit Siebboden FIAP System Scoop with Sieve Base	
1055	FIAP System Drahtsiebkescher FIAP System Wire Sieve Scoop	
1056	FIAP System Planktonnetz 65µm FIAP System Plankton Net 65µm	
1057	FIAP System Pfahlkratzer FIAP System Scraper	
1047	FIAP System Teleskopstange FIAP System Telescope Bar	1.500 – 3.850 mm



FIAP Messzylinder • FIAP Measuring Cylinder

Der FIAP Messzylinder ist für den Einsatz im Labor, Werkstatt, bei Untersuchungen im Freien und überall dort, wo in Produktionen volumetrisch gemessen werden muss. Der FIAP Messzylinder ist in 3 Größen erhältlich.

FIAP Measuring Cylinder is used in laboratories, factories, for outdoor analyses, and wherever else production requires volumetric measurement. FIAP Measuring Cylinder is available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen ml Volume ml
1040	FIAP Messzylinder FIAP Measuring Cylinder	50
1041	FIAP Messzylinder FIAP Measuring Cylinder	100
1042	FIAP Messzylinder FIAP Measuring Cylinder	250



FIAP Messbecher • FIAP Measuring Cup

Der FIAP Messbecher ist nahezu unzerbrechlich, schlagfest, hochtransparent, lebensmittel-echt, besonders gut ablesbar und in 3 Größen erhältlich.

FIAP Measuring Cup is virtually non-breakable, shock-resistant, super-transparent, food safe, and particularly easy to read.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen ml Volume ml
1043	FIAP Messbecher FIAP Measuring Cup	500
1044	FIAP Messbecher FIAP Measuring Cup	1.000
1045	FIAP Messbecher FIAP Measuring Cup	2.000



FIAP System Pendelmessbecher • FIAP System Floating Measuring Cup

Der FIAP System Pendelmessbecher wird immer horizontal ausgerichtet, somit kann eine problemlose Probenahme, insbesondere in Regenwasserkanälen und Fischteichen erfolgen. Dazu bieten wir Ihnen die passende FIAP System Teleskopstange aus Fiberglas mit einer Längenverstellung an.

FIAP System Floating Measuring Cup will always level, which allows for easy sampling especially from storm water drains and fish ponds. We also offer the appropriate length adjustable FIAP System Telescope Bar, made from glass fiber.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung Dimension
1046	FIAP System Pendelmessbecher 1.000 ml FIAP System Floating Measuring Cup 1.000 ml	
1047	FIAP System Teleskopstange FIAP System Telescope Bar	1.500 - 3.850 mm



FIAP Becher- und Tropfflaschenset • FIAP Beaker and Dropper Bottle Set

Das FIAP Becher- und Tropfflaschenset ist ein praktisches Set für Laborarbeiten.

Das FIAP Becher- und Tropfflaschenset besteht aus:

10 Bechergläsern n.F. 50 ml, 5 Tropfflaschen aus PE 50 ml,
5 Pipettenflaschen aus Braunglas mit Schraubgewinde 50 ml,
1 Aufbewahrungsgestell aus Kunststoff

FIAP Beaker and Dropper Bottle Set is a convenient kit for any kind of lab works.

FIAP Beaker and Dropper Bottle Set consists of:

10 beakers NF, 50 ml; 5 polyethylene dropper bottles, 50 ml; 5 brown glass dispensing bottles with screw thread, 50 ml; 1 plastic storage rack



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1037	FIAP Becher- und Tropfflaschenset <i>FIAP Beaker and Dropper Bottle Set</i>

FIAP Pipettenflaschenset 12-teilig • FIAP Dispensing Bottle Set, 12-part

Das FIAP Pipettenflaschenset 12-teilig ist ein praktisches Set für Laborarbeiten.

Das FIAP Pipettenflaschenset 12-teilig besteht aus:

12 quadratische Flaschen á 25 ml mit Schraubdeckelpipette, davon
eine aus Braunglas, komplett in einer Einsatzbox aus klarsichtigem
Kunststoff.

12-part FIAP Dispensing Bottle Set is a convenient kit for any kind of lab works.

12-part FIAP Dispensing Bottle Set consists of:

12 quadrate bottles with screw cap pipette of 25 ml each, one of which made from brown glass, complete in a transparent plastic insert box.



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1038	FIAP Pipettenflaschenset 12-teilig <i>FIAP Dispensing Bottle Set, 12-part</i>

FIAP Laborbürstensatz 10-teilig • FIAP Laboratory Brushes Set, 10-part

Der FIAP Laborbürstensatz 10-teilig in Spezialausführung mit plastikummanteltem Draht ist ideal zum schonenden Reinigen der Gläser.

Der FIAP Laborbürstensatz 10-teilig besteht aus 10 verschiedenen Bürsten von 10 - 80 mm Durchmesser.

With its special plastic-coated wire design, 10-part FIAP Laboratory Brushes Set facilitates particularly gentle cleaning of glassware.

10-part FIAP Laboratory Brushes Set consists of 10 different brushes, featuring diameters from 10 – 80 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1039	FIAP Laborbürstensatz 10-teilig <i>FIAP Laboratory Brushes Set, 10-part</i>



FIAP Wasserprobenahmegerät • FIAP Water Sampling Device

Das FIAP Wasserprobenahmegerät ist für die professionelle und exakte Messung aus gewünschter Tiefe. Das Funktionsprinzip dieses zuverlässigen Gerätes ist einfach zu beschreiben. Das FIAP Wasserprobenahmegerät wird in die gewünschte Tiefe herabgelassen, dabei strömt das Wasser durch die beiden Kugelventile. Nach Erreichen der Tiefe, wird durch 2 - 3 ruckartige Bewegungen nach oben, das gewünschte Wasser in das FIAP Wasserprobenahmegerät gelassen und anschließend hinaufgezogen. Dabei ist durch die Kugelventiltechnik sichergestellt, dass kein Fremdwasser eindringen kann. Zum Befüllen von Sauerstoffflaschen nach Winkler ist am Gerät ein Kugelhahn angebracht, der mit dem beiliegenden Schlauch das Wasser ohne Fremdsauerstoffeintrag in die Flaschen gelangen lässt. Das FIAP Wasserprobenahmegerät ist mit einer kräftigen 20 m langen Senkleine an einer soliden Holzaufwickelvorrichtung montiert.

FIAP Water Sampling Device allows for professional and accurate analyses of samples taken from requested depths. This reliable device's functional principle is easy to explain: FIAP Water Sampling Device is lowered to the respective depth, whereas the water passes through both of its ball valves. Once the requested depth has been reached, 2 – 3 jerky upward movements serve to capture the water in FIAP Water Sampling Device, which is then hoisted. Its ball valve technology prevents external water infiltration. In order to allow for the filling of oxygen cylinders according to Winkler, the device has been equipped with a ball tap, which – being used with the included hose - serves to fill respective bottles with water free from any external oxygen input. Featuring a robust 20-meter sink line, FIAP Water Sampling Device has been mounted to a solid wooden coiling device.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Probenmenge Sample size	Abmessung Dimension
1035	FIAP Wasserprobenahmegerät FIAP Water Sampling Device	ca. 1.200 ml approx. 1200 ml	90 x 370 mm

FIAP Wasserschöpfthermometer • FIAP Water Scooping Thermometer

Das FIAP Wasserschöpfthermometer ist zur Bestimmung der Wassertiefentemperatur bestens geeignet. Das FIAP Wasserschöpfthermometer besteht aus: Schöpfgefäß mit 32 mm Durchmesser, 70 mm Höhe, ca. 50 ml Inhalt, Armatur aus Messing, Thermometer 0 - +50 °C.

FIAP Water Scooping Thermometer is most suitable for measuring the temperatures of various water depths. FIAP Water Scooping Thermometer consists of: bailer of 32 mm in diameter, 70 mm height, approx. 50 ml in volume, brass fittings, thermometer indicating 0 - +50°C.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1036	FIAP Wasserschöpfthermometer FIAP Water Scooping Thermometer

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1034	FIAP Fachbuch "Biologie der Wasser- und Abwasserbehandlung" FIAP Specialist Book "The Biology of Water and Waste Water Treatment"

FIAP All Wetter Pen USA • FIAP All-Weather Pen USA

Der FIAP All Wetter Pen USA ist aus hochwertigen Materialien, präzise verarbeitet und garantiert die Schreibfähigkeit in allen Situationen.

Egal wo Sie sind, der FIAP All Wetter Pen USA schreibt unter Wasser, in jeder Höhe, von - 30°C – + 300 °C und in jedem Winkel 0° – 360°.

FIAP All-Weather Pen USA has been made from premium-quality materials, features accurate workmanship, and facilitates writing under all conditions.

No matter, where you are at - FIAP All-Weather Pen USA will write under water, at any altitude, in temperatures ranging from – 30 to +300°C, and from any angle in between 0 and 360°.



1061



1068

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1061	FIAP All Wetter Pen USA FIAP All-Weather Pen USA
1068	FIAP All Wetter Schreibpapier 200 Blatt FIAP All-Weather Writing Paper, 200 sheets

FIAP All Wetter Papier • FIAP All-Weather Paper

Das FIAP All Wetter Papier ist perfekt für den professionellen Anwender um Messwerte und Notizen schnell und unkompliziert aufzunehmen. Mit dem praktischen FIAP All Wetter Schreibpapier können Sie bei Regen, fettigen Oberflächen oder sogar unter Wasser Ihre Aufzeichnungen festhalten. Ein praktisches Geschenk für jeden Fischzüchter und Angler.


FIAP All-Weather Paper perfectly serves the professional user for quick and easy documentation of measurement data and notes. Convenient FIAP All-Weather Writing Paper enables you to record information in rainy conditions, on greasy surfaces, and even under water. A most functional present for fish farmers and anglers.



1065



1066



1069

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1065	FIAP All Wetter Notizbuch klein FIAP All-Weather Notebook small
1066	FIAP All Wetter Notizbuch groß FIAP All-Weather Notebook large
1067	FIAP All Wetter Feldbuch FIAP All-Weather Field Notebook
1068	FIAP All Wetter Schreibpapier 200 Blatt FIAP All-Weather Writing Paper, 200 sheets
1069	FIAP All Wetter Schreibbrett FIAP All-Weather Clipboard



1068



1067





WASSERAUFBEREITUNG
WATER TREATMENT

FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036 • FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036

In Behältern gefasste Flüssigmedien mit UV-Transparenz lassen sich mit dem FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036 auf einfache und sehr wirkungsvolle Weise entkeimen. Die einfache Bauform erlaubt eine völlig unkomplizierte und problemlose Nachrüstung bestehender Anlagen. Vergleichende Untersuchungen zur Wirksamkeit und Ökonomie von Desinfektionssystemen attestieren dem FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036 wiederholt erhebliche Vorteile gegenüber anderen Desinfektionsverfahren. Tauchstrahler sind wirkungsvoller, wartungsfreundlicher und vor allem deutlich kostengünstiger als außenliegende und im Bypass desinfizierende Durchlaufsysteme.

Der FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036 wirkt dort, wo die Verkeimungsproblematik entsteht, 24 Stunden lang, ohne Pause. Auf diese Weise wird auch der Befall durch besonders widerstandsfähige Organismen wie z.B. Algen und Schimmel vermieden.

Hoher UV Ausstoß gepaart mit einem besonders langen Röhrenwechselintervall von 12.000 Betriebsstunden kennzeichnen den FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036. Der FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036 ist besonders wartungs- und montagefreundlich. Reinlegen, anschalten, fertig!

Zuordnung zum Wasservolumen:

bis 5 m ³	1 FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036
5 - 10 m ³	2 FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036
10 - 15 m ³	3 FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036

Dieses Produkt darf nur in geschlossenen Behältern betrieben werden. Einschlägige Sicherheitshinweise finden sich in der Bedienungsanleitung.

FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036 facilitates easy and most effective sterilization of UV transparent liquid media in containers. Its simple design allows for retrofitting existent plants absolutely uncomplicated and trouble-free.

Comparative studies on the effectiveness and economy of disinfection systems repeatedly approved FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036 a significant edge over common disinfecting procedures. Immersion emitters are more efficient, easier to maintain and most of all significantly more cost-effective than external and bypass-disinfecting flow systems.

FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036 acts right at the contamination spot – 24 hours a day, non-stop. This will even prevent contamination by particularly resistant organisms such as algae and mold.

FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036 stands out by high UV emission combined with extraordinarily extended tube replacement intervals of 12000 operating hours. It is particularly easy to maintain and install. Insert, switch on, that's it!

Water volume requirements:

up to 5 m ³	1 FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036
5 - 10 m ³	2 FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036
10 - 15 m ³	3 FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036

Please ensure to exclusively deploy this product in closed containers. For relevant safety information, please refer to the operating instructions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1100	FIAP UVC Tauchstrahler AQT 2.036 FIAP UVC Immersion Emitter AQT 2.036
1100-1	FIAP UVC Tauchstrahler Glühlampe 36 W FIAP UVC Immersion Emitter lamp 36 W
1100-2	FIAP UVC Tauchstrahler Dichtung FIAP UVC Immersion Emitter seal
Leistung Performance	36 W 170 mA
Versorgungsspannung Supply voltage	230 V / 50 Hz
Material Material	Edelstahl (WN 1.4301), ABS Stainless steel (WN 1.4301), ABS
Röhrentypen Tube types	UVC 2.036-2K
Röhrenwechsel Intervall (h) Tube exchange interval (h)	12.000 (ca. 70% Restleistung) 12.000 (approx. 70% residual power)
UVC Ausstoß total, 254 nm Total UV output 254 nm	15 W
Befestigungsart Mounting	Freistehend oder hängend Detached or suspended
Abmessung (B x H x T) Dimensions (w x h x d)	950 x 100 x 35 mm 950 x 100 x 35 mm
Qualifizierung Qualification	CE, EMV, IP 68
Gewicht pro Einheit Weight per unit	2,7 – 2,8 kg 2,7 – 2,8 kg



FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4 • FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4

Die FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4 dienen der Wasserentkeimung von Zisternen, Wassertanks und Eiswasserbehältern. Vergleichende Untersuchungen zur Wirksamkeit und Ökonomie von Desinfektionssystemen attestieren FIAP UVC Tauchstrahlersystemen erhebliche Vorteile gegenüber anderen Desinfektionsverfahren. Die FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4 sind wirkungsvoller, wartungsfreundlicher und vor allem deutlich kostengünstiger als außenliegende und im Bypass desinfizierende Durchlaufsysteme. Sie verursachen keine Korrosion, sie führen zu keiner Geruchsbelästigung, Eintrübung oder Schaumbildung. Die FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4 führen auch zu keinen mutationsbedingten Resistenzen oder sonstigen negativen Einflüssen, wie sie von den als bedenklich einzustufenden Bioziden her bekannt sind. Die FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4 wirken dort, wo die Verkeimungsproblematik entsteht, 24 Stunden lang, ohne Pause. Auf diese Weise wird auch der Befall durch besonders widerstandsfähige Organismen wie z. B. Algen sowie die Bildung von Biofilmen auf der Oberfläche vermieden. Hoher UV Ausstoß gepaart mit einem besonders langen Röhrenwechselintervall von 12.000 Betriebsstunden kennzeichnen die FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4. Ein Montagefixpunkt zur Anbringung einer Kette bzw. eines Drahtseils zum Einhängen des Gerätes ist ausreichend.

Zuordnung zum Wasservolumen:

15 - 25 m³ FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4

Dieses Produkt darf nur in geschlossenen Behältern betrieben werden. Einschlägige Sicherheitshinweise finden sich in der Bedienungsanleitung.

FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4 serves to sterilize water in cisterns, water tanks, and ice water containers.

Comparative studies on the effectiveness and economy of disinfection systems approved FIAP UVC Immersion Emitter systems significant edges over common disinfecting procedures. FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4 is more efficient, easier to maintain and most of all significantly more cost-effective than external and bypass-disinfecting flow systems. It neither causes corrosion nor unpleasant odors, haze, or frothing formation. Moreover, FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4 will not cause mutational resistance or any other adverse effects common with biocides rated critical. FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4 acts right at the contamination spot – 24 hours a day, non-stop. This will prevent even contamination by particularly resistant organisms such as algae and the formation of surface biofilm.


FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4 stands out by high UV emission combined with extraordinarily extended tube replacement intervals of 12000 operating hours. A mounting fixture, serving to attach a chain or wire rope to hook the unit in, is all it takes.

Water volume requirements:

15 -25 m³ FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4

Please ensure to exclusively deploy this product in closed containers. For relevant safety information, please refer to the operating instructions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1101	FIAP UVC Tauchstrahler TGL 2.036-4 FIAP UVC Immersion Emitter TGL 2.036-4
1101-1	FIAP UVC Tauchstrahler Glühlampe 4 x 36 W FIAP UVC Immersion Emitter lamp 4 x 36 W
1101-2	FIAP UVC Tauchstrahler Dichtung 4 Stück FIAP UVC Immersion Emitter seals, 4 pcs
Leistung Performance	4 x 36 W; 170 mA
Versorgungsspannung Supply voltage	230 V / 50 Hz
Material Material	Edelstahl (WN 1.4301), ABS Stainless steel (WN 1.4301), ABS
Röhrentypen Tube types	UVC 2036-2 K
Röhrenwechsel Intervall (h) Tube exchange interval (h)	12.000 (ca. 70% Restleistung) 12.000 (approx. 70% residual power)
UVC Ausstoß total, 254 nm Total UV output 254 nm	60 W
Befestigungsart Mounting	Einpunkt-Aufhängung (Kette) Single point suspension (chain)
Abmessung (H x D) Dimensions (H x D)	980 x 270 mm
Wasservolumen Water volume	1,0 – 1,8 m ³
Qualifizierung Qualification	CE, EMV, IP 68
Gewicht pro Einheit Weight per unit	10,2 kg



FIAP UV Desinfektion Aquada • FIAP UV Disinfection Aquada

Bei der Entnahme von Trinkwasser aus eigenen Quellen oder zur Verbesserung der Trinkwasserqualität aus öffentlichen Netzen ist das FIAP UV Desinfektion Aquada System bestens geeignet. Das FIAP UV Desinfektion Aquada System wird auch in Kleinkläranlagen zur Abwasserdesinfektion, in Prozesswasserkreisläufen, Aquarien- oder Hausschwimmbädern, Springbrunnen und Wasserattraktionen eingesetzt.

Das FIAP UV Desinfektion Aquada System lässt sich ohne großen Aufwand in vorhandene Wasserleitungssysteme integrieren. Der übersichtliche Aufbau und die einfache Handhabung ermöglichen auch Laien den Einstieg in diese umweltfreundliche Wasserdesinfektionstechnologie. Der Energieverbrauch des FIAP UV Desinfektion Aquada System für das gesamte Brauch- und Trinkwasser ist nicht höher als eine handelsübliche Glühlampe (35 - 85 Watt). Das FIAP UV Desinfektion Aquada System ist in 6 Ausführungen erhältlich.

- Sichere Desinfektion bei geringen Betriebskosten
- Verwendung von Qualitätskomponenten
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Haushalt, Freizeit und Gewerbe
- Betrieb in allen Netzen weltweit möglich
- Einfache Wartung und Reinigung

System FIAP UVC Disinfection Aquada is most suitable for tapping drinking water from domestic springs or advancing the quality of drinking water derived from public water supply. It is also deployed in small-sized sewage plants for waste water disinfection, in process water cycles, aquaria and indoor pools, fountains, and water amusement facilities.

System FIAP UVC Disinfection Aquada can easily be integrated with existent water supply installations. Its clearly arranged structure and simple handling also provide non-specialists with easy access to this eco-friendly water disinfection technology. System FIAP UVC Disinfection Aquada's energy consumption for overall service and drinking water supply will not exceed the one featured by common light bulbs (35 – 85 watt). System FIAP UVC Disinfection Aquada is available in 6 different versions.

- *Reliable disinfection at low operating costs*
- *Features high-quality components*
- *Various home, recreational, and industrial application options*
- *Operational with all global mains*
- *Easy to maintain and clean*



Art. Nr. Art. No..	Bezeichnung Specification	Abmessung Reaktor mm Reactor dimension in mm	Abmessung Steuerung mm Control unit dimension in mm	Leistung W Power in W	Anschluss Zoll " " Connection in inch "	Durchsatz m³ / h ^x Flow rate m³ / h ^x	Einsatzbereich Wasservolumen m³ Suitable water volume m³ x
1110	FIAP UV Desinfektion Aquada 600	470 x 90	168 x 190	20	1/2	0,6	1,2
1111	FIAP UV Desinfektion Aquada 2.500	670 x 95	168 x 190	40	3/4	2,5	5,0
1112	FIAP UV Desinfektion Aquada 4.500	675 x 129	168 x 190	40	3/4	4,5	9,0
1113	FIAP UV Desinfektion Aquada 7.000	1030 x 132	168 x 190	80	1	7,0	14,0
1114	FIAP UV Desinfektion Aquada 8.500	1040 x 180	168 x 190	80	1 1/2	8,5	17,0
1115	FIAP UV Desinfektion Aquada Typ A 15.000	915 x 145	278 x 294	120	DN 65	15,0	30,0

x Hinweis

Die Angaben zum maximalen Durchfluss und für die empfohlene Beckengröße sind Erfahrungswerte. Eine projektspezifische Auswahl der UV - Anlagen erfolgt nach der vorhandenen Wasserqualität, dem Fischbesatz und den Desinfektionszielen.

X Please note

All information on maximum flow rate and recommended pool sizes are experienced data. For specific projects, plants will be defined in accordance with given water quality, fish population, and requested disinfection level.



FIAP UV Desinfektion Aquada • FIAP UV Disinfection Aquada

Mit dem FIAP UV Desinfektion Aquada System wird eine wirksame und umweltfreundliche Abtötung von Bakterien, Viren, Hefen und Parasiten (wie z. B. Cryptosporidien und Giardien) ohne Einsatz von Chemikalien erreicht.

Der hocheffiziente und temperaturstabile Spektrotherm-Strahler im Inneren der Desinfektionskammer erlaubt eine äußerst kompakte Bauweise und garantiert eine maximale Desinfektion sowohl bei sehr kaltem Wasser als auch in Warmwassersystemen. Der Spektrotherm-Strahler emittiert hauptsächlich bei einer Wellenlänge von 254 Nanometern, welche im Maximum des desinfektionswirksamen Spektralbereichs liegt. Hohe UV Leistung heißt weiterhin, dass die UV Anlage mit nur einem Spektrotherm-Strahler bestückt ist, während herkömmliche UV Anlagen mehrere Strahler benötigen.

Die Geräte sind nach der deutschen DVGW Richtlinie W294-2 sowie der österreichischen ÖNORM M5873 1 zertifiziert. Dadurch wird eine kompromisslos sichere Desinfektionsleistung sichergestellt.

UV Desinfektionskammer

Die UV Desinfektionskammer ist aus hochwertigem PE gefertigt und mit einem zentrisch angeordneten Spektrotherm-Strahler ausgestattet. Die Strömungseinbauten garantieren eine gleichmäßige UV Dosisverteilung und sorgen für beste Desinfektionsergebnisse. Die Desinfektionskammer ist mit einem genormten Messfenstertubus zur Aufnahme des UV Sensors ausgerüstet. Weitere Vorteile sind variable Einbaumöglichkeiten in die Wasserleitungen, geringer Druckverlust und die leichte Bedienbarkeit sowie Wartungsfreundlichkeit.

UV Überwachungselektronik (SEC)

Der Spektrum Emission Controller (SEC) übernimmt sämtliche Steuerungs- und Überwachungsfunktionen der UV Anlage und bietet außerdem eine entsprechende Schnittstelle für die Fernüberwachung. Ein leicht zu bedienendes Frontpanel mit großem Display informiert den Betreiber kontinuierlich über alle Betriebszustände. Der langzeitstabile und kalibrierte UV Sensor gemäß DVGW und ÖNORM misst die Bestrahlungsstärke und ermöglicht somit die permanente Kontrolle der Desinfektionsleistung.

- Kompakte Bauform und variable Einbaumöglichkeiten
- Hohe UV Leistung bei geringem Energieverbrauch
- Betrieb in Kalt- und Warmwasser
- Zertifiziert gemäß DVGW und ÖNORM
- Temperaturstabiler Spektrotherm-Niederdruckstrahler mit langer Strahlernutzungsdauer
- Einfache Bedienung und Wartung

System FIAP UV Disinfection Aquada ensures efficient and eco-friendly elimination of bacteria, viruses, yeasts, and parasites (e.g. cryptosporidia and giardia) without chemicals.

The highly efficient and temperature-stable Spektrotherm spotlight inside the disinfection chamber facilitates most compact design and ensures maximum disinfection rates with both, extremely cold as well as hot water systems. Spektrotherm spotlight mainly emits at a wavelength of 254 nanometers, which represents the effective disinfecting spectral range's maximum. Additionally, high UV performance means that the UV plant has been equipped with one Spektrotherm spotlight only, while common UV systems require several spotlights.

The unit has been certified in accordance with German DVGW standard W294-2 and Austrian ÖNORM M5873 1. This ensures all-out reliable disinfection performance.


UV disinfection chamber

The UV disinfection chamber has been made from top-quality polyethylene and is equipped with a centrally arranged Spektrotherm spotlight. Its flux-components ensure even distribution of UV doses and provide for premium disinfection results. The disinfection chamber has furthermore been equipped with a standardized screen tube adapter, which serves to accommodate the sensor. Its additional advantages are the option for flexible installation in water pipes, low rate of pressure loss, as well as easy serviceability and maintenance.

UV monitoring technology (SEC)

The Spektrum Emission Controller (SEC) manages all of the UV plant's control and monitoring functions, and additionally provides a respective interface for remote monitoring. Its user-friendly front panel with large display keeps the operator informed on all operational states at any time. A long-term stable calibrated sensor, compliant with DVGW and ÖNORM, meters the irradiation intensity, and thus facilitates permanent disinfection performance control.

- compact design and flexible installation options
- high UV performance at low energy consumption
- operational with hot and cold water
- certified as per DVGW and ÖNORM
- temperature-stable Spektrotherm low pressure spotlight, featuring a long useful life
- easy handling and maintenance



FIAP UV Desinfektionsanlage • FIAP UV Disinfection System


Die FIAP UV Desinfektionsanlage aus Polyethylen (HDPE) eignet sich besonders für die Desinfektion von Salzwasser und anderen hochkorrosiven Medien. Die Reaktorkammer ist aus einem hoch korrosions- und temperaturbeständigen Polyethylen-Werkstoff hergestellt. Die leistungsstarke FIAP UV Desinfektionsanlage garantiert eine maximale Desinfektion und Effizienz. Die Reaktoren lassen sich horizontal in die Wasserleitung einbauen und sind mit einem separaten Schaltkasten ausgerüstet.

- Hochwertiger HDPE - Werkstoff
- Hohe Desinfektionsleistung bei geringem Energieverbrauch
- Hohe UV-C Leistung der Strahler ermöglicht geringe Anzahl von Lampen im Verhältnis zur Durchflusskapazität
- Kontinuierliche Überwachung durch kalibrierten UV-Sensor mit hoher Selektivität
- Lange Strahlernutzungsdauer
- Einfache Bedienung und Wartung

FIAP UV Disinfection System, made from polyethylene (HDPE), is particularly suitable for disinfecting saltwater and other highly corrosive media. Its reactor chamber is made from highly corrosion- and temperature-resistant polyethylene material.

High-performance FIAP UV Disinfection System ensures a maximum of disinfection and efficiency. Its reactors can be horizontally mounted into water pipes, and have been equipped with a separate control box.

- High-quality HDPE material
- High disinfection performance at low energy consumption
- The spotlights' high UV output allows for a small number of lamps in proportion to the flow capacity
- Continuous monitoring by calibrated UV sensor of high selectivity
- Long useful life
- Simple operation and maintenance



Art. Nr. Art. No..	Bezeichnung Specification	Abmessung Reaktor mm Reactor dimension in mm	Abmessung Steuerung mm Control unit dimension in mm	Leistung W Power in W	Anschluss DN Connection DN	Durchsatz m³ / h Flow rate m³ / h ^x	Einsatzbereich Wasservolumen m³ Suitable water volume m³ ^x
1120	FIAP UV Desinfektionsanlage 22.000 FIAP UV Disinfection Plant 22.000	920 x 250	760 x 760	270	100	22,0	40,0
1121	FIAP UV Desinfektionsanlage 48.000 FIAP UV Disinfection Plant 48.000	1.255 x 225	760 x 760	555	150	48,0	90,5
1122	FIAP UV Desinfektionsanlage 87.000 FIAP UV Disinfection Plant 87.000	1.265 x 280	760 x 760	925	200	87,0	160,0
1123	FIAP UV Desinfektionsanlage 135.000 FIAP UV Disinfection Plant 135.000	1.270 x 315	800 x 1000	1.295	200	135,0	270,0
1124	FIAP UV Desinfektionsanlage 235.000 FIAP UV Disinfection Plant 235.000	1.560 x 365	1.000 x 1.200	2.610	300	235,0	500,0

x Hinweis

Die Angaben zum maximalen Durchfluss und für die empfohlene Beckengröße sind Erfahrungswerte. Eine projektspezifische Auswahl der UV - Anlagen erfolgt nach der vorhandenen Wasserqualität, dem Fischbesatz und den Desinfektionszielen.

x Please note

All information on maximum flow rate and recommended pool sizes are experienced data. For specific projects, UV plants will be defined in accordance with given water quality, fish population, and requested disinfection level.





UV-Technologie - Grundlagen der UV-Bestrahlung

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb nach DIN ISO 9001:2000. Neuester technischer Stand der Materialien und Komponenten, gemäß EU- Richtlinien. Ultraviolette (UV)- Strahlung zählt - wie auch das sichtbare Licht – zur elektromagnetischen Strahlung. Die physikalischen Eigenschaften der UV-Strahlung lassen sich (wie bei allen elektromagnetischen Strahlen) als Welle oder Energieteilchen (Photon) darstellen. Deshalb gelten hier auch die grundlegenden optischen Gesetzmäßigkeiten der Reflexion, Streuung und Transmission.

UV Technology – The Basics of UV Irradiation

Quality management system for design, production, and distribution certified according to DIN ISO 9001:2000. State-of-the-art materials and components, compliant with EC Directives. Just like visible light, ultraviolet (UV) radiation is rated electromagnetic radiation. As is the case with all electromagnetic radiation, its physical properties can be depicted in form of waves or energy particle (photon). That's why the basic optical principles of reflectance, diffusion, and transmittance apply here.




FIAP UV Active

Die FIAP UV Active ist ideal für den Einsatz in Kreislaufanlagen und Fischeaufzuchtbecken. Für die kontrollierte Aufzucht von Fischen, Muscheln, Krebstieren und Pflanzen in fließenden oder stehenden Gewässern kann das Wasser in Kreislaufanlagen aufbereitet werden. In der Industrie wird sauberes, keimreduziertes Wasser für viele Prozesse benötigt. Nach Reinigungsvorgängen und Produktionsprozessen wird das gebrauchte Wasser aufbereitet und kann wiederverwendet werden. Dies macht von Umwelteinflüssen unabhängig und spart Wasser. Gesundes Wasser sorgt für gesunde Fische!

- Innovative Technologie
- Optische Funktionskontrolle
- Klares Teichwasser
- Elektronisches Vorschaltgerät
- T 5 Leuchtmittel für maximale UV Dosierung (30 % mehr Leistung als PL Leuchtmittel)
- Strapazierfähiges und UV beständiges PVC
- Geringer Stromverbrauch, hohe Effizienz
- Für Süß- und Salzwasser geeignet
- Jede FIAP UV Active ist beliebig erweiterbar

FIAP UV Active is ideally suitable for recirculation systems and fish rearing basins. In order to facilitate controlled rearing of fish, mussels, crustaceans, and plants in both, running as well as stagnant water, the water may be treated in recirculation systems. The industry requires clean water of low bio burden rates for numerous processes. After cleaning and production processes, used water is treated and can be reutilized. This facilitates independence from environmental conditions and helps to save water. Sound water ensures healthy fish!

- Innovative technology
- Visual function control
- Clear pond water
- Electronic control gear
- T 5 illuminant for maximum UV dosing (30% higher performance than PL illuminants)
- Durable and UV resistant PVC
- Low power consumption, high efficiency
- Suitable for fresh- and saltwater
- FIAP UV Active is optionally extendable



Art. Nr. Art. No..	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension in mm	Leistungsaufnahme Input power	Stromart Voltage	Anschluss Connections	Durchfluss Flow rate
2770	FIAP UV Active 15 W	510 x 100 x 70	15 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle 2 x 32 / 40 / 50 mm sleeve	6.000 l / h
2771	FIAP UV Active 35 W	660 x 100 x 70	35 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle 2 x 32 / 40 / 50 mm sleeve	12.000 l / h
2772	FIAP UV Active 65 W	915 x 100 x 70	65 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle 2 x 32 / 40 / 50 mm sleeve	15.000 l / h
2773	FIAP UV Active 130 W	915 x 200 x 70	130 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle 2 x 32 / 40 / 50 mm sleeve	15.000 l / h

FIAP UV Active Quarzröhre • FIAP FIAP UV Active Quartz Sleeve

Die sehr hochwertige FIAP UV Active Quarzröhre sorgt für optimale Leistung.

This premium-quality FIAP UV Active Quartz Sleeve ensures maximum performance.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2777	FIAP UV Active Quarzröhre 15 W FIAP UV Active Quarz Sleeve 15 W
2778	FIAP UV Active Quarzröhre 35 W FIAP UV Active Quarz Sleeve 35 W
2779	FIAP UV Active Quarzröhre 65 W FIAP UV Active Quarz Sleeve 65 W



FIAP UV Active Glühleuchte • FIAP UV Active Lamp

Durch die neue T 5 Technologie erhöht sich die Leistung um 30 % gegenüber herkömmlichen PL UVC Leuchtmittel. Konstantes Lichtstromverhalten ist über die gesamte Lebensdauer bis zu 12.000 Betriebsstunden gewährleistet.

Compared to customary PL UVC illuminants, innovative T 5 technology features a performance increased by 30%. A consistent luminous flux is guaranteed for the entire useful life of up to 12000 operating hours.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2774	FIAP UV Active Glühleuchte 15 W <i>FIAP UV Active Lamp 15 W</i>
2775	FIAP UV Active Glühleuchte 35 W <i>FIAP Active Lamp 35 W</i>
2776	FIAP UV Active Glühleuchte 65 W <i>FIAP Active Lamp 65 W</i>



FIAP Ersatzteile • FIAP Spare Parts

Zubehör für FIAP UV Active.

FIAP UV Active accessories.



2770-1



2770-2



2770-3



2770-4



2770-5

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2770-1	FIAP UV Active Verbinder <i>FIAP UV Active Connector</i>
2770-2	FIAP UV Active Anschlussstülle 32 / 40 / 50 mm <i>FIAP UV Active Connection Sleeve 32 / 40 / 50 mm</i>
2770-3	FIAP UV Active Enddeckel <i>FIAP UV Active End Cap</i>
2770-4	FIAP UV Active Wandbefestigung einzeln <i>FIAP UV Active Single Wall Fastener</i>
2770-5	FIAP UV Active Vorschaltgerät 15 W / 35 W / 65 W <i>FIAP UV Active Ballast 15 W / 35 W / 65 W</i>
2770-6	FIAP UV Active O-Ring Verbinder <i>FIAP UV Active O-Ring Connector</i>
2770-7	FIAP UV Active O-Ring Tülle <i>FIAP UV Active O-Ring Sleeve</i>
2770-8	FIAP UV Active Kontrollscheibe <i>FIAP UV Active Control Plate</i>
2770-9	FIAP UV Active Überwurfmutter <i>FIAP UV Active Swivel Nut</i>
2770-10	FIAP UV Active Verbinder DN 50 <i>FIAP UV Active Connector DN 50</i>



2770-6



2770-7



2770-8



2770-9



2770-10

Anschluss mit PVC Rohr DN 50 möglich
Connection to PVC tubes DN 50 is feasible.

FIAP Süßwasserreaktor • FIAP Fresh Water Reactor

Der FIAP Süßwasserreaktor wird in Speisefisch- und Aquakulturanlagen sowie in Privataquarien, Zoofachhandlungen, öffentlichen Schauaquarien wie z.B. in Berlin, Leipzig, Kiel, Sea-Life-Centres Antwerpen, Lissabon, Kolmarden etc. eingesetzt.

Jeder FIAP Süßwasserreaktor ist für den Einsatz mit Ozon geeignet. Entsprechende Ozonanlagen (siehe S.40) und Redoxmessgeräte (siehe S. 7) sind lieferbar. Eine äußerst feine Blasenverteilung hat eine starke Schaumbildung mit Flotationseffekt zur Folge, durch welche feinste suspendierte Stoffe aus dem Produktionswasser entfernt werden. Die Folge ist ein deutlich klareres Produktionswasser mit stark verbesserter Qualität.

Um die Anlagen bedienungsfreundlich zu gestalten, sind alle Reaktoren mit Injektions-einheiten ausgerüstet, sowie mit der Möglichkeit Schaumspülvorrichtungen und automatische Schaumstandsregelungen einzusetzen. Der FIAP Süßwasserreaktor ist in 3 Ausführungen erhältlich.



- Entfernt Eiweißverbindungen bevor sie schädlich werden können
- Entfernt Trübstoffe und Algen
- Optimal zu kombinieren mit Ozonsystem
- Hohe Sauerstoffanreicherung, klares Wasser
- Für Wassermengen von 2 bis 500 m³ / h

FIAP Fresh Water Reactor is used in food fish farms and aquaculture facilities as well as for private aquaria, pet stores, public aquariums - e.g. in Berlin, Leipzig, and Kiel -, Sea-Life Centers in Antwerp, Lisbon, Kolmarden, etc.

All FIAP Fresh Water Reactors allow for the use of ozone. Respective ozone systems (see page 40) and ORP measurement equipment (see page 7) are available. Extremely fine air cell distribution results in heavy frothing formation with floatation effect, which removes ultra-fine suspended particles from the production water. The respective result is significantly clearer production water of notably improved quality.

In order to facilitate user-friendly plants, all reactors have been equipped with injection units and optionally allow for the deployment of froth rinsing devices and automatic froth level control. FIAP Fresh Water Reactor is available in 3 different versions.

- Removes proteins compounds before they become harmful
- Removes turbidity and algae
- Perfectly combinable with ozone system
- High oxygen enrichment, clear water
- For water volumes ranging from 2 to 500 m³ / h



1130



1131



1132

Art. Nr. Art. No..	Bezeichnung Specification	Nennhöhe mm Nominal height mm	Wasserdurchsatz m ³ / h Flow rate m ³ / h	Volumen l Volume l	Luftbedarf m ³ / h Air consumption m ³ / h	Betriebsgewicht kg Operating weight kg
1130	FIAP Süßwasserreaktor 200 FIAP Fresh Water Reactor 200	1.800	2,5	37	1,5	60
1131	FIAP Süßwasserreaktor 300 FIAP Fresh Water Reactor 300	2.000	6,5	100	3,4	150
1132	FIAP Süßwasserreaktor 500 FIAP Fresh Water Reactor 500	2.000	18,0	300	9,4	350



FIAP Seewasserreaktor • FIAP Saltwater Reactor

Der FIAP Seewasserreaktor wird in Speisefisch- und Aquakulturanlagen sowie in Privataquarien, Zoofachhandlungen, öffentlichen Schauaquarien wie z.B. in Berlin, Leipzig, Kiel, Sea-Life-Centres, Antwerpen, Lissabon, Kolmarden etc. eingesetzt.

Alle Reaktoren sind für den Einsatz mit Ozon geeignet. Entsprechende Ozonanlagen (siehe S.40) und Redoxmessgeräte (siehe S. 7) sind lieferbar. Eine äußerst feine Blasenverteilung hat eine starke Schaumbildung mit Flotationseffekt zur Folge, durch welche feinste suspendierte Stoffe aus dem Produktionswasser entfernt werden. Die Folge ist ein deutlich klareres Produktionswasser mit stark verbesserter Qualität.

Um die Anlagen bedienungsfreundlich zu gestalten, sind alle Reaktoren mit Injektionseinheiten ausgerüstet, sowie mit der Möglichkeit Schaumpülvorrichtungen und automatische Schaumstandsregelungen einzusetzen. Der FIAP Seewasserreaktor ist in 3 Ausführungen erhältlich.

- Entfernt Eiweißverbindungen bevor sie schädlich werden können
- Entfernt Trübstoffe und Algen
- Optimal zu kombinieren mit Ozonsystem
- Hohe Sauerstoffanreicherung, klares Wasser
- Für Wassermengen von 2 bis 500 m³ / h

FIAP Saltwater Reactor is used in food fish farms and aquaculture facilities as well as for private aquaria, pet stores, public aquariums - e.g. in Berlin, Leipzig, and Kiel -, Sea-Life Centers in Antwerp, Lisbon, Kolmarden, etc.

All FIAP Saltwater Reactors allow for the use of ozone. Respective ozone systems (see page 40) and ORP measurement equipment (see page 7) are available. Extremely fine air cell distribution results in heavy frothing formation with floatation effect, which removes ultra-fine suspended particles from the production water. The respective result is significantly clearer production water of notably improved quality.


In order to facilitate user-friendly plants, all reactors have been equipped with injection units and optionally allow for the deployment of froth rinsing devices and automatic froth level control.

FIAP Saltwater Reactor is available in 3 different versions.

- Removes proteins compounds before they become harmful
- Removes turbidity and algae
- Perfectly combinable with ozone system
- High oxygen enrichment, clear water
- For water volumes ranging from 2 to 500 m³ / h



Beispiel für ein Fließbild (vereinfacht)
Flow diagram example (simplified)



Art. Nr. Art. No..	Bezeichnung Specification	Nennhöhe mm Nominal height mm	Wasserdurchsatz m ³ / h Flow rate m ³ / h	Volumen l Volume l	Luftbedarf m ³ / h Air consumption m ³ / h	Betriebsgewicht kg Operating weight kg
1135	FIAP Seewasserreaktor 250 FIAP Saltwater Reactor 250	2.100	3	80	1,2	125
1136	FIAP Seewasserreaktor 300 FIAP Saltwater Reactor 300	2.100	4	100	1,8	165
1137	FIAP Seewasserreaktor 500 FIAP Saltwater Reactor 500	2.000	11	270	5,0	400

FIAP Ozonkomplettsystem • FIAP Ozone Desktop

Der Einsatz von Ozon in Hälterungs-, Verkaufs- und Kreislaufanlagen mit einer geringen Wasseraustauschrate ist ein ideales Mittel zur Reduktion der Keime und Beseitigung des Algenproblems. Außer einer signifikanten Verbesserung der Wasserqualität wird die Gelbfärbung des Wassers reduziert und die Sauerstoffsituation verbessert. Dadurch wird nicht nur der optische Eindruck eines kristallklaren Wassers vermittelt, sondern auch die Vitalität der Fische gefördert.

Das FIAP Ozonkomplettsystem zeichnet sich durch eine Ozonproduktion von bis zu 2 g / h mit Luft und bis zu 10 g / h mit Sauerstoff als Einsatzgas aus. Die Ozonproduktion und Gasmenge kann während des Betriebes auch manuell durch bedienerfreundlich angeordnete Stellknöpfe geregelt werden. Die Ausführung als kompaktes Tischgehäuse unterstreicht den Charakter des Ozongenerators mit den Anwendungsschwerpunkten Wasserdesinfektion und Laboranwendungen.


Das FIAP Ozonkomplettsystem (CE und EMV zertifiziert) ist das perfekte System für FIAP Süß- und Seewasserreaktoren.



Using ozone in cultivation, sales, or recirculating systems, which feature a low water exchange rate, perfectly serves to reduce germs and eliminate algae. Apart from improving the water's quality significantly, it also reduces water yellowing and enhances the oxygen supply. The result is not only a visual impression of crystal clear water – moreover, fish vitality is promoted. FIAP Ozone Desktop features an ozone output of up to 2 g/h if air is used as feed gas – the respective use of oxygen will result in an output of up to 10 g/h. User-friendly arranged buttons allow for manual adjustment of ozone output and gas volumes even in operation. Its compact tabletop design underlines the look of an ozone generator primarily used for water disinfection and laboratory applications.

FIAP Ozone Desktop (CE and EMV certified) is the perfect system for FIAP Fresh and Saltwater Reactors.

Beispiel für ein Fließbild (vereinfacht)
Flow diagram example (simplified)



Art. Nr. Art. No..	Bezeichnung Specification	Leistung W Power in W	Spannung Voltage	Ozonproduktion Ozone output	Abmessung mm Dimension in mm
1140	FIAP Ozonkomplettsystem 10 FIAP Ozone Desktop10	180	230 V / 50 Hz – 60 Hz	2 – 10 g / h	300 x 450 x 195





DESINFEKTION & WASSERPFLEGE
DISINFECTION & WATER CARE

FIAP proficare

Die FIAP proficare Produkte wurden von Spezialisten rund ums Wasser für professionelle Anwender entwickelt. Wir bieten Ihnen Produkte mit maximaler Wirkung, die ökologisch verträglich und für Menschen und Fisch nicht schädlich sind. In unseren FIAP proficare Produkten wurde unsere langjährige Erfahrung und unser fundiertes Fachwissen der Trinkwasseraufbereitung und Selbstreinigungsprozesse in Gewässern umgesetzt. Die wegweisenden FIAP proficare Produkte stehen für Qualität, zur Verbesserung Ihrer Wasserqualität und optimalen Pflege bespannter Teiche.

FIAP proficare products have been developed by aquatic specialists for professional users. We offer products that feature a maximum of efficiency, are eco-friendly, and harmless to men and fish. Our FIAP proficare products implement our long-standing experience and well-founded expert knowledge in drinking water treatment and self-cleaning processes in aquatic environments. Our groundbreaking FIAP proficare products stand for quality, the improvement of your water's quality, and the ideal care of covered ponds.



... gesundes Wasser mit FIAP proficare

... sound water with FIAP proficare



FIAP proficare PERFECT

Biozidprodukt für die Hygiene in der Aquakultur

FIAP proficare PERFECT ist ein pulverförmiges Biozidprodukt für die Hygiene in der Aquakultur zur Reduzierung von Parasiten und Algen in Produktionsteichen. Parasiten sind Schadorganismen und schwächen durch ihre rasche Ausbreitung den Fischbestand. Sekundärkrankungen sind die Folge. FIAP proficare PERFECT ist ein effektives und bewährtes Mittel den Fischbestand zu schützen.

Der Wirkstoff von FIAP proficare PERFECT zerstört die Zellstruktur der Fadenalgen und sie lösen sich auf.

Bei Sauerstoffmangel bringt FIAP proficare PERFECT direkt wasserlöslichen Sauerstoff ins Teichwasser.

Anwendung

- Reduzierung der Parasitenlast
- Bekämpfung von Fadenalgen
- Erhöhung des Sauerstoffgehaltes

Dosierung

Bei Parasitenbefall	35 – 45 g / m ³
Bei Gyrodactylusbefall	45 – 55 g / m ³
Zur Fadenalgenbekämpfung	35 – 45 g / m ²
Bei Sauerstoffmangel	10 g / m ³

Einbringung

Flächiges Einstreuen in das Produktionsgewässer

Der Wirkstoff in FIAP proficare PERFECT ist rückstandsfrei abbaubar.

FIAP proficare PERFECT is a powdery biocidal product, facilitating aquaculture hygiene in order to reduce parasites and algae in production ponds. Being harmful organisms, parasites weaken the fish population by their rapid proliferation. The respective consequence is the spreading of secondary diseases. FIAP proficare PERFECT is an effective and reliable remedy to protect the fish population with.

The active agent contained by FIAP proficare PERFECT disrupts the thread algae's cell structure, which causes them to decompose.

In cases of oxygen deficiency, FIAP proficare PERFECT serves to directly supply the pond with water-soluble oxygen.

Use

- Reduces parasite burden
- Combats thread algae
- Increases the oxygen content

Dosage

Parasite infestation	35 – 45 g / m ³
Gyrodactylus infestation	45 – 55 g / m ³
Thread algae combat	35 – 45 g / m ³
Oxygen deficiency	10 g / m ³

Application

Intersperse evenly to production water.

The active agent contained by FIAP proficare PERFECT is degradable free from any residues.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge kg Quantity in kg
1150	FIAP proficare PERFECT	10
1151	FIAP proficare PERFECT	100
1152	FIAP proficare PERFECT	500
1153	FIAP proficare PERFECT	1.000

Zur einfachen Dosierung von FIAP proficare Produkten.
Facilitates the simple dosing of FIAP proficare products.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen ml Volume ml
2643	FIAP proficare SCOOP	1.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare SUPERKALK

Produkt für optimales Teichmilieu im Fischteich

Das Algen- und Pflanzenwachstum beeinflusst wichtige Wasserparameter Ihres Produktions-
teiches. FIAP proficare SUPERKALK schafft in kürzester Zeit optimale Lebensbedingungen
für alle Fische. Ein gesundes Wachstum von Flora und Fauna wird durch FIAP proficare
SUPERKALK durch die Zugabe von Calcium in Form von Karbonathärte gefördert. Die bio-
logische Selbstreinigungskraft des Teiches wird aktiviert und ein stabiles ökologisches Gleich-
gewicht erreicht. FIAP proficare SUPERKALK ist um ein vielfaches wirksamer als herkömm-
licher Kalk. Der Einsatz von FIAP proficare SUPERKALK ist insbesondere bei schädlichen
Stoffen wie Ammoniak, Nitrit und Schwermetallen und geschwächten Fischen sinnvoll.

Vorteile und Wirkungsweise

- Regulierung von Kohlendioxid
- Verringerung von pH-Wert und KH-Wert Schwankungen
- Optimierung der Wasserparameter
- Senkung des Futterquotienten
- Vermehrung algenfressender Fischnährtierchen (z.B. Daphnien, Rotatorien)
- Erhöhung der Ertragssteigerung
- Verbesserung der Laichqualität

Dosierung

100 g FIAP proficare SUPERKALK pro 1.000 Liter Wasser

FIAP proficare SUPERKALK weitflächig und gleichmäßig über die gesamte Teichfläche ver-
teilen. Wir empfehlen den Einsatz von FIAP proficare SUPERKALK bereits im Frühjahr und bei
schwankenden Wasserwerten.

Product for ideal fish pond environment

Algal and plant growth will influence key water parameters in your production pond. Within a
minimum of time, FIAP proficare SUPERKALK will create ideal environmental conditions for
all kinds of fish. FIAP proficare SUPERKALK promotes healthy growth of flora and fauna by
adding calcium in form of carbonate hardness. The pond's biological self-cleaning capacities
are activated, which serves to achieve a stable ecological balance. FIAP proficare SUPER-
KALK is significantly more effective than customary calcium carbonate. Using FIAP proficare
SUPERKALK is particularly reasonable in the presence of harmful substances such as ammo-
nia, nitrite, heavy metals, and for enfeebled fish.

Advantages and functional principle

- Regulates carbon dioxide
- Reduces fluctuations of pH value and KH value
- Optimizes water parameters
- Lowers feed conversion ratio
- Increases the number of algivorous fish feed (e.g. daphnia, rotifer species)
- Enhances yield increase
- Improves spawn quality

Dosage

100 g of FIAP proficare SUPERKALK per each 1000 liters of water

Broadly and evenly disperse FIAP proficare SUPERKALK across entire pond surface.
We recommend using FIAP proficare SUPERKALK as early as in springtime and if water
values fluctuate.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge kg Quantity in kg
1155	FIAP proficare SUPERKALK	10
1156	FIAP proficare SUPERKALK	100
1157	FIAP proficare SUPERKALK	500



Zur einfachen Dosierung von
FIAP proficare Produkten.
Facilitates the simple dosing
of FIAP proficare products.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen ml Volume ml
2643	FIAP proficare SCOOP	1.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare SLIME

Produkt zum Schlammabbau in Fischteichen

FIAP proficare SLIME befreit Ihren Produktionsteich von Schlamm und Ablagerungen. In jedem Teich bildet sich mit der Zeit Schlamm, z.B. durch abgestorbene Mikroorganismen, Futterreste und Fischausscheidungen. Diese können zu Fäulnisprozessen führen, das Teichwasser fängt an trübe zu werden und unangenehm zu riechen. Die Fäulnisprozesse verursachen eine Limitierung des gelösten Sauerstoffes im Wasser. Durch die Anwendung von FIAP proficare SLIME ersparen Sie sich das Ausbaggern der Ablagerungen in Ihrem Teich. FIAP proficare SLIME bindet zusätzlich den Algennährstoff Phosphat und ermöglicht eine dauerhafte Reduzierung des Algenwachstums.

Vorteile und Wirkungsweise

- Verringerung der Schlammablagerungen
- Phosphatbinder – Reduzierung des Algenwachstums
- Gegen Fäulnis- und Schadgasbildung
- Wiedergewinnung von Produktionsflächen
- Verbesserung der Fischfleischqualität

FIAP proficare SLIME ist über einen Zeitraum von 6 Wochen am Grund des Gewässers wirksam.

Im Regelfall werden in dieser Zeit bis zu 80% der organischen Ablagerungen entfernt.

Dosierung

50 g FIAP proficare SLIME pro 1.000 Liter Wasser

Bei besonders starken Schlammablagerungen empfehlen wir die doppelte Dosis.

Product for slime control in fish ponds

FIAP proficare SLIME clears your production pond from slime and deposits. Over time, slime accumulates in each and every pond – caused by, for instance, dead microorganisms, feed remains, and fish excretion. This may lead to putrefaction – the pond's water becomes turbid and exhibits an unpleasant odor. Due to putrefaction, the content of oxygen dissolved in the water will be limited. Applying FIAP proficare SLIME prevents the need to excavate deposits from your pond. Additionally, FIAP proficare SLIME binds algal nutrient phosphate, and thus facilitates a substantial reduction of algal growth.

Advantages and functional principle

- Reduces slime deposition
- Phosphate binder – reduces algal growth
- Counteracts putrefaction and the formation of harmful gases
- Helps to regain production space
- Improves fish quality

FIAP proficare SLIME will remain active on the pond's bottom for 6 weeks. Usually, 80% of all organic deposits will be removed within this term.

Dosage

50 g of FIAP proficare SLIME for each 1000 liters of water.

For particularly thick slime deposits, we recommend applying twice the normal dose.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge kg Quantity in kg
1160	FIAP proficare SLIME	10
1161	FIAP proficare SLIME	100
1162	FIAP proficare SLIME	500

Zur einfachen Dosierung von FIAP proficare Produkten.
Facilitates the simple dosing of FIAP proficare products.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen ml Volume ml
2643	FIAP proficare SCOOP	1.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare SLIME PLUS

Produkt zum Schlammabbau in Fischteichen

FIAP proficare SLIME PLUS ist durch die Zugabe von hochaktiven Mikroorganismen noch effektiver bei der Schlammmentfernung. Diese beginnen umgehend nach der Einbringung mit dem Abbau von organischem Schlamm, Pflanzenresten, abgestorbenen Algen, Laub und Fischgiften. Auftretende Fäulnisprozesse werden unterbunden und die Fischfleischqualität somit verbessert. FIAP proficare SLIME PLUS ermöglicht eine Ertragssteigerung durch die Wiedergewinnung von Produktionsfläche.

Wir empfehlen den Einsatz von FIAP proficare SLIME PLUS ab einer Schlammschicht von ca. 600 mm.

Vorteile und Wirkungsweise

- Doppelt wirksam durch hochaktive Mikroorganismen
- Verringerung der Schlammablagerungen
- Phosphatbinder – Reduzierung des Algenwachstums
- Gegen Fäulnis und Schadgasbildung
- Wiedergewinnung von Produktionsflächen
- Verbesserung der Fischfleischqualität

Dosierung

50 g FIAP proficare SLIME PLUS pro 1.000 Liter Wasser

Product for slime control in fish ponds

Due to added highly active microorganisms, FIAP proficare SLIME PLUS removes slime even more effectively. Immediately upon application, respective microorganisms start to decompose organic slime, plant remains, dead algae, leaves, and piscine toxins. Occurring putrefaction is thus suppressed, which improves fish quality. By helping to regain production space, FIAP proficare SLIME PLUS facilitates the increase of yields.

We recommend the use FIAP proficare SLIME PLUS if respective slime thickness exceeds approx. 600 mm.

Advantages and functional principle

- Twice as effective due to highly active microorganisms
- Reduces slime deposition
- Phosphate binder – reduces algal growth
- Counteracts putrefaction and the formation of harmful gases
- Helps to regain production space
- Improves fish quality

Dosage

50 g of FIAP proficare SLIME PLUS for each 1000 liters of water.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge kg Quantity in kg
1165	FIAP proficare SLIME PLUS	10
1166	FIAP proficare SLIME PLUS	100
1167	FIAP proficare SLIME PLUS	500

Zur einfachen Dosierung von FIAP proficare Produkten.
Facilitates the simple dosing of FIAP proficare products.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen ml Volume ml
2643	FIAP proficare SCOOP	1.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare PHOSPHAT

Phosphatbinder für Teiche in Pulverform

Eine der Hauptursachen für Algenwuchs ist ein erhöhter Phosphatgehalt. Bereits ein Phosphatgehalt von 0,035 mg / l kann zu einer Algenplage führen. Phosphate gelangen auf unterschiedlichste Weise ins Teichwasser. Alle organischen Materialien wie z.B. Futter, Futterreste, Fischkot, Blätter, Tannennadeln, Pollen, abgestorbene Wasserpflanzen etc. enthalten Phosphate, die beim Abbau durch Mikroorganismen freigesetzt werden.

Wirkungsweise

Durch FIAP proficare PHOSPHAT werden Phosphate in Form des absolut wasserunlöslichen Apatit gebunden. Die Wirkstoffe reagieren über einen Zeitraum von ca. 6 Wochen. Apatit ist ein auch in der Natur vorkommendes Gestein mit hohem Phosphatgehalt. Eine Rücklösung der Phosphate ist unter den im Teich gegebenen Verhältnissen nicht möglich.

Vorteile

- Vermindert das Algenwachstum
- Nachhaltige Phosphatbindung
- Verbesserung des Schlammabbaus
- Wirkungsvolle Sauerstoffstabilisation
- Optimale Algenprophylaxe

Dosierung

Dosierung für 1.000 Liter Wasser:

50 g FIAP proficare PHOSPHAT auf 1.000 Liter Wasser

FIAP proficare PHOSPHAT gleichmäßig über die gesamte Teichfläche verteilen. Der direkte Kontakt des Pulvers mit Pflanzen sollte vermieden werden. Bei der Einbringung von FIAP proficare PHOSPHAT können Filter in Betrieb bleiben. Während der 6 – 8 wöchigen Wirkdauer darf FIAP proficare PHOSPHAT nicht aus dem Teich entfernt werden, da nur so eine signifikante Reduktion des Phosphatgehaltes auf 0,035 mg / l erreicht wird.

Powder form phosphate binder for ponds

One of the main causes for algal growth is an increased phosphate content. Even phosphate levels below 0.035 mg / l can result in algae plague. There are numerous ways for phosphates to enter the water. All organic materials such as feed, feed remains, fish feces, leaves, fish needles, pollen, dead aquatic plants etc. contain phosphates, which are released in the decomposition process caused by microorganisms.

Functional principle

FIAP proficare PHOSPHATE binds phosphates in form of completely water-insoluble apatite. Its agents remain active for a period of approx. 6 weeks. Apatite is a natural rock of high phosphate content. The conditions present in ponds do not allow for phosphate redissolution.

Advantages

- Reduces algal growth
- Binds phosphates sustainably
- Improves slime decomposition
- Effectively stabilizes oxygen
- Ideal algae prophylaxis

Dosage

Dose for each 1000 liters of water:

50 g of FIAP proficare PHOSPHATE for each 1000 liters of water

Evenly disperse FIAP proficare PHOSPHATE across the entire pond surface. We recommend avoiding directly exposing plants to the powder. While FIAP proficare PHOSPHATE is being applied, filters may remain in operation. In order to ensure a significant phosphate contact reduction to 0.035 mg / l, please do not remove FIAP proficare PHOSPHATE from the pond during the 6 – 8 weeks of its effectiveness.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge kg Quantity in kg
1170	FIAP proficare PHOSPHAT	10
1171	FIAP proficare PHOSPHAT	100
1172	FIAP proficare PHOSPHAT	500



Zur einfachen Dosierung von FIAP proficare Produkten.
Facilitates the simple dosing of FIAP proficare products.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen ml Volume ml
2643	FIAP proficare SCOOP	1.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare CHLORAMIN

Hygienemittel für die Aquakultur in Pulverform

FIAP proficare CHLORAMIN ist das ideale Hygienemittel für Fischzuchten. Es ist gegen Erreger von Fischkrankheiten hoch wirksam und stellt seit Jahren für alle Bereiche der Aquakultur, von Brut- und Aufzuchtbecken bis hin zur Fischverarbeitung, ein unverzichtbares Produkt dar. FIAP proficare CHLORAMIN ist wirksam gegen pathogene Bakterien, Parasiten und Viren.

Anwendung

- Desinfektion von Becken, Teichen, Netzen, Zubehör
- Desinfektion von Fischverarbeitungsanlagen
- Reduzierung von Krankheitserregern in Teichen

Zusammensetzung

Sodium N-chloro-para-toluenesulfonamid

Dosierung

Tank- und Teichdesinfektion	1 % - 2 %
FIAP proficare CHLORAMIN Lösung	
Gerätedesinfektion	1 %
FIAP proficare CHLORAMIN Lösung	
Netzdesinfektion	1 %
FIAP proficare CHLORAMIN Lösung	
Fußbäder	2 %
FIAP proficare CHLORAMIN Lösung	
Reduzierung von Bakterien und Parasiten in Süßwasserteichen	3 g / m ³
FIAP proficare CHLORAMIN	

Für eine optimale Wirkung der Desinfektion hat vorgängig eine gründliche Reinigung zur erfolgen.

Powder form hygiene agent for aquaculture

FIAP proficare CHLORAMINE is the ideal hygiene agent for fish farms. Being highly effective against fish disease pathogens, it has been an indispensable product for all aquacultural areas for years – from spawn and rearing basins all the way to fish processing. FIAP proficare CHLORAMINE acts against pathogenic bacteria, parasites, and viruses.

Use

- Disinfection of basins, ponds, nets, accessories
- Disinfection of fish processing plants
- Reduction of pathogens in ponds

Composition

Sodium N-chloro-para-toluenesulfonamide

Dosage

disinfection of tanks and ponds	1 % - 2 %
FIAP proficare CHLORAMINE solution	
disinfection of equipment	1 %
FIAP proficare CHLORAMINE solution	
disinfection of nets	1 %
FIAP proficare CHLORAMINE solution	
footbaths	2 %
FIAP proficare CHLORAMINE solution	
reduction of bacteria and parasites in fresh water ponds	3 g / m ³
FIAP proficare CHLORAMINE solution	

For best disinfection results, please ensure thorough prior cleaning.



Zur einfachen Dosierung von FIAP proficare Produkten.
Facilitates the simple dosing of FIAP proficare products.

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge kg
Art. No.	Specification	Quantity in kg
1175	FIAP proficare CHLORAMIN	10

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen ml
Art. No.	Specification	Volume ml
2643	FIAP proficare SCOOP	1.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare AQUATIC

Desinfektionsmittel für die Aquakultur in Pulverform

Die größte Bedrohung für die Gesundheit der Fische besteht in der Übertragung einer infektiösen Dosis Viren oder Bakterien eines anderen Fisches über das Wasser oder Ausrüstungsgegenstände. Regelmäßige Hygienemaßnahmen durch Reinigung der Ausrüstungsgegenstände, Transportmittel, Netze etc. schützen Fische vor einer Infektion. Die alleinige Desinfektion ist jedoch nicht ausreichend und bekämpft nicht die Probleme im Wasser.

FIAP proficare AQUATIC ist ein speziell für die Aquakultur entwickeltes Desinfektionsmittel und hochwirksam gegen bedeutende Fisch Pathogene.

FIAP proficare AQUATIC ist speziell für Fische mit einem Sicherheitssystem ausgestattet und kann auch bei Anwesenheit von Fischen im Wasser z.B. Ausrüstungswasser eingesetzt werden.

Vorteile und Wirkungsweise

- Vielseitig einsetzbares Desinfektionsmittel
- Reduzierung der Krankheitserreger im Wasser
- Hochwirksam gegen Bakterien, Viren
- Senkung des Futterquotienten
- Vermehrung algenfressender Fischnährtierchen (z.B. Daphnien, Rotatorien)
- Vollständig biologisch abbaubar
- Verbesserung der Laichqualität

Dosierung

FIAP proficare AQUATIC reduziert die Belastung des Wassers. Krankheitserreger können sich nicht mehr vermehren. FIAP proficare AQUATIC ist kein Medikament.

Ausrüstungsgegenstände: 10 g / 1 l Wasser
Teich 5 g / 1.000 – 1.250 l Wasser

Powder form disinfectant for aquaculture

Fish health is most endangered by transmitting infective doses of viruses or bacteria from other fish through water or equipment. Regular hygienic measures such as cleaning equipment, transport equipment, nets etc. serve to protect fish from infections. However, disinfection only is not enough, and will not remedy aquatic problems.

FIAP proficare AQUATIC is a disinfecting agent specifically designed for aquaculture, which is highly effective against the key fish pathogens.

FIAP proficare AQUATIC provides a security system particularly designed for fish, and can thus also be used in the presence of fish in respective water, e.g. in equipment water.

Advantages and functional principle

- Versatile disinfectant
- Reduces aquatic pathogens
- Highly effective against bacteria and viruses
- Lowers feed conversion ratio
- Increases the number of algivorous fish feed (e.g. daphnia, rotifer species)
- Fully biodegradable
- Improves spawn quality

Dosage

FIAP proficare AQUATIC reduces aquatic bioburden. Pathogen reproduction is prevented. Please note that FIAP proficare AQUATIC is not a pharmaceutical.

equipment: 10 g / 1 l of water
pond: 5 g / 1000 – 1250 l of water

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge kg
Art. No.	Specification	Quantity in kg
1178	FIAP proficare AQUATIC	10



Zur einfachen Dosierung von FIAP proficare Produkten.
Facilitates the simple dosing of FIAP proficare products.



Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen ml
Art. No.	Specification	Volume ml
2643	FIAP proficare SCOOP	1.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare DESOGERM

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur

FIAP proficare DESOGERM ist einfach anzuwenden, für Süß- und Meerwasser geeignet und bleibt lange aktiv.

FIAP proficare DESOGERM garantiert eine perfekte Desinfektion, blockiert die Vergärung von organischen Abfällen und neutralisiert Gerüche durch Bakterien. Spektrum: Grampositive und gramnegative Bakterien, Sporen, Mykobakterien, Schimmelpilze, Hefen und Sporen und Mycel, viruzid, algizid. Keine Gewöhnung der Mikroorganismen.

Anwendungen

- Desinfektion von Räumlichkeiten, Ausrüstungsgegenständen, Lastwagen, Behältern, Umgebung von Teichen, Bürsten, Handschuhen, Umkleieräume, Arbeitstische, Wände und Fußböden, Aquarien etc.
- Desinfektion von Teichwänden und Rohren
- Desinfektion von Fuß- und Radbädern
- Algizide Wasseraufbereitung

Zusammensetzung

Stabilisierte wässrige Lösung von quartären Ammoniumverbindung und drei Aldehyden mit verschiedenen Zusätzen

Dosierung

Dosierung für die Desinfektion von Räumlichkeiten, Ausrüstungsgegenständen, Behältern, Arbeitstischen, Wänden und Fußböden etc.

1:200 (50 ml / 10 l)

Dosierung für Fuß- und Radbäder

1:200 – 1:100 (50 ml – 100 ml / 10 l)

Für eine optimale Wirkung der Desinfektion hat vorgängig eine gründliche Reinigung zur erfolgen.

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare DESOGERM is easy to use, suitable for fresh and saltwater, and features enduring activeness.

FIAP proficare DESOGERM ensures perfect disinfection, obstructs zymosis of organic waste, and neutralizes odors caused by bacteria. Efficacy spectrum: gram-positive and gram-negative bacteria, spores, mycobacteria, mildew, yeasts plus spores and mycelium, virucidal, algicide. No acquired bacteria tolerance.

Use

- Disinfection of facilities, equipment, trucks, containers, pond surroundings, brushes, gloves, locker rooms, worktables, walls and floors, aquaria etc.
- Disinfection of pond walls and tubes
- Disinfection of foot and tire baths
- Algicide water treatment

Composition

Stabilized aqueous solution of quarternary ammonium compounds plus three aldehydes with various additives.

Dosage

Dose for the disinfection of facilities, equipment, containers, worktables, walls and floors etc.

1 : 200 (50 ml / 10 l)

Dose for foot and tire baths

1 : 200 – 1 : 100 (50 – 100 ml / 10 l)

For best disinfections results, please ensure prior thorough cleaning.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume in ml
1177	FIAP proficare DESOGERM	5.000

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare B100

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur.

FIAP proficare B100 besitzt ein breites Wirkungsspektrum. Grampositive und gramnegative Bakterien, Algen und Pilze werden bei den empfohlenen Gebrauchskonzentrationen abgetötet. Die Wirkung ist innerhalb der Mikroorganismenklassen unselektiv und weitgehend unabhängig von der Anwendungstemperatur der Gebrauchslösung.

Anwendung

- Desinfektion von Oberflächen aller Art
- Desinfektionsmittel in Zirkulationssystemen, Leitungen, Bassins etc.
- Zur Keimreduktion im Ausrüstungswasser für industrielle Aquakulturanlagen

Einfluss auf Werkstoffe

Die nicht korrodierende Lösung kann mit den empfindlichsten Materialien in Kontakt gebracht werden.

Das Produkt und dessen Anwendungslösungen sollen nicht mit anionischen Reinigungsmitteln vermischt werden.

Zusammensetzung

Quaternäre Ammoniumverbindung in wässriger Lösung.

Dosierung

Dosierung für die Desinfektion von Oberflächen und Geräten: 0,5 - 2,0 % (50 - 200 ml / 10 l)

Einwirkungszeit: > 30 Minuten

Dosierung bei Keimreduzierung im Ausrüstungswasser: ab 0,0005 % (0,005 Liter auf 1000 l Wasser)

Erhöhte mikrobielle Belastung (Myxobakterien, Mykosen etc.):

0,005 - 0,01 % (50 - 100 ml / m³, 1 - 2 Stunden)

In Kreislaufanlagen: 20 - 40 ml / m³

Lagerung

Trocken lagern und vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.



1180



1181

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare B100 features a broad spectrum efficacy. Used in recommended concentrations, gram-positive and gram-negative bacteria, algae, and fungi will be killed. Its efficacy is non-selective within different microorganism classes, and to a great extent independent of the solution's application temperature.

Use

- Any kind of surface disinfection
- Disinfectant for recirculation systems, pipes, pools etc.
- Degermination of equipment water in industrial aquaculture farms

Impact on materials

This non-corrosive solution can be used even with most sensitive materials.

Please ensure not to mix the product and its solutions with anionic cleaning agents.

Composition

Quarternary ammonium compounds in aqueous solution.

Dosing

Dose for surface and equipment disinfection: 0.5 - 2.0 % (50 - 200 ml / 10 l)

application time: > 30 minutes

Dose for degermination of equipment water: min. 0.0005 % (0.005 liters in 1000 l of water)

for increased microbial burden (myxobacteria, mycoses etc.):

0.005 - 0.01 % (50 - 100 ml / m³, for 1 - 2 hours)

in recirculation plants: 20 - 40 ml / m³

Storage instructions

Store at a dry place and do not expose to direct sunlight.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume in ml
1180	FIAP proficare B100	1.000
1181	FIAP proficare B100	5.000

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1179	FIAP Fachbuch "Das ABC der Fischkrankheiten" FIAP Specialist Book "The ABC of Fish Diseases"

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare CIP

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur

FIAP proficare CIP ist ein flüssiges, schwach schäumendes Desinfektionsmittel auf Jodophorbasis mit guter Netzkraft. FIAP proficare CIP besitzt ein umfassendes Spektrum, das insbesondere grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Pilze und Viren umfasst, unabhängig von der Anwendungstemperatur des Produktes.

Anwendung

- Desinfektion von Anlagen, Becken, Behältern und Geräten
- Desinfektion von Maschinen und Räumlichkeiten
- Desinfektion von Oberflächen aller Art

Einfluss auf Werkstoffe

Alle gebräuchlichen Materialien werden bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften und Einwirkungszeiten nicht angegriffen.

Bei Materialien wie Flusstahl, verzinktem Eisen, Kupfer, Messing und Gummi sollen die empfohlenen Einwirkungszeiten und Anwendungskonzentrationen nicht überschritten werden, da sonst mit erhöhter Korrosionsgefahr zu rechnen ist.

Gewisse Kunststoffe und Gummi können mit der Zeit leicht braun verfärbt werden.

Zusammensetzung

Phosphorsäure, Aktivjodgehalt 0,85 %

Dosierung

Dosierung für die Desinfektion von Ausrüstungsgegenständen, Maschinen, Oberflächen und Geräten: 0,5 - 1,5 % (50 - 150 ml / 10 l) Kontaktzeit: mindestens 15 Minuten

In der Regel kalt anwenden. Für eine optimale Wirkung der Desinfektion hat vorgängig eine gründliche Reinigung zur erfolgen.

Lagerung

Unter normalen Bedingungen unbeschränkt lagerstabil



Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare CIP is a liquid, low-foaming disinfectant on iodophor base, featuring good surface-active properties. FIAP proficare CIP provides comprehensive spectrum efficacy, comprising in particular gram-positive as well as gram-negative bacteria, yeasts, fungi, and viruses - independent of the product's application temperature.

Use

- Disinfection of plants and systems, pools, containers, and equipment
- Disinfection of machinery and facilities
- All kinds of surface disinfection

Impact on materials

Subject to the adherence to application instructions and times, the product will not affect any common materials.

For materials such as low-carbon steel, galvanized iron, copper, brass, and rubber, please ensure recommended application times and concentrations are not exceeded, as otherwise the risk of corrosion will increase.

After extended exposition, specific plastics and rubbers may exhibit slight brown discoloration.

Composition

Phosphoric acid; content of active iodine: 0.85 %

Dosage

Dose for equipment, machinery, surface, and instruments disinfection:

0.5 - 1.5 % (50 - 150 ml / 10 l); contact time: min. 15 minutes

Usually use cold. For ideal disinfections results, please ensure prior thorough cleaning.

Storage instructions

Being stored under common conditions, the product features unlimited storage-stability.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume in ml
1184	FIAP proficare CIP	20.000

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1033	FIAP Fachbuch "Gesunde Fische" FIAP Specialist Book "Healthy Fish"

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare K30

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur

FIAP proficare K30 besitzt ein umfassendes biozides Spektrum, das insbesondere grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Pilze, Viren, Protozoen und Algen umfasst. FIAP proficare K30 ist nicht schäumend und auf Jodophorbasis hergestellt.

Anwendung

- Desinfektion von Salmonideneiern
- Desinfektion von Oberflächen aller Art, Geräten etc.
- Zur Keimreduktion im Ausrüstungswasser

Einfluss auf Werkstoffe

Alle gebräuchlichen Materialien werden bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften und Einwirkungszeiten nicht angegriffen. Bei Materialien wie Flusstahl, verzinktem Eisen, Kupfer, Messing und Gummi sollen die empfohlenen Einwirkungszeiten und Anwendungskonzentrationen nicht überschritten werden, da sonst mit erhöhter Korrosionsgefahr zu rechnen ist. Gewisse Kunststoffe und Gummi können mit der Zeit leicht braun verfärbt werden.

Zusammensetzung

Jod, Jodwasserstoffsäure, Tenside, Alkohol, Zitronensäure, Aktivjodgehalt, 1,0 % / g

Dosierung

Dosierung für die Desinfektion von Oberflächen und Geräten: 0,1 - 1,5 % (10 - 150 ml / 10 l)

Kontaktzeit: mindestens 15 Minuten

Spezialdosierungen beachten!

Desinfektion von Salmonideneiern: 0,4 - 0,8 % (40 - 80 ml / 10 l) Anwendungszeit: 10 Minuten

Lagerung

Vor übermäßiger Hitze oder Kälte schützen

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare K30 features a comprehensive biocidal spectrum efficacy, comprising in particular gram-positive as well as gram-negative bacteria, yeasts, fungi, viruses, protozoa, and algae. FIAP proficare K30 is non-foaming, and has been formulated on iodophor base.

Use

- Disinfection of salmonid spawn
- Disinfection of all kinds of surfaces, equipment etc.
- Degermination of equipment water

Impact on materials

Subject to the adherence to application instructions and times, the product will not affect any common materials.

For materials such as low-carbon steel, galvanized iron, copper, brass, and rubber, please ensure recommended application times and concentrations are not exceeded, as otherwise the risk of corrosion will increase.

After extended exposition, specific plastics and rubbers may exhibit slight brown discoloration.

Composition

Iodine, hydroiodic acid, surfactants, alcohol, citric acid; content of active iodine: 1.0 % / g

Dosage

Dose for surface and equipment disinfection: 0.1 - 1.5 % (10 - 150 ml / 10 l)

contact time: min. 15 minutes

Please ensure to observe instructions on special dosage!

Disinfection of salmonid spawn: 0.4 - 0.8 % (40 - 80 ml / 10 l); application time: 10 minutes

Storage instructions

Protect from excessive heat and coldness.



1182



1183



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume in ml
1182	FIAP proficare K30	1.000
1183	FIAP proficare K30	5.000

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1159	FIAP Fachbuch "Fischkrankheiten" FIAP Specialist Book "Fish Diseases"

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare DISINFECT

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur

FIAP proficare DISINFECT ist ein optimales Desinfektionsmittel für die routinemäßige und vorbeugende Desinfektion in allen Arbeitsbereichen der Aquakultur. Weitere Einsatzbereiche sind Kantinen, Großküchen, Schlachtereien, Schwimmbäder usw. FIAP proficare DISINFECT dient zur Bekämpfung von Keimen, Bakterien, Viren und Pilzen.

FIAP proficare DISINFECT ist einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Anwendung und Vorteile

- Manuelle Desinfektion von Arbeits- und Bodenflächen
- Sprühdesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenflächen
- Frei von Formaldehyd, Aldehyden und Phenolen
- Geruchsneutral und farblos

Dosierung / Einwirkzeit

Dosierung	ml / Liter	Einwirkzeit
7,50 %	75,0	1 Min.
5,00 %	50,0	5 Min.
2,00 %	20,0	15 Min.
1,00 %	10,0	1 Std.
0,75 %	7,5	4 Std.

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare DISINFECT is an ideal disinfectant for regular and preventive disinfection in all aquacultural sectors. Additional application fields are canteens, commercial kitchens, slaughterhouses, public swimming pools etc. FIAP proficare DISINFECT combats bacteria, viruses, and fungi.

FIAP proficare DISINFECT is suitable for use in food-processing factories.

Use and advantages

- manual disinfection of worktops and floors
- spray disinfection of all waterproof surfaces, equipment, and floors
- free from formaldehyde, aldehydes, and phenols
- odor- and colorless

Dosage / application time

dosage	ml / liter	application time
7.50 %	75.0	1 minute
5.00 %	50.0	5 minutes
2.00 %	20.0	15 minutes
1.00 %	10.0	1 hour
0.75 %	7.5	4 hours

Please note

Please ensure to rinse items in contact with foodstuffs with drinking water. The information provided herein is to be understood as recommendations only, based on our experience. In case of doubt, please check materials' compatibility at inconspicuous spots.

Labeling as per EC Directive

EC 98/8, Reg. No. Nr. N-39221, ensure the safe use of biocides! Generally study label and product information prior to use.



1185



1186



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume in ml
1185	FIAP proficare DISINFECT	1.000
1186	FIAP proficare DISINFECT	10.000

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1168	FIAP Fachbuch "Handbuch der Fischkrankheiten" FIAP Specialist Book "The Handbook of Fish Diseases"

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!




FIAP proficare Reinigungsgeräte • FIAP proficare Cleaning Equipment

Die FIAP proficare Reinigungsgeräte entsprechen der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung (LMHV) für Reinigung und Sauberkeit der Betriebsstätten, Anlagen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung. Holzstiele, Bürsten aus Holz, Naturborsten oder verzinkte Metallteile sind nicht zugelassen.

FIAP proficare Cleaning Equipment is compliant with the (German) Regulation on Food Hygiene ((LMHV) for the cleaning and cleanness level of production sites, facilities, and equipment in food processing. Wooden handles, brushes, natural bristles, and/or galvanized metal fittings are not permissible.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension in mm
1190	FIAP proficare Hygieneschaufel <i>FIAP proficare Hygiene Shovel</i>	330 x 380 x 1.330
1191	FIAP proficare Handwaschbürste <i>FIAP proficare Hand Brush</i>	210 x 70
1192	FIAP proficare Handstielbürste <i>FIAP proficare Handle Brush</i>	410 x 50
1193	FIAP proficare Teleskopstiel <i>FIAP proficare Telescopic Handle</i>	1.500 - 2.000
1194	FIAP proficare Bodenschrubber <i>FIAP proficare Floor Scrubber</i>	300 x 60
1195	FIAP proficare Behälterschrubber <i>FIAP proficare Container Scrubber</i>	285 x 130
1196	FIAP proficare Wasserschieber <i>FIAP proficare Floor Squeegee</i>	500



FIAP proficare Spülbecken • FIAP proficare Sink

Das FIAP proficare Spülbecken ist ideal zur Reinigung und Desinfektion von verwendetem Equipment. Das Becken ist aus hochwertigem GFK, schlag- und kratzfest und beständig gegen hohe Temperaturen. Der Ablauf hat einen Verschlussstopfen und einen Ablaufanschluss 1 1/4". Als Zubehör ist ein Bodengestell (verzinkt), eine Wandkonsole (verzinkt) und ein Abflussschlauch aus Kunststoff erhältlich. Das Fassungsvermögen beträgt 100 Liter.

The FIAP proficare Sink is ideally suitable to clean and disinfect equipments used. The sink is made from highly resistant GRP, impact-resistant and scratch-proof, and resistant against high temperatures. Its outlet provides a sealing plug and a 1 1/4" drain connection. Available accessories are a support frame (galvanized), wall bracket (galvanized), and a drain hose made from plastic. Its volumetric capacity amounts to 100 liters.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension in mm
1197	FIAP proficare Spülbecken <i>FIAP proficare Sink</i>	1.050 x 550 x 300
1197-1	FIAP proficare Wandkonsole <i>FIAP proficare Wall Bracket</i>	460 x 550
1197-2	FIAP proficare Bodengestell <i>FIAP proficare Support Frame</i>	1.080 x 560 x 810
1197-3	FIAP proficare Abflussschlauch <i>FIAP proficare Drain Hose</i>	



FIAP proficare Handwaschbecken • FIAP proficare Hand Wash Basin

Das FIAP proficare Handwaschbecken (aus Edelstahl) ist zur Wandmontage konzipiert. Durch eine zeitgesteuerte Kniebedienung mit einem mechanischen Timer (7 Sekunden) ist dieses Becken wassersparend und effizient. Im Lieferumfang ist ein Wasserhahn, mit dem das Mischverhältnis einzustellen ist, bereits enthalten.

FIAP proficare Hand Wash Basin (made from stainless steel) has been designed for wall-mounting. Due to its time-controlled knee operation with mechanic timer (7 seconds), this basin saves water and is efficient. A water faucet, allowing for the adjustment of mixing ratios, is included with the scope of delivery.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension in mm
1188	FIAP proficare Handwaschbecken FIAP proficare Hand Wash Basin	400 x 400 x 240

FIAP proficare Spültisch • FIAP proficare Sink Unit

Der FIAP proficare Spültisch (aus Edelstahl) mit 2 Becken (500 x 500 x 250 mm) passt in jede Verarbeitungslinie. Hochwertige Ausführung mit Aufkantung, Beine, Vierkantrohr (40 x 40 mm), Überlaufrohr und Ablaufgarnitur kennzeichnen den FIAP proficare Spültisch.

FIAP proficare Sink Unit (made from stainless steel), equipped with two sinks (500 x 500 x 250 mm) matches each and every processing line. FIAP proficare Sink Unit stands out by its premium design, featuring raised edge, legs, square tube (40 x 40 mm), overflow pipe, and outlet fittings.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension in mm
1189	FIAP proficare Spültisch FIAP proficare Sink Unit	1.200 x 700 x 850

FIAP proficare Reinigungsanlagen • FIAP proficare Cleaning System

Die FIAP proficare Reinigungsanlage ist aus hygienischer Sicht unverzichtbar für jeden Betrieb, jede Kläranlage und jede Fischzucht. Mit der FIAP proficare Reinigungsanlage ist die praktische, arbeitssparende, schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Stiefel möglich. Die FIAP proficare Reinigungsanlage aus Edelstahl ist mit 3 festen und einer beweglichen Bürste mit Wasseranschluss 1/2" ausgestattet.

From a hygienic point of view, FIAP proficare Cleaning Systems are indispensable for each and every company, filter plant, and fish farm. FIAP proficare Cleaning Systems facilitate the convenient, work-saving, quick, and thorough cleaning of your boots. The systems made from stainless steel have been equipped with 3 stationary as well as one movable brush with one 1/2" water connection.



1198



1199

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension in mm
1198	FIAP proficare Reinigungsanlage Hobby FIAP proficare Cleaning System Hobby	480 x 400 x 930
1199	FIAP proficare Reinigungsanlage Profi FIAP proficare Cleaning System Profi	520 x 490 x 970





BELÜFTUNG *AERATION*

FIAP Air Active Mini SET 1,5 V

Das FIAP Air Active Mini SET 1,5 V besteht aus einer Belüftungspumpe für 1,5 V Batteriebetrieb inkl. Schlauch (0,5 m) mit Ausströmerstein und ist bestens zur Zwischenhaltung und den Transport kleiner Mengen Fisch geeignet.

FIAP Air Active Mini SET 1.5 V comprises an aeration pump, operated with 1.5 V batteries, including tube (0.5 m) and air stone. It is ideally suitable for intermediate husbandry and transporting small numbers of fish.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1200	FIAP Air Active Mini SET 1,5 V	6	0,4	1,5	115 x 80 x 45	60
1200-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V FIAP Air Active Mini Battery 1.5 V					

FIAP Air Active Mini SET 12 V

Das FIAP Air Active Mini SET 12 V ist ein kompaktes, professionelles Belüftungsset mit 12 V Stecker für Zigarettenanzünder (1,5 m) oder Batteriebetrieb. Zur Belüftung von Behältern und FIAP FishBag Active (siehe Seite 183) ist das FIAP Air Active Mini Set 12 V bestens geeignet. Das FIAP Air Active Mini Set 12 V wird inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein geliefert.

FIAP Air Active Mini SET 12 V is a compact, professional aeration set with 12 V plug for cigarette lighter (1.5 m) or battery operation. FIAP Air Active Mini SET 12 V is perfectly suitable for aerating containers and FIAP FishBag Active (please refer to page 183).

FIAP Air Active Mini SET 12 V is supplied with tube (0.5 m) and air stone.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1201	FIAP Air Active Mini SET 12 V	6	1,2	12	140 x 85 x 40	95
1201-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V FIAP Air Active Mini Battery 1.5 V					

FIAP Air Active Profi TYP 1

Der FIAP Air Active Profi TYP 1 ist eine leistungsstarke, professionelle Membranpumpe zum Anschluss an eine 12 V Batterie. Der Antrieb erfolgt über einen permanent-magnetischen Gleichstrommotor. Die FIAP Air Active Profi TYP 1 ist bestens zur Belüftung von Transportbehältern bis zu einem Fassungsvermögen von max. 200 Liter geeignet. Als Zubehör ist ein 12 V Anschlusskabel (3,5 m) mit einem Stecker für Zigarettenanzünder (Art.Nr. 1202-1) erhältlich.

FIAP Air Active Pro TYPE 1 is a powerful, professional diaphragm pump to be connected to a 12 V battery. It is driven by a permanent-magnetic direct current motor. FIAP Air Active Pro TYPE 1 is ideally suitable for aerating transport containers, which feature a volumetric capacity of 200 liters maximum. A 12 V connector cable (3.5 m), including a cigarette lighter plug (Art. No. 1202-1) is available as accessory equipment.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1202	FIAP Air Active Profi TYP 1	6	28	12 / 24 DC	123 x 47 x 78	432
1202-1	FIAP Air Active Profi Anschlusskabel 12 V FIAP Air Active Pro Connector Cable 12 V					

FIAP Air Active Profi TYP 2

Der FIAP Air Active Profi TYP 2 ist ein professioneller, ölfreier Kolbenkompressor zur mobilen Belüftung in Fischzuchten, Kleinkläranlagen und Biogasanlagen. Der FIAP Air Active Profi TYP 2 Kolbenkompressor ist im Betrieb extrem leistungsstark, geräuscharm und bestens geeignet zur Belüftung von Transportbehältern bis zu einem Fassungsvermögen von max. 1.000 Liter. Als Zubehör ist ein 12 V Anschlusskabel (3,5 m) mit einem Stecker für Zigarettenanzünder (Art.Nr. 1202-1) erhältlich.

FIAP Air Active Pro TYPE 2 is a professional, oil-free piston compressor, which facilitates mobile aeration of fish farming facilities, small sewage treatment plants, and biogas plants. High-performance FIAP Air Active Pro TYPE 2 piston compressor operates at a low noise-level, and is ideally suitable for aerating transport containers, which feature a volumetric capacity of 1000 liters maximum. A 12 V connector cable (3.5 m), including a cigarette lighter plug (Art. No. 1202-1) is available as accessory equipment.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1203	FIAP Air Active Profi TYP 2	6	46	12 / 24 DC	146 x 48 x 88	948
1202-1	FIAP Air Active Profi Anschlusskabel 12 V FIAP Air Active Pro Connector Cable 12 V					



FIAP Air Active


Die FIAP Air Active Belüftungsserie sorgt für eine optimale Belüftung und Verbesserung der Sauerstoffversorgung in Hälterbecken, Aquarien, und in kleinen Produktionsteichen. Diese hochwertigen FIAP Air Active Pumpen sind robust, wetterbeständig, langlebig und wartungsfreundlich. Mit sehr großem Erfolg hat sich die FIAP Air Active Belüftungsserie in der Gastronomie, im Fischhandel und im praktischen Einsatz bewährt.

- Leistungsstark
- Robust und langlebig
- Geräuscharm
- Langlebige EPDM Membranen
- Einfache Wartung
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

FIAP Air Active Aeration Line ensures ideal aeration and improved oxygen supply in cultivation pools, aquaria, and small-sized production ponds. These high-quality FIAP Air Active Pumps are robust, weather-proof, durable, and easy to maintain.

FIAP Air Active Aeration Line has proven to be highly successful in restaurants, fish trade, and practical deployment.


- Efficient
- Robust and durable
- Low-noise
- Durable EPDM membranes
- Easy to maintain
- 2 years warranty (wear parts excluded)



Art. Nr.	Bezeichnung	Nennspannung	Leistungs- aufnahme W	Luftfördermenge l / h bei 1 m	Ausgang	Abmessung mm	Gewicht kg
Art. No.	Specification	Rated Voltage	Power Consumption W	Air Flow Rate l / h at 1 m	Outlet	Dimension mm	Weight kg
2949	FIAP Air Active SET 500	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	2,5	108	6 mm	85 x 47 x 52	0,4
2950	FIAP Air Active SET 1.000	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	3,0	216	2 x 6 mm	125 x 65 x 60	0,6
2951	FIAP Air Active SET 2.000	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	17	1.500	18 mm	215 x 145 x 170	4,7
2952	FIAP Air Active SET 4.000	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	35	3.000	18 mm	258 x 174 x 190	7,2

Ersatzteile / Zubehör:
Spare parts / accessories:

Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
2951-1	FIAP Membran SET 2.000 FIAP Membrane SET 2.000
2951-2	FIAP Winkelschlauch SET 2.000 FIAP Elbow Tube SET 2000
2952-1	FIAP Membran SET 4.000 FIAP Membrane SET 4.000
2952-2	FIAP Winkelschlauch SET 4.000 FIAP Elbow Tube SET 4.000
2953-1	FIAP Membran SET 6.000 FIAP Membrane SET 6.000
2953-2	FIAP Winkelschlauch SET 6.000 FIAP Elbow Tube SET 6000
2954-1	FIAP Membran SET 10.000 FIAP Membrane SET 10.000
2954-2	FIAP Winkelschlauch SET 10.000 FIAP Elbow Tube SET 10.000



FIAP Air Active Verteiler • FIAP Air Active Manifold

Der hochwertige Luftverteiler aus Metall eignet sich bestens zur Verteilung der Luft auf mehrere Luftausströmer.

The high-quality air distributor made of metal is optimally suited for the distribution of air to several air vents.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2956	FIAP Air Active Verteiler 4 x 6 mm FIAP Air Active Manifold 4 x 6 mm
2957	FIAP Air Active Verteiler 8 x 6 mm FIAP Air Active Manifold 8 x 6 mm



FIAP Air Active Schlauch • FIAP Air Active Tube

Der hochwertige Luftschlauch ist perfekt geeignet zum Anschluss von Luftausströmer und Aquarienzubehör.

The high-quality air tube is perfect for connecting air vents and aquarium equipment.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm
2958	FIAP Air Active Schlauch 50 m FIAP Air Active Tube 50 m	4 / 6
2959	FIAP Air Active Schlauch 100 m FIAP Air Active Tube 100 m	4 / 6



FIAP Air Active Stein • FIAP Air Active Stone

Der hochwertige Belüfterstein hat eine feste, poröse Struktur und überzeugt durch hohe Luftdurchlässigkeit.

The high-quality aeration stone has a solid, porous structure and impresses through high air permeability.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Anschluss mm Connection mm
2960	FIAP Air Active Stein FIAP Air Active Stone	40 x 220	6 / 8
2961	FIAP Air Active Stein FIAP Air Active Stone	50 x 300	6 / 8



FIAP Air Active Kugel • FIAP Air Active Ball

Die hochwertige Belüfterkugel hat eine feste, poröse Struktur und überzeugt durch hohe Luftdurchlässigkeit.

The high-quality aeration ball has a solid, porous structure and impresses through high air permeability.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Anschluss mm Connection mm
2962	FIAP Air Active Kugel FIAP Air Active Ball	Ø 32	6 / 8
2963	FIAP Air Active Kugel FIAP Air Active Ball	Ø 50	6 / 8



FIAP Air Active Platte • FIAP Air Active Plate

Die hochwertige Belüfterplatte hat eine feste, poröse Struktur und überzeugt durch hohe Luftdurchlässigkeit.

The high-quality aeration plate has a solid, porous structure and impresses through high air permeability.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Anschluss mm Connection mm
2964	FIAP Air Active Platte FIAP Air Active Plate	Ø 107	6 / 8
2965	FIAP Air Active Platte FIAP Air Active Plate	Ø 132	6 / 8
2966	FIAP Air Active Platte FIAP Air Active Plate	Ø 200	6 / 8




FIAP profi**air** EPDM

Der FIAP profi**air** EPDM Luftausströmer dient zur feinblasigen Druckluftbelüftung in vielen Fischzuchtbetrieben. Zusätzlich ist dieser in der biologischen Abwasserbehandlung für die kontinuierliche und intermittierende Belüftung verantwortlich. Der FIAP profi**air** EPDM Luftausströmer zeichnet sich durch seine hervorragende Beständigkeit gegenüber den biochemischen Abwasserinhaltsstoffen aus. Der perforierte Belüftungsschlauch ist bestens für die Anwendung in kommunalen Kläranlagen, Hälterungsbecken und Aquarien geeignet. Der FIAP profi**air** EPDM Luftausströmer ist qualitativ sehr hochwertig und verfügt über eine hohe Ozon-, Hitze-, Lösemittel- und Witterungsbeständigkeit.

Alle FIAP profi**air** EPDM Luftausströmer haben eine 18 mm Metallanschlussthule oder 1/4" R Aussengewinde.

*In numerous fish farms, FIAP profi**air** EPDM air diffuser serves to achieve micro-bubble compressed air aeration. Additionally, it is used in organic waste water treatment, where it serves to realize continuous and intermittent aeration. FIAP profi**air** EPDM air diffuser stands out by its excellent resistance against biochemical sewage pollutants. Its perforated vent hose is ideally suitable for being used in urban wastewater treatment plants as well as cultivation pools and aquaria. Premium-quality FIAP profi**air** EPDM air diffuser is particularly resistant to ozone, heat, solvents, and weathering.*

*All FIAP profi**air** EPDM air diffusers are equipped with an 18 mm metal connector or 1/4 " R outside thread.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Lochstärke mm Perforation diameter mm	Lochung pro Stück Perforation per unit	Leistung l / min Output l / min	Wirkungszone cm ² Effective range cm ²
1210	FIAP profi air EPDM 250	250 x 30	0,8	2.400	10 – 15	240
1211	FIAP profi air EPDM 380	380 x 30	0,8	3.600	15 – 25	360
1212	FIAP profi air EPDM 510	510 x 30	0,8	4.800	20 – 35	480
1213	FIAP profi air EPDM 640	640 x 30	0,8	6.000	25 – 45	600
1214	FIAP profi air EPDM 760	760 x 30	0,8	7.200	30 – 55	720
1215	FIAP profi air EPDM 890	890 x 30	0,8	8.400	35 – 65	840
1216	FIAP profi air EPDM 1.000	1.000 x 30	0,8	9.600	40 – 75	960
1217	FIAP profi air EPDM Kreuz FIAP profi air EPDM Cross Joint	40 x 510 x 30	0,8	19.200	80 – 140	1.920

FIAP profi**air** PVC

Die seit Jahren in gleichbleibender Qualität produzierten FIAP profi**air** PVC Luftausströmer werden zur Belüftung in Hälterungsbecken, Transportbehälter und kleinen Produktionsteichen eingesetzt. Durch innenliegendes Edelstahl wird der Rahmen des FIAP profi**air** PVC Luftausströmers im Wasser beschwert und dadurch fixiert. Das robuste PVC Rohr (Ø 25 mm) hat eine Lochung von 0,75 mm. Unsere FIAP profi**air** PVC Luftausströmer können auf Wunsch auch individuell gefertigt werden.


Der Anschluss ist frei wählbar.

Bei einer Bestellung bitte immer die Größe der PVC Anschlussstülle 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm angeben.


*FIAP profi**air** PVC air diffusers – produced in constantly high quality for years – are used for aerating cultivation pools, transport containers, and small-sized production ponds. Internal stainless steel serves to weigh down and thus fix the frame of FIAP profi**air** PVC air diffuser. Its robust PVC tube (Ø 25mm) features 0.75mm perforation. On request, our FIAP profi**air** PVC air diffusers can also be customized.*

The respective connector is freely selectable.

When placing your order, please ensure to specify the respective PVC connector's dimensions: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, or 20 mm.



2954



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1220	FIAP profi air PVC lose FIAP profi air PVC in bulk	1.000



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1221	FIAP profi air PVC Stab FIAP profi air PVC Bar	500
1222	FIAP profi air PVC Stab FIAP profi air PVC Bar	1.000



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1223	FIAP profi air PVC	300 x 400
1224	FIAP profi air PVC	400 x 400
1225	FIAP profi air PVC	500 x 400
1226	FIAP profi air PVC	600 x 400
1227	FIAP profi air PVC	700 x 400



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1228	FIAP profi air PVC	500 x 550
1229	FIAP profi air PVC	600 x 550
1230	FIAP profi air PVC	700 x 550
1231	FIAP profi air PVC	800 x 550
1232	FIAP profi air PVC	900 x 550
1233	FIAP profi air PVC	1.000 x 550
1234	FIAP profi air PVC	1.200 x 550



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1235	FIAP profi air PVC	800 x 700
1236	FIAP profi air PVC	900 x 700
1237	FIAP profi air PVC	1.000 x 700
1238	FIAP profi air PVC	1.100 x 700
1239	FIAP profi air PVC	1.200 x 700



FIAP profi**air** PVC Schlauch • FIAP profi**air** PVC Tube

Der FIAP profi**air** PVC Schlauch ist belastbar im Temperaturbereich von - 20° C bis + 65° C, alterungsbeständig, abriebfest, robust, drucksicher, biegsam, widerstandsfähig, Innen und Aussen glattwandig, schwer brennbar und unempfindlich gegenüber zahlreichen Chemikalien. Der FIAP profi**air** PVC Schlauch ist per Meter erhältlich.

*FIAP profi**air** PVC Tube withstands temperatures ranging between -20°C and +65°C. It is resistant to age and abrasion, robust, pressure-resistant, flexible, hard-wearing, features smooth inner and outer surfaces, is slow-burning and resistant to numerous chemicals. FIAP profi**air** PVC Tube is sold by the meter.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schlauchdurchmesser mm Tube diameter mm
1240	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	6
1241	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	8
1242	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	10
1243	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	12
1244	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	14
1245	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	16
1246	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	18
1247	FIAP profi air PVC Schlauch / FIAP profi air PVC Tube	20

FIAP Clip Active

Die FIAP Clip Active ist komplett aus Edelstahl gefertigt und korrosionsbeständig.

FIAP Clip Active has been completely made of stainless steel and is corrosion-resistant.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Menge Quantity in Pieces
2694	FIAP Clip Active	10 – 16	10
2695	FIAP Clip Active	16 – 25	10




FIAP profi**air** Injektor • FIAP profi**air** Injector

Der FIAP profi**air** Injektor dient zur Versorgung von Hälterbecken und Aquarien mit Frischwasser und Luft. Ein Anschluss an die Wasserleitung kann sowohl von oben als auch von unten erfolgen. Der FIAP profi**air** Injektor ist in 5 Größen erhältlich, der passende Anschluss an die Wasserleitung ist im Lieferumfang enthalten.

*FIAP profi**air** Injector serves to supply cultivation pools and aquaria with fresh water and air. It can be connection to water lines both, from top as well as from below. FIAP profi**air** Injector is available in 5 different sizes. Adequate water line connectors are included with the scope of delivery.*

Wasserverbrauchstabelle / Water consumption chart

	Wasserverbrauch l / h			Water consumption l / h	
	Düse		1,5 mm	Nozzle	
	0,5 mm	1,0 mm		2,0 mm	2,5 mm
1 bar	12	25	54	99	150
2 bar	19	34	79	135	199
3 bar	30	48	105	175	249
4 bar	34	55	129	210	300
5 bar	49	69	150	244	349



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Anschluss innen / aussen Connection internal / external
1250	FIAP profi air Injektor 470	470	¾" IG / ¾" AG
1251	FIAP profi air Injektor 600	600	¾" IG / ¾" AG
1252	FIAP profi air Injektor 700	700	¾" IG / ¾" AG
1253	FIAP profi air Injektor 800	800	¾" IG / ¾" AG
1254	FIAP profi air Injektor 900	900	¾" IG / ¾" AG


FIAP profi**air** Membrane • FIAP profi**air** Membrane

Die FIAP profi**air** Membrane ist für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen zur Wasseraufbereitung und Verbesserung der Wasserqualität, z. B. in Fischzuchten, Kläranlagen, Wasseraufbereitungsbecken geeignet und jederzeit einsatzbereit. Die hochwertigen FIAP profi**air** EPDM Membranbelüfter eignen sich besonders für den Einsatz in stark belastetem Wasser, da sich die Schlitze in der Membrane nach Abstellen der Luftzufuhr sofort schließen. Ein Eindringen von Schmutzpartikeln kann somit ausgeschlossen werden. Die FIAP profi**air** Membrane ist in 2 Größen erhältlich.

*FIAP profi**air** Membrane has been designed for water treatment and water quality improvement under most challenging conditions, e.g. in fish farms, wastewater treatment plants, and water treatment pools, and is operational at any time. High-quality FIAP profi**air** EPDM diaphragm aerators are particularly suitable for being used in highly contaminated water, as the diaphragm's vents will shut immediately as soon as the air supply is cut off. The entry of pollutant particles can thus be excluded. FIAP profi**air** Membrane is available in 2 different versions.*

EPDM – Schlauchmembrane Ø :	64,5 ± 0,7 mm
EPDM – Tubular Diaphragm Ø :	
Druckverlust: Pressure loss:	45 – 65 mbar
Luftdurchsatz: Air flow rate:	3 – 10 m³ / h / m

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Anschluss Connection
1258	FIAP profi air Membrane 500	Ø 66 x 500	IG ¾"
1259	FIAP profi air Membrane 1.000	Ø 66 x 1.000	IG ¾"










FIAP profi**air** Blower

Die FIAP profi**air** Blower bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und werden überall dort eingesetzt, wo Luft als Energieträger zu optimalen Lösungen führt. Die aufgeführten Einsatzgebiete können deshalb nur einen kleinen Überblick über die breite Anwendungspalette dieser Geräte darstellen. Die FIAP profi**air** Blower sind in 5 Ausführungen erhältlich.

- Fischteichbelüftung
- Wasseraufbereitung
- Aquarienbelüftung
- Belüftung von Kleinkläranlagen

*FIAP profi**air** Blowers offer a versatile application range and are deployed wherever air used as energy source results in perfect solutions. Consequentially, the application fields indicated below may only provide a brief overview on the unit's broad range of possible applications. FIAP profi**air** Blowers are available in 5 different versions.*

- Aeration of fish ponds
- Water treatment
- Aeration of aquaria
- Aeration of small sewage treatment plants



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Luftleistung m³ / h Aeration system performance m³ / h	Gewicht kg Weight kg
1260	FIAP profi air Blower 90	90	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	9	6,8
1261	FIAP profi air Blower 190	190	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	57	8,5
1262	FIAP profi air Blower 340	340	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	132	14,5
1263	FIAP profi air Blower 480	480	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	87	12,8
1264	FIAP profi air Blower 520	520	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	78	15,0




FIAP profi**air** NANO

Der FIAP profi**air** NANO Belüfter ist ideal geeignet für Fischeaufzuchtbecken, Verkaufsbecken und Zwischenhälterungen. Durch den optional erhältlichen, stufenlosen Leistungsregler mit Fernbedienung (FIAP Aqua Active Control) lässt sich der FIAP profi**air** NANO Belüfter perfekt auf die gewünschte Beckengröße einstellen und sichert einen besonders wirtschaftlichen und sparsamen Dauerbetrieb.

Mit dem FIAP profi**air** NANO Belüfter ist es möglich, das Fischwachstum zu fördern und den Lebensraum für Fische zu optimieren.

*FIAP profi**air** NANO aerator is ideally suitable for rearing pools, sales tanks, or intermediate husbandry. An optionally available stepless and remote-controlled power regulator (FIAP Aqua Active Control) allows for perfectly adjusting FIAP profi**air** NANO aerator to individual pool sizes, and thus ensures particularly cost-efficient and economical non-stop operation in each and every fish farm.*

*FIAP profi**air** NANO aerator facilitates fish growth and optimizes fish habitats.*



Mindestwassertiefe Minimum water depth	0,3 m
Wirkzone Effective range	2,5 m


FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser
von 0 – 300 W.

*Power and rev meter
from 0 to 300 W.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Voltage	Leistung W Power W
2712	FIAP Aqua Active Control	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	0 – 300



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Fördermenge l / h Discharge flow l / h	Auswurf m Ejection m	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1270	FIAP profi air NANO	45	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	2.500	0,2 – 0,6	Ø 360 x 420	3,8



FIAP profi**air** MINI

Der FIAP profi**air** MINI ist ein schwimmender Belüfter zur Wassenumwälzung und Sauerstoffanreicherung von Fischaufzuchtbecken, Hälterungen, Kurparkteichen, Teichen in Golfanlagen und Produktionsteichen. Der FIAP profi**air** MINI Belüfter ist bis zu max. 20 m² Wasseroberfläche von Produktionsteichen zu empfehlen. Durch den optional erhältlichen, stufenlosen Leistungsregler mit Fernbedienung (FIAP Aqua Active Control) lässt sich der FIAP profi**air** MINI Belüfter perfekt auf die gewünschte Beckengröße einstellen und sichert einen besonders wirtschaftlichen und sparsamen Dauerbetrieb. Über den pilzartigen Auswurf wird die Wellenbildung auf der Wasseroberfläche gebrochen und das Algenwachstum vermindert. Teiche werden durch den FIAP profi**air** MINI verstärkt mit Sauerstoff angereichert und es findet ein hervorragender Gasaustausch statt.

Mit dem FIAP profi**air** MINI Belüfter ist es möglich, das Fischwachstum zu fördern und den Lebensraum für Fische zu optimieren.

*FIAP profi**air** MINI is a floating aerator for water circulation and oxygenation in rearing pools, husbandry, spa garden ponds, ponds on golf courses, and production ponds. We recommend using FIAP profi**air** MINI for production pools, featuring a water surface of max. 20m². An optionally available stepless and remote-controlled power regulator (FIAP Aqua Active Control) allows for perfectly adjusting FIAP profi**air** MINI aerator to individual pool sizes, and thus ensures particularly cost-efficient and economical non-stop operation in each and every fish farm. Its mushroom-shaped ejection serves to break surface wave formation and reduce algal growth. FIAP profi**air** MINI enhances pond oxygenation and ensures excellent gas exchange. FIAP profi**air** MINI aerator facilitates fish growth and optimizes fish habitats.*




FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser
von 0 – 300 W.

Power and rev meter
from 0 to 300 W.

Mindestwassertiefe Minimum water depth	1,0 m
Wirkzone Effective range	5,0 m

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Voltage	Leistung W Power W
2712	FIAP Aqua Active Control	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	0 – 300



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Fördermenge l / h Discharge flow l / h	Auswurf m Ejection m	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1272	FIAP profi air MINI	250	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	10.000	0,5 – 1,5	Ø 450 x 600	8




FIAP profi**air** MAXI

Der FIAP profi**air** MAXI ist ein schwimmender Belüfter zur Wassermwälzung und Sauerstoffanreicherung von Fischaufzuchtbecken, Hälterungen, Kurparkteichen, Teichen in Golfanlagen und Produktionsteichen. Der FIAP profi**air** MAXI Belüfter ist bis zu max. 40 m² Wasseroberfläche von Produktionsteichen zu empfehlen. In Biotopen entsteht durch die Umwälzung kein faulendes, sauerstoffarmes Wasser. Über den pilzartigen Auswurf wird die Wellenbildung auf der Wasseroberfläche gebrochen und das Algenwachstum vermindert. Teiche werden durch den FIAP profi**air** MAXI verstärkt mit Sauerstoff angereichert und es findet ein hervorragender Gasaustausch statt. Mit dem FIAP profi**air** MAXI Belüfter ist es möglich, das Fischwachstum zu fördern und den Lebensraum für Fische zu optimieren.

*FIAP profi**air** MAXI is a floating aerator for water circulation and oxygenation in rearing pools, husbandry, spa garden ponds, ponds on golf courses, and production ponds. We recommend using FIAP profi**air** MAXI for production pools, featuring a water surface of max. 40m². The recirculation prevents putrescent, oxygen-deficient water in respective biotopes. FIAP profi**air** MAXI's mushroom-shaped ejection serves to break surface wave formation and reduce algal growth. FIAP profi**air** MAXI enhances pond oxygenation and ensures excellent gas exchange. FIAP profi**air** MAXI aerator facilitates fish growth and optimizes fish habitats.*

Mindestwassertiefe Minimum water depth	1,0 m
Wirkzone Effective range	8,0 m




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Fördermenge l / h Discharge flow l / h	Auswurf m Ejection m	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1274	FIAP profi air MAXI	550	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	20.000	1,5 – 2,2	Ø 550 x 700	8



FIAP profi**air** AQUA

Der FIAP profi**air** AQUA Wasserbelüfter ist perfekt geeignet für Produktionsteiche bis 160 m² Wasseroberfläche. Der FIAP profi**air** AQUA Wasserbelüfter vermischt das gesamte Wasser durch die große Wassenumwälzungsleistung und den vorgegebenen weiten, pilzförmigen Wasserauswurf. Durch diesen Vorgang findet ein besonders guter Gasaustausch in Produktionsteichen statt. Gasaustausch und Sauerstoffeintrag optimieren das Fischwachstum und fördern den Lebensraum der Fische. Der Auswurfwinkel des FIAP profi**air** AQUA Wasserbelüfers wurde so konstruiert, dass eine Wellenbildung vom Gerät weg erzielt wird und sauerstoffarme Zonen vermieden werden. Der FIAP profi**air** AQUA Wasserbelüfter arbeitet mit leistungsstarken Dauerläufermotoren (Schutzart IP68) im Tauchbetrieb. Ein bereits montierter Edelstahlansaugkorb (Stababstand 9,5 mm) verhindert, dass Fische und Pflanzen in den Ansaugkanal gelangen. Mit den eingebauten Tauchmotoren und einer robusten Verarbeitung ist der FIAP profi**air** AQUA Wasserbelüfter für den Wintereinsatz (Eisbildung verringern) bestens geeignet. Die große Wasserförderung, ein optisch ansprechendes Auswurfbild optimieren den Einsatz des FIAP profi**air** AQUA Wasserbelüfers in Parkteichen, Teichen, Biotope in Golfanlagen oder in Kleinkläranlagen. Der FIAP profi**air** AQUA Wasserbelüfter ist in 3 Ausführungen erhältlich.

- Guter Sauerstoffeintrag
- Geringer Stromverbrauch
- Leicht und schnell installiert
- Schwimmend, komplett betriebsbereit
- Kompakte, robuste Ausführung
- Wartungsarm



*FIAP profi**air** AQUA water aerator is perfectly suitable for production ponds, featuring water surfaces of up to 160m². Due to its high circulation performance and the pre-set broad, mushroom-shaped water ejection, FIAP profi**air** AQUA water aerator is able to circulate the entire water volume. This mechanism ensures particularly high gas exchange in production ponds. Gas exchange and oxygenation optimize fish growth and thus promote the fish habitat. The ejection angle featured by FIAP profi**air** AQUA water aerator has been designed to achieve wave formation off from the unit and to prevent low oxygen areas. FIAP profi**air** AQUA water aerator is driven by powerful non-stop submersible motors (protection class IP68). It has been equipped with a stainless steel suction basket (gap width 9.5mm) to prevent fish and plants from entering the intake duct. With its integrated submersible motors and solid workmanship, FIAP profi**air** AQUA water aerator is perfectly suitable for use in winter (reduces ice formation). Its extensive pumping capacity and attractively shaped ejection make FIAP profi**air** AQUA water aerator ideally suitable for being used in park ponds, ponds, biotopes on golf courses, and small sewage treatment plants. FIAP profi**air** AQUA water aerator is available in 3 different versions.*

- High oxygenation
- Low power consumption
- Lightweight and easy to install
- Floatable, all ready for use
- Compact, robust design
- Low-maintenance

	FIAP profi air AQUA 0,55	FIAP profi air AQUA 0,75	FIAP profi air AQUA 1,10
Mindestwassertiefe Minimum water depth	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Wirkzone Effective range	25 m	35 m	55 m



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Fördermenge l / h Discharge flow l / h	Auswurf m Ejection m	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1275	FIAP profi air AQUA 0,55	550	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	120.000	3	750 x 750 x 600	20
1276	FIAP profi air AQUA 0,75	750	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	200.000	3,5	750 x 750 x 600	23
1277	FIAP profi air AQUA 1,10	1.100	380 – 400 V / 50 – 60 Hz	300.000	5	750 x 750 x 600	25



FIAP profi**air** TURBO

Der FIAP profi**air** TURBO ist ein Wassermwälzungsgerät mit Luftverwirbelung zur besseren Durchströmung und Sauerstoffanreicherung. Der FIAP profi**air** TURBO arbeitet unter der Wasseroberfläche.

Der robuste Tauchmotor mit seinem direkt angetriebenen Schaufelrad bewirkt eine große Wassermwälzung mit vergleichbar niedrigem Energiebedarf.

Durch die erzeugte, hohe Fließgeschwindigkeit entsteht ein Unterdruck (Vakuum), der perfekt ausgenutzt wird, um Luft in den Wasserstrahl einzumischen. Die feinblasigen Luftwirbel werden lange in dem Wasserstrahl gehalten und garantieren so eine gute Sauerstoffanreicherung.

Das FIAP profi**air** TURBO Wassermwälzungsgerät hat eine große Wirkzone. Der horizontale, schräg nach unten gerichtete Strahl vermischt das gesamte Wasservolumen und lässt keine toten Zonen entstehen.

Trotz großer Umwälzung entsteht bei dem FIAP profi**air** TURBO Wassermwälzungsgerät kein Wassergeräusch, lediglich die Luftansaugung ist leicht zu vernehmen.

*FIAP profi**air** TURBO is a water circulation unit including air swirling for improved flow and oxygenation. FIAP profi**air** TURBO operates below the water surface.*

The robust submersible motor with its directly driven wheel ensures high water circulation at comparatively low energy consumption.


The high flow rate generated serves to create a negative pressure (vacuum), which is used perfectly to supply the water jet with air. The air twirls, containing micro-bubbles, are long retained inside the water jet, which ensures high oxygenation.

*FIAP profi**air** TURBO water circulation unit features a broad effective range. Its horizontal, inclined downward jet is capable of circulating the entire water volume, and thus prevents dead zones.*

*Despite its high circulation capacity, FIAP profi**air** TURBO water circulation unit will not generate any aquatic noise; only its quiet air induction is audible.*



Mindestwassertiefe Minimum water depth	1,0 m
Wirkzone Effective range	60 m



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Fördermenge l / h Discharge flow l / h	Luft einzug l / h Aerator l / h	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1278	FIAP profi air TURBO 0,55	550	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	160.000	15.000	Ø 500 x 600	15




FIAP profi**air** MASTER 750

Der FIAP profi**air** MASTER 750 Belüfter, auch als Schaufelradbelüfter (paddlewheel) bekannt, setzt neue Maßstäbe in der Belüftung von Produktionsteichen, Teichen in Kurparkanlagen und Kläranlagen. Neben dem Sauerstoffeintrag und Gasaustausch erzeugt der FIAP profi**air** MASTER 750 mit 2 Schaufelrädern Strömung im Gewässer. Der FIAP profi**air** MASTER 750 verbessert messbar und sichtbar die Wasserqualität und reduziert erheblich das Algenwachstum. Durch diese Verbesserung der Wasserqualität führt der FIAP profi**air** MASTER zur Steigerung der Produktionsmengen in Ihren Produktionsteichen. Der FIAP profi**air** MASTER 750 wird als Montagesatz geliefert.

- Zuverlässige Oberflächenbelüftung
- Hohe Umwälzungsleistung
- Kabel und Motorschutzstecker optional erhältlich
- Kabel im Lieferumfang nicht enthalten

*FIAP profi**air** MASTER aerator – also known as paddlewheel aerator – sets new standards in the aeration of production ponds, spa garden ponds, and sewage treatment plants. Apart from oxygenation and gas exchange, FIAP profi**air** MASTER 750 with its 2 paddlewheels will create water current. FIAP profi**air** MASTER 750 improves the water's quality measurably and visibly, and significantly reduces algal growth. Due to the water quality improvement realized by FIAP profi**air** MASTER 750, it contributes to increased yields from your production ponds. FIAP profi**air** MASTER 750 is delivered as assembly kit.*

- Reliable surface aeration
- High circulation performance
- Cables and motor safety connectors are optionally available
- Cables are not included with the scope of delivery



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Umwälzung m³ / h Circulation m³ / h	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1280	FIAP profi air MASTER 750	750	380 – 400 V / 50 – 60 Hz	600	1.770 x 1.850 x 860	80



1280-1



1280-2



1280-3



1280-4



1282



1283



1284

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1280-1	FIAP profi air MASTER 750 Motor / FIAP profi air MASTER 750 Motor
1280-2	FIAP profi air MASTER 750 Achse / FIAP profi air MASTER 750 Axis
1280-3	FIAP profi air MASTER 750 Schutzstecker / FIAP profi air MASTER 750 Safety Connector
1280-4	FIAP profi air MASTER 750 Achshalterung / FIAP profi air MASTER 750 Axle Bracket
1282	FIAP profi air MASTER Getriebe / FIAP profi air MASTER Gear
1283	FIAP profi air MASTER Getriebe– Achse / FIAP profi air MASTER Gear Axis
1284	FIAP profi air MASTER Gummilagerung / FIAP profi air MASTER Rubber Bearing
1285	FIAP profi air MASTER Schaufelrad / FIAP profi air MASTER Paddle Wheel
1286	FIAP profi air MASTER Einzelschaukel / FIAP profi air MASTER Single Blade
1287	FIAP profi air MASTER Motorabdeckung / FIAP profi air MASTER Motor Cover
1288	FIAP profi air MASTER Schwimmkörper / FIAP profi air MASTER Float
1289	FIAP profi air MASTER Kabel per Meter / FIAP profi air MASTER Cable per Meter



1285



1286



1287



1288



1289



FIAP profi**air** MASTER 1.500

Der FIAP profi**air** MASTER 1.500 Belüfter, auch als Schaufelrad-belüfter (paddlewheel) bekannt, setzt neue Maßstäbe in der Belüftung von Produktionsteichen, Teichen in Kurparksanlagen und Kläranlagen. Neben dem Sauerstoffeintrag und Gasaustausch erzeugt der FIAP profi**air** MASTER 1.500 mit 4 Schaufelrädern Strömung im Gewässer. Der FIAP profi**air** MASTER 1.500 verbessert messbar und sichtbar die Wasserqualität und reduziert erheblich das Algenwachstum. Durch diese Verbesserung der Wasserqualität führt der FIAP profi**air** MASTER 1.500 zur Steigerung der Produktionsmengen in Ihren Produktionsteichen. Der FIAP profi**air** MASTER 1.500 wird als Montagesatz geliefert.

- Zuverlässige Oberflächenbelüftung
- Hohe Umwälzungsleistung
- Kabel und Motorschutzstecker optional erhältlich
- Kabel im Lieferumfang nicht enthalten

*FIAP profi**air** MASTER aerator – also known as paddlewheel aerator – sets new standards in the aeration of production ponds, spa garden ponds, and sewage treatment plants. Apart from oxygenation and gas exchange, FIAP profi**air** MASTER 1.500 with its 4 paddlewheels will create water current. FIAP profi**air** MASTER 1.500 improves the water's quality measurably and visibly, and significantly reduces algal growth. Due to the water quality improvement realized by FIAP profi**air** MASTER 1.500, it contributes to increased yields from your production ponds. FIAP profi**air** MASTER 1.500 is delivered as assembly kit.*

- reliable surface aeration
- high circulation performance
- cables and motor safety connectors are optionally available
- cables are not included with the scope of delivery



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Voltage	Umwälzung m³ / h Circulation m³ / h	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1281	FIAP profi air MASTER 1.500	1.500	400 V / 50 Hz	1.000	1.770 x 2.200 x 860	90



1281-1



1281-2



1281-3



1281-4



1282



1283



1284

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1281-1	FIAP profi air MASTER 1.500 Motor / FIAP profi air MASTER 1.500 Motor
1281-2	FIAP profi air MASTER 1.500 Achse / FIAP profi air MASTER 1.500 Axis
1281-3	FIAP profi air MASTER 1.500 Schutzstecker / FIAP profi air MASTER 1.500 Safety Connector
1281-4	FIAP profi air MASTER 1.500 Achshalterung / FIAP profi air MASTER 1.500 Axle Bracket
1282	FIAP profi air MASTER Getriebe / FIAP profi air MASTER Gear
1283	FIAP profi air MASTER Getriebe– Achse / FIAP profi air MASTER Gear Axis
1284	FIAP profi air MASTER Gummilagerung / FIAP profi air MASTER Rubber Bearing
1285	FIAP profi air MASTER Schaufelrad / FIAP profi air MASTER Paddle Wheel
1286	FIAP profi air MASTER Einzelschaukel / FIAP profi air MASTER Single Blade
1287	FIAP profi air MASTER Motorabdeckung / FIAP profi air MASTER Motor Cover
1288	FIAP profi air MASTER Schwimmkörper / FIAP profi air MASTER Float
1289	FIAP profi air MASTER Kabel per Meter / FIAP profi air MASTER Cable per Meter



1285



1286



1287



1288



1289





KREISLAUFSYSTEME
CIRCULATION SYSTEMS

FIAP Fischzucht Mini • FIAP Fish Farm Mini

Die FIAP Fischzucht Mini besticht durch ihre Unkompliziertheit. Sie ist einfach einzurichten und zu warten und ermöglicht es auch dem Neuling problemlos, 50 kg Tilapia unter gewöhnlichen Bedingungen erfolgreich auf Marktgröße zu bringen.

Die FIAP Fischzucht Mini ist ein Komplettsystem für die Aufzucht von Fischen. Es umfasst eine geräuscharme, öllös betriebene Luftpumpe, ein hochmodernes Klärbecken sowie einen biologischen Filter, der mit Fließbetttechnologie arbeitet. Das gesamte System enthält lediglich ca. 1.500 Liter Wasser, wodurch der Aufwand für Beheizung und Wasserwechsel ebenso minimal sind wie Gesamtgröße und Gewicht. Im Lieferumfang enthalten sind eine Betriebsanleitung und ein Video, das Aufbau und Wartung der Anlage Schritt für Schritt erklärt. Außerdem unterstützen wir Sie gern telefonisch.

Ein Jahr Garantie.

The beauty of the FIAP Fish Farm Mini is its simplicity. It is simple to set up, simple to maintain and simple for a novice to successfully bring 100 pounds of tilapia to market size under standard conditions.

The FIAP Fish Farm Mini is a complete fish raising system. It includes a quiet, oilless air pump, a state-of-the-art clarifier and a biological filter employing moving bed technology. The entire system contains only 400 gallons of water, making heating, water changes and overall size and weight minimal. Included is an operational manual and a video that gives step-by-step set-up instructions and maintenance procedures. And remember, personal assistance is only a phone call away. One-year warranty.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1320	FIAP Fischzucht Mini FIAP Fish Farm Mini

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1325	FIAP Lehrbuch der Teichwirtschaft FIAP Textbook of Fish Farming



FIAP Fischzucht Maxi • FIAP Fish Farm Maxi

Einfach, zuverlässig, wartungsarm.

Diese Fischzuchtanlage entfernt automatisch und rund um die Uhr in regelmäßigen, nach Stunden eingestellten Abständen durch Fische verursachte Abfallstoffe und erhält so eine hervorragende Wasserqualität aufrecht. Sie müssen sich nicht um Abfallstoffe und Abwasser kümmern.

Die Filterdurchspülung im Basissystem erfolgt durch Öffnen des Ventils für 20 Sekunden. Um automatische Filterreinigung und Fischfütterung zu gewährleisten, kann das System jederzeit mit der automatischen Schaltsteuerung ausgestattet werden. Wir empfehlen diese Erweiterung bei starkem Fischbesatz und entsprechenden Futteranforderungen. Das Basissystem eignet sich für einen Fischbesatz bis 25 kg. Wird die automatische Schaltsteuerung mit dem Präzisionsfütterungsautomaten kombiniert, lässt sich ein komplettes, autarkes Lebenserhaltungssystem (fünf Tage bei umfangreicher Fütterung) erschaffen. Eine einzige energiesparende und extrem geräuscharme Luftpumpe sorgt für Wassenumwälzung, versorgt den Luftverteiler und reinigt den Filter.

Im als Biofilter agierenden innovativen Impuls - Bioklärbecken werden Fischabfallstoffe schonend abgesetzt und Schwebstoffe eingefangen. Der automatische Impuls-Reinigungszyklus lässt sich ganz einfach mit nur zwei Einstellungen bedienen – eine zum Ein- und eine zum Ausschalten. Über einen zentralen Ablauf reinigt sich das 1.500 – Liter - Becken selbst. Um einen ausreichenden Wasserstand zu gewährleisten, wurde es mit einem Schwimmerventil ausgestattet. Zur Reduzierung fischgefährdender Krankheitserreger und um Wasser und Filter algenfrei zu halten, bestellen Sie bitte den UV-Entkeimer (siehe Seite 36).

Die FIAP Fischzucht Maxi wird mit einem stabilen Kuppelrahmen zum Aufhängen des Präzisionsfütterungsautomaten und der (im Produktumfang enthaltenen) Netzabdeckung geliefert. Mittels einer am Gestell befestigten Abdeckplane kann das Eindringen von Licht oder in der Luft befindlicher Schadstoffen verhindert werden. Die Montage der Komponenten erfordert lediglich etwa 1 Stunde. Bitte beachten Sie: Die gesamte Verrohrung verläuft mit oder ohne Untersatz unterirdisch. Mit nur einer Steuerschaltung und einer großen Luftpumpe können mehrere FIAP Fischzucht Maxi betrieben werden.

Simple, reliable, low-maintenance.

This Fish Farm can automatically remove fish waste every few hours, day and night, maintaining excellent water quality. You don't have any fish waste to handle or waste water to haul.

In the basic system the filter is washed by opening a valve for 20 seconds. The Pulse Auto Control Panel can be added at any time to automate filter cleaning and fish feeding and is recommended for heavy fish and feed loading. The basic system supports up to 50 lbs of fed fish.

The Precision AutoFeeder coupled with the Auto Control Panel make a complete, self-sustaining life support system (five days at heavy feeding). A single energy-efficient, ultra-quiet air pump recirculates the water, delivers air to the diffuser and cleans the filter.

The innovative Pulse BioClarifier gently settles out fish waste, captures suspended particles and acts as a biofilter. Select the automatic Pulse wash cycle using two dials—one for time on, one for time off. It's simple! The 400-gallon tank self-cleans through a center drain and is equipped with a float valve that maintains tank water level. Request the UV sterilizer (see page 36) to keep water and filter clear of algae and to reduce fish pathogens.

The FIAP Fish Farm Maxi comes with a sturdy dome frame for hanging the Precision AutoFeeder and for supporting the net cover (included). Secure a tarp to the frame to exclude light or airborne pollutants. Components assemble in about 1 hour.

Note: All plumbing will be underground w/out stands.

Operate several FIAP Fish Farms Maxi with one Pulse controller and large air pump.



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1321	FIAP Fischzucht Maxi FIAP Fish Farm Maxi

FIAP Fischzucht Profi • FIAP Fish Farm Pro

Die ultimative Fischzucht.

Die FIAP Fischzucht Profi ist das perfekte System, um bis zu 150 kg Fisch auf einmal zu produzieren. Vermeiden Sie die üblicherweise mit der Ausgestaltung einer ungeprüften Anlage einhergehenden hohen Ausgaben und Schwierigkeiten. Die FIAP Fischzucht Profi eignet sich hervorragend für Schulen und Privatpersonen, die erste Erfahrungen sammeln möchten, ehe sie in die Fischzucht einsteigen.

Die FIAP Fischzucht Profi verfügt über zwei aus Polyethylen gefertigte, etwa 1.800 Liter fassende Becken mit Sichtfenstern und Stützgestell und ist neben einem Fließ-Bioreaktor auch mit einer vollständigen Filtereinheit ausgestattet, die Feststoffe über einen Doppelablauf separiert und entfernt. Ein geräuscharmer und leistungsstarker Luftkompressor sorgt für Belüftung und Umwälzung. So sind sicherheitsgefährdende elektrische Geräte im Wasser überflüssig. Dank der beiden vorhandenen Behälter können zwei verschiedene Fischarten oder auch Fische zweier unterschiedlicher Größen gleichzeitig kultiviert werden. Absperrventile gestatten es, einen oder beide Behälter für Reinigungszwecke oder zur Behandlung vom Filter zu trennen. Zur Wartung sind nur eine Viertelstunde täglich und ca. 150 Liter Auffüll- / Wechselwasser erforderlich.

Die Anlage lässt sich problemlos aufbauen. Der Großteil ihrer Komponenten ist bereits vormontiert, so dass Sie lediglich einen Schraubendreher und maximal 4 Montagestunden benötigen. Der Behälter ist über flexible Rohre mit dem Filter verbunden. So können die Behälter auf unterschiedliche Weise aufgestellt werden und passen in unterschiedlichste räumliche Anordnungen. Eine umfangreiche Betriebsanleitung sowie ein Video, das Aufbau und Betrieb erläutert, sind im Lieferumfang enthalten. Die Behälter weisen die Maße von ca. Ø 1.800 mm x ca. 800 mm H auf und wiegen ca. 280 kg.

Ein Jahr Garantie.

The ultimate in a Fish Farm.

Our FIAP Fish Farm Pro is a perfect system for producing up to 300 pounds of fish at one time. Avoid the usual high costs and problems associated with designing an untested system. It is perfectly suited for schools and individuals who wish to "get their feet wet" prior to going into the fish farming business.

The FIAP Fish Farm Pro features two 500-gallon polyethylene tanks with viewing windows and support stands, a complete filtration unit using a double-drain system to separate and remove solids and a fluidized bioreactor. A silent, efficient compressor provides aeration and circulation. This eliminates electrical devices in the water for safety. With two tanks, it is possible to culture two species or two sizes of fish at the same time. Isolation valves allow separation of one or both of the tanks from the filter for cleaning or treatment. Maintenance requires as few as 15 minutes a day and 40 gallons of makeup/exchange water.

Assembly of the system is easy. Most components come pre-assembled, requiring only a screwdriver and fewer than 4 man-hours. Flexible pipe joins the tanks to the filter. This allows some options for tank position to fit a variety of layouts. Complete instructions and a setup/operation video is included. Tanks are 70" D x 30" H. Weighs 620 lbs. One-year warranty.



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1322	FIAP Fischzucht Profi FIAP Fish Farm Pro



FIAP Fischzucht Produktion • FIAP Fish Farm Production

Anlagen zur Produktion hoher Rotatorienpopulationsdichten

Unsere FIAP Fischzucht Produktion ist ein Intensivsystem zur Produktion von Rädertierchen (Rotatoria). Diese wurden eigens für hohe Populationsdichten konzipiert! Mit diesen Anlagen sparen Sie viel Geld, Zeit und Arbeit. Die Produktionsdichte überschreitet bei *Brachionus plicatilis* 5.000 Rädertierchen pro Milliliter. Auch *B. Rotundiformis* ist für diese Anlage geeignet.

Unsere Anlagen sind Komplettsysteme, die Hälterungsbecken, Filteranlagen, Reinsauerstoffausströmer, Futter und Ammoniak-Neutralisationsdosiersystem enthalten. Da die Anlagen Instant Algae® Meerespaste zum Einsatz bringen, wird die laborintensive Algenproduktion überflüssig. Zur Produktion von 100 Millionen bis 2,5 Milliarden Rädertierchen pro Tag benötigen die Behälter einen Wartungsaufwand von lediglich 30 Minuten!

Der Lieferumfang der Anlagen beinhaltet zudem eine Betriebsanleitung und ClorAm-X®.

Erhältlich ist die FIAP Fischzucht Produktion als 1.000 Liter Anlage.

High-Density Rotifer Production Systems

*Our intensive rotifer production systems are designed for high-volume production! These systems will save you a lot of money, space and work. Production densities exceed 5,000 rotifers per milliliter of *Brachionus plicatilis*. *B. rotundiformis* are also suitable for this system.*

Systems are complete, including culture tank, filtration system, pure oxygen diffuser, feed and ammonia neutralizer dosing system. Since these systems use Instant Algae® marine paste, they eliminate the need for labor-intensive algae production. Only 30 minutes of tank maintenance per day is required to produce 100 million to 2.5 billion rotifers per day!

They also include an operations manual and ClorAm-X®.

Available is FIAP Fish farm Production as 1,000-liter system.



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1323	FIAP Fischzucht Produktion FIAP Fish Farm Production



FIAP MEPS System • FIAP MEPS System

Konzipiert speziell für die Produktion großer Mengen Zebrafischembryonen zu Medikamententests, toxikologischen Untersuchungen / Experimenten oder Fischvermehrungszwecken.

Eigenschaften

- Ermöglicht die Unterbringung und Pflege von tausenden Fischen in nur einem Behälter und reduziert so den für Haltung und Pflege erforderlichen Arbeitsaufwand.
- Zahlreiche, innerhalb des Behälters an optimale Tiefen und Standorte anpassbare Laichplätze maximieren die Embryoproduktion.
- Eine optional erhältliche Lichtrhythmuskuppel mit dimmbarem Timer ermöglicht das Einsammeln der Embryonen zu jeder Tageszeit.
- Der Kohlefilter des Frischwasserzulaufs sorgt für optimale Wasserqualität, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer den Laicherfolg beeinträchtigenden chemischen Hemmung und erhöht so die Embryonenproduktion.
- Die problemlos herausnehmbaren Eisammelkammern ermöglichen die optimale zeitliche Abstimmung der Befruchtung bei minimaler Beeinträchtigung der Fische.
- Erhältlich in zwei Größen, die in die Stellfläche jedes Regalsystems passen.

Designed specifically for the production of large numbers of zebrafish embryos for drug screening, toxicology assays / experiments or propagation of fish.

Features

- Allows for the housing and maintenance of thousands of fish in a single tank, reducing labor required for husbandry and system maintenance.
- Multiple spawning sites, adjustable to optimal depths and locations within the tank, maximize embryo production.
- Optional light cycle dome with dimmable light cycle timer allows for the collection of embryos at any time of the day.
- Carbon filter on incoming water line ensures optimal water quality, reduces possibility of chemical inhibition affecting spawning success and enhances embryo production.
- Easily removable egg collection chambers facilitate accurate timing of fertilization with minimal disturbance to fish.
- Available in two tank sizes that will fit in the footprint of any rack system.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1300	FIAP MEPS System Mini FIAP MEPS System Mini	80	360 x 710 x 1.420
1301	FIAP MEPS System Maxi FIAP MEPS System Maxi	242	870 x 1.480

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1326	FIAP Fachbuch "Fisch vom Hof" FIAP Specialist Book "Farm Fish"



FIAP Standsystem • FIAP Stand Alone System

Hochwertige Ausführung

- Übergröße, 5-stufig, modernste Filtertechnik sorgt für optimale Wasserqualität.
- Sicherheitsabspernung und Alarmfunktion bei niedrigem Wasserstand dank speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS).
- Überdruckbegrenzer für einheitliche Wasserzufuhr in die Hälterungsbecken.
- Hochleistungsrahmen aus Edelstahl mit höhenverstellbaren Füßen.
- Benutzerfreundlichkeit.
- Filter und UV - Bypass ermöglichen Wartung und Pflege von Einheiten bei laufendem Betrieb.
- Der automatische Wasseraustausch spart Zeit und Arbeitsaufwand.
- Flexibilität.
- Vier bis sechs Regalsysteme.
- Ergonomische, autoklavierbare Polycarbonatbehälter (in den Größen 1,5 sowie 3,0 und 10,0 Liter), Deckel und Sperrwände.

Superior Design

- *Oversized, 5-stage, state-of-the-art filtration ensures optimal water quality.*
- *Low water level safety shut-off and alarm with programmable logic controller (PLC) control panel.*
- *Pressure relief valve helps maintain consistent water flow to culture tanks.*
- *Heavy-duty, 316L stainless steel frame with leveling feet.*
- *Convenience.*
- *Filter and UV bypass allow you to service units while still running system.*
- *Automatic water exchange saves time and reduces labor.*
- *Flexibility.*
- *Four to six-shelf systems.*
- *Ergonomic, autoclavable polycarbonate tanks (1.5-, 3.0- and 10.0-liter sizes), lids and baffles.*

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm
Art. No.	Specification	Dimension mm
1304	FIAP Standsystem FIAP Stand Alone System	1.050 x 450 x 2.000



FIAP Multisystem • FIAP Multi Rack System


Hochwertige Ausführung

- Übergröße, 5 - stufig, modernste Filtertechnik sorgt für optimale Wasserqualität.
- Sicherheitsabspernung und Alarmfunktion bei niedrigem Wasserstand dank speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS).
- Überdruckbegrenzer für einheitliche Wasserzufuhr in die Hälterungsbecken.
- Belüftung für jeden einzelnen Behälter.
- Massive, 316L Edelstahl-Rahmen mit Stellfüßen.
- Filter und UV - Bypass ermöglichen Wartung und Pflege von Einheiten bei laufendem Betrieb.
- Der automatische Wasseraustausch spart Zeit und Arbeitsaufwand.
- Das 3 - teilige Regal bietet Platz für 10 -, 30 - oder 55 Behälter.
- Behältergrößen sind frei wählbar.
- Zentrale SPS-Steuerung (optional).

Superior Design

- *Oversized, 5 - stage, state-of-the-art filtration ensures optimal water quality.*
- *Low water level safety shut-off and alarm with optional programmable logic controller (PLC)*
- *Pressure relief valve helps maintain consistent water flow to culture tanks.*
- *Aeration provided to each individual tank.*
- *Heavy-duty, 316L stainless steel frame with leveling feet.*
- *Filtration bypass allows service while system runs.*
- *Automatic water exchange saves time and reduces labor.*
- *3-tier rack can accommodate 10 -, 30 - or 55 tanks.*
- *Tank sizes are interchangeable on each shelf.*
- *Central PLC control panel (optional).*

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm
Art. No.	Specification	Dimension mm
1305	FIAP Multisystem FIAP Multi Rack System	1.050 x 450 x 2.000



FIAP Tischsystem • FIAP Benchtop System

Konzipiert speziell für die Produktion großer Mengen Zebrafischembryonen zu Medikamententests, toxikologischen Untersuchungen/Experimenten oder Fischvermehrungszwecken.


Eigenschaften

- Ermöglicht die Unterbringung und Pflege von tausenden Fischen in nur einem Behälter und reduziert so den für Haltung und Pflege erforderlichen Arbeitsaufwand.
- Zahlreiche, innerhalb des Behälters an optimale Tiefen und Standorte anpassbare Laichplätze maximieren die Embryoproduktion.
- Eine optional erhältliche Lichtrhythmuskuppel mit dimmbarem Timer ermöglicht das Einsammeln der Embryonen zu jeder Tageszeit.
- Der Kohlefilter des Frischwasserzulaufs sorgt für optimale Wasserqualität, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer den Laicherfolg beeinträchtigenden chemischen Hemmung und erhöht so die Embryonenproduktion.
- Die problemlos herausnehmbaren Eissammelkammern ermöglichen die optimale zeitliche Abstimmung der Befruchtung bei minimaler Beeinträchtigung der Fische.

Designed specifically for the production of large numbers of zebrafish embryos for drug screening, toxicology assays/experiments or propagation of fish.

Features

- Allows for the housing and maintenance of thousands of fish in a single tank, reducing labor required for husbandry and system maintenance.
- Multiple spawning sites, adjustable to optimal depths and locations within the tank, maximize embryo production.
- Optional light cycle dome with dimmable light cycle timer allows for the collection of embryos at any time of the day.
- Carbon filter on incoming water line ensures optimal water quality, reduces possibility of chemical inhibition affecting spawning success and enhances embryo production.
- Easily removable egg collection chambers facilitate accurate timing of fertilization with minimal disturbance to fish.
- Available in two tank sizes that will fit in the footprint of any rack system.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1302	FIAP Tischsystem FIAP Benchtop System	1.520 x 360 x 1.120

FIAP X-System • FIAP X-Rack System

Eigenschaften

- Unser X - Regalsystem eignet sich bestens für Frösche und Wassertiere mittlerer Größe.
- Die 40-Liter-Polykarbonatbehälter lassen sich problemlos in Körben reinigen oder autoclavieren.
- Die Regallagerung verbessert das Gesamtumfeld, ermöglicht versetzte Fütterung, reduziert das Algenwachstum, verbessert die Biosicherheit und verringert den für Wartung erforderlichen Zeitaufwand.
- Die UV-Entkeimungsrate gehört zu den höchsten in der Branche und ist auf einen jährlichen Wartungszyklus konzipiert.
- Die Regale in Laborqualität entsprechen den ASTM-Normen und sind zum Einsatz in feuchten Umfeldern mit Barrierschutz ausgestattet.
- Die elektronische NEMA 4X-Steuerung wurde in Übereinstimmung mit CE- und UL-Anforderungen konzipiert und kann mit nur einem Stecker übersichtlich und sicher angeschlossen werden. Das Gerät ist mit Sicherheitsfunktionen, Timer sowie LED-Zeit- und Temperaturanzeige ausgestattet.

Features

- Our XR rack systems are ideal for frogs or mid-sized aquatic animals.
- Polycarbonate 40-liter tanks can be easily cage-washed or autoclaved.
- Shelving improves overall environment, providing contrast for feeding, reducing algae growth, improving biosecurity and reducing maintenance time.
- UV disinfection rate is among the highest in the industry, designed for a 12 - month service interval.
- Lab-grade racks are manufactured to conform to ASTM standards and include barrier protection for wet environments.
- NEMA 4X electronic controller is designed in accordance with CE and UL specifications and provides a neat, safe, single-plug installation. Includes integrated safety features, timer and LED time and temperature display.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1303	FIAP X-System FIAP X-Rack System	1.680 x 660 x 2.250



FIAP Brutsystem • FIAP Breeding Rack

Brutausrüstung

Unsere neuen Zuchtbehälter werden aus autoklavierbarem, FDA-geprüftem und lebensmittel-echtem Polycarbonat gefertigt. Die Zuchtbehälter eignen sich zur Erbrütung außerhalb von Anlagen. Alternativ dazu können die Einsätze in unsere 3- bzw. 10-Liter-Behälter platziert werden, um die Fische innerhalb des Systems zu erbrüten. In leerem Zustand sind die Behälter zur aufrechten Lagerung stapelbar. Für die Behälter bieten wir zudem Ablagekästen an.

Breeding System Equipment

Our new breeder tanks are made from autoclavable, FDA-approved, food-grade polycarbonate. The breeder tanks can be set up for off-system spawning or the inserts can be placed into our 3-liter and 10-liter tanks, allowing fish to be spawned on the system. When empty the tanks nest together for right storage. Tank trays are also available.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1306	FIAP Brutsystem FIAP Breeding Rack	1.520 x 360 x 1.120

FIAP Brutbehälter • FIAP Breeding Tank

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l
1307	FIAP Brutbehälter FIAP Breeding Tank	1.0
1308	FIAP Brutbehälter FIAP Breeding Tank	2.0



1308



1307

FIAP Lochbehälter • FIAP Hole Tank

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l
1309	FIAP 2 – Loch Behälter FIAP 2 – Holes Tank	3.0
1310	FIAP 4 – Loch Behälter FIAP 4 – Holes Tank	10.0



1310



1309

FIAP Behälter • FIAP Tank

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l
1311	FIAP Behälter FIAP Tank	1,5
1311-1	FIAP Behälterdeckel FIAP Tank Cover	
1312	FIAP Behälter FIAP Tank	3,0
1312-1	FIAP Behälterdeckel FIAP Tank Cover	
1313	FIAP Behälter FIAP Tank	10,0
1313-1	FIAP Behälterdeckel FIAP Tank Cover	



1311-1



1311



1312-1



1312



1313-1



1313




FIAP Zubehör für Kreislaufsysteme • FIAP Accessories for Circulation Systems

FIAP Wasseranalyse & Labor • FIAP Water Analysis & Laboratory



siehe Seite 5 – 27
see page 5 – 27

FIAP Wasseraufbereitung • FIAP Water Treatment



siehe Seite 27 – 38
see page 27 – 38

FIAP Desinfektion & Wasserpflege • FIAP Disinfection & Water Care



siehe Seite 41 – 56
see page 41 – 56



FIAP Zubehör für Kreislaufsysteme • FIAP Accessories for Circulation Systems

FIAP Belüftung • FIAP Aeration

siehe Seite 57 – 72
see page 57 – 72



FIAP Behälter & Becken • FIAP Container & Basins

siehe Seite 87 – 94
see page 87 – 94




FIAP Fütterung • FIAP Feeding

siehe Seite 115 – 138
see page 115 – 138



FIAP Zubehör für Kreislaufsysteme • *FIAP Accessories for Circulation Systems*FIAP Kescher & Netze • *FIAP Fishing Nets*

siehe Seite 139 – 152
see page 139 – 152

FIAP Sauerstofftechnik • *FIAP Oxygen Technology*

siehe Seite 165 – 180
see page 165 – 180

FIAP Transport • *FIAP Transportation*

siehe Seite 181 – 192
see page 181 – 192



FIAP Zubehör für Kreislaufsysteme • FIAP Accessories for Circulation Systems

FIAP Technik • FIAP Technology

siehe Seite 225 – 246
see page 225 – 246



siehe Seite 225 – 246
see page 225 – 246



siehe Seite 225 – 246
see page 225 – 246



FIAP mobile Kreislaufsysteme • FIAP Mobile Circulation Systems

Störerbrütungskreislauf

Kompakte Störerbrütungsanlage
 Aufbau im Container
 Vorfiltration über Sandfilter
 Wasserreservoir
 UV-Entkeimung 2 x 55 W UVC
 Zugerglasanlage 2 x 6-fach Anlage
 Brutrinnen 8 x 7-fach
 Leitungssysteme
 Elektroschaltschrank mit Überwachung und Alarm

Sturgeon breeding circulation

Compact sturgeon breeding system
 Installation in container
 Filtration for processing water
 Water reservoir over sand filters
 UV-germ reduction 2 x 55 W UVC
 Hatching jar incubating system 2 x 6 fold system
 Incubating trays 8 x 7 fold
 Pipe systems
 Electronic box with control and warning system



**Wir bieten Ihnen gerne Komplettlösungen an! Kontaktieren Sie uns.
 We offer you a complete solution! Contact us.**





BEHÄLTER & BECKEN
CONTAINER & BASINS

FIAP profi**fish** Tonne • FIAP profi**fish** Tons

Die FIAP profi**fish** Tonne findet man heute überall dort, wo feste und flüssige Medien sicher gelagert und transportiert werden müssen. Kombiniert mit Fahrwagen ist die FIAP profi**fish** Tonne ein universeller Helfer für jede Fischzucht. Die FIAP profi**fish** Tonne ist in 2 Größen erhältlich.

*FIAP profi**fish** tons are used wherever solid and liquid media require safe storage and transportation. Combined with a trolley, FIAP profi**fish** Tons are universal auxiliaries for each and every fish farm. FIAP profi**fish** Tons are available in 2 different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1350	FIAP profi fish Tonne 50 l FIAP profi fish Ton 50 l	50	420 x 540
1350-1	FIAP profi fish Deckel 50 l FIAP profi fish Lid 50 l		
1350-2	FIAP profi fish Fahrwagen 50 l FIAP profi fish Trolley 50 l		
1351	FIAP profi fish Tonne 110 l FIAP profi fish Ton 110 l	110	520 x 725
1351-1	FIAP profi fish Deckel 110 l FIAP profi fish Lid 110 l		
1351-2	FIAP profi fish Fahrwagen 110 l FIAP profi fish Trolley 110 l		



FIAP profi**fish** Wanne • FIAP profi**fish** Troughs

Die FIAP profi**fish** Wanne ist der perfekte Begleiter der täglichen Arbeit in Fischereibetrieben. Durch den robusten, umlaufenden Aluminiumrahmen ist die FIAP profi**fish** Wanne für jegliche Art von Transportaufgaben bestens geeignet. Die FIAP profi**fish** Wanne ist in 3 Größen erhältlich.

*FIAP profi**fish** Troughs are perfect attendants in fish farms' day-to-day work. Their robust, all-round aluminum frames make FIAP profi**fish** Troughs perfectly suitable for any kind of transport activities. FIAP profi**fish** Troughs are available in 3 different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1352	FIAP profi fish Wanne 61 l FIAP profi fish Trough 61 l	61	830 / 690 x 540 / 400 x 260
1353	FIAP profi fish Wanne 106 l FIAP profi fish Trough 106 l	106	830 / 690 x 570 / 440 x 400
1354	FIAP profi fish Wanne 80 l FIAP profi fish Trough 80 l	80	650 / 500 x 400



FIAP profi**fish** Korb • FIAP profi**fish** Basket

Der FIAP profi**fish** Korb ist sehr leicht, widerstandsfähig und stapelbar. Der FIAP profi**fish** Korb ist ideal in der Fischverarbeitung und bei der Teichabfischung einsetzbar.

*The FIAP profi**fish** Basket is ultra-light, hard-wearing, and stackable. FIAP profi**fish** Basket is ideally suitable in fish processing and fishing ponds out.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1355	FIAP profi fish Korb FIAP profi fish Basket	58	528 x 465 x 430



FIAP profifish Eimer • FIAP profifish Bucket

Der FIAP profifish Eimer eignet sich am besten als Allzweckhelfer in Hobbyfischzuchten und Produktionsbetrieben. Der FIAP profifish Eimer ist in 2 Größen erhältlich und wird komplett mit Deckel geliefert.

FIAP profifish Buckets are most suitable all-purpose auxiliaries in hobby pisciculture and fish production farms. FIAP profifish Buckets are available in 2 different sizes and supplied complete with lid.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1370	FIAP profifish Eimer 5 l FIAP profifish Bucket 5 l	5	Ø 185 x 200
1371	FIAP profifish Eimer 10 l FIAP profifish Bucket 10 l	10	Ø 220 x 265

**FIAP profifish Behälter • FIAP profifish Containers**

Der FIAP profifish Behälter ist aus lebensmittelechtem Kunststoff, formstabil, flexibel und vielseitig einsetzbar. Der FIAP profifish Behälter erfüllt anwenderorientierte Forderungen an Hygiene, Stabilität, leichte Handhabung und langer Lebensdauer. Der qualitativ hochwertige FIAP profifish Behälter ist in 3 Größen lieferbar.

FIAP profifish are made from food safe plastics, dimensionally stable, flexible, and suitable for versatile use. FIAP profifish Containers meet application-related requirements towards hygiene, stability, ease-of-use, and long service life. High-quality FIAP profifish Containers are available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1356	FIAP profifish Behälter 28 l FIAP profifish Container 28 l	28	650 / 600 x 450 / 400 x 122 / 119
1357	FIAP profifish Behälter 50 l FIAP profifish Container 50 l	50	650 / 600 x 450 / 400 x 225 / 221
1358	FIAP profifish Behälter 96 l FIAP profifish Container 96 l	96	650 / 600 x 450 / 400 x 412 / 400
1356-1	FIAP profifish Behälterdeckel FIAP profifish Container Lid		520 x 725

**FIAP profifish Großbehälter • FIAP profifish Bulk Containers**

Der FIAP profifish Großbehälter ist lebensmittelecht, formstabil durch Edelstahlleisten im Randbereich und lässt sich durch glatte Flächen leicht reinigen. Für eine ausreichende Beweglichkeit des FIAP profifish Großbehälters sorgt der optional erhältliche Fahrwagen. Der FIAP profifish Großbehälter ist in 2 Größen erhältlich.

FIAP profifish Bulk Containers are food safe, dimensionally stable by marginal stainless steel fillets, and - due to their smooth surfaces - easy to clean. An optionally available trolley facilitates the relocation of FIAP profifish Bulk Containers. FIAP profifish Bulk Containers are available in 2 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1359	FIAP profifish Großbehälter 210 l FIAP profifish Bulk Container 210 l	210	790 x 600 x 685
1359-1	FIAP profifish Großbehälter Deckel FIAP profifish Bulk Container Lid		
1359-2	FIAP profifish Großbehälter Fahrwagen FIAP profifish Bulk Container Trolley		
1360	FIAP profifish Großbehälter 400 l FIAP profifish Bulk Container 400 l	400	950 x 720 x 825
1360-1	FIAP profifish Großbehälter Deckel FIAP profifish Bulk Container Lid		
1360-2	FIAP profifish Großbehälter Fahrwagen FIAP profifish Bulk Container Trolley		



FIAP profifish HDPE Becken • FIAP profifish HDPE Tanks

Das FIAP profifish HDPE Becken ist dickwandig, robust, lichtstabil und witterungsbeständig. Diese Qualitätsmerkmale garantieren eine lange Lebensdauer. Das FIAP profifish HDPE Becken ist vielseitig einsetzbar, in 2 Größen erhältlich und optional ist ein Deckel und ein Ablaufhahn für das FIAP profifish HDPE Becken lieferbar.

FIAP profifish HDPE Tanks are heavy-walled, robust, light-stable, and weather-proof. These quality features ensure long service life. FIAP profifish HDPE Tanks are suitable for versatile use and available in 2 different sizes. Optionally available are lids and drain taps for FIAP profifish HDPE Tanks.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1361	FIAP profifish HDPE Becken 400 l FIAP profifish HDPE Tank 400 l	400	940 x 730 x 830
1361-1	FIAP profifish HDPE Becken Deckel FIAP profifish HDPE Tank Cover		
1362	FIAP profifish HDPE Becken 650 l FIAP profifish HDPE Tank 650 l	650	1.200 x 920 x 830
1362-1	FIAP profifish HDPE Becken Deckel FIAP profifish HDPE Tank Cover		
1363	FIAP profifish HDPE Becken Ablaufhahn FIAP profifish HDPE Tank Drain Tap		



1361



1362



1363

FIAP profifish PE Becken • FIAP profifish PE Tanks

Das FIAP profifish PE Becken ist ideal zur Haltung von Lebendfisch in der Gastronomie und in Fischereibetrieben. Das FIAP profifish PE Becken ist problemlos stapelbar, bruchsicher, schlagfest und in 2 Größen erhältlich.

Eine 1" Zoll Ablauf- und Verschlusschraube macht die Entleerung des FIAP profifish PE Beckens einfach.

FIAP profifish PE Tanks are ideally suitable for the husbandry of live fish in restaurants and fish farms. FIAP profifish PE Tanks allow for easy stacking, are break-proof, shock-resistant, and available in 2 different sizes.

Their 1" screwed drain plug facilitates easy drainage.



1364



1364-1



1365



1365-1

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1364	FIAP profifish PE Becken FIAP profifish PE Tank	525	1.200 / 1.118 x 800 / 718 x 800 / 646
1364-1	FIAP profifish PE Deckel FIAP profifish PE Lid		1.215 x 815 x 60
1365	FIAP profifish PE Becken FIAP profifish PE Tank	610	1.200 / 1.115 x 1.000 / 910 x 760 / 575
1365-1	FIAP profifish PE Deckel FIAP profifish PE Lid		1.215 x 1.015 x 60



FIAP profifish Hälterbecken • FIAP profifish Holding Tank

Das FIAP profifish Hälterbecken ist perfekt für Ausstellungen, Verkaufsanlagen, Gewerbebetriebe, Hobbyfischzuchtbetriebe und Gastronomiebetriebe. Die FIAP profifish Hälterbecken sind wahlweise als Aufstellbecken oder als Tiefbecken geeignet. Sie können auch teilversenkt werden. Ein Qualitätsmerkmal der FIAP profifish Hälterbecken ist die verzinkte Stahlwand (0,6 mm), sowie der Handlauf und die Bodenschiene aus hochwertigem Kunststoff. Ausgekleidet sind die Hälterbecken mit PVC Folie in der Stärke von 0,8 mm. Das FIAP profifish Hälterbecken ist in 4 Größen erhältlich.

FIAP profifish Holding Tanks are ideally suitable for exhibitions, sales facilities, business establishments, hobby pisciculture, and restaurants. The FIAP profifish Holding Tanks are suitable either as a ground pools or deep basins. They can also be partially recessed. A quality feature of FIAP profifish Holding Tanks is the galvanized steel wall (0,6 mm) and the handrail and bottom rail made of high quality plastic. Holding Tanks are lined with PVC liner in a thickness of 0.8 mm. FIAP profifish Holding Tanks are available in 4 different sizes.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1366	FIAP profifish Hälterbecken FIAP profifish Holding Tank	2.600	2.000 x 900
1367	FIAP profifish Hälterbecken FIAP profifish Holding Tank	5.700	3.000 x 900
1368	FIAP profifish Hälterbecken FIAP profifish Holding Tank	7.800	3.000 x 1.200
1369	FIAP profifish Hälterbecken FIAP profifish Holding Tank	10.600	3.500 x 1.200

FIAP profifish Langstrombecken • FIAP profifish Rectangular Tank

Das FIAP profifish Langstrombecken wird aus glasfaserverstärktem Polyester und mit konischen Wänden gefertigt. Das FIAP profifish Langstrombecken ist konstruiert für lange Lebensdauer und praktische Handhabung. Die Innenseite des FIAP profifish Langstrombeckens besteht aus einer glatten und sauberen Oberfläche. Das FIAP profifish Langstrombecken ist in 5 Größen erhältlich und wird komplett mit Bodengitter, Schwenkrohrablauf und Rohranschluss DN 100 geliefert.

FIAP profifish Rectangular Tanks are made from glass fiber reinforced polyester, and feature tapered walls. FIAP profifish Rectangular Tanks have been designed for long service lives and convenient handling. Their inner surfaces are smooth and clean. FIAP profifish Rectangular Tanks are available in 5 different sizes, and will be supplied complete with base grid, swivel outlet, and pipe connection DN 100.





Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Bodengitter mm Base grid mm
1380	FIAP profifish Langstrombecken FIAP profifish Rectangular Tank	1.100	2.170 / 1.960 x 900 / 700 x 930 / 740	440 x 440
1381	FIAP profifish Langstrombecken FIAP profifish Rectangular Tank	1.600	3.230 / 3.060 x 900 / 730 x 930 / 750	440 x 440
1382	FIAP profifish Langstrombecken FIAP profifish Rectangular Tank	1.800	3.140 / 2.960 x 1.120 / 980 x 780 / 730	440 x 440
1383	FIAP profifish Langstrombecken FIAP profifish Rectangular Tank	2.700	4.300 / 4.000 x 1.230 / 930 x 880 / 730	440 x 440
1384	FIAP profifish Langstrombecken FIAP profifish Rectangular Tank	3.000	4.630 / 4.400 x 910 / 660 x 1.080 / 880	440 x 440

FIAP profibreed Anfütterungstrog • FIAP profibreed Tank

Der aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigte FIAP profibreed Anfütterungstrog ist ideal zur Aufzucht von Fischbrut und Setzlingen. Die glatte und konische Innenseite des FIAP profibreed Anfütterungstrogs verhindert Verletzungen der Kleinfische und sorgt für eine problemlose Reinigung und Desinfektion. Der FIAP profibreed Anfütterungstrog wird komplett mit Bodengitter (2 mm Lochung), Schwenkrohrablauf und Rohranschluss DN 100 geliefert.

FIAP profibreed Tank, made from glass fiber reinforced polyester, is ideally suitable for breeding spawn and fry. FIAP profibreed Tank's smooth and tapered inner surface prevents fry injury, and facilitates easy cleaning and disinfection. FIAP profibreed Tank is supplied complete with base grid (2mm mesh), swivel outlet, and pipe connection DN 100.



1415-1




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Bodengitter mm Base grid mm
1415	FIAP profibreed Anfütterungstrog FIAP profibreed Tank	890	3.600 / 3.400 x 750 / 550 x 500 / 480	440 x 440
1415-1	FIAP profibreed Teleskopablauf FIAP profibreed Tank Telescopic Outlet			



FIAP profifish Rundstrombecken • FIAP profifish Circular Tank

Das FIAP profifish Rundstrombecken wird aus glasfaserverstärktem Polyester und mit konischen Wänden gefertigt. Das FIAP profifish Rundstrombecken ist konstruiert für lange Lebensdauer und praktische Handhabung. Die Innenseite des FIAP profifish Rundstrombeckens besteht aus einer glatten und sauberen Oberfläche. Das FIAP profifish Rundstrombecken ist in 5 Größen erhältlich und wird inklusive 4 Füße, Bodengitter (Lochung 10 mm), Schwenkrohrablauf und Rohranschluss DN 100 geliefert.

FIAP profifish Circular Tanks are made from glass fiber reinforced polyester, and feature tapered walls. FIAP profifish Circular Tanks have been designed for long service lives and convenient handling. Their inner surfaces are smooth and clean. FIAP profifish Circular Tanks are available in 5 different sizes, and will be supplied complete with 4 bases, base grid (10mm mesh), swivel outlet, and pipe connection DN 100.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Bodengitter mm Base grid mm
1375	FIAP profifish Rundstrombecken 1.100 l FIAP profifish Circular Tank 1.100 l	1.100	1.600 / 1.450 x 1.600 / 1.450 x 700 / 550	440 x 440
1376	FIAP profifish Rundstrombecken 2.100 l FIAP profifish Circular Tank 2.100 l	2.100	2.100 / 1.950 x 2.100 / 1.950 x 700 / 550	440 x 440
1377	FIAP profifish Rundstrombecken 2.500 l FIAP profifish Circular Tank 2.500 l	2.500	2.050 / 1.900 x 2.050 / 1.900 x 850 / 700	440 x 440
1378	FIAP profifish Rundstrombecken 3.400 l FIAP profifish Circular Tank 3.400 l	3.400	2.100 / 1.950 x 2.100 / 1.950 x 1.050 / 900	440 x 440
1379	FIAP profifish Rundstrombecken 5.400 l FIAP profifish Circular Tank 5.400 l	5.400	3.100 / 3.000 x 3.100 / 3.000 x 750 / 600	440 x 440

FIAP Fluid Active

Undichte, defekte Becken können perfekt repariert und neue Teiche oder Verkaufsbecken durch die neu entwickelte FIAP Fluid Active mit einem glatten, dichtenden und elastischen Überzug versehen werden, dessen Haftung an den Untergrund selbst höchsten Belastungen, durch eine Elastizität von 400 %, standhält. Die FIAP Fluid Active ist für die Beschichtung der verschiedensten Untergründe geeignet: Beton, Zement, Asphalt, GfK, Mauerwerk, Kunststoff, Glas, Fliesen, Holz, Gummi, Leder, Metall. Der Einsatzbereich der FIAP Fluid Active wird durch das Angebot von drei verschiedenen Farben (black, saphir, smaragd) sehr vielfältig. Dieses neue Produkt ist zertifiziert nach EEC Directive 98 / 83 / CE und kann sogar im Trinkwasserbereich eingesetzt werden.

ACHTUNG!

- Verarbeitung ab 10 °C
- Beton zuvor 4 Wochen ausgasen lassen
- 2 Liter FIAP Fluid Active für 1 m²
- FIAP Fluid Active in drei Farben erhältlich
- Wirtschaftlich und einfach anzuwenden
- Zertifiziert nach EEC Directive 98/83/CE

Innovative FIAP Fluid Activa makes for the perfect repair of leaky, defect basins as well as for smooth, sealing, and elastic coating of new ponds and sales basins. Featuring 400 % resilience, FIAP Fluid Activa ensures surface adhesion, which withstands even most extraordinary strain. FIAP Fluid Activa is suitable coating for various substrates: concrete, cement, asphalt, GRP, brickwork, plastics, glass, tiles, wood, rubber, leather, metals. Thanks to three different available colors (black, saphir, smaragd), FIAP Fluid Activa features an extremely broad application range. This innovative product has been certified in accordance with EEC Directive 98 / 83 / CE, and can even be used with drinking water facilities.

PLEASE NOTE!

- processing temperature min. 10 °C
- prior to application, allow 4 weeks of concrete outgassing
- 2 liters of FIAP Fluid Activa will cover 1 m²
- FIAP Fluid Activa is available in three different colors
- efficient and easy to use
- certified as per EEC Directive 98 / 83 / CE



3900



3901



3906



3907



3908



3909



3910

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
3900	FIAP Fluid Active black	3.000
3901	FIAP Fluid Active black	10.000
3906	FIAP Fluid Active transparent	4.500
3907	FIAP Fluid Active Power Primer	4.500
3908	FIAP Fluid Active Wet Primer	5.500
3909	FIAP Fluid Active Seal	500
3910	FIAP Fluid Active Texband 30 cm	100 Meter





ERBRÜTUNG
SPAWN INCUBATING

FIAP profi**breed** Eierzählplatte • FIAP profi**breed** Fish Eggs Count Plate

Mit der FIAP profi**breed** Eierzählplatte lassen sich Fischeier schnell zählen.
Einfache Anwendung.

*FIAP profi**breed** Fish Eggs Count Plate facilitates quick counting of fish eggs.
Easy to use.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity	Abmessung mm Dimension mm
1400	FIAP profi breed Eierzählplatte FIAP profi breed Fish Eggs Count Plate	100	170 x 85



FIAP profi**breed** Eierpinzette • FIAP profi**breed** Egg Tweezers

Die FIAP profi**breed** Eierpinzette ist bestens zum Aussortieren von abgestorbenen Fischeiern geeignet.

*The FIAP profi**breed** Egg Tweezers are ideally suitable for sorting out dead fish eggs.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1401	FIAP profi breed Eierpinzette FIAP profi breed Egg Tweezers	200 x 15



FIAP profi**breed** Eierpipette • FIAP profi**breed** Egg Pipettes

Mit der FIAP profi**breed** Eierpipette werden abgestorbene Fischeier (6 mm oder 7 mm) manuell ausgelesen.

*With FIAP profi**breed** Egg Pipettes facilitate sorting out dead fish eggs (6 mm or 7 mm) manually.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Eierdurchmesser mm Egg diameter mm	Abmessung mm Dimension mm
1402	FIAP profi breed Eierpipette FIAP profi breed Egg Pipette	6	Ø 60 x 280
1403	FIAP profi breed Eierpipette FIAP profi breed Egg Pipette	7	Ø 60 x 280



FIAP profi**breed** Befruchtungsschale • FIAP profi**breed** Fertilization Tray

Die FIAP profi**breed** Befruchtungsschale ist eine handliche Hilfe zur Eierbefruchtung.
Die Schale ist aus GFK mit einer absolut glatten Innenfläche.

*The FIAP profi**breed** Fertilization Tray is convenient auxiliary equipment for egg fertilization.
The tray is made from GRP, and features a perfectly smooth inner surface.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1404	FIAP profi breed Befruchtungsschale FIAP profi breed Fertilization Tray	Ø 530 x 120



FIAP profi**breed** Rogenentnahmemesser • FIAP profi**breed** Roe Explant Knife

Das FIAP profi**breed** Rogenentnahmemesser erleichtert durch eine Kugel an der Messerspitze das Entnehmen von Fischeiern.

*Due to its spherical knife point, FIAP profi**breed** Roe Explant Knife facilitates easy explanting of fish eggs.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1405	FIAP profi breed Rogenentnahmemesser FIAP profi breed Roe Explant Knife	275 x 35



FIAP profi**breed** Artemia

Aus der Gattung Artemia kennen wir verschiedene Arten, welche als Fischfutter Bedeutung erlangt haben. Vor allem in der professionellen Aquakultur sind die Cysten von Artemia franciscana und Artemia parthenogenetica unverzichtbar. FIAP profi**breed** Artemiaeier sind bei richtiger Lagerung jahrelang ohne Qualitätsverlust haltbar. Das Ansetzen von Artemia in Salzwaasser ist jederzeit möglich, sodass immer ein hochwertiges Fischfutter nicht nur für Jungfische zur Verfügung steht.

*Various species within the Artemia genus are known as important fish food. In particular in professional aquaculture, the cysts of Artemia franciscana and Artemia parthenogenetica are indispensable. Being properly stored, FIAP profi**breed** Artemia cysts will remain stable for years without any loss in quality. In order to always have a supply of high-quality fish food not only for fry, Artemia can be prepared in saltwater at any time.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge g Quantity g
1406	FIAP profi breed Artemia	500



FIAP profi**breed** Eiergefäß • FIAP profi**breed** Hatching Jar


Mit diesem speziell für die Erbrütung geformten Kunststoffgefäß werden die Bedingungen, unter welchen die Eier in der freien Natur erbrütet werden, nachgeahmt. Hergestellt aus einem stabilen, unverrottbaren und einfach zu reinigenden Kunststoff kann dieses System sehr einfach und sicher betrieben werden. Das Erbrütungswasser wird durch das in der Mitte befindliche beidseitig offene Zulaufrohr von Oben nach Unten geleitet. Der große Durchmesser (30 mm) der Wasserzuführung und ein halbrund geformter Boden ermöglichen optimale Strömungsverhältnisse. Der Wasserbedarf ist ca. 4 l / min. Das FIAP profi**breed** Eiergefäß wird mit einem 1.000-Mikron-Deckel-Sieb geliefert, das den Verlust von Eiern verhindert. Wenn die Fische schlüpfen, entfernen Sie das Deckelsieb, um die Fische schwimmen lassen zu können. Das FIAP profi**breed** Eiergefäß ist geeignet für Forellen, Lachs, Felsbarsch, Welse, Tilapia und viele andere Fischarten. Kapazität für ca. 100.000 Forellen Eier.

This plastic jar, specifically designed for hatching, simulates natural hatching conditions. Being made from resilient, rot-proof, and easy to clean plastic, the system allows for safe and simple use. A centrally arranged inlet pipe with open ends serves as top-down hatching water intake. The water intake's large diameter (30 mm) and its semicircular-shaped base facilitate ideal current. The respective water demand amounts to approx. 4 l / min.

*FIAP profi**breed** Hatching Jar is supplied with a 1.000-micron cover screen, which serves to prevent the loss of eggs. Remove the cover when the fry hatches in order to let the fish swim. FIAP profi**breed** Hatching Jar is suitable for trout, salmon, rock hind, catfish, tilapia, and numerous other fish species.*

Capacity: approx. 100,000 trout eggs.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume	Abmessung mm Dimension mm
1407	FIAP profi breed Eiergefäß FIAP profi breed Hatching Jar	6	Ø 160 x 460



FIAP SpawnBrush Active

FIAP SpawnBrush Active ist eine Abblachbürste mit einer sehr großen Ansiedlungsfläche. Somit schaffen Sie mit der aus sehr weichem Polypropylen hergestellten FIAP SpawnBrush Active einen idealen Abblachplatz für Ihre Teichfische.

- Leicht und ungiftig
- Geringe und einfache Reinigung

FIAP SpawnBrush Active is a spawning brush with a large surface. The FIAP SpawnBrush Active made of very soft polypropylene helps you create the ideal spawning ground for your pond fish.

- Light and non-toxic
- Light and easy cleaning

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Stück Volume Piece	Abmessung mm Dimension mm
2817	FIAP SpawnBrush Active	2	Ø 150 x 1.400





FIAP profi**breed** Rinne • FIAP profi**breed** Troughs

Die FIAP profi**breed** Rinne wird für die Erbrütung von Salmonideneiern und späteren Anfütterung der Jungfische weltweit als optimales System eingesetzt. Aus hochwertigem Material (Glasfaser) mit einlaminieren Verstärkungen, robust und mit glatten Innenwänden gefertigt erfüllt die FIAP profi**breed** Rinne alle Anforderungen einer ertragreichen Erbrütung. Die FIAP profi**breed** Rinne wird inklusive Stellrohrablauf (DN 50) und Dichtung geliefert. Die Einsatzkästen und das Ablaufsieb bitte separat bestellen. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten (siehe Seite 99). Die FIAP profi**breed** Rinne ist in zwei Ausführungen für 4 oder 7 FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkästen erhältlich.

*Worldwide, FIAP profi**breed** Troughs are deployed as ideal system for salmonid hatching and fry feeding. Being made from premium materials (fiber glass) with laminated reinforcements of solid workmanship and featuring smooth inner surfaces, FIAP profi**breed** Troughs meet all requirements for efficient hatching. FIAP profi**breed** Troughs are supplied with adjusting pipe drain (DN 50) and gasket seal. Compartment inserts and drain sieves are not included with the scope of delivery. Please order respective equipment separately (refer to page 99).*

*FIAP profi**breed** Troughs are available in two versions – for 4 or 7 FIAP profi**breed** Egg Inserts.*




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Ei-Einsatzkästen Egg inserts	Abmessung mm Dimension mm
1410	FIAP profi breed Rinne FIAP profi breed Trough	4	2.220 / 2.200 x 475 / 395 x 175 / 170
1411	FIAP profi breed Rinne FIAP profi breed Trough	7	3.675 / 3.595 x 475 / 395 x 175 / 170



FIAP profi**breed** Schlupfmatte • FIAP profi**breed** Hatching Mat

Das Verwenden der FIAP profi**breed** Schlupfmatte steigert die Wachstums- und Überlebensrate der Salmonidenbrut. Auf der oberen Matte verteilt man die Salmonideneier. Durch die Schlitze in der FIAP profi**breed** Schlupfmatte gelangt danach die geschlüpfte Brut zwischen beide Matten. Zwischen beiden Matten entwickelt sich die Brut bis zum Freischwimmstadium und hat dadurch ein 30 % höheres Wachstum. Im Lieferumfang sind 2 Matten als Satz enthalten.

*The use of FIAP profi**breed** Hatching Mats increases both, growth and survival rate in salmonid eggs. The eggs are spread across the top mat. The grooves on FIAP profi**breed** Hatching Mat enable the hatched spawn to enter into the space between both mats. The spawn grows here until it has reached the development stage of swimming free, which enhances fish growth by 30 %. The delivery scope comprises 2 mats, supplied as a set.*




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1408	FIAP profi breed Schlupfmatte FIAP profi breed Hatching Mat	400 x 400

FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten • FIAP profi**breed** Egg Insert

Der FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten ist passend für alle FIAP profi**breed** Rinnen. Der FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten (je Einsatzkasten ca. 10.000 Forelleneier oder 6.000 bis 8.000 Lachseier) wird aus Kunststoff mit eingegossenem Edelstahl Boden- und Ablaufsieb (Lochung 1,5 mm) gefertigt. Der FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten sorgt für eine optimale Eierbrütung nach dem Durchflussprinzip. Die robuste und glattwandige Innenseite des FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkastens ist leicht zu reinigen.

*FIAP profi**breed** Egg Insert matches with all FIAP profi**breed** Troughs. FIAP profi**breed** Egg Inserts (approx. 10,000 trout eggs or 6,000 – 8,000 salmon eggs per each insert compartment) are made from plastic, and feature a cast-in stainless steel base and drain sieve (mesh 1.5 mm). Deploying the circulatory principle, FIAP profi**breed** Egg Inserts ensure ideal spawn incubation. FIAP profi**breed** Egg Inserts' robust and smooth inner surfaces are easy to clean.*





Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Lochung mm Mesh mm	Abmessung mm Dimension mm
1410-1	FIAP profi breed Ei-Einsatzkasten FIAP profi breed Egg Insert	1,5	445 / 400 x 465 / 420 x 178 / 140
1410-3	FIAP profi breed Dichtungssatz FIAP profi breed Seal Kit		


FIAP profi**breed** Ablaufsieb • FIAP profi**breed** Drain Sieve

Das FIAP profi**breed** Ablaufsieb ist passend für alle FIAP profi**breed** Rinnen. Das FIAP profi**breed** Ablaufsieb wird aus Kunststoff mit eingegossenem Edelstahl Ablaufsieb (Lochung 1,5 mm) gefertigt. Die Innenseite des FIAP profi**breed** Ablaufsiebes ist glattwandig und leicht zu reinigen.

*FIAP profi**breed** Drain Sieve matches with all FIAP profi**breed** Troughs. FIAP profi**breed** Drain Sieves are made from plastic with cast-in stainless steel drain sieve (mesh 1.5 mm). FIAP profi**breed** Drain Sieve's smooth inner surfaces are easy to clean.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Lochung mm Mesh mm	Abmessung mm Dimension mm
1410-2	FIAP profi breed Ablaufsieb FIAP profi breed Drain Sieve	1,5	445 / 400 x 165 / 147 x 178 / 140
1410-3	FIAP profi breed Dichtungssatz FIAP profi breed Seal Kit		



FIAP profi**breed** Anlage • FIAP profi**breed** Unit

Die FIAP profi**breed** Anlage ist für die Erbrütung von Salmoniden-, Cypriniden- und Störeier bestens geeignet und ermöglicht eine große Erbrütungskapazität auf kleinstem Raum. Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profi**breed** Anlage ist mit einzeln herausnehmbaren 8 Liter Gläsern ausgestattet. Über eine Zulauftrinne werden alle mundgeblasenen Gläser einzeln mit Wasser versorgt. Jedes einzelne Glas hat einen abnehmbaren Zulaufschlauch aus Silikon (lebensmittelecht) und einen Absperrhahn der eine kontrollierte Wasserversorgung ermöglicht. Die FIAP profi**breed** Anlage wird komplett anschlussfertig geliefert und kann wahlweise mit 3 / 6 / 9 / 12 / 15 Zugergläsern ausgestattet werden. Die Gläser sind auch einzeln erhältlich und haben ein Volumen von 8 Liter. Für den Bau der FIAP profi**breed** Anlage wird ausschließlich Edelstahl, Glas und Kunststoff verwendet.

*FIAP profi**breed** Unit for the incubation of salmonid, cyprinid, and sturgeon spawn provides you a maximum of incubation capacity in a minimum of space. Being made from stainless steel, FIAP profi**breed** Unit has been equipped with 8 individually removable jars. A feed channel serves to individually supply all hand blown jars with water. Each jar has been equipped with a removable silicone feed hose (food safe), and a turncock, which allows for water supply control.*

*FIAP profi**breed** Unit is delivered all ready for installation, and can optionally be equipped with 3 / 6 / 9 / 12 / 15 zougler jars. The individually available jars each feature a volumetric capacity of 8 l. FIAP profi**breed** Unit is exclusively made using the materials of stainless steel, glass, and plastic.*



1420



1421




1422



1423



1424



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Gläser Jars	Eierkapazität Egg capacity	Abmessung mm Dimension mm
1420	FIAP profi breed Anlage 3-fach FIAP profi breed Unit 3-part	3	100.000	667 x 400 x 1.900
1421	FIAP profi breed Anlage 6-fach FIAP profi breed Unit 6-part	6	200.000	1.335 x 400 x 1.900
1422	FIAP profi breed Anlage 9-fach FIAP profi breed Unit 9-part	9	300.000	2.000 x 400 x 1.900
1423	FIAP profi breed Anlage 12-fach FIAP profi breed Unit 12-part	12	400.000	2.665 x 400 x 1.900
1424	FIAP profi breed Anlage 15-fach FIAP profi breed Unit 15-part	15	500.000	3.330 x 400 x 1.900



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1326	FIAP "Fisch vom Hof" FIAP Specialist Book "Farm Fish"



FIAP profi**breed** Anlagenzubehör • FIAP profi**breed** Unit Accessories

Hier finden Sie das Zubehör für FIAP profi**breed** Anlagen als Einzelteile.

*Please find our range of accessories for FIAP profi**breed** Unit, available as single components.*

FIAP profi**breed** Glas • FIAP profi**breed** Jar

Das FIAP profi**breed** Glas ist ein mundgeblasenes 8 Liter Glas zur Erbrütung von Fischeiern. Aufgrund der manuellen Fertigung variiert die Weite der Einlassöffnung zwischen 30 und 40 mm.

*FIAP profi**breed** Jar is a hand blown jar of 8 l volumetric capacity, serving for spawn incubation. Due to its manual production, the inlet's width may vary between 30 and 40 mm.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1416	FIAP profi breed Glas FIAP profi breed Jar	8	Ø 150 x 580



FIAP profi**breed** Glasaufsatz • FIAP profi**breed** Jar Top Piece

Der FIAP profi**breed** Glasaufsatz ist ein Kunststoffaufsatz für das FIAP profi**breed** Glas mit 25 mm Schlauchanschluss.

*FIAP profi**breed** Jar Top Piece is a plastic top for FIAP profi**breed** Jar, featuring a 25 mm tube connector.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1417	FIAP profi breed Glasaufsatz FIAP profi breed Jar Top Piece	Ø 150



FIAP profi**breed** Silikonschlauch • FIAP profi**breed** Silicone Tube

Der FIAP profi**breed** Silikonschlauch ermöglicht die Wasserversorgung von FIAP profi**breed** Gläsern und ist lebensmittelecht.

*Food safe FIAP profi**breed** Silicone Tube, serving to supply FIAP profi**breed** Jars with water.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1418	FIAP profi breed Silikonschlauch FIAP profi breed Silicone Tube	Ø 19 x 2



FIAP profi**breed** Silikonstopfen • FIAP profi**breed** Silicone Plug

Der FIAP profi**breed** Silikonstopfen wird zur Abdichtung des Einlaufes verwendet.

*FIAP profi**breed** Silicone Plug serves to seal the inlet.*


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1419	FIAP profi breed Silikonstopfen FIAP profi breed Silicone Plug	33 x 40 x 40



FIAP profi**breed** Anfütterungstrog • FIAP profi**breed** Tank

Der aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigte FIAP profi**breed** Anfütterungstrog ist ideal zur Aufzucht von Fischbrut und Setzlingen. Die glatte und konische Innenseite des FIAP profi**breed** Anfütterungstrogs verhindert Verletzungen der Kleinfische und sorgt für eine problemlose Reinigung und Desinfektion. Der FIAP profi**breed** Anfütterungstrog wird komplett mit Bodengitter (2 mm Lochung), Schwenkrohrablauf und Rohranschluss DN 100 geliefert.

*FIAP profi**breed** Tank, made from glass fiber reinforced polyester, is ideally suitable for breeding spawn and fry. FIAP profi**breed** Tank's smooth and tapered inner surface prevents fry injury, and facilitates easy cleaning and disinfection. FIAP profi**breed** is supplied complete with base grid (2 mm mesh), swivel outlet, and pipe connection DN 100.*



1415-1

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Bodengitter mm Base grid mm
1415	FIAP profi breed Anfütterungstrog FIAP profi breed Tank	890	3.600 / 3.400 x 750 / 550 x 500 / 480	440 x 440
1415-1	FIAP profi breed Teleskopablauf FIAP profi breed Tank Telescopic Outlet			

FIAP profi**net** Brutkescher • FIAP profi**net** Fry Net

Der FIAP profi**net** Brutkescher ist ein in hochwertiger Qualität gefertigter und äußerst stabiler Kescher für die Fischbrut.

*FIAP profi**net** Fry Net is a high-quality and extremely robust landing net suitable for fry.*




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stiellänge mm Length of handle mm	Abmessung mm Dimension mm
1608	FIAP profi net Brutkescher FIAP profi net Fry Net	1.600	390 x 390

FIAP profi**net** Zählkescher • FIAP profi**net** Counting Net

Der FIAP profi**net** Zählkescher ist aus Edelstahl gefertigt und erleichtert das Zählen und Umsetzen von Fischbrut und Jungfischen. Der FIAP profi**net** Zählkescher ist in 3 Größen erhältlich.

*Stainless steel FIAP profi**net** Counting Net facilitates the easy counting and relocation of spawn and fry. FIAP profi**net** Counting Net is available in 3 different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stiellänge mm Length of handle mm	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh size mm
1605	FIAP profi net Zählkescher FIAP profi net Counting Net	300	200 x 150	2
1606	FIAP profi net Zählkescher FIAP profi net Counting Net	300	250 x 160	2
1607	FIAP profi net Zählkescher FIAP profi net Counting Net	300	300 x 250	2



FIAP profibreed** Sortiergerät • FIAP profi**breed** Grader**

Das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist aus wasserbeständigem, imprägniertem Holz gefertigt und hervorragend für die Brutsortierung geeignet. Zwei montierte Kunststoffgriffe und die Schwimmfähigkeit des FIAP profi**breed** Sortiergerätes ermöglichen eine optimale Handsortierung Ihres Fischbestandes. Passende FIAP profi**breed** Sortierroste sind in verschiedenen Spaltweiten erhältlich.

*FIAP profi**breed** Grader has been made from water-resistant, impregnated wood and is ideally suitable for fry grading. Two affixed plastic handles and FIAP profi**breed** Grader's floatability facilitate the most convenient manual grading of your fish population. Suitable FIAP profi**breed** Grading Grids in different gap widths are available.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1430	FIAP profi breed Sortiergerät FIAP profi breed Grader	550 / 497 x 340 / 285 x 110 / 110

Passend für das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist der aus seewasserbeständigem Aluminium mit einer Spaltweite von 2,0 bis 10,0 mm gefertigte FIAP profi**breed** Sortierrost. Die exakte Spaltweite des FIAP profi**breed** Sortierrostes ermöglicht eine gewünschte Fischbrutsortierung.

*FIAP profi**breed** Grading Grid, made from saltwater-resistant aluminum and featuring gap widths from 2.0 to 10.0 mm, perfectly matches with FIAP profi**breed** Grader. Its accurate gap width ensures the requested fry grading to be achieved.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1431	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,0	497 x 285 x 18
1432	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,5	497 x 285 x 18
1433	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,0	497 x 285 x 18
1434	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,5	497 x 285 x 18
1435	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,0	497 x 285 x 18
1436	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,5	497 x 285 x 18

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1437	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	5,0	497 x 285 x 18
1438	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	6,0	497 x 285 x 18
1439	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	7,0	497 x 285 x 18
1440	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	8,0	497 x 285 x 18
1441	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	9,0	497 x 285 x 18
1442	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	10,0	497 x 285 x 18

FIAP profibreed** Zählgerät • FIAP profi**breed** Special Counter**

Das FIAP profi**breed** Zählgerät wurde mit dem besonderen Schwerpunkt der Fischverträglichkeit entwickelt. Das FIAP profi**breed** Zählgerät arbeitet entsprechend dem Freischwimm – Prinzip: Die Fische sind in ihrer natürlichen Umgebung und schwimmen instinktiv durch den Zähler. Mit dieser Zählmethode sind die Fische keinerlei Stressfaktoren ausgesetzt.

Das FIAP profi**breed** Zählgerät kann problemlos durch eine Person montiert, demontiert und bedient werden. Durch eine patentierte Düse werden die Fische von einander getrennt. Dieser Vorgang ermöglicht der integrierten Lichtschranke ein zuverlässiges Zählen der Fische.

Das FIAP profi**breed** Zählgerät ist in 2 Ausführungen erhältlich und mit einer seit Jahren bewährten Elektronik und einem Speicher ausgerüstet. Die Steuerelemente können mit einer Batterie oder 230 V betrieben werden.

*FIAP profi**breed** Special Counter has been designed in particular consideration of fish compatibility. FIAP profi**breed** Special Counter operates by deploying the principle of free swimming: the fish remain in their natural environment, and will spontaneously swim through the counter.*

*This counting method ensures that fish are not exposed to stress. FIAP profi**breed** Special Counter can easily be mounted, demounted, and operated by one single person. A patented nozzle serves to separate the fish. The integrated photo sensor can thus reliably count the fish. FIAP profi**breed** Special Counter is available in 2 different versions, and has been equipped with a long tried and tested electronic system and memory function.*

Its control elements allow for power supply either by battery or 230 V.



1448



1449

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Kapazität pro Stunde Capacity per hour	Effektivität Effectiveness	Abmessung mm Dimension mm	Leistung Power
1448	FIAP profi breed Zählgerät 0,5 – 9 g FIAP profi breed Special Counter 0,5 – 9 g	30.000 - 35.000	98 - 100 %	770 x 640 x 470	940 W
1449	FIAP profi breed Zählgerät 5 – 70 g FIAP profi breed Special Counter 5 – 70 g	5.000 - 30.000	98 - 100 %	1.040 x 790 x 800	940 W



FIAP profibreed Schrank • FIAP profibreed Rack

Die Erbrütung von Salmonideneiern im FIAP profibreed Schrank ist eine Technik, die insbesondere in großen Erbrütungsanlagen aufgrund ihrer Platz- und Wasserersparnis und daraus resultierender Wirtschaftlichkeit eingesetzt wird. Durch drei verschiedene Modelle mit 4, 8 oder 16 Schubfächern sind diese Erbrütungsschränke auch perfekt für kleine Produktionsbetriebe und Hobbyzüchter geeignet. Das Zulaufwasser (ab 2 l / min) vom oben liegenden Einlauftrichter, steigt durch die auf einen Siebeinsatz liegenden Eier auf und fließt an der Vorderseite über einen Seitenkanal zum nächsten Einsatz, wo es wiederum über den Einlauftrichter durch die Eier aufsteigt usw. Alle übereinandergestapelten Brutrahmen werden somit versorgt. Ohne die anderen Rahmen zu stören, kann jeder einzelne Rahmen von vorne jederzeit, einfach über Schienen herausgezogen und kontrolliert werden und bietet von der Erbrütung bis zur aktiven Nahrungsaufnahme, optimale Bedingungen.

Im Lieferumfang des FIAP profibreed Schrankes ist ein Montagegestell aus Aluminium, Schubfächer je Ausführung und PVC ummantelte Polyester Siebe enthalten.

Due to its ability to save space and water and the economic efficiency resulting therefrom, the incubation of salmonid eggs in FIAP profibreed Racks is a technology particularly used by large-scale incubation facilities. However, since FIAP profibreed Racks are available in three different models featuring 4, 8, or 16 compartments these racks are also perfectly suitable for small-sized production plants and hobby breeders. The feed water (up from 2 l / min), entering from the intake guide positioned on the top end of the unit, wells up through the eggs placed on a sieve insert, and will pass through a lateral channel at the front side to enter the adjacent compartment by an intake guide again etc., until all stacked hatching compartments have been supplied. Guide rails allow for simply retracting single compartments at any time from the front side for inspection, without interfering with any of the other compartments. All the way from hatching to the stage of first active ingestion of food, the compartments provide ideal conditions.


For FIAP profibreed Racks, the delivery scope comprises an aluminum pedestal, compartments for the individual models, as well as PVC-coated polyester sieves.



1443



1444



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schubladen Compartments	Eierkapazität Egg capacity	Abmessung mm Dimension mm
1443	FIAP profibreed Schrank FIAP profibreed Rack	4	50.000	600 x 640 x 440
1444	FIAP profibreed Schrank FIAP profibreed Rack	8	100.000	600 x 640 x 830
1445	FIAP profibreed Schrank FIAP profibreed Rack	16	200.000	600 x 640 x 1.660

FIAP profibreed** Sortiermaschine • FIAP profi**breed** Sorting Machine**

Die FIAP profi**breed** Sortiermaschine für Fischeier zeichnet sich durch einfache Bedienung und beste Qualität aus. Je nach Gerätetyp der FIAP profi**breed** Sortiermaschine werden Lachs- und Forelleneier schonend und genau sortiert. Die FIAP profi**breed** Sortiermaschine lässt sich sehr leicht warten und reinigen. Die FIAP profi**breed** Sortiermaschine ist in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich und wird komplett mit einem 30 Liter Behälter, 4 Lochscheiben und ein Kompressor geliefert.

*FIAP profi**breed** Sorting Machine for fish eggs stands out by its ease-of-use and premium quality. Depending on the unit type, FIAP profi**breed** Sorting Machine gently and accurately sorts salmon and trout eggs. FIAP profi**breed** Sorting Machine is most easy to maintain and clean. FIAP profi**breed** Sorting Machine is available in 4 different versions, and is supplied complete with a 30-l container, 4 perforated disks, and one compressor.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung pro Stunde Capacity per hour	Lochgröße Perforation size	Zähler Counter	Automatischer Zählstop Auto stop
1446	FIAP profi breed Sortiermaschine WB 9 FIAP profi breed Sorting Machine WB 9	100.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Nein / No	Nein / No
1446-1	FIAP profi breed Sortiermaschine WB 9-C-A FIAP profi breed Sorting Machine WB 9-C-A	100.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Ja / Yes	Ja / Yes
1447	FIAP profi breed Sortiermaschine WB 9 x 2 FIAP profi breed Sorting Machine WB 9 x 2	200.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Nein / No	Nein / No
1447-1	FIAP profi breed Sortiermaschine WB 9 x 2 C-A FIAP profi breed Sorting Machine WB 9 x 2 C-A	200.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Ja / Yes	Ja / Yes





SORTIERUNG
GRADING

FIAP profibreed** Sortiergerät • FIAP profi**breed** Grader**

Das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist aus wasserbeständigem, imprägnierten Holz gefertigt und hervorragend für die Brutsortierung geeignet. Zwei montierte Kunststoffgriffe und die Schwimmfähigkeit des FIAP profi**breed** Sortiergerätes ermöglichen eine optimale Hand-sortierung Ihres Fischbestandes. Passende FIAP profi**breed** Sortierroste sind in verschiedenen Spaltweiten erhältlich.

*FIAP profi**breed** Grader has been made from water-resistant, impregnated wood, and is ideally suitable for fry grading. Two affixed plastic handles and FIAP profi**breed** Grader's floatability facilitate optimal manual grading of your fish population. Suitable FIAP profi**breed** Grading Grids in different gap widths are available.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1430	FIAP profi breed Sortiergerät FIAP profi breed Grader	645 x 500 x 430

Passend für das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist der aus seewasserbeständigem Aluminium mit einer Spaltweite von 2,0 bis 10,0 mm gefertigte FIAP profi**breed** Sortierrost. Die exakte Spaltweite des FIAP profi**breed** Sortierrostes ermöglicht eine gewünschte Fischbrutsortierung.

*FIAP profi**breed** Grading Grid, made from saltwater-resistant aluminum and featuring gap widths from 2.0 to 10.0 mm, perfectly matches with FIAP profi**breed** Grader. Its accurate gap width ensures the requested fry grading to be achieved.*




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1431	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,0	285 x 497 x 18
1432	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,5	285 x 497 x 18
1433	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,0	285 x 497 x 18
1434	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,5	285 x 497 x 18
1435	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,0	285 x 497 x 18
1436	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,5	285 x 497 x 18
1437	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	5,0	285 x 497 x 18
1438	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	6,0	285 x 497 x 18
1439	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	7,0	285 x 497 x 18
1440	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	8,0	285 x 497 x 18
1441	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	9,0	285 x 497 x 18
1442	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	10,0	285 x 497 x 18



FIAP FischeSortiergerät • FIAP Fish Grader

Das FIAP FischeSortiergerät ist schwimmfähig und aus imprägniertem Holz gefertigt. Die Rostabstände des FIAP FischeSortiergerätes können ganz einfach verstellt werden. Vom Handgriff aus wird mit dem Daumen ein montierter Hebel betätigt. Das FIAP FischeSortiergerät verschiebt man diagonal wie eine Raute, indem man den Hebel bei jeder Raste nach oben oder unten drückt. Zwischen den Sortierstäben wird ein exakter Abstand eingehalten. Alle montierten Metallteile des FIAP FischeSortiergerätes sind nichtrostend (Alu und Messing).

Floatable FIAP Fish Grader has been made from impregnated wood. The gap widths of FIAP Fish Grader's grid can most easily be adjusted. A lever mounted to the handle is thumb tripped. Pressing the lever up or down at respective notches will diagonally adjust FIAP Fish Grader like a rhomb. Accurate gap widths in between the grading slats is ensured. All metal parts mounted to FIAP Fish Grader are corrosion-resistant (aluminum and brass).



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1450	FIAP FischeSortiergerät 4 - 17 mm <i>FIAP Fish Grader 4 - 17 mm</i>	360 x 360 x 180
1450-1	FIAP FischeSortiergerät Verstellstange 4 - 17 mm <i>FIAP Fish Grader Adjusting Rod 4 - 17 mm</i>	




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1451	FIAP FischeSortiergerät 18 - 30 mm <i>FIAP Fish Grader 18 - 30 mm</i>	440 x 460 x 180
1451-1	FIAP FischeSortiergerät Verstellstange 18 - 30 mm <i>FIAP Fish Grader Adjusting Rod 18 - 30 mm</i>	

FIAP Fischsortierwippe • FIAP Fish Grading Rocker

Die robuste und hochwertige FIAP Fischsortierwippe wird aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Leicht zu wechselnde Sortierroste aus seewasserbeständigem Aluminium garantieren eine schonende und genaue Sortierung. Die FIAP Fischsortierwippe erleichtert die tägliche Arbeit in jedem Produktionsbetrieb.

Robust and high-quality FIAP Fish Grading Rocker has been made from glass-fiber reinforced plastic. Easily replaceable grading grids, made from saltwater-resistant aluminum, ensure gentle and accurate grading. FIAP Fish Grading Rocker simplifies day-to-day works in each and every production plant.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1452	FIAP Fischsortierwippe FIAP Fish Grading Rocker	645 x 500 x 430



FIAP Sortierrost • FIAP Grading Grid

Der FIAP Sortierrost ist passend für die FIAP Fischsortierwippe. Der leicht zu wechselnde Sortierrost ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt und garantiert eine schonende und genaue Sortierung Ihres Fischbestandes. Die absolute Maßgenauigkeit der einzelnen Streben des FIAP Sortierrostes wird durch Kunststoffabstandshalter erreicht.

FIAP Grading Grid matches with FIAP Fish Grading Rocker. The easily replaceable Grading Grid has been made from saltwater-resistant aluminum, and ensures gentle and accurate grading of your fish population. The perfect accuracy grade of FIAP Grading Grid's individual bars is achieved by means of plastic spacers.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1453	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	3,0	640 x 497 x 18
1454	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	4,0	640 x 497 x 18
1455	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	5,0	640 x 497 x 18
1456	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	6,0	640 x 497 x 18
1457	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	7,0	640 x 497 x 18
1458	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	8,0	640 x 497 x 18
1459	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	9,0	640 x 497 x 18
1460	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	10,0	640 x 497 x 18
1461	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	11,0	640 x 497 x 18
1462	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	12,0	640 x 497 x 18
1463	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	13,0	640 x 497 x 18
1464	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	14,0	640 x 497 x 18
1465	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	15,0	640 x 497 x 18
1466	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	16,0	640 x 497 x 18

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1467	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	17,0	640 x 497 x 18
1468	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	18,0	640 x 497 x 18
1469	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	19,0	640 x 497 x 18
1470	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	20,0	640 x 497 x 18
1471	FIAP Sortierrost FIAP Sorting Grid	21,0	640 x 497 x 18
1472	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	22,0	640 x 497 x 18
1473	FIAP Sortierrost FIAP Sorting Grid	23,0	640 x 497 x 18
1474	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	24,0	640 x 497 x 18
1475	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	25,0	640 x 497 x 18
1476	FIAP Sortierrost FIAP Sorting Grid	26,0	640 x 497 x 18
1477	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	27,0	640 x 497 x 18
1478	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	28,0	640 x 497 x 18
1479	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	29,0	640 x 497 x 18
1480	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	30,0	640 x 497 x 18
1481	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	31,0	640 x 497 x 18
1482	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	32,0	640 x 497 x 18
1483	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	33,0	640 x 497 x 18
1484	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	34,0	640 x 497 x 18
1485	FIAP Sortierrost FIAP Grading Grid	35,0	640 x 497 x 18

FIAP Handsortiermaschine • FIAP Manual Grader

Die FIAP Handsortiermaschine ist konzipiert für die Handsortierung großer Fischmengen von 10 bis 200 g. Die robuste GFK Ausführung der FIAP Handsortiermaschine, ausgestattet mit Neigungsregulierung und Edelstahlsortierrosten (Durchmesser 25 mm), ermöglicht eine schonende und effektive Fischsortierung Ihres Fischbestandes.

FIAP Manual Grader has been designed for manually sorting large quantities of fish weighing between 10 and 200 grams. The robust GRP make of FIAP Manual Grader, equipped with inclination control and stainless steel grading grids (diameter: 25 mm), allows for grading your fish population gently and effectively.

Technische Angaben

Technical Data:

Gewicht ca.: Approx. weight:	62 kg
Wasserbedarf: Water consumption:	2 l / s

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1490	FIAP Handsortiermaschine FIAP Manual Grader	2.400 x 700 x 1.100



FIAP Sortiermaschine • FIAP Automatic Grader

Die FIAP Sortiermaschine ist für die maschinelle Fischsortierung konstruiert. Bei einer Sortiergröße von 10 bis 600 g können je Sortiergang 3 Größen sortiert werden. Die FIAP Sortiermaschine, gefertigt aus GFK und Edelstahlteilen, ist ein Vollautomat, der sich durch eine präzise und effektive Fischsortierung auszeichnet.


FIAP Automatic Grader has been designed for automatic fish sorting. With grading sizes ranging from 10 to 600 grams, 3 sizes can be sorted per each run. FIAP Automatic Grader is a fully automated machine, made from GRP and stainless steel components, and stands out by its accurate and effective fish sorting performance.

Technische Angaben

Technical Data:

Gewicht ca. Approx. weight	170 kg
Wasserbedarf Water consumption	5 l / s
Stromaufnahme Power consumption	230 / 400 V 200 W

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1491	FIAP Sortiermaschine FIAP Automatic Grader	3.200 x 1.000 x 1.200



FIAP Fischsortiermaschinen • FIAP Automatic Fish Graders

Mit den FIAP Fischsortiermaschinen können sämtliche wirtschaftlich bedeutende Fischarten sortiert werden. Durch ein integriertes Band-sortiersystem werden die Fische besonders schonend und mit beeindruckender Präzision sortiert. Die FIAP Sortiermaschinen sind wartungs-frei, einfach zu bedienen und können sehr leicht eingestellt werden. Alle Modelle werden aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt und mit Luftbereifung geliefert.

FIAP Automatic Fish Graders facilitate the sorting of all economically significant fish species. An integrated sorting belt assembly allows for sorting fish particularly gentle and with impressive accuracy. FIAP Automatic Fish Graders are maintenance-free, easy to use, and can be adjusted most conveniently. All design models have been made from saltwater-resistant aluminum, and are supplied with pneumatic tires.

FIAP Fischsortiermaschine Setzling • FIAP Automatic Fish Grader Fry

Die FIAP Fischsortiermaschine Setzling ist optimal für eine schonende und präzise Sortierung von Satzfishen. Mehr als 200 Stück dieses Modells sind bereits im täglichen Einsatz um Lachse, Forellen, Dorade, Karpfen und andere Fischarten zu sortieren. Durch den optimierten Fischdurchsatz ist die Bedienung der FIAP Fischsortiermaschine Setzling problemlos durch eine Person möglich.

FIAP Automatic Fish Grader Fry is ideally suitable for the gentle and accurate sorting of fry. In order to grade salmon, trout, gilthead, carp, and other fish species, more than 200 units of this model are already being deployed in daily operations. Due to the optimized fish throughput featured by FIAP Automatic Fish Grader Fry, the unit can easily be operated by one single person.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Fischgröße g Fish size g	Kapazität t / h Capacity t / h	Wasserbedarf l / s Water consumption l / s	Abmessung mm Dimension mm
1492	FIAP Fischsortiermaschine Setzling FIAP Automatic Fish Grader Fry	1 – 200	0,5 – 1	4	2.500 x 600

FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch • FIAP Automatic Fish Grader Food Fish

Die FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch ist unser bewährtes Modell für die Sortierung aller wirtschaftlich wichtigen Fischarten von Setzlings- bis hin zur Speisefischgröße. Die FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch ist werksmäßig mit einer extra großen Keschewanne ausgerüstet.

FIAP Automatic Fish Grader Food Fish is our tried and tested model for grading all economically significant fish species, from fry to food fish size. FIAP Automatic Fish Graders Food Fish are supplied equipped with an extra-large scoop trough.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Fischgröße g Fish size g	Kapazität t / h Capacity t / h	Wasserbedarf l / s Water consumption l / s	Abmessung mm Dimension mm
1493	FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch FIAP Fish Grader Food Fish	5 – 1.500	2 – 4	8	4.300 x 800

FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch mit Behälter • FIAP Automatic Fish Grader Food Fish with Container

Die FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch mit Behälter ist unser bewährtes Modell für die Sortierung aller wirtschaftlich wichtigen Fischarten von Setzlings- bis hin zur Speisefischgröße. Die FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch mit Behälter ist als Doppelbandmaschine für sehr hohen Durchsatz bei optimaler Sortiergenauigkeit konzipiert und hervorragend für große Fischzuchten geeignet.

FIAP Automatic Fish Grader Food Fish with Container is our tried and tested model for grading all economically significant fish species, from fry to food fish size. As standard, it has been equipped with an extra-large scoop trough. Dual-belt unit for particularly high throughput at ideal grading accuracy. Most suitable for large-sized fish farms.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Fischgröße g Fish size g	Kapazität t / h Capacity t / h	Wasserbedarf l / s Water consumption l / s	Abmessung mm Dimension mm
1494	FIAP Fischsortiermaschine Speisefisch mit Behälter FIAP Automatic Fish Grader Food Fish with Container	5 – 2.500	4 – 8	15	4.600 x 1.500



FIAP Fischpumpe • FIAP Fish Pump

Die FIAP Fischpumpe ist ideal zum Befördern von lebenden Fischen (5 g bis 2,5 kg). Durch die einfache Konstruktion ist eine freie Aufstellbarkeit überall in Ihrer Fischzucht möglich. Die Fische können mit einer FIAP Fischpumpe direkt aus dem Becken in eine Sortiermaschine oder in einen Transportbehälter fischschonend befördert werden. Die Förderhöhe der Lebendfische kann bis zu 4 m und die maximale Förderdistanz bis zu 7 m betragen. Die FIAP Fischpumpe wird aus verzinktem Stahl oder Aluminium gefertigt. Die FIAP Fischpumpe beinhaltet im Lieferumfang einen bereiften Fahrwagen, Schraube und Schraubengehäuse aus GFK, Fischfangtrommel und Mittelachse, Fülltrichter aus GFK und ist in 4 Ausführungen erhältlich.

FIAP Fish Pump is ideally suitable for conveying live fish (5 grams to 2.5 kg). Its simple construction allows for its installation at any given location in your fish farm. FIAP Fish Pump will gently convey your fish directly from pool to grader or transport container without any risk. For live fish, it features a delivery height of up to 4 meters and a maximum conveying distance of up to 7 meters. FIAP Fish Pump has been made from galvanized steel or aluminum. Its delivery scope comprises a tired trolley, screw and screw casing made from GRP, fish barrel and central axis, and feed hopper. FIAP Fish Pump is available in 4 different versions.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power supply	Gewicht kg Weight kg	Förderhöhe m Delivery height m	Abmessung mm Dimension mm
1496	FIAP Fischpumpe 400 FIAP Fish Pump 400	230 V / 50 Hz	190	4,7	4.700 x 2.000 x 2.200
1497	FIAP Fischpumpe 500 FIAP Fish Pump 500	230 V / 50 Hz	210	5,7	5.700 x 2.100 x 2.200
1498	FIAP Fischpumpe 600 FIAP Fish Pump 600	230 V / 50 Hz	240	6,7	6.700 x 2.300 x 2.200
1499	FIAP Fischpumpe 700 FIAP Fish Pump 700	230 V / 50 Hz	270	7,7	7.700 x 2.600 x 2.200






FÜTTERUNG
FEEDING

FIAP Uhrwerkfütterer Standard • FIAP Belt Feeder Standard

Der FIAP Uhrwerkfütterer Standard, das Original, ist seit Jahren der am häufigsten weltweit in der Fischzucht eingesetzte Futterautomat. Wir bieten Ihnen den FIAP Uhrwerkfütterer Standard in zwei Größen (Fassungsvermögen 3 kg und 5 kg) und mit zwei verschiedenen Uhrwerklaufzeiten (12 Std. und 24 Std.) an. Der FIAP Uhrwerkfütterer Standard ist bestens geeignet zur Anfütterung von Fischbrut, Setzlingen und zur Dosierung von Puffersubstanzen oder Medikamenten. Das Gehäuse und der Deckel verfügen über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und eine hohe Lebensdauer. Der FIAP Uhrwerkfütterer Standard ein MUSS für jeden Produktionsbetrieb oder Hobbyzüchter.

For years, original FIAP Belt Feeder Standard has been the most frequently deployed automatic feeder in pisciculture worldwide. We offer FIAP Belt Feeder Standard in two different sizes (hold capacity of 3 and 5 kg) and with two different run times (12 and 24 hours). FIAP Belt Feeder Standard is most suitable for feeding spawn and fry, and allows for dosing buffering agents and pharmaceuticals. Casing and cover feature excellent weather resistance properties and long durability. FIAP Belt Feeder Standard is a MUST HAVE for each and every production plant or hobby breeder.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Inhalt kg Capacity kg	Laufzeit h Run Time h
1500	FIAP Uhrwerkfütterer Standard 3 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Standard 3 kg / 12 h	555 / 535 x 295 / 200 x 150 / 100	3	12
1501	FIAP Uhrwerkfütterer Standard 3 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Standard 3 kg / 24 h	555 / 535 x 295 / 200 x 150 / 100	3	24
1502	FIAP Uhrwerkfütterer Standard 5 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Standard 5 kg / 12 h	555 / 535 x 385 / 290 x 150 / 100	5	12
1503	FIAP Uhrwerkfütterer Standard 5 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Standard 5 kg / 24 h	555 / 535 x 385 / 290 x 150 / 100	5	24

FIAP Uhrwerkfütterer Standard Ersatzteileset • FIAP Belt Feeder Standard Spare Parts Set

Hier bieten wir Ihnen ein komplettes Ersatzteileset für jede Ausführung des FIAP Uhrwerkfütterer Standard an. Im Lieferumfang des FIAP Uhrwerkfütterer Ersatzteilesets ist ein Uhrwerk, Zugfeder, Förderband, Abdeckung klar, Abdeckung schwarz, Antriebszapfen Uhrwerk und Antriebszapfen Zugfeder sowie ein Schraubensatz für die Abdeckungen enthalten.

With this product, we are able to offer a complete spare parts set for each version of FIAP Belt Feeder Standard. Its delivery scope comprises clock unit, tension spring, conveyor belt, transparent cover, black cover, drive journal for clock unit and tension spring, as well as a set of screws for the covers.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1500-1	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Ersatzteileset 3 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Standard Spare Parts Set 3 kg / 12 h
1501-1	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Ersatzteileset 3 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Standard Spare Parts Set 3 kg / 24 h
1502-1	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Ersatzteileset 5 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Standard Spare Parts Set 5 kg / 12 h
1503-1	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Ersatzteileset 5 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Standard Spare Parts Set 5 kg / 24 h



FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk • FIAP Belt Feeder Clock Unit

Das FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk ist ein aus Edelstahl gefertigtes, saphirgelagertes Präzisionsuhrwerk und mit 12 oder 24 Stunden Laufzeit erhältlich.
Being made from stainless steel, FIAP Belt Feeder Clock Unit with its sapphire bearing is a high-precision movement. It is available with a run time of 12 or 24 hours.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Laufzeit h Run Time h
1506	FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk 12 h FIAP Belt Feeder Clock Unit 12 h	12
1507	FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk 24 h FIAP Belt Feeder Clock Unit 24 h	24




FIAP Uhrwerkfütterer Standard Band • FIAP Belt Feeder Standard Conveyor Belt

Das FIAP Uhrwerkfütterer Standard Band ist als Ersatzförderband in zwei Ausführungen (3 kg und 5 kg) mit Antriebswelle, Antriebszapfen Uhrwerk und Aluwinkel für den FIAP Uhrwerkfütterer Standard erhältlich.

The auxiliary conveyor belt for FIAP Belt Feeder Standard is available in two different versions (3 and 5 kg) and includes drive shaft, drive journal for clock unit and aluminum angle bracket.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1508	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Band 3 kg FIAP Belt Feeder Standard Conveyor Belt 3 kg
1509	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Band 5 kg FIAP Belt Feeder Standard Conveyor Belt 5 kg



FIAP Uhrwerkfütterer Standard Zugfeder • Belt Feeder Standard Tension Spring

Die FIAP Uhrwerkfütterer Standard Zugfeder ist hochwertig und aus Edelstahl gefertigt.

Premium-quality FIAP Belt Feeder Standard Tension Spring has been made from stainless steel.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1510	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Zugfeder FIAP Belt Feeder Standard Tension Spring



FIAP Uhrwerkfütterer Abdeckung • FIAP Belt Feeder Cover

Die FIAP Uhrwerkfütterer Abdeckungen sind zur wasserbeständigen Abdichtung von Uhrwerk und Zugfeder.

FIAP Belt Feeder Covers serve as waterproof cover for clock unit and tension spring.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1511	FIAP Uhrwerkfütterer Abdeckung klar FIAP Belt Feeder Cover
1512	FIAP Uhrwerkfütterer Abdeckung schwarz FIAP Belt Feeder Cover black



1511



1512

FIAP Uhrwerkfütterer Standard Antrieb • FIAP Belt Feeder Drive Journal

Der FIAP Uhrwerkfütterer Standard Antrieb ist der Verbindungszapfen zwischen Uhrwerk oder Zugfeder mit der Antriebswelle.

FIAP Belt Feeder Drive Journal serves to connect clock unit or tension spring to drive shaft.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1513	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Antrieb Uhrwerk FIAP Belt Feeder Standard Drive Journal Clock Unit
1514	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Antrieb Zugfeder FIAP Belt Feeder Standard Drive Journal Tension Spring



1513



1514

FIAP Uhrwerkfütterer Standard Deckel • FIAP Belt Feeder Standard Lid

Der FIAP Uhrwerkfütterer Standard Deckel verfügt über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und wird als Ersatzdeckel mit montierten Alu-Scharnieren geliefert.

FIAP Belt Feeder Standard Lid features excellent weather resistance properties. As spare part, it is supplied with pre-mounted aluminum hinges.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1515	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Deckel 3 kg FIAP Belt Feeder Standard Lid 3 kg
1516	FIAP Uhrwerkfütterer Standard Deckel 5 kg FIAP Belt Feeder Standard Lid 5 kg



1515




1516



FIAP Uhrwerkfütterer Profi • FIAP Belt Feeder Pro

Als innovatives Unternehmen haben wir den FIAP Uhrwerkfütterer Standard weiterentwickelt und bieten Ihnen nun unser neues Modell den FIAP Uhrwerkfütterer Profi. Der FIAP Uhrwerkfütterer Profi ist in zwei Größen (Fassungsvermögen 3 kg und 5 kg) und mit zwei verschiedenen Uhrwerklaufzeiten (12 Std. und 24 Std.) lieferbar. Die absolute Neuheit des FIAP Uhrwerkfütterer Profi ist die aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigte Antriebswelle mit integriertem Förderband. Der neuentwickelte, federbelastete Zentrierbolzen ermöglicht die Entnahme des gesamten Förderbands mit einem Handgriff und dadurch eine anwenderfreundliche Reinigung oder Desinfektion. Durch das eingebaute Gleitringlager ist der gleichmäßige und präzise Ablauf des FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerks stetig gewährleistet. Das Uhrwerk wird durch diese Innovation entlastet und die Lebensdauer verlängert. Das Gehäuse und der Deckel verfügen über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und eine hohe Lebensdauer. Ein Fortschritt in eine neue Ära, der sich wirtschaftlich in jedem Produktionsbetrieb auswirkt.

For many years, the original's advanced version FIAP Belt Feeder Pro has been the most frequently deployed automatic feeder in pisciculture. We offer FIAP Belt Feeder Pro in two different sizes (hold capacity of 3 and 5 kg) and with two different run times (12 and 24 hours). FIAP Belt Feeder Pro is most suitable for feeding spawn and fry, and allows for dosing buffering agents and pharmaceuticals. An ultimate novelty with this version is the drive shaft made from seawater-resistant aluminum with integrated conveyor belt. The innovative spring-loaded center bolt allows for removing the entire conveyor unit with a single hand movement. An integrated slide ring bearing ensures FIAP Belt Feeder Pro's clock unit to always function constantly and accurately. The option to remove the entire conveyor unit for cleaning (disinfection) makes this feeder even more user-friendly. This innovation serves to relieve the clock unit and to enhance FIAP Belt Feeder Pro's service life. Casing and cover feature excellent weather resistance properties and long durability. It's a step towards a new era, making an economic impact on each and every production plant.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Inhalt kg Capacity kg	Laufzeit h Run Time h
1520	FIAP Uhrwerkfütterer Profi 3 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Pro 3 kg / 12 h	555 / 535 x 260 / 200 x 150 / 100	3	12
1521	FIAP Uhrwerkfütterer Profi 3 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Pro 3 kg / 24 h	555 / 535 x 260 / 200 x 150 / 100	3	24
1522	FIAP Uhrwerkfütterer Profi 5 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Pro 5 kg / 12 h	555 / 535 x 350 / 290 x 150 / 100	5	12
1523	FIAP Uhrwerkfütterer Profi 5 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Pro 5 kg / 24 h	555 / 535 x 350 / 290 x 150 / 100	5	24



FIAP Uhrwerkfütterer Profi Ersatzteilesatz • FIAP Belt Feeder Pro Spare Parts Set

Hier bieten wir Ihnen ein komplettes Ersatzteilesatz für jede Ausführung des FIAP Uhrwerkfütterer Profi an. Im Lieferumfang des FIAP Uhrwerkfütterer Profi Ersatzteilesatzes ist ein Uhrwerk, eine aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigte Antriebswelle, Gleitringlagerung, Förderband, Abdeckung klar und ein Schraubensatz für die Abdeckungen enthalten.

With this product, we are able to offer a complete spare parts set for each version of FIAP Belt Feeder Pro. Its delivery scope comprises clock unit, a drive shaft made from seawater-resistant aluminum, slide ring bearing, conveyor belt, transparent cover as well as a set of screws for the covers.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1520-1	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Ersatzteilesatz 3 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Pro Spare Parts Set 3 kg / 12 h
1521-1	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Ersatzteilesatz 3 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Pro Spare Parts Set 3 kg / 24 h
1522-1	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Ersatzteilesatz 5 kg / 12 h FIAP Belt Feeder Pro Spare Parts Set 5 kg / 12 h
1523-1	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Ersatzteilesatz 5 kg / 24 h FIAP Belt Feeder Pro Spare Parts Set 5 kg / 24 h



FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk • FIAP Belt Feeder Clock Unit

Das aus Edelstahl gefertigte und saphirgelagerte Präzisionsuhrwerk ist als Ersatzteil für FIAP Uhrwerkfütterer auch einzeln erhältlich. Wir bieten das FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk mit einer Laufzeit von 12 Stunden oder 24 Stunden an.

Being spare part for FIAP Belt Feeder, the high-precision movement made from stainless steel with its sapphire bearing is also available separately. We offer FIAP Belt Feeder Clock Unit with a run time of 12 or 24 hours.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Laufzeit h Duration h
1506	FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk 12 h FIAP Belt Feeder Clock Unit 12 h	12
1507	FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerk 24 h FIAP Belt Feeder Clock Unit 24 h	24



FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band • FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt

Das FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band ist die Ersatzantriebswelle für den FIAP Uhrwerkfütterer Profi und in zwei Ausführungen (3 kg und 5 kg) aus seawasserbeständigem Aluminium, komplett mit Förderband, Zentrierbolzen und Aluwinkel erhältlich.

Being made from seawater-resistant aluminum and including a conveyor belt, FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt is the auxiliary drive shaft for FIAP Belt Feeder Pro available in two different versions (3 and 5 kg). Its innovative, spring-loaded center bolt allows for removing the entire conveyor belt with a single hand movement.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1525	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band 3 kg FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt 3 kg
1526	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band 5 kg FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt 5 kg



1525



1526



FIAP Uhrwerkfütterer Abdeckung • FIAP Belt Feeder Cover

Die FIAP Uhrwerkfütterer Abdeckung dient zur wasserbeständigen Abdichtung des FIAP Uhrwerkfütterer Uhrwerks.

FIAP Belt Feeder Cover serves as waterproof cover for FIAP Belt Feeder Clock Unit.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1511	FIAP Uhrwerkfütterer Abdeckung klar FIAP Belt Feeder Cover




FIAP Uhrwerkfütterer Profi Deckel • FIAP Belt Feeder Pro Lid


Der FIAP Uhrwerkfütterer Profi Deckel verfügt über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und wird als Ersatzdeckel mit montierten Alu Scharnieren geliefert.

FIAP Belt Feeder Pro Lid features excellent weather resistance properties. As spare part, it is supplied with pre-mounted aluminum hinges.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1528	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Deckel 3 kg FIAP Belt Feeder Pro Lid 3 kg
1529	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Deckel 5 kg FIAP Belt Feeder Pro Lid 5 kg



1528



1529




FIAP Bandfütterer • FIAP Band Feeder

Eine weitere Innovation aus dem Hause FIAP ist der FIAP Bandfütterer. Der FIAP Bandfütterer setzt neue Maßstäbe in der Brut- und Setzlingsfütterung. Die Fütterungsmenge und Fütterungszeit kann noch präziser justiert werden. Portionierte Mengen werden in vorgegebenen Fütterungszeiten (1 – 99 Std.) kontinuierlich abgegeben. Der Betrieb erfolgt über eine eingebaute Akkuzelle die mittels Steckernetzteil (115 – 230 V / 50 – 60 Hz) aufgeladen wird. Durch das optional erhältliche FIAP Solarmodul (siehe Seite 121) wird der autonome Betrieb gewährleistet. Der FIAP Bandfütterer ist bestens geeignet zur Anfütterung von Fischbrut, Setzlingen und zur Dosierung von Puffersubstanzen oder Medikamenten.

Die absolute Neuheit des FIAP Bandfütterers ist die aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigte Antriebswelle mit integriertem Förderband. Der neuentwickelte, federbelastete Zentrierbolzen ermöglicht die Entnahme des gesamten Förderbands mit einem Handgriff und dadurch eine anwenderfreundliche Reinigung oder Desinfektion. Durch das eingebaute Gleitringlager ist der gleichmäßige und präzise Ablauf des FIAP Bandfütterer Motors stetig gewährleistet.

Das Gehäuse und der Deckel verfügen über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und eine hohe Lebensdauer. Ein Fortschritt in eine neue Ära, der sich wirtschaftlich in jedem Produktionsbetrieb auswirkt.

Now the time has come: FIAP sets new standards in spawn and fry feeding. More accurate, more refined, and just even better! Innovative FIAP Band Feeder allows for the continuous release of portioned amounts at pre-set feeding times (1 – 99 hours). The feeder is operated by an integrated battery cell, which is recharged via power supply unit (115 – 230 V / 50 – 60 Hz). Optionally available FIAP Solar Module (see page 121) ensures network-independent duty at any time. FIAP Band Feeder is most suitable for feeding spawn and fry, and allows for dosing buffering agents and pharmaceuticals. An ultimate novelty with this version is the drive shaft made from seawater-resistant aluminum with integrated conveyor belt. The innovative spring-loaded center bolt allows for removing the entire conveyor belt with a single hand movement. An integrated slide ring bearing ensures FIAP Band Feeder's clock unit to always function constantly and accurately. The option to remove the entire conveyor unit for cleaning (disinfection) makes this feeder even more user-friendly. Casing and cover feature excellent weather resistance properties and long durability. This innovation serves to relieve the clock unit and to enhance the service lifespan. It's a step towards a new era, making an economic impact on each and every production plant.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Inhalt kg Capacity kg	Stromart V Voltage V
1530	FIAP Bandfütterer 3 kg FIAP Band Feeder 3 kg	555 / 535 x 260 / 200 x 150 / 100	3	12 DC
1531	FIAP Bandfütterer 5 kg FIAP Band Feeder 5 kg	555 / 535 x 350 / 290 x 150 / 100	5	12 DC



FIAP Bandfütterer Motor • FIAP Band Feeder Motor

Der FIAP Bandfütterer Motor ist der Ersatzmotor für den FIAP Bandfütterer.
FIAP Band Feeder Motor serves as auxiliary motor for FIAP Band Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1535	FIAP Bandfütterer Motor FIAP Band Feeder Motor



FIAP Bandfütterer Abdeckung • FIAP Band Feeder Cover

Die FIAP Bandfütterer Abdeckung mit eingebauter digitaler Steuerung (1 – 99 Std.) ist das Steuermodul und dient zur wasserbeständigen Abdichtung des Motors.
FIAP Band Feeder Cover with integrated digital control (1 – 99 hours) serves as control module and waterproof motor cover.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1536	FIAP Bandfütterer Abdeckung FIAP Band Feeder Cover



FIAP Solarfütterer Solarmodul • FIAP Solar Module Solar Feeder

Das FIAP Solarfütterer Solarmodul ist ein Ersatzsolarmodul für den FIAP Solarfütterer oder passend als Erweiterungsmodul für den FIAP Bandfütterer.
FIAP Solar Module Solar Feeder serves as auxiliary module for FIAP Solar Feeder or as suitable extension module for FIAP Band Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1566-1	FIAP Solarfütterer Solarmodul FIAP Solar Feeder Solar Module



FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band • FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt

Das FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band ist die Ersatzantriebswelle für den FIAP Bandfütterer und in zwei Ausführungen (3 kg und 5 kg) aus seewasserbeständigem Aluminium, komplett mit Förderband, Zentrierbolzen und Aluwinkel erhältlich.
Being made from seawater-resistant aluminum and including a conveyor belt, FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt is the auxiliary drive shaft for FIAP Belt Feeder Pro available in two different versions (3 and 5 kg). Its innovative, spring-loaded center bolt allows for removing the entire conveyor belt with a single hand movement.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1525	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band 3 kg FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt 3 kg
1526	FIAP Uhrwerkfütterer Profi Band 5 kg FIAP Belt Feeder Pro Conveyor Belt 5 kg



1525




1526




FIAP Bandfütterer Deckel • FIAP Band Feeder Lid

Der FIAP Bandfütterer Deckel verfügt über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und wird als Ersatzdeckel mit montierten Alu Scharnieren geliefert.
FIAP band feeder lid have excellent weather resistance and will be delivered as a replacement fitted with aluminum hinges.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1528	FIAP Bandfütterer Deckel 3 kg FIAP Band Feeder Lid 3 kg
1529	FIAP Bandfütterer Deckel 5 kg FIAP Band Feeder Lid 5 kg



1528



1529



FIAP Pendelfütterer • FIAP Pendulum Feeder


Der FIAP Pendelfütterer wird stromlos über das FIAP Pendelfütterer System betrieben. Die Futtermenge lässt sich durch mechanisches Drehen des Auslaufrohrs stufenlos regulieren und die aufgenommene Futtermenge wird von der Aktivität der Fische bestimmt. Durch das Berühren der Pendelstange wird Futter (Pelletgröße von 2 – 10 mm) freigegeben. Je nach Bedarf ist es möglich die Futtermenge für mehrere Tage in den FIAP Pendelfütterer Behälter (Fassungsvermögen 3, 10, 20, 40 oder 60 kg) zu füllen. Der FIAP Pendelfütterer ist somit für fast alle Arten von Fischen zur kontinuierlichen Fütterung einsetzbar und in 5 Größen erhältlich.

Als Zubehör für den FIAP Pendelfütterer ist ein Haltering, Schwenkarm oder eine Rohrdurchführung erhältlich. Der FIAP Pendelfütterer sorgt für die Optimierung des Futterquotienten in Ihrer Fischzucht.


FIAP Pendulum Feeder is operated without current via adaptor with a pendular system. The discharge pipe's mechanical turning allows for steplessly adjusting the fodder quantity. The required amount of feedingstuffs depends on fish activity. As needed, the container can be filled with the fodder required for several days (3, 10, 20, 40, or 60 kg). Under water contact with the pendulum will release the feedingstuffs (pellets in a size from 2 to 10 mm).

FIAP Pendulum Feeder is thus suitable for the consistent feeding of all fish species, and is available in 5 different versions.

As accessories, we offer retaining ring, swivel arm, and pipe penetration. FIAP Pendulum Feeder serves to optimize your fish farm's feedingstuffs ratio.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Inhalt kg Capacity kg	Abmessung mm Dimension mm
1550	FIAP Pendelfütterer FIAP Pendulum Feeder	3	A:233 B:206 C:311
1551	FIAP Pendelfütterer FIAP Pendulum Feeder	10	A:315 B:270 C:360
1552	FIAP Pendelfütterer FIAP Pendulum Feeder	20	A:385 B:315 C:460
1553	FIAP Pendelfütterer FIAP Pendulum Feeder	40	A:470 B:380 C:670
1554	FIAP Pendelfütterer FIAP Pendulum Feeder	60	A:590 B:480 C:840



FIAP Pendelfütterer Durchführung • FIAP Pendulum Feeder Pipe Penetration

Wenn Sie eine Rohrdurchführung für die Installation Ihres FIAP Pendelfütterers benötigen, geben Sie diese bitte bei Ihrer Bestellung an!

In case you should need a pipe penetration to install your FIAP Pendulum Feeder, please do not forget to place the respective order.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1556	FIAP Pendelfütterer Durchführung FIAP Pendulum Feeder Pipe Penetration



FIAP Pendelfütterer Behälter • FIAP Pendulum Feeder Container

Der FIAP Pendelfütterer Behälter wird aus Polyethylen gefertigt und verfügt über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und ist UV resistent. Der FIAP Pendelfütterer Behälter ist passend für FIAP Fütterungssysteme.

FIAP Pendulum Feeder Container has been made from polyethylene, features excellent weather-resistance properties, and is UV resistant. FIAP Pendulum Feeder Container is suitable accessory equipment for FIAP Pendulum Feeder, FIAP Breeding Feeder and FIAP Electronic Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1550-1	FIAP Pendelfütterer Behälter 3 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Container 3 kg</i>	A:233 B:206 C:311
1551-1	FIAP Pendelfütterer Behälter 10 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Container 10 kg</i>	A:315 B:270 C:360
1552-1	FIAP Pendelfütterer Behälter 20 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Container 20 kg</i>	A:385 B:315 C:460
1553-1	FIAP Pendelfütterer Behälter 40 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Container 40 kg</i>	A:470 B:380 C:670
1554-1	FIAP Pendelfütterer Behälter 60 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Container 60 kg</i>	A:590 B:480 C:840



FIAP Pendelfütterer System • FIAP Pendulum Feeder System

Das FIAP Pendelfütterer System ist ein komplettes Pendelsystem inklusive Adapterteil für den FIAP Pendelfütterer.

FIAP Pendulum Feeder System is a complete pendular system including adaptor component for FIAP Pendulum Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1555	FIAP Pendelfütterer System <i>FIAP Pendulum Feeder System</i>




FIAP Pendelfütterer Haltering • FIAP Pendulum Feeder Retaining Ring

Zur Montage der FIAP Fütterungssysteme bieten wir Ihnen einen passenden FIAP Pendelfütterer Haltering mit 3 Ösen aus feuerverzinktem Stahl an.

As assembly component for FIAP Pendulum Feeder, FIAP Breeding Feeder and FIAP Electronic Feeder, we offer suitable FIAP Pendulum Feeder Retaining Ring, featuring 3 eyes made from hot-dip galvanized steel.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1550-2	FIAP Pendelfütterer Haltering 3 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Holding Ring 3 kg</i>
1551-2	FIAP Pendelfütterer Haltering 10 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Holding Ring 10 kg</i>
1552-2	FIAP Pendelfütterer Haltering 20 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Holding Ring 20 kg</i>
1553-2	FIAP Pendelfütterer Haltering 40 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Holding Ring 40 kg</i>
1554-2	FIAP Pendelfütterer Haltering 60 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Holding Ring 60 kg</i>



FIAP Pendelfütterer Schwenkarm • FIAP Pendulum Feeder Swivel Arm

Der FIAP Pendelfütterer Schwenkarm ist perfekt zur sicheren Montage von FIAP Fütterer über dem Teich. Im Lieferumfang ist der aus feuerverzinktem Stahl gefertigte Haltering (3-fach verstellbar), ein Standrohr und der Schwenkarm mit einem 1.500 mm langem Ausleger enthalten.

FIAP Pendulum Feeder Swivel Arm is perfectly suitable for FIAP Pendulum Feeder's safe installation above pond surfaces. Its delivery scope comprises a Retaining Ring made from hot-dip galvanized steel (three-way adjustable), stanchion, and the swivel arm with its boom of 1500 mm length.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1551-3	FIAP Pendelfütterer Schwenkarm 10 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Swivel Arm 10 kg</i>
1552-3	FIAP Pendelfütterer Schwenkarm 20 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Swivel Arm 20 kg</i>
1553-3	FIAP Pendelfütterer Schwenkarm 40 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Swivel Arm 40 kg</i>
1554-3	FIAP Pendelfütterer Schwenkarm 60 kg <i>FIAP Pendulum Feeder Swivel Arm 60 kg</i>




FIAP Streufütterer • FIAP Spread Feeder

Eine weitere Innovation aus dem Hause FIAP ist der FIAP Streufütterer. Der vielfach einsetzbare FIAP Streufütterer überzeugt durch seine einfache Bedienung, zahlreiche Funktionen und ein perfektes Preis – Leistungsverhältnis. Der FIAP Streufütterer ist ein digital gesteuerter Fischfutterautomat mit bis zu 6 einstellbaren Fütterungszeiten pro Tag und einem Auswurf-radius bis zu 12 m. Die Streuweite des FIAP Streufütterers kann durch die Regulierung der Motorgeschwindigkeit bestimmt werden. Über die Fütterungsdauer von 1 – 59 Sekunden kann die Futtermenge (Pelletgröße von 1 bis 10 mm) des FIAP Streufütterers dosiert werden. Der FIAP Streufütterer wird komplett als Bausatz mit Montageanleitung und einer 6 V Batterie geliefert. Sollten Sie auf Solar umrüsten wollen, kein Problem. Das passende FIAP Solarfütterer Solarmodul (siehe Seite 127) ist problemlos mit dem FIAP Streufütterer kombinierbar. Der FIAP Streufütterer ist in 5 Größen erhältlich.

Newly developed FIAP Spread Feeder is versatile and convinces by its ease-of-use, brilliant functionality, and an excellent price-performance ratio. FIAP Spread Feeder is a digitally controlled automatic fish feeder, featuring up to 6 different freely definable feeding times per day at an ejection radius of up to 12 meters. The engine speed's regulation serves to define FIAP Spread Feeder's spread range. Feeding duration sequences ranging from 1 – 59 seconds allow for dosing the quantity of fodder (pellets in between 1 and 10 mm size) released by FIAP Spread Feeder. FIAP Spread Feeder will be delivered as complete assembly kit, including installation instructions and 6V battery. Retrofitting your device to solar operation is no problem at all – the suitable FIAP Solar Feeder Solar Module (see page 127) can easily be combined with FIAP Spread Feeder. FIAP Spread Feeder is available in 5 different versions.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Inhalt kg Capacity kg
1560	FIAP Streufütterer FIAP Spread Feeder	
1561	FIAP Streufütterer FIAP Spread Feeder	3
1562	FIAP Streufütterer FIAP Spread Feeder	10
1563	FIAP Streufütterer FIAP Spread Feeder	20
1564	FIAP Streufütterer FIAP Spread Feeder	40
1565	FIAP Streufütterer FIAP Spread Feeder	60



FIAP Streu- und Solarfütterer Steuerung • *FIAP Control Spread and Solar Feeder*

Die FIAP Streu- und Solarfütterer Steuerung ist die Ersatzsteuerung für den FIAP Streu- und Solarfütterer.
FIAP Control Spread and Solar Feeder is the auxiliary control for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-1	FIAP Streu- und Solarfütterer Steuerung <i>FIAP Control Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Akku • *FIAP Rechargeable Battery Spread and Solar Feeder*

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Akku ist der Ersatzakku für den FIAP Streu- und Solarfütterer.
FIAP Rechargeable Battery Spread and Solar Feeder is the auxiliary rechargeable battery for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-2	FIAP Streu- und Solarfütterer Akku <i>FIAP Rechargeable Battery Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Motor • *FIAP Motor Spread and Solar Feeder*

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Motor ist der Ersatzmotor für den FIAP Streu- und Solarfütterer.
FIAP Motor Spread and Solar Feeder is the auxiliary motor for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-3	FIAP Streu- und Solarfütterer Motor <i>FIAP Motor Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Streuer • *FIAP Spreader Spread and Solar Feeder*

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Streuer ist der aus Edelstahl gefertigte Ersatzstreuer für den FIAP Streu- und Solarfütterer.
Being made from stainless steel, FIAP Spreader Spread and Solar Feeder is the auxiliary spreader for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-4	FIAP Streu- und Solarfütterer Streuer <i>FIAP Spreader Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Schutz • *FIAP Guard Spread and Solar Feeder*

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Schutz ist der aus ABS gefertigte Ersatzstreuschutz für den FIAP Streu- und Solarfütterer.
Being made from ABS, FIAP Guard Spread and Solar Feeder is the auxiliary guard for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-5	FIAP Streu- und Solarfütterer Schutz <i>FIAP Guard Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Adapter • *FIAP Adaptor Spread and Solar Feeder*

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Adapter ist der Ersatzadapter passend für alle FIAP Pendelfütterer Behälter (siehe Seite 123) für den FIAP Streu- und Solarfütterer.
FIAP Adaptor Spread and Solar Feeder is the auxiliary adaptor that matches with all versions of FIAP Pendulum Feeder Container (see page 123), as well as with FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-6	FIAP Streu- und Solarfütterer Adapter <i>FIAP Adaptor Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Solarfütterer • FIAP Solar Feeder


Eine weitere Innovation aus dem Hause FIAP ist der FIAP Solarfütterer. Der vielfach einsetzbare FIAP Solarfütterer überzeugt durch seine einfache Bedienung, zahlreiche Funktionen und ein perfektes Preis – Leistungsverhältnis. Der FIAP Solarfütterer ist ein digital gesteuerter Fischfutterautomat mit bis zu 6 einstellbaren Fütterungszeiten pro Tag und einem Auswurf-radius bis zu 12 m. Die Streuweite des FIAP Solarfütterers kann durch die Regulierung der Motorgeschwindigkeit bestimmt werden. Über die Fütterungsdauer von 1 – 59 Sekunden kann die Futtermenge (Pellet von 1 bis 10 mm) des FIAP Solarfütterer dosiert werden. Der FIAP Solarfütterer wird komplett als Bausatz mit Montageanleitung, einer 6 V Batterie und einem Solarmodul geliefert. Der FIAP Solarfütterer ist in 5 Größen erhältlich.

Newly developed FIAP Solar Feeder is versatile and convinces by its ease-of-use, brilliant functionality, and an excellent price-performance ratio.

FIAP Solar Feeder is a digitally controlled automatic fish feeder, featuring up to 6 different freely definable feeding times per day at an ejection radius of up to 12 meters. The engine speed's regulation serves to define FIAP Solar Feeder's spread range. Feeding duration sequences ranging from 1 – 59 seconds allow for dosing the quantity of fodder (pellets in between 1 and 10 mm size) released by FIAP Solar Feeder. FIAP Solar Feeder will be delivered as complete assembly kit, including installation instructions, 6 V battery and solar module. FIAP Solar Feeder is available in 5 different versions.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Inhalt kg Capacity kg
1566	FIAP Solarfütterer FIAP Solar Feeder	
1567	FIAP Solarfütterer FIAP Solar Feeder	3
1568	FIAP Solarfütterer FIAP Solar Feeder	10
1569	FIAP Solarfütterer FIAP Solar Feeder	20
1570	FIAP Solarfütterer FIAP Solar Feeder	40
1571	FIAP Solarfütterer FIAP Solar Feeder	60



FIAP Solarfütterer Solarmodul • FIAP Solar Module Solar Feeder

Das FIAP Solarfütterer Solarmodul ist ein Ersatzsolarmodul für den FIAP Solarfütterer oder passend als Erweiterungsmodul für den FIAP Streufütterer.

FIAP Solar Module Solar Feeder serves as auxiliary module for FIAP Solar Feeder or as suitable extension module for FIAP Spread Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1566-1	FIAP Solarfütterer Solarmodul <i>FIAP Solar Feeder Solar Module</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Steuerung • FIAP Control Spread and Solar Feeder

Die FIAP Streu- und Solarfütterer Steuerung ist die Ersatzsteuerung für den FIAP Streu- und Solarfütterer.

FIAP Control Spread and Solar Feeder is the auxiliary control for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-1	FIAP Streu- und Solarfütterer Steuerung <i>FIAP Control Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Akku • FIAP Rechargeable Battery Spread and Solar Feeder

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Akku ist der Ersatzakku für den FIAP Streu- und Solarfütterer.

FIAP Rechargeable Battery Spread and Solar Feeder is the auxiliary rechargeable battery for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-2	FIAP Streu- und Solarfütterer Akku <i>FIAP Rechargeable Battery Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Motor • FIAP Motor Spread and Solar Feeder

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Motor ist der Ersatzmotor für den FIAP Streu- und Solarfütterer.

FIAP Motor Spread and Solar Feeder is the auxiliary motor for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-3	FIAP Streu- und Solarfütterer Motor <i>FIAP Motor Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Streuer • FIAP Spreader Spread and Solar Feeder

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Streuer ist der aus Edelstahl gefertigte Ersatzstreuer für den FIAP Streu- und Solarfütterer.

Being made from stainless steel, FIAP Spreader Spread and Solar Feeder is the auxiliary spreader for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-4	FIAP Streu- und Solarfütterer Streuer <i>FIAP Spreader Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Schutz • FIAP Guard Spread and Solar Feeder

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Schutz ist der aus ABS gefertigte Ersatzstreuschutz für den FIAP Streu- und Solarfütterer.

Being made from ABS, FIAP Guard Spread and Solar Feeder is the auxiliary guard for FIAP Spread and Solar Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-5	FIAP Streu- und Solarfütterer Schutz <i>FIAP Guard Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Streu- und Solarfütterer Adapter • FIAP Adaptor Spread and Solar Feeder

Der FIAP Streu- und Solarfütterer Adapter ist der Ersatzadapter passend für alle FIAP Pendelfütterer Behälter (siehe Seite 123) für den FIAP Streu- und Solarfütterer.

FIAP Adaptor Spread and Solar Feeder is the auxiliary adaptor that matches with all versions of FIAP Pendant Feeder Container (see page 123), as well as with FIAP Spread and Solar Feeder.


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1560-6	FIAP Streu- und Solarfütterer Adapter <i>FIAP Adaptor Spread and Solar Feeder</i>



FIAP Universalfütterer • FIAP Universal Feeder

Der FIAP Universalfütterer ist ein programmierbarer Fischfütterautomat, der automatisch die gewünschte Menge Artemia, Shrimps oder jegliche Art von Futter an Ihre Fische abgibt. Durch eine integrierte digitale Steuerung können bis zu 4 Fütterungszeiten und die gewünschte Futtermenge eingestellt werden. Der FIAP Universalfütterer ist bestens geeignet zur Anfütterung von Fischbrut, Setzlingen und zur Dosierung von Puffer-substanzen oder Medikamenten. Die Entnahme der gesamten Förder-einheit des FIAP Universalfütterers ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion. Der FIAP Universalfütterer wird komplett mit Montage-anleitung und 2 x 1,5 V Batterien geliefert. Das Gehäuse und der Deckel verfügen über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und eine hohe Lebensdauer. Ein Fortschritt in eine neue Ära, der sich wirtschaftlich in jedem Produktionsbetrieb auswirkt.

FIAP Universal Feeder is a programmable fish feeder, which will automatically release any requested and set amount of artemia, shrimps, or any other fish food. An integrated digital control allows for setting up to 4 different feeding times and a requested amount of fodder. FIAP Universal Feeder is most suitable for feeding spawn and fry, and allows for dosing buffering agents and pharmaceuticals. The option to remove the entire conveyor unit for cleaning and disinfection makes this feeder even more user-friendly. FIAP Universal Feeder will be delivered complete with assembly instructions and 2 x 1.5 V batteries. Casing and cover feature excellent weather resistance properties and long durability. It's a step towards a new era, making an economic impact on each and every production plant.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt kg
Art. No.	Specification	Capacity kg
1573	FIAP Universalfütterer FIAP Universal Feeder	3



FIAP proficontrol Steuerung • FIAP proficontrol Control


Die Reduzierung der Futterkosten und Verbesserung des Futterquotienten ist durch den Einsatz der FIAP Fütterer realisierbar. Die optimale Einstellmöglichkeit von Fütterungszeit und Fütterungspause sorgt für ein schnelles und gesundes Wachstum der Fische. Die von uns entwickelte innovative und auf die Bedürfnisse der Praxis abgestimmte FIAP proficontrol Steuerung setzt neue Maßstäbe im Bereich der automatischen Fischfütterung. Einzigartig und intelligent programmierbar werden durch die FIAP proficontrol Steuerung alle Anforderungen an eine bestmögliche Futterdosierung erfüllt. Mit der FIAP proficontrol Steuerung können bis zu 4 unterschiedliche FIAP Futterautomaten betrieben werden.

Durch die automatische Erkennung der unterschiedlichen Futterautomaten ist die optimale Funktion gewährleistet. Alle Einstellungen, sowie Fütterungszeiten (0 – 99 Sek.), Pausenzeiten (0 – 99 Min.) und Motorgeschwindigkeiten können für jeden Ausgang individuell eingestellt werden. Die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert. Pro Ausgang kann jederzeit ein Test und eine manuelle Fütterung vorgenommen werden. Um die automatische Fütterung über verschiedene Tageszeiten zu optimieren ist der Betrieb mit einer Zeitschaltuhr möglich. Als Zubehör bieten wir Ihnen diese Zeitschaltuhr an.

FIAP Feeders serve to achieve reduced feeding expenditures and improved feedingstuffs ratios. The option of setting ideal feeding times and respective breaks ensures fast and healthy fish growth. Our innovative FIAP proficontrol Control, designed to meet the needs of everyday practice, sets new standards in automatic fish feeding. Thanks to its unique and smart programmability, FIAP proficontrol Control meets all expectations towards best possible fodder dosing. FIAP proficontrol Control allows for operating up to 4 different FIAP Feeders.

Ideal functionality is ensured by the control's ability to automatically identify the different feeders. All settings as well as feeding periods (0 – 99 seconds), breaks (0 – 99 minutes) and motor speeds can be defined individually for the single outputs. Any settings made will be saved.

Testing and manual feeding per output is feasible at any time. In order to optimize automatic feeding at different times of the day, the control can be combined with a clock timer. We offer the respective timer as optionally available accessory.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Voltage
1590	FIAP proficontrol Steuerung FIAP proficontrol Control	115 – 230 V / 50 – 60 Hz



FIAP Brutfütterer • FIAP Breeding Feeder

Installationsbeispiel
Example for Installation



FIAP Elektronikfütterer • FIAP Electronic Feeder

Installationsbeispiel
Example for Installation



FIAP Elektronikfütterer mit Streuer • FIAP Electronic Feeder with Spreader

Installationsbeispiel Example for Installation



FIAP proficontrol Stecker • FIAP proficontrol Plug-in

Die FIAP proficontrol Steckerbuchse, der Anschluss- und Verbindungsstecker für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.
FIAP proficontrol Socket, Terminal Plug and Connector Plug for all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1591	FIAP proficontrol Steckerbuchse FIAP proficontrol Socket
1592	FIAP proficontrol Anschlussstecker FIAP proficontrol Coupler Connector
1593	FIAP proficontrol Verbindungsstecker FIAP proficontrol Connector Plug



1591



1592



1593

FIAP proficontrol Verbindungskabel • FIAP proficontrol Cable

Das FIAP proficontrol Verbindungskabel bieten wir Ihnen anschlussfertig in drei verschiedenen Abmessungen (5, 10 und 20 Meter) an. Durch die drei verschiedenen Abmessungen sind alle Maße individuell bis zu einer max. Länge von 50 Metern zu realisieren. Passend für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.

We offer FIAP proficontrol Connecting Cable ready for connection in three different lengths (5, 10, and 20 meters). The different dimensions allow for realizing all customized measures in a maximum length of 50 meters. Matches with all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1594	FIAP proficontrol Verbindungskabel 5 m FIAP proficontrol Cable 5 m
1594-1	FIAP proficontrol Verbindungskabel 10 m FIAP proficontrol Cable 10 m
1594-2	FIAP proficontrol Verbindungskabel 20 m FIAP proficontrol Cable 20 m



1594

1594-1





1594-2



FIAP Brutfütterer • FIAP Breeding Feeder


Die Reduzierung der Futterkosten und Verbesserung des Futterquotienten ist durch den Einsatz der FIAP Fütterer realisierbar. Der FIAP Brutfütterer eignet sich besonders zur perfekt kontrollierten Fütterung in Brutanlagen, Fischteichen und Produktionsbetrieben. Die optimale Einstellmöglichkeit von Fütterungszeit und Fütterungspause sorgt für ein schnelles und gesundes Wachstum der Fische. Die Futterabgabe erfolgt durch den höhenverstellbaren, vibrierenden FIAP Brutfütterer Teller, der durch einen leistungsstarken DC Motor (Niederspannung) angetrieben wird. Der einfach zu verstellende FIAP Brutfütterer Teller ermöglicht den Einsatz von granuliertem und pelletiertem Futter von 0 – 10 mm und somit die Fütterung der Fischbrut bis zum Speisefisch. Die Einstellung der Fütterungszeit und der Fütterungspause erfolgt durch die FIAP **proficontrol** Steuerung (siehe Seite 129). Der FIAP Brutfütterer kann auch für die Einbringung von wasseraufbereitenden Substanzen verwendet werden. Jeder einzelne FIAP Brutfütterer dieses Systems kann individuell eingestellt werden. Der FIAP Brutfütterer ist in 5 Größen erhältlich.

*FIAP Feeders serve to achieve reduced feeding expenditures and improved feedingstuffs ratios. FIAP Breeding Feeder is particularly suitable for perfectly controlled feeding in hatcheries, fish ponds, and production plants. The option of setting ideal feeding times and respective breaks ensures fast and healthy fish growth. The fodder is released by height-adjustable, vibrating FIAP Breeding Feeder Disk, which is driven by a powerful DC motor (low voltage). Easily adjustable FIAP Breeding Feeder Disk facilitates deploying both, granulated as well as pelletized fodder ranging from 0 to 10 mm, and thus allows for feeding fish of all sizes – from fry to food fish. Feeding times and breaks are set by means of FIAP **proficontrol** Control (see page 129). FIAP Breeding Feeder can also be used for applying water-conditioning agents. Each single FIAP Breeding Feeder within this system can be set individually. FIAP Breeding Feeder is available in 5 different versions.*



Einstellung
von 0 – 2 mm

Adjustment
from 0 – 2 mm




Einstellung
von 3 – 10 mm

Adjustment
from 3 – 10 mm



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Inhalt kg Capacity kg
1575	FIAP Brutfütterer FIAP Breeding Feeder	3
1576	FIAP Brutfütterer FIAP Breeding Feeder	10
1577	FIAP Brutfütterer FIAP Breeding Feeder	20
1578	FIAP Brutfütterer FIAP Breeding Feeder	40
1579	FIAP Brutfütterer FIAP Breeding Feeder	60



FIAP Brutfütterer Futterglocke • FIAP Breeding Feeder Bell


Die FIAP Brutfütterer Futterglocke ist das Unterteil des FIAP Brutfütterers und komplett einzeln erhältlich. Die FIAP Brutfütterer Futterglocke ist als Ersatzteil oder als funktionierendes Unterteil für die individuelle Fütterung und wird mit einem 1,5 Meter Anschlusskabel und montiertem Verbindungsstecker geliefert.

Being the bottom part of FIAP Breeding Feeder, FIAP Breeding Feeder Bell is available as separate complete item. As spare part or as fully functional bottom part for individual feeding, FIAP Breeding Feeder Bell will be delivered with 1.5 meter connecting cable plus pre-mounted connector.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1575-1	FIAP Brutfütterer Futterglocke FIAP Breeding Feeder Bell



Einstellung
von 0 – 2 mm
setting
from 0 – 2 mm



Einstellung
von 3 – 10 mm
setting
from 3 – 10 mm



FIAP Brutfütterer Teller • FIAP Breeding Feeder Disk

Der FIAP Brutfütterer Teller komplett ist als Einzelteil wie abgebildet für die FIAP Brutfütterer Futterglocke oder für die kompletten FIAP Brutfütterer erhältlich.

FIAP Breeding Feeder Disk as shown is available as component part for both, FIAP Breeding Feeder Bell as well as for complete FIAP Breeding Feeders.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1575-2	FIAP Brutfütterer Teller FIAP Breeding Feeder Disk



FIAP Brutfütterer Motor • FIAP Breeding Feeder Motor

Der FIAP Brutfütterer Motor ist der Ersatzmotor für den FIAP Brutfütterer, FIAP Brutfütterer Futterglocke oder FIAP Brutfütterer Teller.

FIAP Breeding Feeder Motor is the auxiliary motor for FIAP Breeding Feeder, FIAP Breeding Feeder Bell, and FIAP Breeding Feeder Disk.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1575-3	FIAP Brutfütterer Motor FIAP Breeding Feeder Motor



FIAP proficontrol Stecker • FIAP proficontrol Plugs

Die FIAP proficontrol Steckerbuchse, der Anschluss- und Verbindungsstecker für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.

FIAP proficontrol Socket, Terminal Plug and Connector Plug for all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1591	FIAP proficontrol Steckerbuchse FIAP proficontrol Socket
1592	FIAP proficontrol Anschlussstecker FIAP proficontrol Terminal Plug
1593	FIAP proficontrol Verbindungsstecker FIAP proficontrol Connector Plug



1591



1592



1593

FIAP proficontrol Verbindungskabel • FIAP proficontrol Connecting Cable

Das FIAP proficontrol Verbindungskabel bieten wir Ihnen anschlussfertig in drei verschiedenen Abmessungen (5, 10 und 20 Meter) an. Durch die drei verschiedenen Abmessungen sind alle Maße individuell bis zu einer max. Länge von 50 Metern zu realisieren. Passend für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.

We offer FIAP proficontrol Connecting Cable ready for connection in three different lengths (5, 10, and 20 meters). The different dimensions allow for realizing all customized measures in a maximum length of 50 meters. Matches with all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1594	FIAP proficontrol Verbindungskabel 5 m FIAP proficontrol Connecting Cable 5 m
1594-1	FIAP proficontrol Verbindungskabel 10 m FIAP proficontrol Connecting Cable 10 m
1594-2	FIAP proficontrol Verbindungskabel 20 m FIAP proficontrol Connecting Cable 20 m



1594



1594-1



1594-2



FIAP Elektronikfütterer • FIAP Electronic Feeder

Die Reduzierung der Futterkosten und Verbesserung des Futterquotienten ist durch Einsatz der FIAP Fütterer realisierbar. Der FIAP Elektronikfütterer ist ein professioneller Futterautomat zur perfekt kontrollierten Fütterung in Fischteichen und Produktionsbetrieben. Die optimale Einstellmöglichkeit von Fütterungszeit und Fütterungspause sorgt für ein schnelles und gesundes Wachstum der Fische. Der einzigartige FIAP Elektronikfütterer ist von hochwertiger, robuster Qualität und für den Innen- und für den Außenbereich bestens geeignet. Die verstopfungsfreie Förderschnecke des FIAP Elektronikfütterers wird über einen robusten DC Motor (Niederspannung) angetrieben und über die FIAP **proficontrol** Steuerung reguliert. Der FIAP Elektronikfütterer ist für pelletiertes Futter von 1 – 10 mm geeignet. Die Einstellung der Fütterungszeit und der Fütterungspause erfolgt durch die FIAP **proficontrol** Steuerung (siehe Seite 129). Jeder einzelne FIAP Elektronikfütterer dieses Systems kann individuell eingestellt werden. Der FIAP Elektronikfütterer ist in 5 Größen erhältlich.


*FIAP Feeders serve to achieve reduced feeding expenditures and improved feedingstuffs ratios. FIAP Electronic Feeder is a professional automatic feeder, which facilitates perfectly controlled feeding in fish ponds and production plants. The option of setting ideal feeding times and respective breaks ensures fast and healthy fish growth. Unique FIAP Electronic Feeder is of premium, robust quality, and perfectly suitable for indoor as well as outdoor use. Its blockage-free charging screw is driven by a robust DC motor (low voltage) and controlled by FIAP **proficontrol** Control. FIAP Electronic Feeder has been designed for pelletized fodder ranging from 1 – 10 mm. Feeding times and breaks are set by means of FIAP **proficontrol** Control (see page 129). Each single FIAP Electronic Feeder within this system can be set individually. FIAP Electronic Feeder is available in 5 different versions.*



1584



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Inhalt kg Capacity kg
1584	FIAP Elektronikfütterer FIAP Electronic Feeder	
1585	FIAP Elektronikfütterer FIAP Electronic Feeder	3
1586	FIAP Elektronikfütterer FIAP Electronic Feeder	10
1587	FIAP Elektronikfütterer FIAP Electronic Feeder	20
1588	FIAP Elektronikfütterer FIAP Electronic Feeder	40
1589	FIAP Elektronikfütterer FIAP Electronic Feeder	60



FIAP Elektronikfütterer Motor-Getriebe • FIAP Electronic Feeder Motor Control Gear

Das FIAP Elektronikfütterer Motor-Getriebe ist der Ersatzmotor und die Getriebeeinheit für den Antrieb der Förderschnecke des FIAP Elektronikfütterers.

FIAP Electronic Feeder Motor Control Gear is the auxiliary motor and transmission unit, which serves to drive the charging screw of FIAP Electronic Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1584-4	FIAP Elektronikfütterer Motor-Getriebe <i>FIAP Electronic Feeder Motor Control Gear</i>



FIAP Elektronikfütterer E-Deckel • FIAP Feeder E-Cover

Der FIAP Elektronikfütterer E-Deckel ist der Ersatzenddeckel mit eingebauter Steckerbuchse für den FIAP Elektronikfütterer.

FIAP Electronic Feeder E-Cover is the auxiliary end cover with integrated socket for FIAP Electronic Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1584-5	FIAP Elektronikfütterer E-Deckel <i>FIAP Electronic Feeder E-Cover</i>



FIAP proficontrol Stecker • FIAP proficontrol Plugs

Die FIAP proficontrol Steckerbuchse, der Anschluss- und Verbindungsstecker für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.

FIAP proficontrol Socket, Terminal Plug and Connector Plug for all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1591	FIAP proficontrol Steckerbuchse <i>FIAP proficontrol Socket</i>
1592	FIAP proficontrol Anschlussstecker <i>FIAP proficontrol Terminal Plug</i>
1593	FIAP proficontrol Verbindungsstecker <i>FIAP proficontrol Connector Plug</i>



1591



1592



1593

FIAP proficontrol Verbindungskabel • FIAP proficontrol Connecting Cable

Das FIAP proficontrol Verbindungskabel bieten wir Ihnen anschlussfertig in drei verschiedenen Abmessungen (5, 10 und 20 Meter) an. Durch die drei verschiedenen Abmessungen sind alle Maße individuell bis zu einer max. Länge von 50 Metern zu realisieren. Passend für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.

We offer FIAP proficontrol Connecting Cable ready for connection in three different lengths (5, 10, and 20 meters). The different dimensions allow for realizing all customized measures in a maximum length of 50 meters. Matches with all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1594	FIAP proficontrol Verbindungskabel 5 m <i>FIAP proficontrol Connecting Cable 5 m</i>
1594-1	FIAP proficontrol Verbindungskabel 10 m <i>FIAP proficontrol Connecting Cable 10 m</i>
1594-2	FIAP proficontrol Verbindungskabel 20 m <i>FIAP proficontrol Connecting Cable 20 m</i>



1594



1594-1



1594-2



FIAP Elektronikfütterer mit Streuer • FIAP Electronic Feeder with Spreader

Die Reduzierung der Futterkosten und Verbesserung des Futterquotienten ist durch Einsatz der FIAP Fütterer realisierbar. Der FIAP Elektronikfütterer mit Streuer ist ein professioneller Futterautomat zur perfekt kontrollierten Fütterung in Fischteichen und Produktionsbetrieben. Die optimale Einstellmöglichkeit von Fütterungszeit und Fütterungspause sorgt für ein schnelles und gesundes Wachstum der Fische. Der einzigartige FIAP Elektronikfütterer mit Streuer ist von hochwertiger, robuster Qualität und für den Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Die verstopfungsfreie Förderschnecke des FIAP Elektronikfütterers mit Streuer wird über einen robusten DC Motor (Niederspannung) angetrieben und über die FIAP **proficontrol** Steuerung reguliert. Der Streuteller des FIAP Elektronikfütterer mit Streuer wird durch einen zusätzlichen robusten DC Motor (Niederspannung) gesteuert und sorgt für eine Futterausbringung in einem Radius von 2 - 12 m. Der FIAP Elektronikfütterer mit Streuer ist für pelletiertes Futter von 1 – 10 mm geeignet. Die Einstellung der Fütterungszeit und der Fütterungspause erfolgt durch die FIAP **proficontrol** Steuerung (siehe Seite 129). Jeder einzelne FIAP Elektronikfütterer mit Streuer dieses Systems kann individuell eingestellt werden. Der FIAP Elektronikfütterer mit Streuer ist in 5 Größen erhältlich.




1584-1

*FIAP Feeders serve to achieve reduced feeding expenditures and improved feedingstuffs ratios. FIAP Electronic Feeder with Spreader is a professional automatic feeder, which facilitates perfectly controlled feeding in fish ponds and production plants. The option of setting ideal feeding times and respective breaks ensures fast and healthy fish growth. Unique FIAP Electronic Feeder is of premium, robust quality, and perfectly suitable for indoor as well as outdoor use. Its blockage-free charging screw is driven by a robust DC motor (low voltage) and controlled by FIAP **proficontrol** Control. An additional robust DC motor (low voltage) serves to control the spreader disk of FIAP Electronic Feeder with Spreader, and ensures the fodder to be spread in a radius ranging from 2 to 12 meters. FIAP Electronic Feeder with Spreader has been designed for pelletized fodder ranging from 1 – 10 mm. Feeding times and breaks are set by means of FIAP **proficontrol** Control (see page 129). Each single FIAP Electronic Feeder with Spreader within this system can be set individually. FIAP Electronic Feeder with Spreader is available in 5 different versions.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Inhalt kg Capacity kg
1584-1	FIAP Elektronikfütterer mit Streuer FIAP Electronic Feeder with Spreader	
1585-1	FIAP Elektronikfütterer mit Streuer FIAP Electronic Feeder with Spreader	3
1586-1	FIAP Elektronikfütterer mit Streuer FIAP Electronic Feeder with Spreader	10
1587-1	FIAP Elektronikfütterer mit Streuer FIAP Electronic Feeder with Spreader	20
1588-1	FIAP Elektronikfütterer mit Streuer FIAP Electronic Feeder with Spreader	40
1589-1	FIAP Elektronikfütterer mit Streuer FIAP Electronic Feeder with Spreader	60



FIAP Elektronikfütterer Motor Teller • FIAP Electronic Feeder Disk Motor

Der FIAP Elektronikfütterer Motor Teller ist der Ersatzmotor für den Antrieb des FIAP Elektronikfütterer Teller.
FIAP Electronic Feeder Disk Motor is the auxiliary motor, which serves to drive FIAP Electronic Feeder Disk.


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1584-2	FIAP Elektronikfütterer Motor Teller FIAP Electronic Feeder Disk Motor



FIAP Elektronikfütterer Teller • FIAP Electronic Feeder Disk

Der FIAP Elektronikfütterer Teller ist der Ersatzstreupropeller für den FIAP Elektronikfütterer mit Streuer.
FIAP Electronic Feeder Disk is the auxiliary spreader propeller for FIAP Electronic Feeder with Spreader.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1584-3	FIAP Elektronikfütterer Teller FIAP Electronic Feeder Disk



FIAP Elektronikfütterer Motor-Getriebe • FIAP Electronic Feeder Motor Control Gear

Der FIAP Elektronikfütterer Motor-Getriebe ist für den Antrieb der Förderschnecke des FIAP Elektronikfütterers.
FIAP Electronic Feeder Motor Control Gear serves to drive the charging screw of FIAP Electronic Feeder.


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1584-4	FIAP Elektronikfütterer Motor-Getriebe FIAP Electronic Feeder Motor Control Gear



FIAP Elektronikfütterer E-Deckel • FIAP Electronic Feeder E-Cover

Der FIAP Elektronikfütterer E-Deckel ist der Ersatzendeckel mit eingebauter Steckerbuchse für den FIAP Elektronikfütterer.
FIAP Electronic Feeder E-Cover is the auxiliary end cover with integrated socket for FIAP Electronic Feeder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1584-5	FIAP Elektronikfütterer E-Deckel FIAP Electronic Feeder E-Cover



FIAP proficontrol Stecker • FIAP proficontrol Plugs

Die FIAP proficontrol Steckerbuchse, der Anschluss- und Verbindungsstecker für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.
FIAP proficontrol Socket, Terminal Plug and Connector Plug for all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1591	FIAP proficontrol Steckerbuchse FIAP proficontrol Socket
1592	FIAP proficontrol Anschlussstecker FIAP proficontrol Terminal Plug
1593	FIAP proficontrol Verbindungsstecker FIAP proficontrol Connector Plug



1591



1592



1593

FIAP proficontrol Verbindungskabel • FIAP proficontrol Connecting Cable

Das FIAP proficontrol Verbindungskabel bieten wir Ihnen anschlussfertig in drei verschiedenen Abmessungen (5, 10 und 20 Meter) an.
 Durch die drei verschiedenen Abmessungen sind alle Maße individuell bis zu einer max. Länge von 50 Metern zu realisieren. Passend für alle elektronisch angesteuerten FIAP Fütterungssysteme.

We offer FIAP proficontrol Connecting Cable ready for connection in three different lengths (5, 10, and 20 meters). The different dimensions allow for realizing all customized measures in a maximum length of 50 meters. Matches with all electronically controlled FIAP Feeder Systems.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1594	FIAP proficontrol Verbindungskabel 5 m FIAP proficontrol Connecting Cable 5 m
1594-1	FIAP proficontrol Verbindungskabel 10 m FIAP proficontrol Connecting Cable 10 m
1594-2	FIAP proficontrol Verbindungskabel 20 m FIAP proficontrol Connecting Cable 20 m



1594

1594-1



1594-2



FIAP profi**feed** Schaufel • FIAP profi**feed** Scoop

Die FIAP profi**feed** Schaufel wird aus lebensmittelechtem Polypropylen in der Farbe blau gefertigt. Diese hochwertige und griffige Ausführung der FIAP profi**feed** Schaufel ist unsinkbar und ideal zum schnellen, gleichmäßigen Verteilen von Fischfutter, Wasserpflegemittel und Puffersubstanzen. Die FIAP profi**feed** Schaufel verfügt über eine auf der Innenseite angebrachte Maßeinteilung und ist auch als Werbemittel perfekt einsetzbar.

*Blue-colored FIAP profi**feed** Scoop has been made from food safe polypropylene. This high-quality, slip-proof version of FIAP profi**feed** Scoop is unsinkable and ideally suitable for spreading fish food, water conditioner, and buffering agents fast and evenly. On its inside, FIAP profi**feed** Scoop has been equipped with a scale. It also makes perfect advertising material.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l
1595	FIAP profi feed Schaufel FIAP profi feed Scoop	1

FIAP profi**feed** Schaufel mit Werbeeindruck • FIAP profi**feed** Scoop with Promo Imprint

Die FIAP profi**feed** Schaufel mit Werbeeindruck ist in gleicher hochwertiger Ausführung wie die FIAP profi**feed** Schaufel gefertigt. Sie haben die Möglichkeit die Farbe (RAL-Farben) und Ihren eigenen Werbeeindruck (einmalige Klischeekosten) zu wählen und die FIAP profi**feed** Schaufel mit Werbeeindruck als profiliertes Werbemittel Ihrer Firma einzusetzen. Die FIAP profi**feed** Schaufel mit Werbeeindruck – ein universeller Topseller für Ihre Firmenpräsenz. Die Mindestbestellmenge beträgt 1.000 Stück.

*FIAP profi**feed** Scoop with Promo Imprint features the same premium quality as FIAP profi**feed** Scoop. However, we offer you the opportunity of selecting your preferred color (RAL colors) and individual promo text (one-off plate costs), and using FIAP profi**feed** Scoop with Promo Imprint as distinctive corporate promotion material. FIAP profi**feed** Scoop with Promo Imprint is universal top seller for your company's presentation.*

The minimum order quantity amounts to 1000 units.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l
1596	FIAP profi feed Schaufel 1.000 Stück FIAP profi feed Scoop 1000 pcs	1
1597	FIAP profi feed Schaufel 3.000 Stück FIAP profi feed Scoop 3.000 pcs	1
1598	FIAP profi feed Schaufel 5.000 Stück FIAP profi feed Scoop 5.000 pcs	1
1599	FIAP profi feed Schaufel Klischee FIAP profi feed Scoop printing plate	






KESCHER & NETZE
FISHING NETS

FIAP profi**net** Aquariumkescher • FIAP profi**net** Aquarium Net

Der FIAP profi**net** Aquariumkescher ist ein unentbehrlicher Gebrauchsartikel für alle Fischzuchtanlagen und Produktionsbetriebe.

*FIAP profi**net** Aquarium Net is an indispensable article of daily use for any and all mariculture and fish farms.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Stiellänge mm Handle Length mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1600	FIAP profi net Aquariumkescher 100 <i>FIAP profinet Aquarium Net 100</i>	100 x 80	250	1 – 2
1601	FIAP profi net Aquariumkescher 150 <i>FIAP profinet Aquarium Net 150</i>	150 x 130	300	1 – 2
1602	FIAP profi net Aquariumkescher 200 <i>FIAP profinet Aquarium Net 200</i>	200 x 160	300	1 – 2
1603	FIAP profi net Aquariumkescher 250 <i>FIAP profinet Aquarium Net 250</i>	250 x 190	345	1 – 2




FIAP profi**net** Zählkescher • FIAP profi**net** Counting Net

Der FIAP profi**net** Zählkescher aus Edelstahl erleichtert das Zählen und Umsetzen von Fischbrut und Jungfischen.

*FIAP profi**net** Counting Net, made from stainless steel, facilitates the counting and relocation of fry and juvenile fish.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stiellänge mm Handle Length mm	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1605	FIAP profi net Zählkescher <i>FIAP profinet Counting Net</i>	300	200 x 150	2
1606	FIAP profi net Zählkescher <i>FIAP profinet Counting Net</i>	300	250 x 160	2
1607	FIAP profi net Zählkescher <i>FIAP profinet Counting Net</i>	300	300 x 250	2



FIAP profi**fish** Wanne • FIAP profi**fish** Tray

Die FIAP profi**fish** Wanne ist der perfekte Begleiter der täglichen Arbeit in Fischereibetrieben. Durch den robusten, umlaufenden Aluminiumrahmen ist die FIAP profi**fish** Wanne für jegliche Art von Transportaufgaben bestens geeignet. Die FIAP profi**fish** Wanne ist in 3 Größen erhältlich.

*FIAP profi**fish** Tray is perfect equipment for day-to-day work in the fishing industry. Thanks to its robust, all-round aluminum frame, FIAP profi**fish** Tray is perfectly suited for any kind of transport activities. FIAP profi**fish** Tray is available in 3 different versions.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1352	FIAP profi fish Wanne 61 l <i>FIAP profifish Tub 61 l</i>	61	830 / 690 x 540 / 400 x 260
1353	FIAP profi fish Wanne 106 l <i>FIAP profifish Tub 106 l</i>	106	830 / 690 x 570 / 440 x 400
1354	FIAP profi fish Wanne 80 l <i>FIAP profifish Tub 80 l</i>	80	650 / 500 x 400



FIAP profi**fish** Korb • FIAP profi**fish** Basket

Der FIAP profi**fish** Korb ist sehr leicht, widerstandsfähig, stapelbar und ideal in der Fischverarbeitung und bei der Teichabfischung einsetzbar.

*FIAP profi**fish** Basket is ultra-light, hard-wearing, stackable and ideally suitable in fish processing and fishing ponds out.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1355	FIAP profi fish Korb <i>FIAP profifish Basket</i>	58	528 / 465 x 430




FIAP profinet Brutkescher • FIAP profinet Fry Net

Der FIAP profinet Brutkescher ist ein qualitativ hochwertiger und äußerst stabiler Kescher für die Fischbrut.

FIAP profinet Fry Net is a high-quality and extremely robust landing net suitable for fry.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stiellänge mm Handle Length mm	Abmessung mm Dimension mm
1608	FIAP profinet Brutkescher FIAP profinet Fry Net	1.600	390 x 390

**FIAP profinet Wiegekescher • FIAP profinet Cradle Brailer**

Der FIAP profinet Wiegekescher ist in zwei Ausführungen erhältlich. Mit Metallringen und Tragebügel oder in einer Deluxe Ausführung zusammenklappbar. Material 100 % Polyester.

FIAP profinet Cradle Brailer is available in two different versions: with metal rings and handle or as fold-up deluxe model. Material: 100 % polyester.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1673	FIAP profinet Wiegekescher FIAP profinet Cradle Brailer	Ø 450 x 600
1674	FIAP profinet Wiegekescher Deluxe FIAP profinet Cradle Brailer Deluxe	Ø 550 x 550



1674




1673

FIAP profinet Netznadel • FIAP profinet Net Needle

Die FIAP profinet Netznadel ist ein aus Kunststoff gefertigtes Werkzeug zur Herstellung und Reparatur von Netzen. Die FIAP profinet Netznadel nimmt das Netzgarn auf und ähnelt in der Form einem Weberschiffchen. Für die verschiedensten Netze bieten wir Ihnen die FIAP profinet Netznadel in 7 Größen an.

FIAP profinet Net Needle is a plastic tool, which serves to produce and repair nets. Featuring a shuttle-like shape, FIAP profinet Net Needle will host the netting yarn. We offer FIAP profinet Net Needle in 7 different versions to match with most various nets.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1640	FIAP profinet Netznadel 141 FIAP profinet Net Needle 141	141 x 8
1641	FIAP profinet Netznadel 171 FIAP profinet Net Needle 171	171 x 10
1642	FIAP profinet Netznadel 172 FIAP profinet Net Needle 172	172 x 12
1643	FIAP profinet Netznadel 185 FIAP profinet Net Needle 185	185 x 14
1644	FIAP profinet Netznadel 145 FIAP profinet Net Needle 145	145 x 15
1645	FIAP profinet Netznadel 165 FIAP profinet Net Needle 165	165 x 21
1646	FIAP profinet Netznadel 197 FIAP profinet Net Needle 197	197 x 25



1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

FIAP profinet Garn • FIAP profinet Yarn

Das FIAP profinet Garn ist zur Befestigung der Keschernetze (siehe Seite 143 und 145) an den FIAP profinet Kescherbügel (siehe Seite 146) geeignet. Das Garn ist aus Nylon und hat einen Durchmesser von 0,6 mm.

FIAP profinet Yarn serves to affix nets (see pages 143 and 145) to FIAP profinet Frames (see pages 146). The nylon yarn features a diameter of 0.6mm.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Durchmesser mm Diameter mm	Länge m Length m	Gewicht g Weight g
1647	FIAP profinet Garn FIAP profinet Yarn	0,6	ca. 1.100	250



FIAP profinet Alu • FIAP profinet Aluminum Net

Der FIAP profinet Alukescher wurde vor vielen Jahren in unserem Hause entwickelt und ist mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt. Viele haben versucht, dieses einzigartige System zu kopieren, doch oft war Billigware mit schlechter Qualität das Resultat. Wir haben weitergearbeitet und die bestehende Nummer 1 noch verbessert und unverwechselbar gemacht. Ein noch stärkeres Bügelssystem aus Aluminium, einfacher Austausch der Keschernetze, flexible Befestigung der Keschernetze durch Kunststoffperlen in einer Führungsschiene und verbesserte Stiel-Halteklappen kennzeichnen den FIAP profinet Alukescher. Der FIAP profinet Alukescher ist das einzige langlebige Keschersystem für Fischzüchter, Produktionsbetriebe und Hobbyfischer.

FIAP profinet Aluminum Net has been designed by us many years ago, and is still leading the international market thanks to its unique quality standard. There were numerous attempts to copy this system - however, cheap products of poor quality frequently resulted therefrom. We have proceeded with our activities, and even improved the present Number One to be unique. An sturdier aluminum bracket system, simple net replacement, the opportunity to flexibly affix nets by plastic beads in a guiding rail, and improved suspension clamps for the handle - FIAP profinet Aluminum Net stands out by all this. FIAP profinet Aluminum Net is the only durable net system for pisciculturists, professional and hobby fish farms.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1615	FIAP profinet Alu 30 FIAP profinet Aluminum 30	300	300	5
1616	FIAP profinet Alu 30 FIAP profinet Aluminum 30	300	300	10
1617	FIAP profinet Alu 30 FIAP profinet Aluminum 30	300	300	15
1618	FIAP profinet Alu 30 FIAP profinet Aluminum 30	300	300	20

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1620	FIAP profinet Alu 40 FIAP profinet Aluminum 40	400	400	5
1621	FIAP profinet Alu 40 FIAP profinet Aluminum 40	400	400	10
1622	FIAP profinet Alu 40 FIAP profinet Aluminum 40	400	400	15
1623	FIAP profinet Alu 40 FIAP profinet Aluminum 40	400	400	20



FIAP profinet Alu Kescherstiel • FIAP profinet Aluminum Net Handle

Der FIAP profinet Alu Kescherstiel ist aus Buchenholz gefertigt und in zwei Größen lieferbar.

The FIAP profinet Aluminum Net Handle has been made from beech wood, and is available in two different lengths.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1638	FIAP profinet Alu Kescherstiel 110 FIAP profinet Aluminum Net Handle 110	1.100
1639	FIAP profinet Alu Kescherstiel 180 FIAP profinet Aluminum Net Handle 180	1.800



FIAP profinet Alu Ersatznetz • FIAP profinet Aluminum Spare Net

Das FIAP profinet Alu Ersatznetz ist aus knotenlosem Nylon in extra starker Ausführung gefertigt und das ideale Ersatznetz für den FIAP profinet Alu Kescher und den FIAP profinet Kescherbügel (siehe Seite 146). Bitte beachten Sie, dass zur Befestigung des FIAP profinet Ersatznetzes an den FIAP profinet Alu Kescher das passende FIAP profinet Alu Perlenset benötigt wird.

FIAP profinet Aluminum Spare Nets have been made from extra-thick knotless nylon, and are thus ideal spare nets for FIAP profinet Aluminum Net and FIAP profinet Net Frame (see page 146). Please remember: spare nets for FIAP profinet Aluminum Net generally require the appropriate FIAP profinet Aluminum Beads Set in order to affix the net to the landing net's guiding rail.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1615-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 30-5 FIAP profinet Aluminum Spare Net 30-5	300	300	5
1616-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 30-10 FIAP profinet Aluminum Spare Net 30-10	300	300	10
1617-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 30-15 FIAP profinet Aluminum Spare Net 30-15	300	300	15
1618-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 30-20 FIAP profinet Aluminum Spare Net 30-20	300	300	20



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1620-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 40-5 FIAP profinet Aluminum Spare Net 40-5	400	400	5
1621-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 40-10 FIAP profinet Aluminum Spare Net 40-10	400	400	10
1622-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 40-15 FIAP profinet Aluminum Spare Net 40-15	400	400	15
1623-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 40-20 FIAP profinet Aluminum Spare Net 40-20	400	400	20



FIAP profinet Alu Perlenset • FIAP profinet Aluminum Beads Set

Das FIAP profinet Alu Perlenset wird für jedes FIAP profinet Alu Ersatznetz benötigt, um dem Netz in der Führungsschiene der FIAP profinet Alu einen beweglichen Halt zu geben. Das FIAP profinet Alu Perlenset wird für 4 verschiedene Keschergrößen, unabhängig von der Maschenweite des jeweiligen Netzes angeboten.

FIAP profinet Aluminum Beads Set is required for all FIAP profinet Aluminum Spare Nets in order to flexibly affix the nets to FIAP profinet Aluminum Net's guiding rail. FIAP profinet Aluminum Beads Set is available for four different net versions, independent of their respect mesh size.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity
1615-3	FIAP profinet Alu Perlenset 30 FIAP profinet Aluminum Beads Set 30	50
1620-3	FIAP profinet Alu Perlenset 40 FIAP profinet Aluminum Beads Set 40	60



1615-3



1620-3

FIAP profinet Alu Ersatzset • FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set

Das FIAP profinet Alu Ersatzset beinhaltet folgende Ersatzteile für den FIAP profinet Alu: 2 Streben, 2 Stielklemmen, 4 Halteklemmen und ein Schraubensatz.

FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set comprises the following spare parts for FIAP profinet Aluminum: 2 stiffeners, 2 handle clamps, 4 suspension clamps, and one set of screws.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1615-2	FIAP profinet Alu Ersatzset 30 FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set 30
1620-2	FIAP profinet Alu Ersatzset 40 FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set 40



1615-2



1620-2



FIAP profinet Alu • FIAP profinet Aluminum Net

Der FIAP profinet Alukescher wurde vor vielen Jahren in unserem Hause entwickelt und ist mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt. Viele haben versucht, dieses einzigartige System zu kopieren, doch oft war Billigware mit schlechter Qualität das Resultat. Wir haben weitergearbeitet und die bestehende Nummer 1 noch verbessert und unverwechselbar gemacht. Ein noch stärkeres Bügelsystem aus Aluminium, einfacher Austausch der Keschernetze, flexible Befestigung der Keschernetze durch Kunststoffperlen in einer Führungsschiene und verbesserte Stiel-Halteklappen kennzeichnen den FIAP profinet Alukescher. Der FIAP profinet Alukescher ist das einzige langlebige Keschersystem für Fischzüchter, Produktionsbetriebe und Hobbyfischer.

FIAP profinet Aluminum Net has been designed by us many years ago, and is still leading the international market thanks to its unique quality standard. There were numerous attempts to copy this system - however, cheap products of poor quality frequently resulted therefrom. We have proceeded with our activities, and even improved the present Number One to be unique. An sturdier aluminum bracket system, simple net replacement, the opportunity to flexibly affix nets by plastic beads in a guiding rail, and improved suspension clamps for the handle - FIAP profinet Aluminum Net stands out by all this. FIAP profinet Aluminum Net is the only durable net system for pisciculturists, professional and hobby fish farms.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1625	FIAP profinet Alu 50 FIAP profinet Aluminum 50	500	500	5
1626	FIAP profinet Alu 50 FIAP profinet Aluminum 50	500	500	10
1627	FIAP profinet Alu 50 FIAP profinet Aluminum 50	500	500	15
1628	FIAP profinet Alu 50 FIAP profinet Aluminum 50	500	500	20

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1630	FIAP profinet Alu 60 FIAP profinet Aluminum 60	600	600	5
1631	FIAP profinet Alu 60 FIAP profinet Aluminum 60	600	600	10
1632	FIAP profinet Alu 60 FIAP profinet Aluminum 60	600	600	15
1633	FIAP profinet Alu 60 FIAP profinet Aluminum 60	600	600	20



FIAP profinet Alu Kescherstiel • FIAP profinet Aluminum Net Handle

Der FIAP profinet Alu Kescherstiel ist aus Buchenholz gefertigt und in zwei Größen lieferbar.

FIAP profinet Aluminum Net Handle has been made from beech wood, and is available in two different lengths.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1638	FIAP profinet Alu Kescherstiel 110 FIAP profinet Aluminum Net Handle 110	1.100
1639	FIAP profinet Alu Kescherstiel 180 FIAP profinet Aluminum Net Handle 180	1.800



FIAP profinet Alu • FIAP profinet Aluminum Spare Net

Das FIAP profinet Alu Ersatznetz ist aus knotenlosem Nylon in extra starker Ausführung gefertigt und das ideale Ersatznetz für den FIAP profinet Alu Kescher und den FIAP profinet Kescherbügel (siehe Seite 146). Bitte beachten Sie, dass zur Befestigung des FIAP profinet Ersatznetzes an den FIAP profinet Alu Kescher das passende FIAP profinet Alu Perlenset benötigt wird.

FIAP profinet Aluminum Spare Nets have been made from extra-thick knotless nylon, and are thus ideal spare nets for FIAP profinet Aluminum Net and FIAP profinet Net Frame (see page 146). Please remember: spare nets for FIAP profinet Aluminum Net generally require the appropriate FIAP profinet Aluminum Beads Set in order to affix the net to the landing net's guiding rail.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1625-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 50-5 FIAP profinet Aluminum Spare Net 50-5	500	500	5
1626-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 50-10 FIAP profinet Aluminum Spare Net 50-10	500	500	10
1627-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 50-15 FIAP profinet Aluminum Spare Net 50-15	500	500	15
1628-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 50-20 FIAP profinet Aluminum Spare Net 50-20	500	500	20

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm	Netztiefe mm Net Depth mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1630-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 60-5 FIAP profinet Aluminum Spare Net 60-5	600	600	5
1631-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 60-10 FIAP profinet Aluminum Spare Net 60-10	600	600	10
1632-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 60-15 FIAP profinet Aluminum Spare Net 60-15	600	600	15
1633-1	FIAP profinet Alu Ersatznetz 60-20 FIAP profinet Aluminum Spare Net 60-20	600	600	20



FIAP profinet Alu Perlenset • FIAP profinet Aluminum Beads Set

Das FIAP profinet Alu Perlenset wird für jedes FIAP profinet Alu Ersatznetz benötigt um den Netzen in der Führungsschiene der FIAP profinet Alu einen beweglichen Halt zu geben. Das FIAP profinet Alu Perlenset wird für 4 verschiedene Keschergrößen, unabhängig von der Maschenweite des jeweiligen Netzes angeboten.

FIAP profinet Alu beads for each FIAP profinet alu replacement net needed by the networks in the guide rail of the FIAP profinet alu to provide a movable support. FIAP profinet alu beads is for 4 different sizes of nets, provided independent of the mesh size of the system concerned.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity
1625-3	FIAP profinet Alu Perlenset 50 FIAP profinet Aluminum Beads Set 50	70
1630-3	FIAP profinet Alu Perlenset 60 FIAP profinet Aluminum Beads Set 60	80



1625-3



1630-3

FIAP profinet Alu Ersatzset • FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set

Das FIAP profinet Alu Ersatzset beinhaltet folgende Ersatzteile für FIAP profinet Alu: 2 Streben, 2 Stielklemmen, 4 Halteklemmen und ein Schraubensatz.

FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set comprises the following spare parts for FIAP profinet Aluminum: 2 stiffeners, 2 handle clamps, 4 suspension clamps, and one set of screws.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1625-2	FIAP profinet Alu Ersatzset 50 FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set 50
1630-2	FIAP profinet Alu Ersatzset 60 FIAP profinet Aluminum Spare Parts Set 60



1625-2



1630-2



FIAP profinet Kescherbügel • FIAP profinet Frame

Der FIAP profinet Kescherbügel wird aus Edelstahl mit einem umlaufenden Schutzrand als Scheuerschutz für Kescher-
netze gefertigt und eignet sich besonders für Berufsfischer.

Im Lieferumfang des FIAP profinet Kescherbügels ist kein Keschernetz enthalten.
Passende Keschernetze und Kescherstiele finden Sie auf Seite 143 und 145.

FIAP profinet Frame has been made from stainless steel and is particularly suitable for professional fishermen.

FIAP profinet Frame features an all-round rim, which serves to protect nets from abrasion and wear.

Nets are not included with the scope of delivery.

For respective nets and handles, please refer to pages 143 and 145.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Bügelbreite mm Frame Width mm
1610	FIAP profinet Kescherbügel FIAP profinet Frame	300
1611	FIAP profinet Kescherbügel FIAP profinet Frame	400
1612	FIAP profinet Kescherbügel FIAP profinet Frame	500
1613	FIAP profinet Kescherbügel FIAP profinet Frame	600




FIAP profinet Netznadel • FIAP profinet Net Needle

Die FIAP profinet Netznadel ist ein aus Kunststoff gefertigtes Werkzeug zur Herstellung und Reparatur von Netzen.
Die FIAP profinet Netznadel nimmt das Netzgarn auf und ähnelt in der Form einem Weberschiffchen. Für die ver-
schiedensten Netze bieten wir Ihnen die FIAP profinet Netznadel in 7 Größen an.

*FIAP profinet Net Needle is a plastic tool, which serves to produce and repair nets. Featuring a shuttle-like shape,
FIAP profinet Net Needle will host the netting yarn. We offer FIAP profinet Net Needle in 7 different versions to
match with most various nets.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1640	FIAP profinet Netznadel 141 FIAP profinet Net Needle 141	141 x 8
1641	FIAP profinet Netznadel 171 FIAP profinet Net Needle 171	171 x 10
1642	FIAP profinet Netznadel 172 FIAP profinet Net Needle 172	172 x 12
1643	FIAP profinet Netznadel 185 FIAP profinet Net Needle 185	185 x 14
1644	FIAP profinet Netznadel 145 FIAP profinet Net Needle 145	145 x 15
1645	FIAP profinet Netznadel 165 FIAP profinet Net Needle 165	165 x 21
1646	FIAP profinet Netznadel 197 FIAP profinet Net Needle 197	197 x 25



FIAP profinet Garn • FIAP profinet Yarn

Das FIAP profinet Garn ist zur Befestigung der Keschernetze (siehe Seite 143 und 145) an den
FIAP profinet Kescherbügel geeignet. Das Garn aus Nylon hat einen Durchmesser von 0,6 mm.


*FIAP profinet Yarn serves to affix nets (see pages 143 and 145) to FIAP profinet frames. The
nylon yarn features a diameter of 0.6mm.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Durchmesser mm Diameter mm	Länge m Length m	Gewicht g Weight g
1647	FIAP profinet Garn FIAP profinet Yarn	0,6	ca. 1.100	250



FIAP profinet Tauchhamen • FIAP profinet Stow Net

Der FIAP profinet Tauchhamen wird auch Senknetz oder Dunker genannt und ist für jegliche Art von Gewässern und Fischarten geeignet. Das im Lieferumfang enthaltene, gestrickte Netz wird vom Ufer aus auf den Teichgrund gesetzt. Wenn Fische darüber stehen hebt man ruckartig mit dem stabilen Tauchhamenbügel das Netz nach oben weg. Sind Fische darauf, so geben die biegsamen Bügel etwas nach und das Netz bildet in Folge des Gewichts der aufliegenden Fische in der Mitte eine Vertiefung, aus der die Fische nicht entweichen können. Das Netz ist mit Polyamidschnüren eingefasst. Der FIAP profinet Tauchhamen ist in 2 Größen erhältlich und wird komplett mit Bügel und Netz geliefert.



FIAP profinet Stow Net is also known as drop net, and is suited for any and all kind of fishery and fish species. From the waterside, the knitted net included with the delivery scope is placed onto the pond's bed. When fish are positioned above it, the solid stow net's handle serves to lift the net with a jolt. With the fish on top of the net, their weight will cause the handles to slightly cave in, which results in an indentation in the net's center that the fish can't escape from. The net has been bordered with polyamide cords. FIAP profinet Stow Net will be supplied complete with handle and net, and is available in 2 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung Bügel mm Frame Dimension mm	Abmessung Netz mm Net Dimension mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1650	FIAP profinet Tauchhamen 150 FIAP profinet Stow Net 150	1.500	1.500 x 1.500	10
1651	FIAP profinet Tauchhamen 200 FIAP profinet Stow Net 200	2.000	2.000 x 2.000	10

FIAP profinet Kiemennetz • FIAP profinet Gillnet

Das FIAP profinet Kiemennetz ist ein einwandiges Stellnetz aus leichtem, unfaulbarem Polyamid, fertig montiert mit Schwimm- und Grundleine.

FIAP profinet Gillnet is a one-layer bottom-set net made from lightweight, non-putrescible polyamide, and will be supplied pre-fitted with float and ground line.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1654	FIAP profinet Kiemennetz 10 FIAP profinet Gillnet 10	10.000 x 2.000	50
1655	FIAP profinet Kiemennetz 15 FIAP profinet Gillnet 15	15.000 x 2.000	50
1656	FIAP profinet Kiemennetz 20 FIAP profinet Gillnet 20	25.000 x 2.000	50
1657	FIAP profinet Kiemennetz 25 FIAP profinet Gillnet 25	30.000 x 2.000	50
1658	FIAP profinet Kiemennetz 30 FIAP profinet Gillnet 30	35.000 x 2.000	50

FIAP profinet Zugnetz • FIAP profinet Trawl Net

Jegliche Art von Zugnetzen sind auf Anfrage erhältlich.



Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage folgende Daten mit an:

- mit oder ohne Sack
- Gesamtlänge, Höhe (Rand und Mitte) und Maschenweite

Any kind of trawl nets are available upon request.

Please complete your respective request by the following information:

- with or without bag
- overall length, height (edge and center), and mesh size.



FIAP profinet Wurfnetz • FIAP profinet Cast Net

Das FIAP profinet Wurfnetz wird in Teichwirtschaften zum Fang von geringeren Fischmengen, z.B. für Untersuchungen oder zur Bestandskontrolle, eingesetzt. Gerne wird das FIAP profinet Wurfnetz auch zum Fang von Köderfischen verwendet. Für optimale Fangerfolge sollte das FIAP profinet Wurfnetz nur an Gewässerstellen ohne Pflanzenbewuchs und bei hindernisfreier Bodenbeschaffenheit eingesetzt werden, um ein Verhaken am Grund zu vermeiden. Das FIAP profinet Wurfnetz ist in 3 Ausführungen erhältlich.

Fish farms deploy FIAP profinet Cast Net to catch smaller amounts of fish, e.g. for the purpose of examinations or stock control. FIAP profinet Cast Net is also most suitable equipment for catching bait fish. For best catching results, please ensure to exclusively use FIAP profinet Cast Net at locations free from vegetation and at unobstructed ground conditions in order to avoid the net from getting caught. FIAP profinet Cast Net is available in 3 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Radius mm Radius mm	Umfang mm Perimeter mm	Garnstärke mm Yarn Size mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1659	FIAP profinet Wurfnetz 6 FIAP profinet Cast Net 6	1.150	7.200	210 / 4	10
1660	FIAP profinet Wurfnetz 10 FIAP profinet Cast Net 10	1.150	7.200	210 / 6	10
1661	FIAP profinet Wurfnetz 16 FIAP profinet Cast Net 16	1.500	9.400	210 / 6	16



FIAP profinet Universalschnur • FIAP profinet Universal Cord

Die FIAP profinet Universalschnur wird aus Polypropylen und 8-fach geflochten hergestellt. Das verwendete Material ist farbecht, schwimmfähig und nimmt kein Wasser auf. Wir bieten Ihnen diese vielseitig einsetzbare FIAP profinet Universalschnur in 3 Farben und einer Länge von 30 Meter an.

FIAP profinet Universal Cord has been made from 8-plait polypropylene. The material used is color-fast, floatable, and non-water-absorbing. We offer versatile FIAP profinet Universal Cord in 3 different colors and at a length of 30 meters.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Durchmesser mm Diameter mm	Länge m Length m
1662	FIAP profinet Universalschnur weiß FIAP profinet Universal Cord white	3	30
1663	FIAP profinet Universalschnur schwarz FIAP profinet Universal Cord black	3	30
1664	FIAP profinet Universalschnur grün FIAP profinet Universal Cord green	3	30



FIAP profinet Anker • FIAP profinet Anchor

Der FIAP profinet Anker ist ein Metallanker zur Fixierung von Netzen und Reusen in Produktionsbetrieben und Fischzuchten.

FIAP profinet Anchor metal anchor serves to fix nets and fish traps in production plants and fish farms.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht g Weight g
1648	FIAP profinet Anker FIAP profinet Anchor	Ø 580 x 700	5.000



FIAP profinet Boje • FIAP profinet Buoy

Die aus Kunststoff gefertigte FIAP profinet Boje ist ein idealer Netzschwimmer und aufgrund der weit sichtbaren Warnfarbe (rot) auch sehr gut als Markierungsboje geeignet.

Plastic-made FIAP profinet Buoy is a perfect float. Its far visible signal color (red) also makes it a most suitable marker.


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Auftrieb g Buoyancy g
1649	FIAP profinet Boje FIAP profinet Buoy	Ø 160	2.100



FIAP profinet Hälternetz • FIAP profinet Cultivation Net

Das FIAP profinet Hälternetz ist komplett aus UV beständigem Polyestermaterial hergestellt. Die selbstöffnende knotenlosen Wabenmaschen sind sehr fischschonend und gewährleisten in voll geöffnetem Zustand eine gute Wasserdurchströmung. Das FIAP profinet Hälternetz ist in 2 Größen erhältlich.

FIAP profinet Cultivation Net has been completely made from UV-resistant polyester. Its self-opening, knotless honeycomb mesh is fish-safe, and ensures good water flow when being fully opened. FIAP profinet Cultivation Net is available in 2 different sizes.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh size mm
1665	FIAP profinet Hälternetz 125 FIAP profinet Cultivation Net 125	1.250 x 1.250 x 1.250	8
1666	FIAP profinet Hälternetz 250 FIAP profinet Cultivation Net 250	2.500 x 2.500 x 2.500	8

FIAP profinet Mönchsnetz • FIAP profinet Monk Net

Die glatte Oberfläche des knotenlosen FIAP profinet Mönchsnetzes ist sehr fischschonend und vermeidet Verletzungen der empfindlichen Fischschleimhaut.

Knotless FIAP profinet Monk Net's smooth surface is most fish-safe, and thus prevents injuries occurring to the most delicate piscine mucosa.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Garn Yarn	Maschenweite mm Mesh size mm
1667	FIAP profinet Mönchsnetz 10 FIAP profinet Monk Net 10	3.000 x 2.000 x 800	210 / 15	10
1668	FIAP profinet Mönchsnetz 20 FIAP profinet Monk Net 20	3.000 x 2.000 x 800	210 / 24	20

FIAP profinet Aalbeutel • FIAP profinet Eel Bag

Der FIAP profinet Aalbeutel mit Zugschnur ist aus stabilen knotenlosem Polyester Netzwerk mit selbstöffnenden Wabenmaschen konfektioniert.

FIAP profinet Eel Bag with pull cord has been made from robust, knotless polyester net with self-opening honeycomb mesh.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh size mm
1669	FIAP profinet Aalbeutel FIAP profinet Eel Bag	Ø 400 x 900	8



FIAP profinet Setzkescher • FIAP profinet Keep Net

Der FIAP profinet Setzkescher ist ein fischschonendes Hilfsmittel für jeden Produktionsbetrieb und Hobbyzüchter und in 3 Ausführungen erhältlich.

FIAP profinet Keep Nets are fish-safe auxiliaries for each and every fish farm and hobby breeder, and are available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh Size mm	Material Material
1670	FIAP profinet Setzkescher klein FIAP profinet Keep Net small	Ø 350 x 1.500	6	Polyester
1671	FIAP profinet Setzkescher mittel FIAP profinet Keep Net medium	Ø 500 x 900	10	Metall schwimmend floatable metal
1672	FIAP profinet Setzkescher groß FIAP profinet Keep Net large	Ø 500 x 1.250	6	Polyester schwimmend floatable polyester



FIAP profinet Wiegekescher • FIAP profinet Cradle Brailer

Der FIAP profinet Wiegekescher ist in 2 Ausführungen erhältlich. Einmal mit Metallringen und Tragebügel oder in einer Deluxe Ausführung zusammenklappbar. Material 100 % Polyester.

FIAP profinet Cradle Brailer is available in 2 different versions: with metal rings and handle or as fold-up deluxe model. Material: 100 % polyester.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1673	FIAP profinet Wiegekescher FIAP profinet Cradle Brailer	Ø 450 x 600
1674	FIAP profinet Wiegekescher Deluxe FIAP profinet Cradle Brailer deluxe	Ø 550 x 550



FIAP profinet Sortiernetz • FIAP profinet Sorting Net

Das FIAP profinet Sortiernetz ist ein sehr praktisches Gerät für Fischzüchter zum Sortieren von Fischen und zur Vorbereitung von Auslieferungen.

FIAP profinet Sorting Net is a most convenient device for pisciculturists to grade fish and prepare deliveries with.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Garn Yarn	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1675	FIAP profinet Sortiernetz FIAP profinet Sorting Net	210 / 18	Ø 470 x 750	15



FIAP profinet Fischreuse • FIAP profinet Fish Trap

Die FIAP profinet Fischreuse ist für den Fang von Setzlingen oder Köderfischen. Zum Transport kann die FIAP profinet Fischreuse zusammengeklappt werden.

FIAP profinet Fish Trap is suitable for catching fry and bait fish. For transportation purposes, FIAP profinet Fish Trap is foldable.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1676	FIAP profinet Fischreuse FIAP profinet Fish Trap	Ø 300 x 600



FIAP profinet Netzreuse • FIAP profinet Net Trap

Die FIAP profinet Netzreuse ist zum Fang von Fischen aller Größen, wie Karpfen, Hecht bis hin zum Aal. Die FIAP profinet Netzreuse hat einen Einlaufing in D-Form, 3 Kehlen, ist leicht zu reinigen und wird mit 7 Bügeln aus PP-Hohlrohr geliefert.

FIAP profinet Net Trap is perfectly suitable for catching fish of all sizes such as carp or pike all the way to eels. FIAP profinet Net Trap features a D-shaped inlet ring, 3 fillets, is easy to clean, and will be supplied with 7 brackets made from polypropylene hollow tube.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1677	FIAP profinet Netzreuse FIAP profinet Net Trap	Ø 900 x 5.000



FIAP profinet Aal- und Krebsrohr • FIAP profinet Eel and Crab Tube

Das FIAP profinet Aal- und Krebsrohr ist mit einer Einlaufkehle zum Fang von kleinen Aalen, Krebsen und Quappen. Im Lieferumfang des FIAP profinet Aal- und Krebsrohres ist ein integrierter Beschwerungsring und ein praktischer Schnappverschluss enthalten.

FIAP profinet Eel and Crab Tube provides an intake channel to catch small-sized eels, crabs, and burbots. FIAP profinet Eel and Crab Tube's delivery scope comprises an integrated sinker ring as well as a convenient snap fit.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1678	FIAP profinet Aal- und Krebsrohr FIAP profinet Eel and Crab Tube	Ø 130 x 540



FIAP profinet Aalrohr • FIAP profinet Eel Tube

Das FIAP profinet Aalrohr ist mit zwei Einlaufkehlen zum Fang von Aalen in allen Größen. Im Lieferumfang des FIAP profinet Aalrohres ist ein integrierter Beschwerungsring und ein praktischer Schnappverschluss enthalten.

FIAP profinet Eel Tube provides two intake channels to catch eels of all sizes. FIAP profinet Eel Tube's delivery scope comprises an integrated sinker ring as well as a convenient snap fit.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1679	FIAP profinet Aalrohr FIAP profinet Eel Tube	Ø 130 x 800



FIAP profinet Reuse • FIAP profinet Trap

Die FIAP profinet Reuse ist 1- oder 2-kehlig lieferbar. Die Konstruktion der FIAP profinet Reuse wurde vom natürlichen Verhalten des Aales bestimmt. Ein Entkommen des Aals ist durch die tausendfach bewährte Kehle nahezu unmöglich. Als Beschwerung an der Unterseite der FIAP profinet Reuse sorgt eine Metallstange dafür, dass der Korb immer richtig positioniert bleibt. Die FIAP profinet Reuse wird als Bausatz mit Anleitung geliefert.

FIAP profinet Trap is available with 1 or 2 intake channels. The design of FIAP profinet Trap has been aligned to match with natural eel behavior. A thoroughly tried and tested channel makes it nearly impossible for eels to escape from the trap. A metal bar, which serves as sinker at FIAP profinet Trap's bottom side, ensures the basket to always be properly positioned. FIAP profinet Trap will be supplied as kit, including respective assembly instructions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Anzahl Kehlen Number of fluting
1680	FIAP profinet Reuse FIAP profinet Trap	Ø 420 x 1.060	1
1681	FIAP profinet Reuse FIAP profinet Trap	Ø 460 x 1.530	2



FIAP profinet Krebskorb • FIAP profinet Crab Basket

Der FIAP profinet Krebskorb ist ein rechteckiger Krebskorb mit zwei breiten Einlaufkehlen und sehr gut zum Fang von Plattfischen geeignet. Das Netzwerk ist aus Polyäthylen-Monofil und wegen der sehr glatten Oberfläche kaum verschmutzend. Der untere Teil des Rahmens ist mit einem Scheuerschutz versehen. Eine Reusenschnur ist im Lieferumfang des FIAP profinet Krebskorbes enthalten.

FIAP profinet Crab Basket is a rectangular crab basket providing two wide inlet channels, which is perfectly suited for catching flatfish. Due to its most smooth surface, the net made from polyethylene monofilament is nearly non-soiling. The frame's lower section has been equipped with abrasion-protection. FIAP profinet Crab Basket's delivery scope comprises a trap line.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh Size mm
1682	FIAP profinet Krebskorb FIAP profinet Crab Basket	600 x 450 x 200	15



FIAP profinet Krebsreuse • FIAP profinet Crab Trap

Die FIAP profinet Krebsreuse ist aus hochwertigem elastischem Kunststoff. Die Einläufe sind so angelegt, dass die Krebse beim Versuch, den Köder zu erreichen, ungehindert in den Korb fallen. Der hoch angelegte Trichter verhindert das Entkommen. Mit jeder FIAP profinet Krebsreuse wird ein Köderkörbchen und eine Ködernadel geliefert.

FIAP profinet Crab Trap has been made from high-quality, flexible plastic. Its intakes have been designed to ensure that crabs trying to reach the bait will drop into the basket in an unimpeded manner. A high-positioned cone prevents their escape. FIAP profinet Crab Trap will generally be supplied with bait basket and bait needle.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1683	FIAP profinet Krebsreuse FIAP profinet Crab Trap	610 x 315 x 250



FIAP profinet Wollhandkrabben Fangkorb • FIAP profinet Mitten Crab Catcher

Wegen der steigenden Nachfrage nach Wollhandkrabben haben wir in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Fischer den FIAP profinet Wollhandkrabben Fangkorb entwickelt. Die Maschenweite des FIAP profinet Wollhandkrabben Fangkorbes beträgt 30 mm. Der Fangkorb wird aufgrund der extremen Beanspruchung durch die Panzer und Beine der Wollhandkrabben aus groben und hartem Polyethylen-Garn (Ø 2 mm) gefertigt. Der Rahmen des FIAP profinet Wollhandkrabben Fangkorbes ist aus kunststoffbeschichtetem Draht hergestellt und zusammenklappbar. Die breiten Einläufe auf den langen Seiten haben ein engmaschiges Netzwerk, um zu verhindern, dass Fische mitgefangen werden. Selbstverständlich können mit dem FIAP profinet Wollhandkrabben Fangkorb auch Krebse gefangen werden.

Due to the increasing demand for mitten crabs have been developed in collaboration with an experienced fisherman the FIAP profinet mitten crab catcher. The mesh size of the FIAP profinet mitten crabs catcher is 30 mm. With the rough and tough polyethylene yarn 2 mm diameter, we contribute to the high stress of the tank, and legs of mitten crabs into account. The frames of these baskets are made from plastic-coated wire, and are collapsible. The large inlets on the long sides have a dense network, to prevent fish are caught with. Of course, can be caught with these sturdy baskets and crabs.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1688	FIAP profinet Wollhandkrabben Fangkorb FIAP profinet Mitten Crab Catcher	1.000 x 500 x 270



FIAP profinet Schutznetz • FIAP profinet Safety Net

Das FIAP profinet Schutznetz dient als Schutz gegen Kormorane, Möwen, Reiher, Eisvögel, Gänseäger und andere Räuber. Für Produktionsbetriebe ist das FIAP profinet Schutznetz für Vorstreck- und Aufzuchtsteiche oder schwimmend zur Einnetzung der Wasseroberfläche bestens geeignet. Das FIAP profinet Schutznetz ist UV-beständig, schwimmfähig, farbecht, stabil, mit glatter Oberfläche und von langer Lebensdauer.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer das Längen- und Breitenmaß an und beachten Sie, dass bei diesem Artikel eine Mindestbestellmenge von 11 x 16 Meter (176 m²) erforderlich ist.

FIAP profinet Safety Net serves as protection from sea ravens, seagulls, herons, kingfishers, common mergansers, and other predators, in order to prevent your precious from becoming expensive bird food. For fish farms, FIAP profinet Safety Net is most suitable for rearing ponds or as floatable water surface netting. FIAP profinet Safety Net is UV-resistant, floatable, color-fast, robust, durable, and features a smooth surface.

Please generally state your requested length and width along with your order, and note that this article is subject to a minimum order quantity of 11 x 16 meters (176 m²).

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Garn Yarn	Maschenweite mm Mesh size mm
1684	FIAP profinet Schutznetz per m² FIAP profinet Safety Net per m²	T 120	80




FIAP profinet Vogelfaden • FIAP profinet Bird Thread

Fischfressende Vögel verursachen nicht nur erhebliche finanzielle Schäden in Produktionsbetrieben, sondern können auch Krankheiten in Fischteichen übertragen. Die Überspannung der Fischteiche mit dem speziellen FIAP profinet Vogelfaden ist eine wirksame und zugleich unbedenkliche Methode, befiederte Fischräuber fernzuhalten.

Piscivorous birds do not only cause material financial loss to fish farms, they can also transmit diseases to fish ponds. Spanning fish ponds with special FIAP profinet Bird Thread is a most effective and yet environmentally friendly method of keeping feathered fish predators away.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Länge m Length m
1685	FIAP profinet Vogelfaden schwarz FIAP profinet Bird Thread black	1.000
1686	FIAP profinet Vogelfaden grün FIAP profinet Bird Thread green	1.000
1687	FIAP profinet Vogelfaden Klip FIAP profinet Bird Thread Clip	





FANGGERÄTE
CATCHING DEVICES

FIAP profi**catch** Fallen • FIAP profi**catch** Traps


Die FIAP profi**catch** Fallen wurden von Berufsfängern getestet und für sehr gut befunden. Ein Stück Apfel wird unter der Haube auf eine Spiralfeder gedreht und ist somit für Teichhühner und Enten nicht sichtbar. Der Bisam riecht den Apfel und zieht ihn unter der Schutzhaube hervor und löst somit die Falle aus. Qualfreier, schneller und sicherer Fang mit integrierter Vogelschutzraste. Die wartungsfreien FIAP profi**catch** Fallen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, qualitätsvolle Handarbeit und einer einfachen und sicheren Handhabung aus.

*FIAP profi**catch** Traps were tested by professional catchers, and rated to be of premium quality. A slice of apple is screwed onto the coil spring underneath the cover, and is thus invisible to gallinules and ducks. However, muskrats will smell the apple, pull it out from underneath the safety cover, and thus trigger the trap. Pain-free, quick, and reliable catching with integrated bird-protection stop. Maintenance-free FIAP profi**catch** Traps feature a long service-life, high-quality handmade workmanship, as well as easy and safe handling.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1690	FIAP profi catch Uferfalle FIAP profi catch Riparian Trap
1691	FIAP profi catch Haargreifalle FIAP profi catch Hair Catch Trap



1690



1691

FIAP profi**catch** Knallgerät • FIAP profi**catch** Pop Unit

Das FIAP profi**catch** Knallgerät ist ein stationäres elektronisches Knallschreckgerät mit 3-fach Schuß. Durch die Knalllautstärke von ca. 86 dB (A) bei 100 m Entfernung in Schussrichtung wird eine Fläche von ungefähr 1 – 2 ha geschützt. Das FIAP profi**catch** Knallgerät wird ohne Gasflasche geliefert.

*Pop Unit is a stationary electronic pop shot unit, providing 3-round burst. Its shot sound volume of approx. 86 dB (A) at 100 meters distance in direction of the shot facilitates protection of areas of about 1 – 2 ha. FIAP profi**catch** Pop Unit is supplied without gas cylinder.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1692	FIAP profi catch Knallgerät FIAP profi catch Pop Unit

FIAP profi**catch** Pyramide • FIAP profi**catch** Pyramid

Die FIAP profi**catch** Pyramide ist eine optisch wirksame Tierscheuche mit elektronisch gesteuertem 3-fach Schuss. Das senkrecht stehende Schussrohr schießt eine Flatter- oder Raubvogelattrappe an einer Antenne nach oben. Die Attrappe fällt durch ihr Eigengewicht wieder nach unten. Die Kombination von Knallschreck und Sichtschock machen die FIAP profi**catch** Pyramide zu dem wirksamsten Gerät für alle Vogelarten. Die Schutzfläche beträgt ca. 1 ha.

*Pyramid is an optically active animal scarer, featuring electronically controlled 3-round burst. Its vertically positioned launcher shoots up a flapper or raptor mockup along an antenna. The mockup's own weight causes it to fall back down. Its combined visible and audible scaring make FIAP profi**catch** Pyramid one of the most effective scaring devices for all bird species. The protected area amounts to approx. 1ha.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1693	FIAP profi catch Pyramide FIAP profi catch Pyramid



FIAP profi**catch** Karussell • FIAP profi**catch** Carousel

Das FIAP profi**catch** Karussell ist ein selbstdrehendes, elektronisches Knallschreckgerät mit 3-fach Schuss. Das Schussrohr und die Elektroeinheit sind auf ein Dreibein montiert. Die Höhe beträgt 2 Meter. Jeder Knall der Schusstriplette zielt in eine andere Richtung, weil der Rückprall das Rohr mit der Traverse weiterdreht. Durch die unterschiedlichen Schussrichtungen hat jeder Knall eine andere Laustärke und unterstützt dadurch zusätzlich die Schreckwirkung. Auch Solitärtiere, die stärker auf optische Reize (sich bewegende Teile) reagieren, werden durch die Kombination von Schuss und Bewegung sicher vertrieben. Das FIAP profi**catch** Karussell bietet wirkungsvollen Saat- und Ernteschutz für 4 - 5 ha. Die Auslieferung des FIAP profi**catch** Karussell erfolgt ohne Gasflasche.

*Carousel is a self-propelling, electronic pop shot unit, featuring 3-round burst. Launcher and electro unit have been mounted to a tripod. The device is 2 meters high. Since launcher and cross-beam are moved on by the recoil, each single one of the triple shots points at a different direction. Due to the differing shot direction, individual shots also feature a differing sound volume, which additionally supports the scaring effect. Even solitary animals, which are more likely to respond to visual stimuli (moving parts), will be reliably repelled by shots and motion. FIAP profi**catch** Carousel provides effective seed and crop protection on 4 – 5 ha. FIAP profi**catch** Carousel is supplied without gas cylinder.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1694	FIAP profi catch Karussell FIAP profi catch Carousel

FIAP profi**catch** Butterfly • FIAP profi**catch** Butterfly

Die FIAP profi**catch** Butterfly Schmetterlingsattrappe kann für die FIAP profi**catch** Pyramide benutzt werden. Die Wirksamkeit ist durch die spezielle Form- und Farbgestaltung sehr viel größer als die der Standard Attrappe. Durch die beiden Gummiseile oben und unten an der Attrappe, springt die FIAP profi**catch** Butterfly Attrappe noch ein paarmal nach.

*FIAP profi**catch** Butterfly mockup can be used with FIAP profi**catch** Pyramid. Due to a specific design in shape and color, it features a significantly higher efficiency than the standard mockup does. The two elastic ropes on the mockup's top and bottom ensure the mockup to rebound several times.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1695	FIAP profi catch Butterfly FIAP profi catch Butterfly
1695-1	FIAP profi catch Butterfly Zubehör FIAP profi catch Butterfly Accessories

FIAP profi**catch** E-fish 200 • FIAP profi**catch** e-fish 200

Das FIAP profi**catch** E-fish 200 Gerät eignet sich besonders für Bäche bis ca. 5 m Breite und erleichtert die Fischentnahme aus Zuchtteichen für Bestandsaufnahmen und wissenschaftliche Untersuchungen. Durch den Betrieb mit Impulsstrom ist es auch für Gewässer mit hoher Leitfähigkeit (z.B. stark verschmutztes Wasser) geeignet. Bei reinem Impulsbetrieb wird in der Praxis eine Betriebsdauer von ca. 5 Stunden erreicht. Bei dem FIAP profi**catch** E-fish 200 erreicht man bei Gleichstrombetrieb unter Vollast eine Zeit von ca. 35 Minuten. Diese verlängert sich in der Praxis jedoch auf ca. 2 - 3 h, da man die Maximalleistung nicht immer benötigt und der Totmanntaster ja nicht immer gedrückt wird. Das FIAP profi**catch** E-fish 200 lässt sich sehr einfach durch den in die Kescherstange eingebauten Totmanntaster bedienen.

- Leistungsstark: bis 10 kW / Imp. und 600 W Gleichstrom
- Großer Spannungsbereich bis 800 Volt
- Frequenz stufenlos verstellbar
- Hochwertige, morderne Elektronik
- auslaufsichere Batterien

Das FIAP profi**catch** E-fish 200 wird komplett mit Batterien, Ladegerät und TÜV Abnahme aus geliefert.

e-fish 200 is particularly suitable for streams of up to 5 meters width.

*FIAP profi**catch** e-fish 200 facilitates gathering fish from rearing ponds, and is thus an ideal device for stock-checking and scientific testing. Being operated with pulsed current, it is also suitable for highly conductive waters (e.g. highly contaminated water). In practice, the running time in pure pulsed operation amounts to approx. 5 hours. In DC operation under full load, the unit features a running time of approx. 35 minutes. However, in practice this will extend to 2 – 3 hours, since maximum performance is not permanently required and the dead-man button is not always pushed. Thanks to a dead-man button integrated with the scoop bar, FIAP profi**catch** e-fish 200 is easy to use.*

- powerful: up to 10 kW/Imp. and 600 W DC
- high voltage range of up to 800 volt
- steplessly adjustable frequency
- high-end, state-of-the-art electronics
- leak-proof batteries

The units are supplied complete with batteries and charger, and feature TÜV (German Association for Technical Inspection) approval.

Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1696	FIAP profi catch e-fish 200



FIAP profi**catch** E-fish 600 • FIAP profi**catch** e-fish 600

Das tragbare FIAP profi**catch** E-fish 600 Gerät zeichnet sich durch sein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Leistung aus. Kompaktbauweise und ein permanent erregter Generator sind zukunftsweisend. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Magnetmaterialien, die eine dauerhafte und zuverlässige Leistung der Geräte garantieren.

Eine spezielle elektronische Schaltung ermöglicht höchsten Bedienkomfort. Sollte das Gerät überlastet oder gar ein Kurzschluss verursacht werden, so schaltet es sich sofort ab und nach ca. 1 Sekunde automatisch wieder ein. Sie können sich also voll mit dem Fischen selbst beschäftigen und verlieren keine Zeit mehr durch umständliches Wiedereinschalten oder erneutes Anlassen des Motors. Der zusätzliche Impulsausgang ermöglicht den Einsatz auch bei sehr schlechten oder besonders guten Leitfähigkeiten. Mit dem Impulseinsteller lässt sich die Impulsfrequenz von 25 - 100 Impulsen pro Sekunde einstellen. Ein zusätzlicher Schalter erlaubt ein einfaches Umschalten zwischen Gleich- und Impulsstrom. Das FIAP profi**catch** E-fish 600 wird in Kompaktbauweise komplett auf ein Rückentraggestell montiert.

*Portable unit FIAP profi**catch** e-fish 600 stands out by its light weight and high performance. Its compact design and permanently energized generator are trend-setting. For our magnets, we exclusively use high-quality materials, which ensure durable and reliably operating units. A special electronic circuit facilitates maximum ease of use. In the event the unit should be overloaded or short-circuited, it will immediately switch off to automatically switch on again after approx. 1 second. You can thus fully focus on fishing, without losing any time on inconvenient (motor) restart. An additional pulse output allows for the unit's deployment even with particularly poor or high conductivity. Its pulse control facilitates setting pulse frequencies, which range from 25 – 100 pulses per second. An additional switch provides for convenient switching from direct to pulsed current. FIAP profi**catch** e-fish 600 in compact design is completely mounted to a backpack.*

Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1697	FIAP profi catch e-fish 600





KLEIDUNG
WEAR

FIAP profiline Handschuhe • FIAP profiline Gloves

Der FIAP profiline Handschuh ist ein absolut hochwertiger und wasserdichter Handschuh aus Naturlatex mit Baumwolljersefutter. Die Länge des Handschuhs beträgt 310 mm. Der aufgeraute Hand- und Fingerbereich gewährleistet ein sicheres Arbeiten mit lebenden und geschlachteten Fischen. Die FIAP profiline Handschuhe sind in 4 Größen erhältlich.

Premium-quality and waterproof FIAP profiline Gloves have been made from natural latex and provide cotton jersey lining. At a length of 310 mm, the gloves feature 2mm thickness. Their roughened hand and finger parts ensure the safe handling of both, live as well as slaughtered fish. FIAP profiline Gloves are available in 4 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1700	FIAP profiline Handschuhe Größe 7 FIAP profiline Gloves Size 7
1701	FIAP profiline Handschuhe Größe 8 FIAP profiline Gloves Size 8
1702	FIAP profiline Handschuhe Größe 9 FIAP profiline Gloves Size 9
1703	FIAP profiline Handschuhe Größe 10 FIAP profiline Gloves Size 10



FIAP profiline Handschuhe mit Ärmel • FIAP profiline Gauntlet Gloves

Der FIAP profiline Handschuh mit Ärmel sorgt mit seiner rauen Oberfläche für einen sicheren Halt des Fisches. Vollgelaufene Handschuhe und nasse Ärmel gehören der Vergangenheit an. Dieser widerstandsfähige Handschuh mit angeschweißtem Ärmel aus gummierten Leinen hat eine Länge von 600 mm.

Thanks to their roughened surface, these gloves ensure safe fish handling. Water-filled gloves and wet sleeves are a thing of the past. The robust gloves with welded on gauntlets made from rubberized linen feature a length of 600 mm.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1704	FIAP profiline Handschuhe mit Ärmel FIAP profiline Gauntlet Gloves



FIAP profiline Armstulpen • FIAP profiline Oversleeves

Die FIAP profiline Armstulpe ist aus Softflex mit Gummibandzug an beiden Enden und sehr angenehm zu tragen. Die Länge der grünen FIAP profiline Armstulpe beträgt 450 mm.

FIAP profiline Oversleeve have been made from Softflex with elastic band drawstring at both ends, and are most comfortable. Green-colored FIAP profiline Oversleeve feature a length of 450 mm.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1705	FIAP profiline Armstulpen FIAP profiline Oversleeves



FIAP profiline Armschoner • FIAP profiline Protective Sleeves

Der FIAP profiline Armschoner mit einer Länge von 600 mm ist der Profi unter den Armschonern. Am Handende des FIAP profiline Armschoners ist eine Neopren Manschette und am Armende ein Klettband eingearbeitet.

FIAP profiline Protective Sleeves are the Number One of the Protective Sleeves. They feature a length of 600 mm, as well as neoprene wristbands at the lower and Velcro cuffs at the top end.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1706	FIAP profiline Armschoner FIAP profiline Protective Sleeves



FIAP profiline Schürze weiß • FIAP profiline White Apron

Die FIAP profiline Schürze weiß wird aus PVC speziell für die Fischindustrie gefertigt. Die weiße Färbung der FIAP profiline Schürze weiß entspricht den Hygiene Richtlinien der Lebensmittelindustrie. *FIAP profiline White Apron has been made from PVC to specifically meet the fishing industry's requirements. Its white color complies with food industry hygiene guidelines.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Länge mm Length mm
1710	FIAP profiline Schürze weiß 110 FIAP profiline White Apron 110	1.100
1711	FIAP profiline Schürze weiß 120 FIAP profiline White Apron 120	1.200
1712	FIAP profiline Schürze weiß 130 FIAP profiline White Apron 130	1.300



FIAP profiline Schürze grün • FIAP profiline Green Apron

Die FIAP profiline Schürze grün wird aus PVC speziell für die Fischindustrie gefertigt und ist besonders resistent gegen Fischfette, tierische Fette und Ölsäuren. *FIAP profiline Green Apron has been made from PVC to specifically meet the fishing industry's requirements. FIAP profiline Green Apron is particularly resistant to fish and animal fat as well as to oleic acids.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Länge mm Length mm
1713	FIAP profiline Schürze grün 110 FIAP profiline Green Apron 110	1.100
1714	FIAP profiline Schürze grün 120 FIAP profiline Green Apron 120	1.200
1715	FIAP profiline Schürze grün 130 FIAP profiline Green Apron 130	1.300



FIAP profiline Stiefel • FIAP profiline Boots

Die FIAP profiline Stiefel in ihrer preiswerten und robusten Ausführung müssen Sie probiert haben. Sie werden keine anderen Stiefel mehr tragen wollen. Die aus EVA (Ethylen Vinylacetat) gefertigten Stiefel entsprechen mit der Farbe weiß den Hygiene Richtlinien der Lebensmittelindustrie. Die FIAP profiline Stiefel verfügen über eine ausgezeichnete Wärmeisolierung und sind absolut wasserdicht. *Try our budget-friendly and robust FIAP profiline Boots – you will not ever want to wear any other boots again! With their white color, the boots made from ethylene vinyl acetate comply with the food industry's hygiene guidelines. FIAP profiline Boots feature excellent thermal insulation properties and are fully waterproof.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schuhgröße Size	Fußlänge mm Foot Length mm
1716	FIAP profiline Stiefel FIAP profiline Boots	39	250
1717	FIAP profiline Stiefel FIAP profiline Boots	40 – 41	260
1718	FIAP profiline Stiefel FIAP profiline Boots	42	270
1719	FIAP profiline Stiefel FIAP profiline Boots	43 – 44	280
1720	FIAP profiline Stiefel FIAP profiline Boots	45	290



FIAP profiline Socken • FIAP profiline Socks

Die FIAP profiline Socken sind aus 78 % Schafwolle, 20 % Nylon und 2 % Elasthan gefertigt. Die FIAP profiline Socken kennzeichnen sich durch ihre gute Passform, sind von höchster Qualität und extrem warm. *FIAP profiline Socks have been made from 78 % sheep's wool, 20 % nylon, and 2 % spandex. FIAP profiline Socks stand out by their perfect fit, are of premium quality and extremely warm.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1721	FIAP profiline Socken FIAP profiline Socks	41 – 46



FIAP proficare Reinigungsanlagen • FIAP proficare Cleaning System

Die FIAP proficare Reinigungsanlage ist aus hygienischer Sicht unverzichtbar für jeden Betrieb, jede Kläranlage und jede Fischzucht. Mit der FIAP proficare Reinigungsanlage ist die praktische, arbeitssparende, schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Stiefel möglich. Die FIAP proficare Reinigungsanlage aus Edelstahl ist mit 3 festen und einer beweglichen Bürste mit Wasseranschluss ½" ausgestattet.

From a hygienic point of view, FIAP proficare Cleaning Systems are indispensable for each and every company, filter plant, and fish farm. FIAP proficare Cleaning Systems facilitate the convenient, work-saving, quick, and thorough cleaning of your boots. The systems made from stainless steel have been equipped with 3 stationary as well as one movable brush with one ½ " water connection.



1198



1199

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1198	FIAP proficare Reinigungsanlage Hobby FIAP proficare Cleaning System Hobby	480 x 400 x 930
1199	FIAP proficare Reinigungsanlage Profi FIAP proficare Cleaning System Profi	520 x 490 x 970

FIAP proficare Spülbecken • FIAP proficare Sink

Das FIAP proficare Spülbecken ist ideal zur Reinigung und Desinfektion von verwendetem Equipment. Das Becken ist aus hochwertigem GFK, schlag- und kratzfest und beständig gegen hohe Temperaturen. Der Ablauf hat einen Verschlussstopfen und einen Ablaufanschluss 1 ¼ ". Als Zubehör ist ein Bodengestell (verzinkt), eine Wandkonsole (verzinkt) und ein Abflussschlauch aus Kunststoff erhältlich. Das Fassungsvermögen beträgt 100 Liter.

FIAP proficare Sink is ideally suitable for cleaning and disinfection of used equipment. The sink has been made from highly resistant GRP, is shock- and scratch-proof, and will withstand high temperatures. Its outlet provides a sealing plug as well as a 1 ¼ " drain connection. Available accessories are a (galvanized) base frame, a (galvanized) wall bracket, and a plastic drain hose. FIAP proficare Sink features a volumetric capacity of 100 liters.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1197	FIAP proficare Spülbecken FIAP proficare Sink	1.050 x 550 x 300
1197-1	FIAP proficare Wandkonsole FIAP proficare Wall Bracket	Breite: 460
1197-2	FIAP proficare Bodengestell FIAP proficare Base Frame	1.080 x 560 x 810
1197-3	FIAP proficare Abflussschlauch FIAP proficare Drain Hose	



FIAP profiline Wathose • FIAP profiline Waders

Die FIAP profiline Wathose wird extra für den Einsatz in der Berufsfischerei hergestellt. Die olivgrüne FIAP profiline Wathose verfügt über verstellbare Träger, Innentasche und hochfrequenz verschweißte Stiefel mit einer breiten Naht und ist in 10 Größen erhältlich. Diese neue FIAP profiline Wathose bietet jedem Fischer ein angenehmes Arbeiten im Wasser.

FIAP profiline Waders were specifically designed for use in professional fisheries. Olive-green FIAP profiline Waders provide adjustable straps, inside pockets, and high-frequency welded boots with broad seam. They are available in 10 different sizes. Our innovative FIAP profiline Waders enable fishermen to conveniently work in water.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schuhgröße Boot size
1722	FIAP profiline Wathose 39 FIAP profiline Waders 39	39
1723	FIAP profiline Wathose 40 FIAP profiline Waders 40	40
1724	FIAP profiline Wathose 41 FIAP profiline Waders 41	41
1725	FIAP profiline Wathose 42 FIAP profiline Waders 42	42
1726	FIAP profiline Wathose 43 FIAP profiline Waders 43	43
1727	FIAP profiline Wathose 44 FIAP profiline Waders 44	44
1728	FIAP profiline Wathose 45 FIAP profiline Waders 45	45
1729	FIAP profiline Wathose 46 FIAP profiline Waders 46	46
1730	FIAP profiline Wathose 47 FIAP profiline Waders 47	47
1731	FIAP profiline Wathose 48 FIAP profiline Waders 48	48



FIAP profiline Wathosenhalter • FIAP profiline Waders Retainer

Der FIAP profiline Wathosenhalter ist eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit und sorgt zugleich für Belüftung und Trocknen der FIAP profiline Wathose. Der FIAP profiline Wathosenhalter ist für eine sichere und einfache Wandmontage vorbereitet.

Waders Retainer is a most functional storage device, and at the same time ensures FIAP profiline Waders' proper airing and drying. FIAP profiline Waders Retainer has been designed for easy and secure wall mounting.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1732	FIAP profiline Wathosenhalter FIAP profiline Waders Retainer	



Sicherheitshinweis: / Safety Advice:

Beim Tragen von Wathosen oder Stiefel geht man ein erhöhtes Risiko des Ertrinkens ein. Durch Überbordfallen, Hinfallen oder einen unverhofften Schritt in tieferes Wasser können die Wathosen oder Stiefel voll Wasser laufen. Verbliebene Luft in den Stiefeln kann die Beine auftreiben lassen und den Kopf unter die Wasseroberfläche drücken. Eine Befreiung aus dieser Gefahrensituation ist ohne fremde Hilfe oder ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen nahezu unmöglich. Nutzen Sie daher Wathosen und Fischerstiefel oder auch schwere Wetter-schutzkleidung nie ohne entsprechend große Rettungswesten. Sich automatisch beim ins Wasser fallen aufblasende Rettungswesten sind leicht zu tragen und behindern nicht bei der Arbeit.

Wearing waders or boots increases the risk of drowning. Slipping, falling overboard, or taking a step into unexpectedly deeper water, may cause waders and boots to fill with water. Residual air inside the boots might cause the legs to ascend, and simultaneously press the wearer's head underneath the water surface. Without foreign help or respective precautions taken, it is nearly impossible to escape from this hazardous situation. Therefore, please ensure to generally wear waders or heavy weather-protective gear along with appropriately sized life jackets. Life jackets, which will automatically blow up upon falling into water, are convenient to wear and won't impede work.



FIAP profiline Klipphauben • FIAP profiline Clip Hoods

Der FIAP profiline Klipphaube wird in Schlachthäusern, Groß- und Restaurantküchen zur Einhaltung der Hygienevorschriften eingesetzt, da besonders die Haare empfänglich für Keimsammlungen (1,5 Mio. Keime / cm²) sind.

Since hair is particularly prone to germ formation (1.5 million germs/cm²), FIAP profiline Clip Hoods are used in slaughterhouses, commercial kitchens, and restaurants to ensure compliance with hygiene regulations.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity
1733	FIAP profiline Klipphaube FIAP profiline Clip Hoods	100 Stück



FIAP profiline Strickmütze • FIAP profiline Knit Hat

Die marineblaue FIAP profiline Strickmütze ist als Einheitsgröße aus 100 % Polyacryl gefertigt und mit dem FIAP Emblem versehen.

Navy blue FIAP profiline Knit Hat has been made as standard size from 100 % polyacrylic, and carries our FIAP emblem.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1734	FIAP profiline Strickmütze FIAP profiline Knit Hat



FIAP profiline Cap • FIAP profiline Cap

Das FIAP profiline Cap aus 100 % Baumwolle mit Satinschweißband ist eine sehr attraktive Kopfbedeckung. Die Größe des marineblauen FIAP profiline Cap lässt sich über einen Metallclip einstellen.

FIAP profiline Cap is most trendy headwear, made from 100% cotton with satin sweatband. A metal clip serves to adjust FIAP profiline Cap's size.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1735	FIAP profiline Cap FIAP profiline Cap



FIAP profiline Regenjacke • FIAP profiline Rain Jacket

Die hochwertige FIAP profiline Regenjacke ist aus 100 % wasser- und windabweisendem Polyester gefertigt, in 5 Größen und mit gesticktem FIAP Emblem erhältlich.

High-quality FIAP profiline Rain Jacket has been made from 100 % water-repellent and wind-resistant polyester. Equipped with an embroidered FIAP emblem, it is available in 5 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1760	FIAP profiline Regenjacke FIAP profiline Rain Jacket	S
1761	FIAP profiline Regenjacke FIAP profiline Rain Jacket	M
1762	FIAP profiline Regenjacke FIAP profiline Rain Jacket	L
1763	FIAP profiline Regenjacke FIAP profiline Rain Jacket	XL
1764	FIAP profiline Regenjacke FIAP profiline Rain Jacket	XXL



FIAP profiline T - Shirt • FIAP profiline T - Shirt

Das marineblaue FIAP profiline T – Shirt ist aus 100 % Baumwolle mit V-Ausschnitt gefertigt, in 5 Größen erhältlich und mit gesticktem FIAP Emblem versehen. Der angenehme Tragekomfort und die qualitativ hochwertige Ausführung kennzeichnen das modische FIAP profiline T – Shirt.

Navy blue, V-necked FIAP profiline T-Shirt has been made from 100 % cotton, carries an embroidered FIAP emblem, and is available in 5 different sizes. FIAP profiline T-Shirt stands out by high wearing comfort and premium-quality workmanship.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1740	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	S
1741	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	M
1742	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	L
1743	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	XL
1744	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	XXL

FIAP profiline Fleecejacke • FIAP profiline Fleece Jacket

Die flauschig weiche FIAP profiline Fleecejacke ist aus besonders hochwertigem 100 % Polyester Polarfleece gefertigt und in 6 verschiedenen Größen erhältlich. Die funktionelle Ausführung mit zwei praktischen seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss, verstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und das Anhängerband am Nacken sorgen für höchsten Tragekomfort.

Particularly soft FIAP profiline Fleece Jacket has been made from 100 % premium-quality polyester polar fleece, and is available in 6 different sizes. Its functional design, providing two convenient side insert pockets with zipper, adjustable waistband with drawstring, and a tag at the neck part ensure utmost wearing comfort.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1750	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	S
1751	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	M
1752	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	L
1753	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	XL
1754	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	XXL
1755	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	XXXL



FIAP profiline Transporttasche • FIAP profiline Transport Bag

Die FIAP profiline Transporttasche ist perfekt für den Transport von Wathose und Watstiefel. Die FIAP profiline Transporttasche ist aus kräftigem, netzförmigen Nylongewebe gefertigt und ermöglicht ein schnelles Trocknen der Wathose und Watstiefel.

FIAP profiline Transport Bag is perfectly suited for transporting waders and boots. FIAP profiline Transport Bag has been made from robust, mesh-like nylon fabric, and facilitates the quick drying of waders and boots.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1737	FIAP profiline Transporttasche FIAP profiline Transport Bag	550 x 290 x 320

FIAP profiline Rucksack • FIAP profiline Backpack

Der FIAP profiline Rucksack bietet Ihnen viel Platz für jegliches Zubehör und ist mit vielen praktischen Details ausgestattet. Das Rückenteil ist extra weich gepolstert und die Tragegurte sind verstellbar. Der marineblaue FIAP profiline Rucksack ist aus stabilen Polyester material gefertigt.

FIAP profiline Backpack offers plenty of space for various accessories and provides numerous convenient details. Its back part has been equipped with extra-soft padding, and its shoulder straps are adjustable. Navy blue FIAP profiline Backpack has been made from robust polyester.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1736	FIAP profiline Rucksack FIAP profiline Backpack	250 x 200 x 450

FIAP profiline Regenschirm • FIAP profiline Umbrella

Der praktische FIAP profiline Taschenregenschirm in marineblau ist mit einem schwarzen Kunststoffknauf, einer Nylonhülle und einem Druckverschluss ausgestattet. Mit einem Gestell aus Fiberglasspeichen, einer Automatik und einem Stoffgummigriff schützt Sie der FIAP profiline Stockregenschirm vor Wind und Wetter.

Convenient FIAP profiline Pocket Umbrella in navy blue has been equipped with a black plastic knob, nylon sleeve, and snap-fit fastener. With its structure made from glass fiber spokes and textile-coated rubber grip, automatic FIAP profiline Walking-Length Umbrella will shelter you from wind and weather.



1738



1739



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1738	FIAP profiline Taschenregenschirm FIAP profiline Pocket Umbrella	Ø 850
1739	FIAP profiline Stockregenschirm FIAP profiline Walking-Length Umbrella	Ø 1.050





SAUERSTOFFTECHNIK
OXYGEN TECHNOLOGY


FIAP profiO₂ Druckminderer • FIAP profiO₂ Pressure Regulator

Der FIAP profiO₂ Druckminderer ist ein Druckventil mit einer Druckanzeige für Sauerstoffflaschen und verwandte Verfahren bis 200 bar Betriebsdruck. Hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer durch Zentralfilter (patentgeschützt) und doppelt gesicherte Arbeitsdruckbegrenzung bei Höchstbelastung zeichnen den FIAP profiO₂ Druckminderer aus. Der FIAP profiO₂ Druckminderer ist mit Inhalts- und Arbeitsmanometer ausgestattet und präzise justierbar.

Der FIAP profiO₂ Druckminderer wird mit zwei Schutzkappen, Flaschenanschluss G ¾“, Schlauchanschluss G ¼“ DN 6 und für einen max. Arbeitsdruck von 10 bar geliefert.

The FIAP profiO₂ Pressure Regulator is a pressure control valve, which provides a pressure indication for oxygen cylinders and related procedures of up to 200 bar system pressure. FIAP profiO₂ Pressure Regulator stands out by high operational safety and a long service life, facilitated by its (patented) central filter and double-secured operating pressure limitation under maximum load. FIAP profiO₂ Pressure Regulator has been equipped with content gauge and work manometer, and allows for accurate adjustment.

FIAP profiO₂ Pressure Regulator will be supplied with two protection caps, cylinder connection G ¾“, hose connection G ¼“ DN 6, and is suitable for 10 bar operating pressure.



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1800	FIAP profiO ₂ Druckminderer FIAP profiO ₂ Pressure Regulator

FIAP profiO₂ Druckschlauch • FIAP profiO₂ Pressure Hose

Der FIAP profiO₂ Druckschlauch ist passend für alle FIAP profiO₂ Geräte, aus PVC gefertigt und mittig in der Wandung mit Polyesterfäden armiert. Der FIAP profiO₂ Druckschlauch ist form- und längenstabil, hochflexibel, ozon- und UV-fest, witterungs- und alterungsbeständig und für einen Temperaturbereich von -10° C bis +80° C und einem Betriebsdruck bis zu 20 bar einsetzbar.

Toleranzen nach DIN 16940.

Passend zu dem FIAP profiO₂ Druckschlauch bieten wir Ihnen die FIAP profiO₂ Schelle mit einem Klemmbereich von 8 mm – 12 mm an.

FIAP profiO₂ Pressure Hose matches with all FIAP profiO₂ devices. FIAP profiO₂ Pressure Hose has been made from PVC, and features walls, which are centrally reinforced with polyester strands. FIAP profiO₂ Pressure Hose is dimensionally stable, ultra-flexible, ozone- and UV-proof, weather-proof, and resistant to aging. FIAP profiO₂ Pressure Hose can be deployed at temperatures ranging from -10°C to +80°C, and at an operational pressure of up to 20 bar. Tolerances as per DIN 16940.

For FIAP profiO₂ Pressure Hose, we also offer appropriate FIAP profiO₂ Clamps, featuring a clamping range of 8 mm-12 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung	Schlauchdurchmesser mm	Menge
Art. No.	Specification	Hose diameter mm	Quantity
1801	FIAP profiO ₂ Druckschlauch per m FIAP profiO ₂ Pressure hose per m	6	Rolle = 50 m reel = 50 m
1801-1	FIAP profiO ₂ Schelle 8 – 12 mm FIAP profiO ₂ Clamps 8 – 12 mm		10 Stück 10 pcs



FIAP profiO₂ Verteiler Hobby • FIAP profiO₂ Manifold Hobby


Der FIAP profiO₂ Verteiler Hobby wird für die Regulierung von Sauerstoff und Luft in Fischzuchten und Hobbybetrieben verwendet.

Der FIAP profiO₂ Verteiler Hobby ist in dieser preiswerten Ausführung in 5 Versionen aus vernickeltem Messing erhältlich und wird mit 6 mm Schlauchanschlussstücken geliefert.

FIAP profiO₂ Manifold Hobby serves to control oxygen and air in both, professional as well as hobby fish farms.

This economically priced model of FIAP profiO₂ Manifold Hobby is available in 5 different versions, has been made from nickel-plated brass, and will be supplied with 6mm hose connectors.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1805	FIAP profiO ₂ Verteiler Hobby 1-fach FIAP profiO ₂ Manifold Hobby 1-way
1806	FIAP profiO ₂ Verteiler Hobby 2-fach FIAP profiO ₂ Manifold Hobby 2-way
1807	FIAP profiO ₂ Verteiler Hobby 3-fach FIAP profiO ₂ Manifold Hobby 3-way
1808	FIAP profiO ₂ Verteiler Hobby 4-fach FIAP profiO ₂ Manifold Hobby 4-way
1809	FIAP profiO ₂ Verteiler Hobby 5-fach FIAP profiO ₂ Manifold Hobby 5-way



FIAP profiO₂ Verteiler Profi • FIAP profiO₂ Manifold Pro

Der FIAP profiO₂ Verteiler Profi mit integrierter Feinregulierung und Fixierungsschraube ist zur Einstellung der Sauerstoffversorgung in Fischzuchtbetrieben und beim Fischtransport. Die qualitativ hochwertige Ausführung des FIAP profiO₂ Verteiler Profi ermöglicht eine exakte Dosierung des Sauerstoffbedarfs. Die Kosten für Sauerstoff werden durch Einsatz des FIAP profiO₂ Verteiler Profi reduziert und die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebes optimiert. Der FIAP profiO₂ Verteiler Profi ist aus vernickeltem Messing gefertigt, in 5 Ausführungen erhältlich und wird mit 6 mm Schlauchanschlussstücken und passender Überwurfmutter geliefert.


FIAP profiO₂ Manifold Pro with integrated fine-adjustment and fixing screw serves to control the oxygen supply in fish farms and at fish transport.

FIAP profiO₂ Manifold Pro's high-quality workmanship allows for accurate oxygen dosing. Deploying FIAP profiO₂ Manifold Pro will thus reduce your expenditures on oxygen, and optimize your operating efficiency.

FIAP profiO₂ Manifold Pro has been made from nickel-plated brass, is available in 5 different versions, and will be supplied with 6mm hose connectors plus appropriate union nuts.






Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1810	FIAP profiO ₂ Verteiler Profi 2-fach FIAP profiO ₂ Manifold Pro 2-way
1811	FIAP profiO ₂ Verteiler Profi 3-fach FIAP profiO ₂ Manifold Pro 3-way
1812	FIAP profiO ₂ Verteiler Profi 4-fach FIAP profiO ₂ Manifold Pro 4-way
1813	FIAP profiO ₂ Verteiler Profi 5-fach FIAP profiO ₂ Manifold Pro 5-way
1814	FIAP profiO ₂ Verteiler Profi 6-fach FIAP profiO ₂ Manifold Pro 6-way



FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Hobby • FIAP profiO₂ Flow Meter Hobby

Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Hobby ist für den Einsatz mit reinem Sauerstoff entwickelt worden. Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Hobby und verstellbare Teile sind in verchromter Ausführung. Die mögliche Einstellung der Skala ist von 0 bis 6 Liter pro Minute. Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Hobby ist für die ultrafeine Einstellung und Dosierung nur bedingt empfehlenswert. Für eine exakte Sauerstoffdosierung produzieren wir für Sie die FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi mit integrierter Feinregulierung in drei verschiedenen Versionen (siehe Seite 169, 170, 171). Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Hobby ist in 5 Ausführungen erhältlich und wird mit einem montierten Manometer und 6 mm Schlauchanschlusstüllen geliefert.

FIAP profiO₂ Flow Meter Hobby has been designed for use with pure oxygen. FIAP profiO₂ Flow Meter Hobby and its adjustable components have been chrome-plated. Its scale can be adjusted to values ranging from 0 to 6 liters per minute. For ultra-fine setting and dosing, FIAP profiO₂ Flow Meter Hobby is only suitable to a limited extent. For most accurate oxygen dosing, we offer FIAP profiO₂ Flow Meter Pro with integrated fine-adjustment in three different versions (please refer to pages 169, 170, and 171). FIAP profiO₂ Flow Meter Hobby is available in 5 different versions, and will be supplied with mounted pressure gauge and 6 mm hose connectors.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Messbereich l / min. Measuring range l / min.
1815	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Hobby 1-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Hobby 1-way	0,0 – 6,0
1816	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Hobby 2-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Hobby 2-way	0,0 – 6,0
1817	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Hobby 3-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Hobby 3-way	0,0 – 6,0
1818	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Hobby 4-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Hobby 4-way	0,0 – 6,0
1819	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Hobby 5-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Hobby 5-way	0,0 – 6,0




FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi 0,3 – 1,4 • FIAP profiO₂ Flow Meter Pro 0.3 -1.4

Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi mit integrierter Feinregulierung ist seit Jahren der am häufigsten eingesetzte Durchflussmengenmesser in Fischzuchten und beim Fischtransport. Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi ist auch bestens zur Messung und Kontrolle der Sauerstoffzufuhr an Sauerstoffeintragsystemen (siehe Seite 178) geeignet. Durch die präzise Regulierung kann die Sauerstoffmenge exakt dosiert und an einer Skala abgelesen werden. Verluste durch Sauerstoffunterdosierung werden durch Einsatz des FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi extrem reduziert. Den FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi mit integrierter Feinregulierung produzieren wir für Sie in drei verschiedenen Versionen (Skala 0,3 – 1,4 l / min., Skala 0,8 - 8 l / min. und Skala 2,0 – 24 l / min.). Die Befestigungs- und Verteilerleiste ist aus Edelstahl und als Fertigungsmaterial wird verchromtes Messing verwendet. Durch den hohen Fertigungsstandard bieten wir Ihnen auch jedes Verschleißteil als Ersatzteil an. Alle FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi werden mit 6 mm Schlauchanschlussstücken und Überwurfmutter geliefert.

FIAP profiO₂ Flow Meter Pro with integrated fine-adjustment has been the most frequently deployed flow meter in fish farms and at fish transport. Additionally, FIAP profiO₂ Flow Meter Pro is ideally suited for measuring and controlling oxygen supply via oxygenation systems (also refer to page 178). Accurate adjustment allows for precise oxygen dosing, and respective scale reading. FIAP profiO₂ Flow Meter Pro significantly reduces loss caused by oxygen underfeeding. We offer FIAP profiO₂ Flow Meter Pro with integrated fine-adjustment in three different versions (scale 0.3 – 1.4 l / min; scale 0.8 - 8 l / min; and scale 2.0 – 24 l / min). Its fastening rail and manifold have been made from stainless steel, and chrome-plated brass has been used as production material. Our high production standards enable us to also offer spare parts for each and every wear part. All FIAP profiO₂ Flow Meters Pro will be supplied with 6 mm hose connectors and union nuts.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Messbereich l / min. Measuring range l / min.
1820	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 1-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 1-way	0,3 – 1,4
1821	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 2-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 2-way	0,3 – 1,4
1822	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 3-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 3-way	0,3 – 1,4
1823	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 4-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 4-way	0,3 – 1,4
1824	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 5-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 5-way	0,3 – 1,4
1825	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 6-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 6-way	0,3 – 1,4


**Ersatzteile / Zubehör
Spare Parts / Accessories**

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1826	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Absperrhahn FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Stop Valve
1846	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Einstellnadel FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Adjustment Pin
1846-1	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Nadeldichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pin Seal
1847	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Rohr FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pipe
1847-1	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Rohrdichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pipe Gasket
1848	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Skala 0,3 – 1,4 FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Scale 0.3 – 1.4
1848-3	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Skaladichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Scale Seal
1849	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Kugel FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Ball




FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi 0,8 – 8 • FIAP profiO₂ Flow Meter Pro 0.8 - 8

Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi mit integrierter Feinregulierung ist seit Jahren der am häufigsten eingesetzte Durchflussmengenmesser in Fischzuchten und beim Fischtransport. Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi ist auch bestens zur Messung und Kontrolle der Sauerstoffzufuhr an Sauerstoffeintragsystemen (siehe Seite 178) geeignet. Durch die präzise Regulierung kann die Sauerstoffmenge exakt dosiert und an einer Skala abgelesen werden. Verluste durch Sauerstoffunterdosierung werden durch Einsatz des FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi extrem reduziert. Den FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi mit integrierter Feinregulierung produzieren wir für Sie in drei verschiedenen Versionen (Skala 0,3 – 1,4 l / min., Skala 0,8 – 8 l / min. und Skala 2,0 – 24 l / min.). Die Befestigungs- und Verteilerleiste ist aus Edelstahl und als Fertigungsmaterial wird verchromtes Messing verwendet. Durch den hohen Fertigungsstandard bieten wir Ihnen auch jedes Verschleißteil als Ersatzteil an. Alle FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi werden mit 6 mm Schlauchanschlussstücken und Überwurfmutter geliefert.

FIAP profiO₂ Flow Meter Pro with integrated fine-adjustment has been the most frequently deployed flow meter in fish farms and at fish transport. Additionally, FIAP profiO₂ Flow Meter Pro is ideally suited for measuring and controlling oxygen supply via oxygenation systems (also refer to page 178). Accurate adjustment allows for precise oxygen dosing, and respective scale reading. FIAP profiO₂ Flow Meter Pro significantly reduces loss caused by oxygen underfeeding. We offer FIAP profiO₂ Flow Meter Pro with integrated fine-adjustment in three different versions (scale 0.3 – 1.4 l / min; scale 0.8 – 8 l / min; and scale 2.0 – 24 l / min). Its fastening rail and manifold have been made from stainless steel, and chrome-plated brass has been used as production material. Our high production standards enable us to also offer spare parts for each and every wear part. All FIAP profiO₂ Flow Meters Pro will be supplied with 6 mm hose connectors and union nuts.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Messbereich l / min. Measuring range l / min.
1830	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 1-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 1-way	0,8 – 8
1831	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 2-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 2-way	0,8 – 8
1832	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 3-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 3-way	0,8 – 8
1833	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 4-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 4-way	0,8 – 8
1834	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 5-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 5-way	0,8 – 8
1835	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 6-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 6-way	0,8 – 8


**Ersatzteile / Zubehör
Spare Parts / Accessories**

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1826	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Absperrhahn FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Stop Valve
1846	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Einstellnadel FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Adjustment Pin
1846-1	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Nadeldichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pin Seal
1847	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Rohr FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pipe
1847-1	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Rohrdichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pipe Gasket
1848-1	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Skala 0,8 – 8 FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Scale 0.8 – 8
1848-3	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Skaladichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Scale Seal
1849	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Kugel FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Ball




FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi 2,0 – 24 • FIAP profiO₂ Flow Meter Pro 2.0 - 24

Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi mit integrierter Feinregulierung ist seit Jahren der am häufigsten eingesetzte Durchflussmengenmesser in Fischzuchten und beim Fischtransport. Der FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi ist auch bestens zur Messung und Kontrolle der Sauerstoffzufuhr an Sauerstoffeintragsystemen (siehe Seite 178) geeignet. Durch die präzise Regulierung kann die Sauerstoffmenge exakt dosiert und an einer Skala abgelesen werden. Verluste durch Sauerstoffunterdosierung werden durch Einsatz des FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi extrem reduziert. Den FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi mit integrierter Feinregulierung produzieren wir für Sie in drei verschiedenen Versionen (Skala 0,3 – 1,4 l / min., Skala 0,8 – 8 l / min. und Skala 2,0 – 24 l / min.). Die Befestigungs- und Verteilerleiste ist aus Edelstahl und als Fertigungsmaterial wird verchromtes Messing verwendet. Durch den hohen Fertigungsstandard bieten wir Ihnen auch jedes Verschleißteil als Ersatzteil an. Alle FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi werden mit 6 mm Schlauchanschlussstücken und Überwurfmutter geliefert.

For years, FIAP profiO₂ Flow Meter Pro with integrated fine-adjustment has been the most frequently deployed flow meter in fish farms and at fish transport. Additionally, FIAP profiO₂ Flow Meter Pro is ideally suited for measuring and controlling oxygen supply via oxygenation systems (also refer to page 178). Accurate adjustment allows for precise oxygen dosing, and respective scale reading. FIAP profiO₂ Flow Meter Pro significantly reduces loss caused by oxygen underfeeding. We offer FIAP profiO₂ Flow Meter Pro with integrated fine-adjustment in three different versions (scale 0.3 – 1.4 l / min; scale 0.8 – 8 l / min; and scale 2.0 – 24 l / min). Its fastening rail and manifold have been made from stainless steel, and chrome-plated brass has been used as production material. Our high production standards enable us to also offer spare parts for each and every wear part. All FIAP profiO₂ Flow Meters Pro will be supplied with 6 mm hose connectors and union nuts.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Messbereich l / min. Measuring range l / min.
1840	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 1-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 1-way	2,0 – 24
1841	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 2-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 2-way	2,0 – 24
1842	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 3-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 3-way	2,0 – 24
1843	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 4-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 4-way	2,0 – 24
1844	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 5-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 5-way	2,0 – 24
1845	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi 6-fach FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro 6-way	2,0 – 24



Ersatzteile / Zubehör

Spare Parts / Accessories

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1826	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Absperrhahn FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Stop Valve
1846	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Einstellnadel FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Adjustment Pin
1846-1	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Nadeldichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pin Seal
1847	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Rohr FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pipe
1847-1	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Rohrdichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Pipe Gasket
1848-2	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Skala 2,0 – 24 FIAP profiO ₂ fFlow Meter Pro Scale 2.0 – 24
1848-3	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Skaladichtung FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Scale Seal
1849	FIAP profiO ₂ Durchflussmengenmesser Profi Kugel FIAP profiO ₂ Flow Meter Pro Ball



FIAP profiO₂ Keramik • FIAP profiO₂ Ceramics

Der FIAP profiO₂ Keramik Ausströmer ist einer der effizientesten Sauerstoffausströmer. Der Rahmen ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt und die Keramik wurde speziell für eine ultrafeine Blasenbildung von 100 - 400 Mikron entwickelt. Diese spezielle, extrem feine Blasenbildung ermöglicht einen effizienten Sauerstoffeintrag im Wasser. Aufgrund der kleinen Sauerstoffblasen arbeitet der FIAP profiO₂ Keramik bei einer Einsatztiefe von 1 Meter um 40 % effektiver als herkömmliche Sauerstoffausströmer. Zur Beförderung von Lebendfisch, Sauerstoffbegasung in Teichen oder einer gleichmäßigen Sauerstoffanreicherung in Hälterbecken ist der FIAP profiO₂ Keramik bestens geeignet.

Wir bieten Ihnen den FIAP profiO₂ Keramik Ausströmer in 4 Ausführungen an.

FIAP profiO₂ Ceramics Airstone ranks amongst the most efficient oxygen emitters. Its frame has been made from saltwater-proof aluminum, and its ceramic component has been specifically designed for ultra-fine bubble-formation of 100-400 microns. This ultra-fine bubble-formation facilitates the oxygen's effective dissolution in water. The finer the formed bubbles are, the higher the absorption of gas is. Due to its ultra-fine oxygen bubbles, FIAP profiO₂ Ceramics is - at an operational depth of 1 meter - by 40% more effective than common oxygen emitters. FIAP profiO₂ Ceramics is ideally suitable for transporting live fish, supplying ponds with oxygen, and achieving consistent oxygenation in cultivation tanks. We offer 4 different models.



1850




1851



1852



1853





Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Druck bar 1,7 – 2,4 Pressure bar 1,7 – 2,4	Druck bar 2,4 – 3,5 Pressure bar 2,4 – 3,5
1850	FIAP profiO ₂ Keramik 150 x 30 FIAP profiO ₂ Ceramics 150 x 30	150 x 30	0,75 l / min.	2,20 l / min.
1851	FIAP profiO ₂ Keramik 300 x 60 FIAP profiO ₂ Ceramics 300 x 60	300 x 60	3,00 l / min.	9,00 l / min.
1852	FIAP profiO ₂ Keramik 400 x 60 FIAP profiO ₂ Ceramics 400 x 60	400 x 60	4,20 l / min.	12,60 l / min.
1853	FIAP profiO ₂ Keramik 600 x 60 FIAP profiO ₂ Ceramics 600 x 60	600 x 60	6,00 l / min.	18,00 l / min.



FIAP profiO₂ Schlauch • FIAP profiO₂ Hose

Der FIAP profiO₂ Schlauch ist bestens für den Einsatz beim Lebendfischtransport in Fischzuchten, Becken und in der Fischproduktion geeignet. Der FIAP profiO₂ Schlauch wird mit ca. 1.000 Löcher (0,6 mm) per Meter in einem speziellen Herstellungsverfahren gefertigt und garantiert eine äußerst feine Verteilung des Sauerstoffes. Die gelochten Poren öffnen bei einem Betriebsdruck von ca. 0,15 bar. Ein besonderer Einsatzbereich des FIAP profiO₂ Schlauches ist in der Abwasser- und Klärtechnik. Für den sehr robusten und verstopfungs-sicheren FIAP profiO₂ Schlauch bieten wir Ihnen die passenden Anschluss- und Verschlussstopfen aus Aluminium an. Zur perfekten Befestigung des FIAP profiO₂ Schlauches erhalten Sie bei uns auch die richtigen Klemmschellen. Der aus EPDM Membrane gemäß ISO 1629 (50GR Shore) gefertigte FIAP profiO₂ Schlauch ist als Meterware erhältlich. Die Rollenlänge beträgt 35 Meter.

FIAP profiO₂ Hose is ideally suitable for being used in live fish transportation in fish rearing farms, tanks, or fish production. FIAP profiO₂ Hose is made by deploying a special manufacturing process, which facilitates a perforation of approx. 1,000 holes (0.6mm) per meter, and thus ensures ultra-fine oxygen distribution. Its perforated pores will expand at a system pressure of approx. 0.15 bar. Amongst FIAP profiO₂ Hose's special application fields is its deployment in sewage and wastewater technology. For our most robust and obstruction-proof FIAP profiO₂ Hose, we also offer appropriate aluminum connection seals and sealing plugs. In order to properly fix FIAP profiO₂ Hose, our range furthermore comprises adequate clamps. FIAP profiO₂ Hose made from EPDM Membrane according to ISO 1629 (50GR Shore) is sold by meter. The length of respective reels amounts to 35 meters.



Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1856	FIAP profiO ₂ Schlauch per m FIAP profiO ₂ Hose per m

	Wassersäule m Water Head m		
	0,50	0,75	1,00
0,50	3,6 l / min.	3,2 l / min	2,4 l / min
1,00	20,0 l / min	18,0 l / min	16,0 l / min
1,50	47,0 l / min	44,0 l / min	42,0 l / min
Druck bar Pressure bar			



Art. Nr.	Bezeichnung	Menge
Art. No.	Specification	Quantity
1856-1	FIAP profiO ₂ Schlauchanschlussstutzen FIAP profiO ₂ Hose Connection Seal	1
1856-2	FIAP profiO ₂ Schlauchverschlussstopfen FIAP profiO ₂ Hose Sealing Plug	1
1856-3	FIAP profiO ₂ Klemmschelle FIAP profiO ₂ Gripper Clamp	10



1856-1



1856-2




1856-3



FIAP profiO₂ Stab • FIAP profiO₂ Rod

FIAP profiO₂ Stäbe sind professionelle, äußerst robuste und zugleich sehr effektive Sauerstoffausströmer und ideal für den Einsatz beim Lebendfischtransport, in Hälterungen und in der Fischproduktion. Zur einfachen Handhabung beim Transport oder zur schnellen Notversorgung bieten wir Ihnen Sauerstoffausströmerstäbe in 3 verschiedenen Abmessungen an. Diese werden aus dem einzigartigen FIAP profiO₂ Schlauch (siehe Seite 173) gefertigt. Als Beschwerung ist ein Edelstahlrundmaterial im FIAP profiO₂ Schlauch eingearbeitet. Jeder FIAP profiO₂ Stab wird mit einem FIAP profiO₂ Schlauchanschlussstutzen (6 mm) und einem FIAP profiO₂ Verschlussstutzen fertig montiert geliefert.

FIAP profiO₂ Rods are professional, extremely robust, and most effective oxygen emitters all at once. They are ideally suited for being used in live fish transporting as well as in fish cultivation and production. For uncomplicated transport handling or for quick emergency supply, we now also offer oxygen emitter rods in three different dimensions. These are made from unique FIAP profiO₂ Hose (also see page 173). Stainless steel round stock serves as weight to prevent buoyancy. Self-evidently, all of our FIAP profiO₂ Rods will be supplied pre-assembled with FIAP profiO₂ hose connection seal (6mm) and FIAP profiO₂ sealing plug.



1857




1858



1859

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1857	FIAP profiO ₂ Stab 300 FIAP profiO ₂ Rod 300	Ø 30 x 300
1858	FIAP profiO ₂ Stab 600 FIAP profiO ₂ Rod 600	Ø 30 x 600
1859	FIAP profiO ₂ Stab 1.000 FIAP profiO ₂ Rod 1.000	Ø 30 x 1.000




FIAP profiO₂ Flaschenhalter • FIAP profiO₂ Cylinder Holder

Der FIAP profiO₂ Flaschenhalter ist perfekt für 10 Liter Sauerstoffstahlflaschen geeignet. Erhältlich ist der FIAP profiO₂ Flaschenhalter in 2 verschiedenen Ausführungen, verzinkt mit Kettensicherung für die Wandanbringung oder als vollgummibereifter Stahlflaschentransportwagen.

The FIAP profiO₂ Cylinder Holder is perfectly suitable for 10-liter oxygen steel cylinders. FIAP profiO₂ Cylinder Holder is available in two different versions: galvanized with chain guard for wall-mounting or as oxygen cylinder transport trolley with solid rubber tires.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung Dimension
1827	FIAP profiO ₂ Stahlflaschen Wandhalterung FIAP profiO ₂ Steel Cylinder Wall Holder	530 x 500
1828	FIAP profiO ₂ Stahlflaschen Transportwagen 1-Flasche FIAP profiO ₂ Steel Cylinder Transport Trolley for 1 Cylinder	480 x 500 x 1.050
1829	FIAP profiO ₂ Stahlflaschen Transportwagen 2-Flaschen FIAP profiO ₂ Steel Cylinder Transport Trolley for 2 Cylinders	530 x 500 x 1.050



1827

1829




FIAP profiO₂ Ausströmer • FIAP profiO₂ Diffuser

Der FIAP profiO₂ Ausströmer ist ein professioneller, äußerst robuster und zugleich sehr effektiver Sauerstoffausströmer für den Einsatz beim Lebendfischtransport, in Hälterungen und Produktionsbetrieben. Durch die einfache Handhabung ist der FIAP profiO₂ Ausströmer auch bestens zur schnellen Notversorgung geeignet. Die gelochten Poren (ca. 1.000 per Meter) des einzigartigen, nicht verstopfenden FIAP profiO₂ Schlauches öffnen sich ab einem Betriebsdruck von ca. 0,15 bar. Ein gleichmäßiges Blasenbild des FIAP profiO₂ Ausströmers entsteht durch die gerade montierten FIAP profiO₂ Schläuche in einem Edelstahlrahmen. Der FIAP profiO₂ Ausströmer ist in 16 Größen erhältlich. Der robuste und stabile Schlauchanschluss des FIAP profiO₂ Ausströmers besteht aus einer 6 mm Schlauchanschlussstülle und ist komplett mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten.

FIAP profiO₂ Diffusers are professional, extremely robust, and most effective oxygen emitters for being used in live fish transporting as well as in fish cultivation and fish farms. Due to its ease-of-use, FIAP profiO₂ Diffuser is also most suitable for quick emergency supply. The perforated pores (approx. 1000 per meter) of unique, obstruction-proof FIAP profiO₂ Hose will expand at a system pressure of at least approx. 0.15 bar. Straight mounted FIAP profiO₂ Hoses in a stainless steel frame ensure the even bubble distribution featured by FIAP profiO₂ Diffuser. FIAP profiO₂ Diffuser is available in 16 different sizes. Its robust and rugged hose connection is made by means of one 6mm hose connector and union nuts, which will completely be included with the scope of delivery.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1860	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	300 x 550
1861	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	400 x 550
1862	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	500 x 550
1863	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	600 x 550
1864	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	700 x 550
1865	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	800 x 550
1866	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	900 x 550
1867	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	1.000 x 550

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1868	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	800 x 700
1869	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	900 x 700
1870	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	1.000 x 700
1871	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	1.100 x 700
1872	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	1.200 x 700
1873	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	1.300 x 700
1874	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	1.400 x 700
1875	FIAP profiO ₂ Ausströmer FIAP profiO ₂ Diffuser	1.500 x 700



FIAP profiO₂ Reaktor • FIAP profiO₂ Reactor




Der FIAP profiO₂ Reaktor macht es möglich, technischen Sauerstoff in Becken, Hälterungen oder Produktionsteiche ohne zusätzlichen Energieaufwand einzubringen. Im FIAP profiO₂ Reaktor wird der Sauerstoff mit einem FIAP profiO₂ Keramik Ausströmer im Wasser gelöst und in den Wasserkreislauf eingetragen. Der aus Edelstahl gefertigte FIAP profiO₂ Reaktor ist sehr platzsparend, einfach zu installieren und kostensparend, da keine zusätzliche Energieversorgung benötigt wird. Im Lieferumfang ist die komplett montierte Verrohrung (PVC DN 40), 1 FIAP profiO₂ Keramik Ausströmer (siehe Seite 172) und 5 Meter FIAP profiO₂ Druckschlauch enthalten.

The FIAP profiO₂ Reactor serves to supply tanks, cultivation ponds, and production ponds with tonnage oxygen without the need for any additional expenditure. In FIAP profiO₂ Reactor, a FIAP profiO₂ Ceramics Airstone serves to dissolve the oxygen and feed it into the water circuit. FIAP profiO₂ Reactor made from stainless steel features minimum space requirements, is easy to install and extremely cost-effective, since additional energy supply is unnecessary. Its scope of delivery comprises complete installed piping (PVC DN 40), 1 FIAP profiO₂ Ceramics Airstone (see page 172), and 5 meters of FIAP profiO₂ Pressure Hose.



Der FIAP profiO₂ Reaktor / The FIAP profiO₂ reactor

Einsatz: 0,5 Liter O₂ pro Minute
Insert: 0,5 liter O₂ per minute



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Wasserdurchsatz l / sek. Water Flow l / sec.	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
1878	FIAP profiO ₂ Reaktor FIAP profiO ₂ Reactor	2 – 4	750 x 100 x 850	20,0



FIAP profiO₂ Generator • FIAP profiO₂ Generator

In zahlreichen Fischzuchten wird reiner Sauerstoff verwendet. Durch den Einsatz von optimal dosiertem Sauerstoff kann das Wachstum der Fische beschleunigt, der Stress der Fische vermindert und der Gesundheitszustand der Fische verbessert werden.

Der FIAP profiO₂ Generator sorgt für eine zuverlässige Sauerstoffversorgung und verbessert die Wasserqualität und Wirtschaftlichkeit in Ihrem Betrieb, da durch den Einsatz des FIAP profiO₂ Generators der Energieverbrauch um bis zu 30 % reduziert werden kann.

Die FIAP profiO₂ Generatoren sind in mehr als 200 Fischzuchten weltweit im Einsatz.



Sollte der auf Ihren Betrieb abgestimmte FIAP profiO₂ Generator nicht dabei sein, kein Problem, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot mit dem für Sie passenden FIAP profiO₂ Generator.

Numerous fish farms make use of pure oxygen. Deploying ideally dosed oxygen serves to accelerate fish growth, reduce the stress fish are exposed to, and improve fish health.

FIAP profiO₂ Generator ensures reliable oxygen supply and improves your water quality and operating efficiency, as FIAP profiO₂ Generator's deployment serves to reduce your energy consumption by up to 30%.

FIAP profiO₂ Generators are used in more than 200 fish farms all over the world.

In case the appropriate FIAP profiO₂ Generator perfectly match with your operational requirements is not comprised by our standard range, please do not hesitate to contact us – we will be pleased to provide you with a respective quotation.








Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Kapazität Sm ³ / h Capacity Sm ³ / h	Reinheit % Purity %	Min. Eingangsdruck bar Min. inlet pressure bar	Ausgangsdruck Outlet pressure	Max. Betriebsdruck Max. working pressure
1880	FIAP profiO ₂ Generator 10 FIAP profiO ₂ Generator 10	0,8	93	6	4	10
1881	FIAP profiO ₂ Generator 20 FIAP profiO ₂ Generator 20	1,7	93	6	4	10
1882	FIAP profiO ₂ Generator 40 FIAP profiO ₂ Generator 40	2,5	93	6	4	10
1883	FIAP profiO ₂ Generator 60 FIAP profiO ₂ Generator 60	3,5	93	6	4	10

FIAP profiO₂ Eintragsystem • FIAP profiO₂ Oxygenation System

Das FIAP profiO₂ Eintragsystem ist ein optimiertes Sauerstoffeintragsgerät für die dezentrale Sauerstoffanreicherung in Ihrer Fischzuchtanlage. Das Wasser wird unter der Abdeckhaube mit dem zugeführten Reinsauerstoff aus einem Tank oder einem Sauerstoffgenerator angereichert und anschließend mit einer Übersättigung von bis zu 200 % mittels einer gerichteten Strömung in das Produktionsgewässer zurückgeführt. Das FIAP profiO₂ Eintragsystem ist handlich, arbeitet nahezu geräuschlos und mit hoher Effizienz. Durch die erforderliche Druckdifferenz (ca. 0,1 bar) und das optimierte FIAP profiO₂ Eintragsystem erfolgt der Sauerstoffeintrag wesentlich effizienter als bei vergleichbaren Geräten. Das FIAP profiO₂ Eintragsystem ist komplett aus Edelstahl gefertigt und wird fertig montiert geliefert. Das FIAP profiO₂ Eintragsystem – die individuelle Lösung für Ihren Fischzuchtbetrieb.

FIAP profiO₂ Oxygenation System is an optimized oxygenation device, which facilitates your fish farm's decentralized oxygen supply. Underneath its cover hood, the water will be oxygenated with pure oxygen, fed in from a tank or by means of an oxygen generator. Subsequently, a directed current will feed your production water with this water, which then features up to 200 % oversaturation. FIAP profiO₂ Oxygenation System is conveniently handled, and operates nearly noiseless at high efficiency. The required pressure difference (approx. 0.1 bar) and optimized FIAP profiO₂ Oxygenation System ensure significantly more effective oxygenation than traditional devices will achieve. FIAP profiO₂ Oxygenation System has been completely made from stainless steel and will be supplied pre-assembled. FIAP profiO₂ Oxygenation System – the individual solution for your fish farm.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung kW Power kW	Wasserdurchfluss l / s Water Flow Rate l / s	O ₂ - Eintrag l / min Oxygenation l / min	O ₂ - Eintrag g / h Oxygenation g / h	Abmessung mm Dimension mm
1895	FIAP profiO ₂ Eintragsystem FIAP profiO ₂ Oxygenation System	0,37	20	9,3	780	1.230 x 1.200 x 905





FIAP profiO₂ Eintragsystem im praktischen Einsatz
FIAP profiO₂ Immission System in the Field



FIAP profiO₂ Eintragsystem im praktischen Einsatz
FIAP profiO₂ Immission System in the Field

FIAP profiO₂ Cone • FIAP profiO₂ Cone

Der FIAP profiO₂ Cone ist zur Optimierung der Sättigung von Gasen im Wasser entwickelt worden. Gasübertragungen und Wirkungsgrade von bis zu 100 % sind möglich. Der Eintritt des Zulaufwassers und des Sauerstoffs befindet sich an der Spitze des Konus, die Fließrichtung des Wassers ist von oben nach unten gerichtet. Wegen der sinkenden Fließgeschwindigkeit im Konus stellt sich ein Gleichgewicht zwischen dem Auftrieb der Sauerstoffblasen und dem abwärts strömenden Wasser ein. Die Sauerstoffblasen schweben weiter im Wasser und das Gas tritt in Lösung. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Modelle des FIAP profiO₂ Cones an.

The FIAP profiO₂ Cones have been designed to optimize the water's gas saturation. Gas transfers and efficiency levels of up to 100 % are feasible. Feed water and oxygen inflow are located at the cone's tip, the water thus flows top-down. The decreasing flow velocity inside the cone causes a balance between the oxygen bubbles' buoyant force and the downward flowing water. The oxygen bubbles keep floating in the water, and the gas dissolves. We offer FIAP profiO₂ Cone in three different versions.



1897
1898



1899

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Durchfluss m ³ Flow Rate m ³	Druck bar Pressure bar	Anschluss Connection	Gewicht kg Weight kg	Abmessung mm Dimension mm
1897	FIAP profiO ₂ Cone 3.000 FIAP profiO ₂ Cone 3.000	30	2,0	DN 80	45	Ø 650 x 1.800
1898	FIAP profiO ₂ Cone 6.000 FIAP profiO ₂ Cone 6.000	60	2,0	DN 100	65	Ø 880 x 2.300
1899	FIAP profiO ₂ Cone 11.500 FIAP profiO ₂ Cone 11.500	115	2,0	DN 125	95	Ø 1.100 x 2.800





TRANSPORT *TRANSPORTATION*

FIAP profifish Tonne • FIAP profifish Tons

Die FIAP profifish Tonne findet man heute überall dort, wo feste und flüssige Medien sicher gelagert und transportiert werden müssen. Kombiniert mit Fahrwagen ist die FIAP profifish Tonne ein universeller Helfer für jede Fischzucht. Die FIAP profifish Tonne ist in 2 Größen erhältlich.

FIAP profifish Tons are used wherever solid and liquid media require safe storage and transportation. Combined with a trolley, FIAP profifish Tons are universal auxiliaries for each and every fish farm. FIAP profifish Tons are available in 2 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1350	FIAP profifish Tonne 50 l FIAP profifish Ton 50 l	50	420 x 640
1350-1	FIAP profifish Deckel 50 l FIAP profifish Lid 50 l		
1350-2	FIAP profifish Fahrwagen 50 l FIAP profifish Trolley 50 l		
1351	FIAP profifish Tonne 110 l FIAP profifish Ton 110 l	110	520 x 725
1351-1	FIAP profifish Deckel 110 l FIAP profifish Lid 110 l		
1351-2	FIAP profifish Fahrwagen 110 l FIAP profifish Trolley 110 l		



FIAP profifish Wanne • FIAP profifish Troughs

Die FIAP profifish Wanne ist der perfekte Begleiter der täglichen Arbeit in Fischereibetrieben. Durch den robusten, umlaufenden Aluminiumrahmen ist die FIAP profifish Wanne für jegliche Art von Transportaufgaben bestens geeignet. Die FIAP profifish Wanne ist in 3 Größen erhältlich.

FIAP profifish Troughs are perfect attendants in fish farms' day-to-day work. Their robust, all-round aluminum frames make FIAP profifish Troughs perfectly suitable for any kind of transport activities. FIAP profifish Troughs are available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1352	FIAP profifish Wanne 61 l FIAP profifish Troughs 61 l	61	830 / 690 x 540 / 400 x 260
1353	FIAP profifish Wanne 106 l FIAP profifish Troughs 106 l	106	830 / 690 x 570 / 440 x 400
1354	FIAP profifish Wanne 80 l FIAP profifish Troughs 80 l	80	650 / 500 x 400



FIAP profifish Korb • FIAP profifish Basket

Der FIAP profifish Korb ist sehr leicht, widerstandsfähig, stapelbar und ideal in der Fischverarbeitung und bei der Teichabfischung einsetzbar.

FIAP profifish Basket is ultra-light, hard-wearing, and stackable. FIAP profifish Basket is ideally suitable in fish processing and fishing ponds out.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1355	FIAP profifish Korb FIAP profifish Basket	58	528 / 465 x 430



FIAP profitransport Schubkarren • FIAP profitransport Wheelbarrow

Der FIAP profitransport Schubkarren ist ein robustes, feuerverzinktes Transportsystem für den innerbetrieblichen Fischtransport. Das rückschonende Fahrgestell erleichtert Ihre tägliche Arbeit in Produktionsbetrieben. Ohne fremde Hilfe können Fische problemlos nach dem Sortieren oder beim Umsetzen transportiert werden. Besonders ist unser FIAP profitransport Schubkarren für den Einsatz auf schmalen Dämmen geeignet. Im Lieferumfang ist das Fahrgestell mit Reifen, Behälter und Behälterdeckel enthalten.

FIAP profitransport Wheelbarrow is a solid, hot-dip galvanized transport system for in-plant fish transport. Its spine-friendly bogie facilitates day-to-day work in production plants. Without any assistance, fish can easily be transported after grading or for relocation purposes. Our FIAP profitransport Wheelbarrow is particularly suitable for being deployed on narrow embankments. Its delivery scope comprises tires, container, and container lid.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1900	FIAP profitransport Schubkarren FIAP profitransport Wheelbarrow	125	1.800 x 550 x 720
1900-1	FIAP profitransport Schubkarren Behälter FIAP profitransport Wheelbarrow Container	125	500 x 500 x 720
1900-2	FIAP profitransport Schubkarren Deckel FIAP profitransport Wheelbarrow Lid		500 x 500



1900-2

1900-1

FIAP FishBag Active

Der FIAP FishBag Active ist durch seine qualitativ hochwertige Ausführung ideal für den Lebendfischtransport geeignet und in 3 Größen erhältlich.

FIAP FishBag Active facilitates the transporting of fish over longer periods. Premium-quality and most robust workmanship. Thanks to its high-quality design, FIAP FishBag Active is ideally suitable for transporting life fish. It is available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2786	FIAP FishBag Active	300 x 600
2787	FIAP FishBag Active	400 x 750
2788	FIAP FishBag Active	580 x 1.000



FIAP FishBag Active Ring

Zum professionellen Verschließen des FIAP FishBag Active bieten wir die passenden Gummiringe.

We offer the appropriate rubber rings to seal FIAP FishBag Active in a professional way.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity
2789	FIAP FishBag Active Ring	50 Stück 50 pcs



FIAP profitransport Box • FIAP profitransport Box

Die FIAP profitransport Box ist der ideale tragbare Fischtransportbehälter für Teichwirte, Hobbyfischzüchter und Angler. Durch die optimalen Abmessungen kann die FIAP profitransport Box problemlos im gefüllten Zustand getragen und bequem im Kofferraum eines PKW's verstaut werden. Die FIAP profitransport Box wird aus PE gefertigt und ist somit besonders leicht, robust und bruchsicher. Der durch eine Klappe zu öffnende Deckel ist ideal zur Fischentnahme und Luftzufuhr. Zwei praktische Tragegriffe sind bereits an der FIAP profitransport Box montiert. Die FIAP profitransport Box ist UV-beständig, isoliert, verfügt über ein Ablassventil und ist in 3 Größen erhältlich.

FIAP profitransport Box is the ideal portable fish transport container for fish farmers, hobby pisciculturists, and fishermen. Its optimal dimensions allow for easily carrying filled FIAP profitransport Box, as well as for its convenient stowing in car trunks. FIAP profitransport Box has been made from polyethylene, and is thus particularly lightweight, robust, and break-proof. Its flap-opened top cover facilitates most easy removal of fish and air supply. Two convenient carrying handles have been pre-assembled to FIAP profitransport Box. FIAP profitransport Box is UV resistant, insulated, and has been equipped with a drain valve. FIAP profitransport Box is available in three different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1904	FIAP profitransport Box 100 FIAP profitransport Box 100	95	895 / 593 x 442 / 309 x 426 / 304
1905	FIAP profitransport Box 120 FIAP profitransport Box 120	114	1.000 / 880 x 450 / 355 x 450 / 340
1906	FIAP profitransport Box 150 FIAP profitransport Box 150	142	1.058 / 950 x 475 / 380 x 515 / 420



Zum professionellen Transportieren von kleinen Fischmengen muss das Wasser ausreichend belüftet werden. Hier bieten wir Ihnen zwei passende Varianten (1,5 V und 12 V) an Belüftungspumpen inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein an.

The transport of smaller fish quantities in a professional manner requires the water's adequate aeration. For this purpose, we offer aeration pumps in two suitable versions (1.5 V and 12 V), including hose (0.5m) and air stone.

FIAP Air Active Mini SET 1,5 V

Das FIAP Air Active Mini SET 1,5 V besteht aus einer Belüftungspumpe für 1,5 V Batteriebetrieb inkl. Schlauch (0,5 m) mit Ausströmerstein und ist bestens zur Zwischenhaltung und den Transport kleiner Mengen Fisch geeignet.

FIAP Air Active Mini SET 1.5 V comprises an aeration pump, operated with 1.5 V batteries, including tube (0.5 m) and air stone. It is ideally suitable for intermediate husbandry and transporting small numbers of fish.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Amount of power l / h
1200	FIAP Air Active Mini SET 1,5 V	6	0,4	1,5	115 x 80 x 45	60
1200-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					

FIAP Air Active Mini SET 12 V

Das FIAP Air Active Mini SET 12 V ist ein kompaktes professionelles Belüftungsset mit 12 V Stecker für Zigarettenanzünder (1,5 m) oder Batteriebetrieb. Zur Belüftung von Behältern und FIAP FishBag Active (siehe Seite 183) ist das FIAP Air Active Mini Set 12 V bestens geeignet. Das FIAP Air Active Mini Set 12 V wird inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein geliefert.

FIAP Air Active Mini SET 12 V is a compact, professional aeration set with 12 V plug for cigarette lighter (1.5 m) or battery operation. FIAP Air Active Mini SET 12 V is perfectly suitable for aerating containers and FIAP FishBag Active (please refer to page 183). FIAP Air Active Mini SET 12 V is supplied with tube (0.5 m) and air stone.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1201	FIAP Air Active Mini SET 12 V	6	1,2	12	140 x 85 x 40	95
1201-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					



FIAP profitransport IsoBox • FIAP profitransport Iso Box

Die FIAP profitransport IsoBox ist der ideale tragbare Fischtransportbehälter für Teichwirte, Hobbyfischzüchter und Angler. Durch die optimalen Abmessungen kann die FIAP profitransport IsoBox problemlos im gefüllten Zustand getragen und bequem im Kofferraum eines PKW's verstaut werden. Die FIAP profitransport IsoBox wird aus PE gefertigt und ist somit besonders leicht, robust und bruchsicher. Der durch eine Klappe zu öffnende Deckel ist ideal zur Fischentnahme und Luftzufuhr. Zwei praktische Tragegriffe sind bereits an der FIAP profitransport IsoBox montiert. Die FIAP profitransport IsoBox ist UV-beständig, isoliert, verfügt über ein Ablassventil und ist in 3 Größen erhältlich.

IsoBox is the ideal portable fish transport container for fish farmers, hobby pisciculturists, and fishermen. Its optimal dimensions allow for easily carrying filled FIAP profitransport IsoBox, as well as for its convenient stowing in car trunks. FIAP profitransport IsoBox has been made from polyethylene, and is thus particularly lightweight, robust, and break-proof. Its flap-opened top cover facilitates most easy removal of fish and air supply. Two convenient carrying handles have been pre-assembled to FIAP profitransport IsoBox. FIAP profitransport IsoBox is UV resistant, insulated, and has been equipped with a drain valve. FIAP profitransport IsoBox is available in three different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1907	FIAP profitransport IsoBox 50 FIAP profitransport IsoBox 50	45	655 / 565 x 372 / 315 x 368 / 285
1908	FIAP profitransport IsoBox 95 FIAP profitransport IsoBox 95	89	877 / 775 x 426 / 340 x 448 / 340
1909	FIAP profitransport IsoBox 250 FIAP profitransport IsoBox 250	236	1.470 / 1.130 x 648 / 450 x 664 / 460



Zum professionellen Transportieren von kleinen Fischmengen muss das Wasser ausreichend belüftet werden. Hier bieten wir Ihnen zwei passende Varianten (1,5 V und 12 V) an Belüftungspumpen inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein an.
The transport of smaller fish quantities in a professional manner requires the water's adequate aeration. For this purpose, we offer aeration pumps in two suitable versions (1.5 V and 12 V), including hose (0.5m) and air stone.

FIAP Air Active Mini SET 1,5 V

Das FIAP Air Active Mini SET 1,5 V besteht aus einer Belüftungspumpe für 1,5 V Batteriebetrieb inkl. Schlauch (0,5 m) mit Ausströmerstein und ist bestens zur Zwischenhaltung und den Transport kleiner Mengen Fisch geeignet.

FIAP Air Active Mini SET 1.5 V comprises an aeration pump, operated with 1.5 V batteries, including tube (0.5 m) and air stone. It is ideally suitable for intermediate husbandry and transporting small numbers of fish.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1200	FIAP Air Active Mini SET 1,5 V	6	0,4	1,5	115 x 80 x 45	60
1200-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					

FIAP Air Active Mini SET 12 V

Das FIAP Air Active Mini SET 12 V ist ein kompaktes professionelles Belüftungsset mit 12 V Stecker für Zigarettenanzünder (1,5 m) oder Batteriebetrieb. Zur Belüftung von Behältern und FIAP FishBag Active (siehe Seite 183) ist das FIAP Air Active Mini Set 12 V bestens geeignet. Das FIAP Air Active Mini Set 12 V wird inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein geliefert.

FIAP Air Active Mini SET 12 V is a compact, professional aeration set with 12 V plug for cigarette lighter (1.5 m) or battery operation. FIAP Air Active Mini SET 12 V is perfectly suitable for aerating containers and FIAP FishBag Active (please refer to page 183). FIAP Air Active Mini SET 12 V is supplied with tube (0.5 m) and air stone.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1201	FIAP Air Active Mini SET 12 V	6	1,2	12	140 x 85 x 40	95
1201-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					



FIAP profitransport Behälter • FIAP profitransport Tank

Lebende Fische gesund an ihren Zielort zu bringen, stellt gewisse Anforderungen an die Fischtransportausrüstung.

Der FIAP profitransport Behälter wird individuell nach Kundenwunsch aus handlaminiertem glasfaserverstärktem Polyester (GFK) in einer Sandwichbauweise mit Holzkern gefertigt. Durch die individuelle Bauweise lässt sich der Platzbedarf auf oder in Ihrem Fahrzeug perfekt nutzen. Alle FIAP profitransport Behälter sind in grün oder weiß lieferbar und werden mit abnehmbaren, fest schließendem Deckel geliefert.

Als zusätzliche Kaufoption ist es möglich Ihren FIAP profitransport Behälter mit Schleuse, Tragegriffe, Ablasshahn, Befestigungswinkel oder Ablaufrutsche auszustatten.

Der Gesamtpreis eines Behälters setzt sich aus den Abmessungen Länge x Breite x Höhe zusammen und wird in m³ berechnet. Alle möglichen Kaufoptionen müssen zusätzlich bestellt werden.

Beispiel des FIAP profitransport Behälters:

1,0 m x 0,8 m x 0,6 m x 1.000 = 480 Liter Volumen = Bestellung 480 x Art.Nr. 1910

Achten Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Abmessung Länge x Breite x Höhe und die Farbe immer mit anzugeben.

Transporting life fish to their destination in good health means that the fish transport equipment will have to meet certain requirements.

FIAP profitransport Tank is customized in sandwich construction and made from manually laminated glass fiber reinforced polyester (GRP) with wood core.

Its individual design allows for making ideal use of the spatial conditions and requirements given on or inside your vehicle. FIAP profitransport Tank is generally available in white or green color, and will be supplied with detachable, securely closing top cover.


Optionally, your FIAP profitransport Tank can be equipped with tank lock, handles, drain valve, tank angle, and gravity chute.

The tank's total price will be calculated on base of its dimensions length x width x height in m³. Any optionally available equipment is to be ordered separately.

Example for FIAP profitransport Tank:

1000 mm x 800 mm x 600 mm = 480 liters of volume = order 480 x Art. No. 1910

Please ensure to state the required dimensions length x width x height as well as the desired color along with your order.



	Temperatur °C Temperature °C	Fischmenge kg Fish quantity kg	Verhältnis Fisch : Wasser Proportion Fsh : Water	Sauerstoff l / h Oxygen l / h
Forelle Brut Trout fry	10 – 12	90	1 : 10	20
Forelle Setzling Trout fingerling	10 – 12	150	1 : 5,7	30
Forelle Speise Trout	10 – 12	200	1 : 5,7	35
Karpfen K1 Carp K1	10 – 12	200	1 : 4	10
Karpfen K2 Carp K2	10 – 12	400	1 : 1,5	12
Karpfen K3 Carp K3	10 – 12	500	1 : 1	17

Angaben bei einem Transportvolumen von 1.000 l, einer Transportzeit von 10 Stunden sind Richtwerte und ohne Gewähr.
The data referring to a transport volume of 1000 liters and a transport time of 10 hours are approximate values only. The respective information is supplied without any liability.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity	Abmessung mm Dimension mm
1910	FIAP profitransport Behälter FIAP profitransport Tank	per Liter	individuell individually



FIAP profitransport Behälter Schleuse • FIAP profitransport Tank Lock

Die FIAP profitransport Behälter Schleuse ist passend für alle FIAP profitransport Behälter und dient mit einer Öffnung von 300 x 400 mm zur fischschonenden und schnellen Entleerung der FIAP profitransport Behälter.
FIAP profitransport Tank Lock matches with all available FIAP profitransport Tanks. Its 300 x 400 mm opening facilitates the fish-safe and fast draining of all FIAP profitransport Tanks.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1910-1	FIAP profitransport Behälter Schleuse FIAP profitransport Tank Lock	300 x 400



FIAP profitransport Behälter Ablasshahn • FIAP profitransport Tank Drain Valve

Der FIAP profitransport Behälter Ablasshahn (1 1/4") dient zur sauberen Wasserentleerung des FIAP profitransport Behälters.
FIAP profitransport Tank Drain Valve (1 1/4") has been designed for clean water discharge of FIAP profitransport Tank.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss
1910-2	FIAP profitransport Behälter Ablasshahn FIAP profitransport Tank Drain Valve	1 1/4"



FIAP profitransport Behälter Griff • FIAP profitransport Tank Handle

Der FIAP profitransport Behälter Griff dient zum praktischen Tragen des FIAP profitransport Behälters.
FIAP profitransport Tank Handle facilitates FIAP profitransport Tank's convenient carrying.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1910-3	FIAP profitransport Behälter Griff FIAP profitransport Tank Handle



FIAP profitransport Behälter Winkel • FIAP profitransport Tank Angle

Der aus Edelstahl gefertigte FIAP profitransport Behälter Winkel dient zur Befestigung des FIAP profitransport Behälters auf LKW, Pick-Up oder Anhänger.
FIAP profitransport Tank Angle made from stainless steel serves to secure FIAP profitransport Tank on trucks, pickups, or trailers.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1910-4	FIAP profitransport Behälter Winkel FIAP profitransport Tank Angle



FIAP profitransport Rutsche • FIAP profitransport Gravity Chute

Die FIAP profitransport Rutsche wird an die Schleuse des FIAP profitransport Behälters angedockt und ermöglicht ein schnelles Entladen der Fische.
FIAP profitransport Gravity Chute is connected to FIAP profitransport Tank Lock. It thus facilitates quick fish discharge.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Auslauf Outlet	Abmessung mm Dimension mm
1911	FIAP profitransport Rutsche DN150 FIAP profitransport Gravity Chute DN150	DN150	2.000 x 500 x 400
1912	FIAP profitransport Rutsche DN200 FIAP profitransport Gravity Chute DN200	DN200	2.000 x 500 x 400



FIAP profitransport Behälter Dichtung • FIAP profitransport Tank Seal

Die FIAP profitransport Behälter Dichtung dient zur Abdichtung des FIAP profitransport Behälters. Das hochwertige Dichtungsprofil wird als Meterware geliefert.
FIAP profitransport Tank Seal serves to seal FIAP profitransport Tank. The high-quality sealing profile will be sold by the meter.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1910-5	FIAP profitransport Behälter Dichtung FIAP profitransport Tank Seal



FIAP profi**transport** Zubehör • FIAP profi**transport** AccessoriesFIAP profi**O₂** Druckminderer • FIAP profi**O₂** Pressure Regulator

siehe Seite 166
see page 166

FIAP profi**O₂** Druckschlauch • FIAP profi**O₂** Pressure Hose

siehe Seite 166
see page 166

FIAP profi**O₂** Verteiler Hobby • FIAP profi**O₂** Manifold Hobby

siehe Seite 167
see page 167

FIAP profi**O₂** Verteiler Profi • FIAP profi**O₂** Manifold Pro

siehe Seite 167
see page 167

FIAP profi**O₂** Durchflussmengenmesser Hobby • FIAP profi**O₂** Flow Meter Hobby

siehe Seite 168
see page 168






FIAP profitransport Zubehör • FIAP profitransport Accessories

FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi • FIAP profiO₂ Flow Meter Pro

siehe Seite 169 / 170 / 171
see page 169 / 170 / 171



FIAP profiO₂ Keramik • FIAP profiO₂ Ceramic

siehe Seite 172
see page 172



FIAP profiO₂ Schlauch • FIAP profiO₂ Hose

siehe Seite 173
see page 173



FIAP profiO₂ Stab • FIAP profiO₂ Bar

siehe Seite 174
see page 174



FIAP profiO₂ Ausströmer • FIAP profiO₂ Diffuser

siehe Seite 175
see page 175



FIAP profitransport Iso Behälter • FIAP profitransport Iso Tank

Der FIAP profitransport Iso Behälter ist aus starkem, doppelwandigen glasfaserverstärktem Polyester gefertigt und als isolierter Transportbehälter für den längeren Lebendfischtransport bestens geeignet. Die Isolation des FIAP profitransport Iso Behälters wird durch 2 cm Schaumpaneele und Edelstahlmetallteile erreicht und die anti-rutsch Oberfläche des FIAP profitransport Iso Behälters ermöglicht ein sicheres Gehen und Arbeiten auf dem Transportbehälter. Für den optimalen Fischtransport ist der FIAP profitransport Iso Behälter mit einem gut schließbaren Spritzschutzdeckel, Luft- und Sauerstoffdurchführungen, sowie einem Handgriff ausgestattet. An der Frontseite des FIAP profitransport Iso Behälter befindet sich ein 2 " Ablasshahn mit wasserdichter Abdeckung, der einen Wasserwechsel und eine komplette Entleerung ermöglicht. Die große Schleuse mit Innenschieber sorgt für eine schonende und zeitsparende Fischentleerung. Alle Metallteile des FIAP profitransport Iso Behälters sind aus Edelstahl.

Als Zubehör kann eine Ablaufrutsche (2.000 mm) oder ein Ablauftrichter mit Rohranschluss DN 150 oder DN 200 geliefert werden.



Being an insulated transport container and made from robust, double-walled, glass fiber reinforced polyester FIAP profitransport Iso Tank is ideally suitable for prolonged life fish transport. FIAP profitransport Iso Tank's insulation has been realized by means of foam panels, featuring a thickness of 2 cm, and stainless steel metal parts. FIAP profitransport Iso Tank features an anti-slip surface to ensure safe walking and working on the Iso Tanks. In order to facilitate the safe transport of fish, FIAP profitransport Iso Tank has been equipped with a securely lockable anti-splash cover, air and oxygen ducts, as well as a handle. FIAP profitransport Iso Tank's front side provides a 2 " drain valve with waterproof covering in order to facilitate both, water change as well as complete draining. Its large lock with integrated slide ensures safe and time-saving fish discharge. All of FIAP profitransport Iso Tank's metal components have been made from stainless steel.

Available accessories are a gravity chute (2.000 mm) or a discharge hopper with DN 150 or DN 200 pipe connection.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Schleuse mm Sluice mm
1920	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	800	1.370 / 1.200 x 900 x 1.010 / 850	400 x 290
1921	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	1.080	1.870 / 1.700 x 1.050 x 990 / 750	400 x 290
1922	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	1.350	1.885 / 1.700 x 1.050 x 1.135 / 900	325 x 290
1923	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	1.620	2.270 / 2.100 x 1.050 x 1.120 / 880	400 x 290
1924	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	2.240	2.395 / 2.220 x 1.050 x 1.370 / 1.130	400 x 290
1925	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	2.790	2.410 / 2.220 x 1.050 x 1.600 / 1.360	325 x 290



FIAP profitransport Iso Rutsche • FIAP profitransport Iso Gravity Chute

Wird die FIAP profitransport Iso Rutsche an die Schleuse der FIAP profitransport Iso Behälters angedockt, ermöglicht sie ein schnelles Entladen der Fische in Produktionsteiche oder Hälterbecken.

Connecting FIAP profitransport Iso Gravity Chute to FIAP profitransport Iso Tank's lock facilitates the quick discharge of fish in production ponds or cultivation tanks.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Auslaufbreite Innenmaß mm Internal Outlet Width mm
1926	FIAP profitransport Iso Rutsche FIAP profitransport Iso Gravity Chute	2.000 x 520 x 400	520



FIAP profitransport Iso Trichter • FIAP profitransport Iso Hopper

Der FIAP profitransport Iso Trichter ermöglicht durch Andocken an die Schleuse ein schnelles Entladen der Fische in Produktionsteiche oder Hälterbecken.

Connecting FIAP profitransport Iso Hopper to the lock facilitates the quick discharge of fish in production ponds or cultivation tanks.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Rohranschluss Tube Connection
1927	FIAP profitransport Iso Trichter FIAP profitransport Iso Hopper	1.000 x 600 x 600	DN 200



FIAP profitransport Iso Becken • FIAP profitransport Iso Basin

Das FIAP profitransport Iso Becken ist perfekt als Schauaquarium oder für die Haltung von Lebendfischen in Verkaufsräumen und Restaurants geeignet und mit 2 Plexiglasscheiben, Beleuchtung, UV Lampe, Luftkompressor, Wasserpumpe und integriertem Filter ausgestattet. Das FIAP profitransport Iso Becken ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt, wird aus hygienischem Gesichtspunkt in der Farbe weiß geliefert und ist in 2 Größen erhältlich.

FIAP profitransport Iso Basin is perfectly suitable as show aquarium or to keep life fish in salesrooms and at restaurants. It has been equipped with 2 acrylic glass windows, lighting, UV lamp, air compressor, water pump, and integrated filter. FIAP profitransport Iso Basin has been made from glass fiber reinforced plastic, and is – due to hygiene-related reasons – supplied in white color. FIAP profitransport Iso Basin is available in two different versions.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Abmessung Fenster mm Window Size mm
1928	FIAP profitransport Iso Becken FIAP profitransport Iso Basin	1.550	1.112 x 1.112 x 1.250	625 x 715
1929	FIAP profitransport Iso Becken FIAP profitransport Iso Basin	2.100	2.220 x 1.112 x 1.360	1.220 x 715

FIAP profitransport Fischerboot • FIAP profitransport Fishing Boat

Das FIAP profitransport Fischerboot ist ein professionelles Fischerboot zum Füttern, für Probefänge und zum Abfischen von Produktionsteichen. Das aus glasfaserverstärktem Kunststoff und marineblau gefertigte FIAP profitransport Fischerboot unterstützt Sie bei allen Arbeiten auf dem Wasser. Ein leichter Aussenborder kann am FIAP profitransport Fischerboot montiert werden. Das FIAP profitransport Fischerboot wird inklusive Paddel geliefert.

FIAP profitransport Fishing Boat is a professional fishing boat, which facilitates feeding, sampling, and fishing production ponds dry. Navy-blue FIAP profitransport Fishing Boat made from glass fiber reinforced plastic will support any and all activities on the water. FIAP profitransport Fishing Boat allows for the installation of a light-weight outboard motor. FIAP profitransport Fishing Boat will be supplied with paddles.



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm
Art. No.	Specification	Dimension mm
1930	FIAP profitransport Fischerboot FIAP profitransport Fishing Boat	3.230 x 1.480 x 550





FISCHVERARBEITUNG
FISH PROCESSING

FIAP profi**fish** Behälter • FIAP profi**fish** Containers

Der FIAP profi**fish** Behälter ist aus lebensmittelechtem Kunststoff, formstabil, flexibel und vielseitig einsetzbar. Der FIAP profi**fish** Behälter erfüllt anwenderorientierte Forderungen an Hygiene, Stabilität, leichte Handhabung und langer Lebensdauer. Der qualitativ hochwertige FIAP profi**fish** Behälter ist in 3 Größen lieferbar.

*FIAP profi**fish** Containers are made from food safe plastics, dimensionally stable, flexible, and suitable for versatile use. FIAP profi**fish** Containers meet application-related requirements towards hygiene, stability, ease-of-use, and long service life. High-quality FIAP profi**fish** Containers are available in 3 different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1356	FIAP profi fish Behälter 28 l <i>FIAP profifish Containers 28 l</i>	28	650 / 600 x 450 / 400 x 122 / 119
1357	FIAP profi fish Behälter 50 l <i>FIAP profifish Containers 50 l</i>	50	650 / 600 x 450 / 400 x 225 / 221
1358	FIAP profi fish Behälter 96 l <i>FIAP profifish Containers 96 l</i>	96	650 / 600 x 450 / 400 x 412 / 400
1356-1	FIAP profi fish Behälterdeckel <i>FIAP profifish Containers lid</i>		520 x 725



FIAP profi**work** Fisch- und Waagemesser • FIAP profi**work** Fish and Weighing Knife

Das FIAP profi**work** Fisch- und Waagemesser ist ein exklusiver Handfischtöter für das waidgerechte Töten des Fisches mit integriertem Messer und zusätzlicher Waagefunktion.

*FIAP profi**work** Fish and Weighing Knife is an exclusive manual fish killing device. Its integrated knife and additional weighing function serve to ensure expertly fish killing.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1950	FIAP profi work Fisch- und Waagemesser <i>FIAP profiwork Fish and Weighing Knife</i>	90	240 x 35



FIAP profi**work** Fischmesser • FIAP profi**work** Fish Knife

Das FIAP profi**work** Fischmesser ist ein hochwertiges, professionelles Fischmesser zum Schlachten von jeglicher Art von Fischen und in 2 Größen erhältlich.

*FIAP profi**work** Fish Knife is a high-quality fish knife, which facilitates the slaughtering of any kind of fish. It is available in professional design and two different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1951	FIAP profi work Fischmesser 150 <i>FIAP profiwork Fish Knife 150</i>	150	275 x 35
1952	FIAP profi work Fischmesser 200 <i>FIAP profiwork Fish Knife 200</i>	200	350 x 37



FIAP profi**work** Fischmesser schwimmend • FIAP profi**work** Floatable Fish Knife

Das FIAP profi**work** Fischmesser schwimmend ist ein hochwertiges, professionelles Fischmesser mit schwimmender Funktion zum Schlachten von jeglicher Art von Fischen und in 2 Größen erhältlich.

*FIAP profi**work** Floatable Fish Knife is a high-quality floatable fish knife, which facilitates the slaughtering of any kind of fish. It is available in professional design and two different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1953	FIAP profi work Fischmesser 110 schwimmend <i>FIAP profiwork Floatable Fish Knife 110</i>	110	245 x 32
1954	FIAP profi work Fischmesser 160 schwimmend <i>FIAP profiwork Floatable Fish Knife 160</i>	160	300 x 32



FIAP profiline Handschuhe • FIAP profiline Gloves

Der FIAP **profiline** Handschuh ist ein absolut hochwertiger und wasserdichter Handschuh aus Naturlatex mit Baumwolljersefutter. Die Länge des Handschuhs beträgt 310 mm. Der aufgeraute Hand- und Fingerbereich gewährleistet ein sicheres Arbeiten mit lebenden und geschlachteten Fischen. Die FIAP **profiline** Handschuhe sind in 4 Größen erhältlich.

Premium-quality and waterproof FIAP profiline Gloves have been made from natural latex and provide cotton jersey lining. At a length of 310 mm, the gloves feature 2 mm thickness. Their roughened hand and finger parts ensure the safe handling of both, live as well as slaughtered fish. FIAP profiline Gloves are available in 4 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1700	FIAP profiline Handschuhe Größe 7 FIAP profiline Gloves Size 7
1701	FIAP profiline Handschuhe Größe 8 FIAP profiline Gloves Size 8
1702	FIAP profiline Handschuhe Größe 9 FIAP profiline Gloves Size 9
1703	FIAP profiline Handschuhe Größe 10 FIAP profiline Gloves Size 10

**FIAP profifish Wanne • FIAP profifish Troughs**

Die FIAP **profifish** Wanne ist der perfekte Begleiter der täglichen Arbeit in Fischereibetrieben. Durch den robusten, umlaufenden Aluminiumrahmen ist die FIAP **profifish** Wanne für jegliche Art von Transportaufgaben bestens geeignet. Die FIAP **profifish** Wanne ist in 3 Größen erhältlich.

FIAP profifish Troughs are perfect attendants in fish farms' day-to-day work. Their robust, all-round aluminum frames make FIAP profifish Troughs perfectly suitable for any kind of transport activities. FIAP profifish Troughs are available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1352	FIAP profifish Wanne 61 l FIAP profifish Trough 61 l	61	830 / 690 x 540 / 400 x 260
1353	FIAP profifish Wanne 106 l FIAP profifish Trough 106 l	106	830 / 690 x 570 / 440 x 400
1354	FIAP profifish Wanne 80 l FIAP profifish Trough 80 l	80	650 / 500 x 400

**FIAP profiwork Fischaalkratzer • FIAP profiwork Fish Eel Scraper**

Der FIAP **profiwork** Fischaalkratzer ist bestens zum Ausnehmen von Aalen geeignet und in professioneller Ausführung erhältlich.

Available in professional design, FIAP profiwork Fish Eel Scraper is perfectly suited for gutting eel.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1955	FIAP profiwork Fischaalkratzer FIAP profiwork Fish Eel Scraper	45	150 x 25

**FIAP profiwork Fischkehlmesser • FIAP profiwork Fish Fillet Knife**

Das FIAP **profiwork** Fischkehlmesser ist zum Aufschlitzen von Fischen geeignet. Durch die kurze Klinge werden die Innereien der Fische nicht verletzt.

FIAP profiwork Fish Fillet Knife serves for fish slitting. Thanks to its short blade the fish entrails will not be damaged.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1956	FIAP profiwork Fischkehlmesser FIAP profiwork Fish Fillet Knife	55	150 x 20




FIAP profiwork Messerschärfer • FIAP profiwork Knife Sharpener

Der FIAP profiwork Messerschärfer (Art. Nr. 1957 und Art. Nr. 1958) ist ein professioneller Wetzstahl zum Schärfen aller Messer. Mit dem FIAP profiwork Messerschärfer können auch Messer mit Wellen geschärft werden.

FIAP profiwork Knife Sharpener is professional sharpening steel, which facilitates the sharpening of all kinds of knives. FIAP profiwork Knife Sharpener also allows for sharpening knives with corrugated blades, and is available in 3 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessung mm Dimension mm
1957	FIAP profiwork Wetzstahl rund <i>FIAP profiwork Knife Sharpener round-shaped</i>	430 x 45
1958	FIAP profiwork Wetzstahl oval <i>FIAP profiwork Knife Sharpener oval-shaped</i>	430 x 50
1959	FIAP profiwork Messerschärfer <i>FIAP profiwork Knife Sharpener</i>	




FIAP profiwork Messersterilisierer • FIAP profiwork Knife Sterilizer

Der FIAP profiwork Messersterilisierer ist zur professionellen Keimbekämpfung in Produktionsbetrieben für 10 – 60 Messer geeignet und in 3 Ausführungen erhältlich.

FIAP profiwork Knife Sterilizer is used for the professional germ control of 10 – 60 knives in production plants, and is available in 3 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Kapazität Capacity	Abmessung mm Dimension mm
1960	FIAP profiwork Messersterilisierer Mini <i>FIAP profiwork Knife Sterilizer Mini</i>	10 Messer 10 Knives	300 x 350 x 160
1961	FIAP profiwork Messersterilisierer Medi <i>FIAP profiwork Knife Sterilizer Medi</i>	10 Messer 10 Knives	360 x 250 x 510
1962	FIAP profiwork Messersterilisierer Maxi <i>FIAP profiwork Knife Sterilizer Maxi</i>	60 Messer 60 Knives	1.120 x 570 x 850



FIAP profiwork Messerhalter • FIAP profiwork Knife Holder

Der FIAP profiwork Messerhalter dient zur sicheren Messeraufbewahrung und ist in 2 Ausführungen (aus Edelstahl oder aus Kunststoff mit doppeltem Magnet) erhältlich.

FIAP profiwork Knife Holder facilitates simple handling in daily operations. It is available in two different versions: one has been made from stainless steel; the other version has been made from plastic and features a twin-magnet.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1963	FIAP profiwork Messerhalter <i>FIAP profiwork Knife Holder</i>	300 x 300 x 85
1964	FIAP profiwork Messerhalter Magnet <i>FIAP profiwork Knife Holder magnet</i>	500



FIAP profiwork UV Sterilisator • FIAP profiwork UV Sterilizer

Der FIAP profiwork UV Sterilisator ist ein Messermagnethalter mit automatischer Sterilisation und automatischer Sterilisationskontrolle bzw. Beendigung.

FIAP profiwork UV Sterilizer is a magnetic knife holder, featuring automatic sterilization function and automatic sterilization control or stop, respectively.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1965	FIAP profiwork UV Sterilisator Mini <i>FIAP profiwork UV Sterilizer Mini</i>	500 x 150 x 600
1966	FIAP profiwork UV Sterilisator Maxi <i>FIAP profiwork UV Sterilizer Maxi</i>	1.000 x 150 x 600



FIAP profiwork Fischerlegetisch • FIAP profiwork Fish Cutting Table

Der FIAP profiwork Fischerlegetisch ist ein praktischer Arbeitstisch aus Edelstahl und in zwei Ausführungen erhältlich.

FIAP profiwork Fish Cutting Table is a convenient workbench, has been made from stainless steel, and is available in two different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1967	FIAP profiwork Fischerlegetisch Mini FIAP profiwork Fish Cutting Table Mini	800 x 600 x 850
1968	FIAP profiwork Fischerlegetisch Maxi FIAP profiwork Fish Cutting Table Maxi	1.200 x 700 x 850

**FIAP profiwork Fischabfallbehälter • FIAP profiwork Fish Waste Tank**

Der FIAP profiwork Fischabfallbehälter ist ein hochwertiger, aus Edelstahl gefertigter Behälter mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern. Der FIAP profiwork Fischabfallbehälter wird mit einem integrierten Abfüllzapfen im Boden geliefert und ist perfekt für Schlachtabfälle geeignet.

High-quality stainless steel FIAP profiwork Fish Waste Tank features a volumetric capacity of 300 liters. FIAP profiwork Fish Waste Tank will be supplied with integrated filling tap in the base, and is perfectly suitable for all kinds of slaughterhouse waste.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1969	FIAP profiwork Fischabfallbehälter FIAP profiwork Fish Waste Tank	300	700 x 700 x 850

**FIAP profiwork Eimer • FIAP profiwork Bucket**

Der FIAP profiwork Eimer ist aus Edelstahl mit geschlossenem, verstärktem Boden und einem Inhalt von 10 Litern.

FIAP profiwork Bucket has been made from stainless steel and features an enclosed, reinforced base as well as a volumetric capacity of 10 liters.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1970	FIAP profiwork Eimer FIAP profiwork Bucket	10	640 x 310

**FIAP profiline Schürze • FIAP profiline Apron**

Die FIAP profiline Schürze weiß wird aus PVC speziell für die Fischindustrie gefertigt. Die weiße Färbung der FIAP profiline Schürze weiß entspricht den Hygiene Richtlinien der Lebensmittelindustrie.

FIAP profiline White Apron has been made from PVC to specifically meet the fishing industry's requirements. Its white color complies with food industry hygiene guidelines.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Länge mm Length mm
1710	FIAP profiline Schürze weiß 110 FIAP profiline White Apron 110	1.100
1711	FIAP profiline Schürze weiß 120 FIAP profiline White Apron 120	1.200
1712	FIAP profiline Schürze weiß 130 FIAP profiline White Apron 130	1.300



FIAP profiwork Reinigungsanlage • FIAP profiwork Cleaning System

Die FIAP profiwork Reinigungsanlage wird aus Edelstahl gefertigt und dient der Reinigung von Schürzen und Handschuhen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Die FIAP profiwork Reinigungsanlage verfügt über eine automatische Reinigungsmitteldosierung und 2 integrierten Reinigungsbürsten (je 1.000 mm Länge). Durch diesen leichten Reinigungsprozess wird die Arbeit in jedem Produktionsbetrieb erleichtert.

FIAP profiwork Cleaning System has been made from stainless steel and serves to clean aprons and gloves in food-processing facilities. FIAP profiwork Cleaning System has been equipped with automatic cleaning agent dosing and features 2 integrated cleaning brushes (of 1.000 mm length each). This easy cleaning process serves to facilitate work in each and every production plant.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Leistung W Output W
1971	FIAP profiwork Reinigungsanlage FIAP profiwork Cleaning System	400 V / 50 – 60 Hz	250

FIAP profiline Handschuhe mit Ärmel • FIAP profiline Gauntlet Gloves

Der FIAP profiline Handschuh mit Ärmel sorgt mit seiner rauen Oberfläche für einen sicheren Halt des Fisches. Vollgelaufene Handschuhe und nasse Ärmel gehören der Vergangenheit an. Dieser widerstandsfähige Handschuh mit angeschweißtem Ärmel aus gummierten Leinen hat eine Länge von 600 mm.

Thanks to their roughened surface, these gloves ensure safe fish handling. Water-filled gloves and wet sleeves are a thing of the past. The robust gloves with welded on gauntlets made from rubberized linen feature a length of 600mm.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1704	FIAP profiline Handschuhe mit Ärmel FIAP profiline Gauntlet Gloves



FIAP profiline Armstulpen • FIAP profiline Oversleeves

Die FIAP profiline Armstulpe mit einer Länge von 600 mm ist der Profi unter den Armschonern. Am Handende der FIAP profiline Armstulpe ist eine Neopren Manschette und am Armende ein Klettband eingearbeitet.

FIAP profiline Oversleeves are the Number One oversleeves. They feature a length of 600 mm, as well as neoprene wristbands at the lower and Velcro cuffs at the top end.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1705	FIAP profiline Armstulpen FIAP profiline Oversleeves



FIAP profiline Armschoner • FIAP profiline Protective Sleeves

Der FIAP profiline Armschoner ist aus Softflex mit Gummibandzug an beiden Enden und sehr angenehm zu tragen. Die Länge der grünen FIAP profiline Armschoner beträgt 450 mm.

FIAP profiline Protective Sleeves have been made from Softflex with elastic band drawstring at both ends, and are most comfortable. Green-colored FIAP profiline Protective Sleeves feature a length of 450 mm.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1706	FIAP profiline Armschoner FIAP profiline Protective Sleeves



FIAP profiwork Fischlachsmesser • FIAP profiwork Fish Salmon Knife

Das FIAP profiwork Fischlachsmesser ist ein ideales hochwertiges Messer zur Verarbeitung von Lachs. Durch eingearbeitete Kullen in der 300 mm langen Klinge lässt sich Lachs hauchdünns aufschneiden.
FIAP profiwork Fish Salmon Knife is the ideal high-quality knife for processing salmon. Its 300 mm blade with fluted edge allows for slicing salmon ultra-thin.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1972	FIAP profiwork Fischlachsmesser FIAP profiwork Fish Salmon Knife	300	395 x 35



FIAP profiwork Fischfiletierreter • FIAP profiwork Fish Filleting Knife

Das FIAP profiwork Fischfiletierreter ist ein hochwertiges und handliches Filetierreter. Die flexible Klinge ist speziell zum Filetieren von Fischen geeignet und in 3 Größen erhältlich.
High-quality and stylish FIAP profiwork Fish Filleting Knife features convenient handles. Being equipped with a flexible blade particularly suitable for filleting, FIAP profiwork Fish Filleting Knife is available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1973	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	150	290 x 38
1974	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	180	310 x 40
1975	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	260	370 x 42



FIAP profiwork Fischfiletierhandschuh • FIAP profiwork Fish Filleting Glove

Durch das kunststoffbeschichtete Edstahlgewebe des FIAP profiwork Fischfiletierhandschuhs ist eine Verletzungsgefahr beim Filetieren ausgeschlossen. Trotz des Stahlgewebes ist der Handschuh angenehm weich.
Thanks to FIAP profiwork Fish Filleting Glove's plastic-coated stainless steel fabric, any risk of injury at filleting can be excluded. Despite its steel fabric, the glove is comfortable soft to wear.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1976	FIAP profiwork Fischfiletierhandschuh FIAP profiwork Fish Filleting Glove	L L



FIAP profiwork Fischfiletierbrett • FIAP profiwork Fish Filleting Board

Das FIAP profiwork Fischfiletierbrett ist ein großes Holzbrett zum einfachen Filetieren der Fische.
FIAP profiwork Fish Filleting Board is a large-sized wooden board, which allows for convenient fish filleting.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1977	FIAP profiwork Fischfiletierbrett FIAP profiwork Fish Filleting Board	710 x 180



FIAP profiwork Tragetasche • FIAP profiwork Carry Bag

Die FIAP profiwork Tragetasche ist aus PVC, sehr robust und vielseitig in der Fischverarbeitung oder im Fischmarketing einsetzbar. Eine Bestelleinheit der FIAP profiwork Tragetasche besteht aus 100 Tragetaschen.
FIAP profiwork Carry Bag has been made from PVC, and is extremely robust. It is versatile in fish processing or fish marketing. One order unit comprises 100 Carry Bags.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1978	FIAP profiwork Tragetasche FIAP profiwork Carry Bag	460 x 520



FIAP profiwork Fischkasten • FIAP profiwork Fish Box

Der FIAP profiwork Fischkasten erfüllt alle Voraussetzungen für den optimalen Transport von geschlachtetem Frischfisch. Das Schmelzwasserablaufsystem garantiert beste Fischqualität, denn die verderblichen Substanzen Blut, Schleim, Tran und Schmelzwasser fließen durch Ablaufrinnen direkt nach außen, egal ob Sie einen oder zehn Kästen gestapelt haben. Der robuste und langlebige FIAP profiwork Fischkasten ist in 3 Größen erhältlich und für den täglichen Einsatz bestens geeignet.

FIAP profiwork Fish Box meets all requirements for perfect transportation of slaughtered fresh fish. Its melt water drain system ensures best fish quality, since its gutters serve to directly drain off the perishable substances blood, slime, fish oil, and melt water – no matter, if one or ten boxes have been stacked. Robust and durable FIAP profiwork Fish Box is available in 3 different sizes and perfectly suitable for daily use.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1979	FIAP profiwork Fischkasten FIAP profiwork Fish Box	35	800 x 450 x 190
1980	FIAP profiwork Fischkasten FIAP profiwork Fish Box	60	800 x 450 x 270
1981	FIAP profiwork Fischkasten FIAP profiwork Fish Box	75	890 x 560 x 240



1979



1980




1981

FIAP profiwork Fischentschupper • FIAP profiwork Fish Scaler

Der FIAP profiwork Fischentschupper ist in 2 Größen erhältlich, aus Edelstahl gefertigt und mit perfektem Haltegriff bestens für den täglichen Einsatz geeignet..

FIAP profiwork Fish Scaler is available in 2 different sizes and has been made from stainless steel. Its perfect handle makes it ideally suitable for daily use.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1982	FIAP profiwork Fischentschupper Hobby FIAP profiwork Fish Scaler Hobby	220 x 50
1982-1	FIAP profiwork Fischentschupper Profi FIAP profiwork Fish Scaler Profi	295 x 65



1982



1982-1

FIAP profiwork Fischfiletierkamm • FIAP profiwork Fish Filleting Comb

Der FIAP profiwork Fischfiletierkamm ist ein universeller Helfer bei der Fischverarbeitung.

FIAP profiwork Fish Filleting Comb is universal auxiliary in fish processing.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1983	FIAP profiwork Fischfiletierkamm FIAP profiwork Fish Filleting Comb	200 x 70



FIAP profiwork Fischgrätenzange • FIAP profiwork Fish Bone Tongs

Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profiwork Fischgrätenzange ermöglicht das optimale Greifen und Entfernen der Fischgräten.

Stainless steel FIAP profiwork Fish Bone Tongs facilitate the perfect gripping and removal of fish bones.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1984	FIAP profiwork Fischgrätenzange FIAP profiwork Fish Bone Tongs	142 x 24



FIAP profiwork Fischflossenschere • FIAP profiwork Fish Fin Shears

Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profiwork Fischflossenschere ist für den täglichen Einsatz und den perfekten Schnitt.

Stainless steel FIAP profiwork Fish Fin Shears are suitable for daily use and facilitate perfect cuts.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1985	FIAP profiwork Fischflossenschere FIAP profiwork Fish Fin Shears	220 x 90



FIAP profiwork Fischbetäubung • FIAP profiwork Fish Stunner

Die FIAP profiwork Fischbetäubung ist ein robustes und wartungsarmes Gerät zur Betäubung und Tötung von Schlachtfischen. Die regulierbare, digitale Steuerungseinrichtung ermöglicht die Anpassung der Stromstärke auf den jeweiligen Bedarf. Blutungen im Gewebe durch zu starke Stromflüsse werden durch die Regulierung bei richtiger Einstellung unterbunden. Die Verwendung der Plattenelektrode garantiert im Gegensatz zu anderen Modellen mit Gitterelektroden einen gleichmäßigen Aufbau des elektrischen Feldes. Dieses Feld betäubt oder tötet den Fisch je nach Einstellungsstärke des Feldes. Mit der FIAP profiwork Fischbetäubung erzielt man im Einstellungsbereich 1 – 4 eine Betäubung des Fisches. Im Einstellungsbereich 5 – 9 wird der Fisch getötet. Die Betäubungszeit ist fest auf 90 Sekunden eingestellt. Die FIAP profiwork Fischbetäubung ist komplett anschlussfertig und in 3 Größen erhältlich. Im Lieferumfang der FIAP profiwork Fischbetäubung ist ein Behälter, eine digitale Steuerungseinheit mit Sicherheitstrenntrafo und ein Kontaktschalter für den mitgelieferten Deckel enthalten. Die FIAP profiwork Fischbetäubung ermöglicht eine schnelle und schmerzlose Tötung des Fisches gemäß den Anforderungen des Tierschutzes und Veterinärs.

FIAP profiwork Fish Stunner is a robust and low-maintenance device for the stunning and killing of slaughter fish. Its adjustable digital control unit allows for adjusting the current intensity to individual needs. Tissue hemorrhage caused by too intensive current flow can be avoided by correct settings. Unlike models, which feature grid electrodes, the plate electrode deployed ensures the electric field's consistent structure. Depending on the set field intensity, the device serves to either stun or kill fish. At settings ranging from 1 – 4, FIAP profiwork Fish Stunner will stun the fish. Settings from 5 – 9 will kill the fish. The stunning time has been pre-set to 90 seconds.

FIAP profiwork Fish Stunner is wired all ready for connection and available in 3 different versions. Its delivery scope comprises one container, one digital control unit plus safety isolating transformer, as well as one contact switch for the also included lid.

FIAP profiwork Fish Stunner facilitates quick and pain-free fish killing in accordance with animal protection and veterinary requirements.



1986



1987



1988



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1986	FIAP profiwork Fischbetäubung Mini FIAP profiwork Fish Stunner Mini	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	60	650 / 600 x 450 / 400 x 412 / 400
1986-1	FIAP profiwork E-BOX FIAP profiwork E-BOX	115 - 240 V / 50 - 60 Hz		250 x 160 x 130

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1987	FIAP profiwork Fischbetäubung Medi FIAP profiwork Fish Stunner Medi	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	525	1.200 / 1.118 x 800 / 718 x 800 / 646
1986-1	FIAP profiwork E-BOX FIAP profiwork E-BOX	115 - 240 V / 50 - 60 Hz		250 x 160 x 130

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1988	FIAP profiwork Fischbetäubung Maxi FIAP profiwork Fish Stunner Maxi	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	610	1.200 / 1.115 x 1.000 / 910 x 760 / 575
1986-1	FIAP profiwork E-BOX FIAP profiwork E-BOX	115 - 240 V / 50 - 60 Hz		250 x 160 x 130



FIAP profiwork Salmofix • FIAP profiwork Salmofix

Die FIAP profiwork Salmofix – das Original aus dem Hause FIAP – ist seit Jahrzehnten im Einsatz. Als Schlachthilfe für Fischzuchten und kleinere bis mittlere Produktionsbetriebe hat sich die FIAP profiwork Salmofix 1.000-fach bewährt. Die FIAP profiwork Salmofix ermöglicht es, in nur einem Arbeitsgang, Speisefische räucherfähig auszunehmen und perfekt zu säubern.

Kurzbeschreibung des Arbeitsvorganges:

Der Speisefisch (200 – 1.300 g) wird durch das FIAP profiwork Salmofix Messer geöffnet und durch nachfolgendes Ansetzen an den FIAP profiwork Salmofix Kopf komplett von sämtlichen Innereien befreit. Selbst die Fischnieren werden durch das speziell geformte Mundstück des FIAP profiwork Salmofix Kopfs komplett entfernt. Die pneumatisch gesteuerte Klinge (betätigt durch die FIAP profiwork Salmofix Pilztaste) trennt den Schlund des Fisches ab. Die Kiemen können, falls gewünscht, im gleichen Arbeitsgang entfernt werden. Durch den praxisgerechten Aufbau der FIAP profiwork Salmofix lässt sich eine Stundenleistung von ca. 300 – 400 Speisefische erreichen. Ideal ist die FIAP profiwork Salmofix auch in Kombination mit der FIAP profiwork Fischauswaschbürste.

Die FIAP profiwork Salmofix ist als Wandmodell oder Tischmodell lieferbar. Im Lieferumfang beider Modelle ist ein FIAP profiwork Salmofix Kopf, ein FIAP profiwork Salmofix Sauger, ein FIAP profiwork Salmofix Kompressor und alle benötigten Anschlusssteile enthalten.

FIAP profiwork Salmofix – FIAP's original – has been in practical use for decades. Being a slaughtering aide for fish farms as well as for small to medium-sized production plants, FIAP profiwork Salmofix has been tried and tested. FIAP profiwork Salmofix facilitates ready-to-kipper gutting and perfect cleaning of food fish in one single working step.

Food fish (of 200 – 1300 grams of weight) will be opened by FIAP profiwork Salmofix's Knife, and subsequently be cleaned completely from all entrails by FIAP profiwork Salmofix's Head. The perfectly shaped die affixed to FIAP profiwork Salmofix's Head will even fully remove fish kidneys.

A pneumatically controlled blade (actuated by means of FIAP profiwork Salmofix's Mushroom Button) cuts off the fish gorge. If requested, gills can also be removed at this operational step. FIAP profiwork Salmofix's practice-oriented design allows for achieving an hourly output of approx. 300 – 400 food fish.

FIAP profiwork Salmofix can also be perfectly combined with FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine. FIAP profiwork Salmofix is available for wall-mounting or as table-top unit. Both models' delivery scope comprises one FIAP profiwork Salmofix Head, one FIAP profiwork Salmofix Suction Device, one FIAP profiwork Salmofix Compressor, as well as all required connections.



1990



1991



1992

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Abmessung mm Dimension mm
1990	FIAP profiwork Salmofix Wand FIAP profiwork Salmofix Wall-Mounted	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	950 x 650 x 1.500
1991	FIAP profiwork Salmofix Tisch FIAP profiwork Salmofix Table-Top	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	1.200 x 600 x 875 / 1.500
1992	FIAP profiwork Salmofix Kopf FIAP profiwork Salmofix Head	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 x 340 x 800

FIAP profiwork Salmofix Kompressor • FIAP profiwork Salmofix Compressor

Der FIAP profiwork Salmofix Kompressor erzeugt die notwendige Druckluft für den pneumatischen Zylinder.
The FIAP profiwork Salmofix compressor generates air for pneumatic cylinders.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Abmessung mm Dimension mm
1990-1	FIAP profiwork Salmofix Kompressor FIAP profiwork Salmofix Compressor	220 - 240 V / 50 - 60 HZ	550 x 250 x 450

**FIAP profiwork Salmofix Sauger • FIAP profiwork Salmofix Suction Device**

Hier bieten wir Ihnen den FIAP profiwork Salmofix Sauger und auch den FIAP profiwork Salmofix Saugerkopf
 einzeln als Ersatzteil für die FIAP profiwork Salmofix.

We offer both, FIAP profiwork Salmofix Suction Device as well as FIAP profiwork Salmofix Suction Head separately as spare part for FIAP profiwork Salmofix.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Abmessung mm Dimension mm
1990-2	FIAP profiwork Salmofix Sauger FIAP profiwork Salmofix Suction Device	220 - 240 V / 50 - 60 HZ	Ø 400 x 800
1990-3	FIAP profiwork Salmofix Saugerkopf FIAP profiwork Salmofix Suction Head	220 - 240 V / 50 - 60 HZ	Ø 400 x 300



1990-3



1990-2


FIAP profiwork Salmofix Messer • FIAP profiwork Salmofix Knife

Das FIAP profiwork Salmofix Messer ist das komplette Ersatzmesser für die FIAP profiwork Salmofix.
FIAP profiwork Salmofix Knife is the complete substitute knife for FIAP profiwork Salmofix.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-4	FIAP profiwork Salmofix Messer FIAP profiwork Salmofix Knife	85 x 40 x 10

Ø 25 mm

Ø 20 mm

**FIAP profiwork Salmofix Ventil • FIAP profiwork Salmofix Valve**

Das FIAP profiwork Salmofix Ventil ist das Ersatzpneumatikventil für den FIAP profiwork Salmofix Kopf.
FIAP profiwork Salmofix Valve is the substitute pneumatic valve for FIAP profiwork Salmofix Head.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-5	FIAP profiwork Salmofix Ventil FIAP profiwork Salmofix Valve	55 x 30 x 28

**FIAP profiwork Salmofix Zylinder • FIAP profiwork Salmofix Cylinder**

Der FIAP profiwork Salmofix Zylinder ist der Ersatzpneumatikzylinder für den FIAP profiwork Salmofix Kopf.
FIAP profiwork Salmofix Cylinder is the substitute pneumatic cylinder for FIAP profiwork Salmofix Head.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-6	FIAP profiwork Salmofix Zylinder FIAP profiwork Salmofix Cylinder	Ø 20 x 130

**FIAP profiwork Salmofix Pilztaste • FIAP profiwork Salmofix Mushroom Button**

Die FIAP profiwork Salmofix Pilztaste ist die Ersatzpilztaste für den FIAP profiwork Salmofix Kopf.

FIAP profiwork Salmofix Mushroom Button is the substitute mushroom button for FIAP profiwork Salmofix Head.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-7	FIAP profiwork Salmofix Pilztaste FIAP profiwork Salmofix Mushroom Button	Ø 35 x 55



FIAP profiwork Schlachtmaschine • FIAP profiwork Slaughter Machine

Die FIAP profiwork Schlachtmaschine wird seit über 25 Jahren hergestellt und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Bei der Entwicklung der FIAP profiwork Schlachtmaschine wurde auf anfällige und komplizierte Technik verzichtet. Die Schlachtmaschine setzt neue Maßstäbe bei der Wartung, Handhabung und der Lebensdauer.

Die sofortige Einsatzbereitschaft per Knopfdruck ermöglicht ein rentables Arbeiten auch bei kleinen Mengen. Die FIAP profiwork Schlachtmaschine hat eine Kapazität von 1.700 – 2.100 Fischen pro Stunde. Zum Aufliegen werden die Fische mit geöffnetem Kiemendeckel und dem Bauch nach oben zwischen die auf der Transportkette befindlichen Haken geschoben. Beim Schlachtvorgang bleiben die Eingeweide unverletzt. Es können Forellen und Saiblinge verarbeitet werden. Die FIAP profiwork Schlachtmaschine wird aus Edelstahl gefertigt, ist nahezu wartungsfrei (ausgenommen Verschleißteile wie Messer und Bürsten) und in 2 Ausführungen erhältlich.


FIAP profiwork produced for more than 25 years, FIAP profiwork Slaughter Machine meets highest quality requirements. FIAP profiwork Slaughter Machine's design spares delicate and complicated technology. This benchmarking slaughter machine sets new standards with respect to maintenance, handling, and economic life time.

Its immediate operability at the touch of a button facilitates efficient handling even of small quantities. FIAP profiwork Slaughter Machine features a capacity of 1700 fish per hour. In order to feed them into the machine, ventrally upturned fish with open gill covers are placed between the hooks on the conveyor chain.

The entrails will not be damaged during the actual slaughtering process. The machine allows for processing trout and char. It has been made from stainless steel and requires almost no servicing (except for knives and brushes).



1993



1993-1



Durch einen Hebel an der Auflageseite können durch Umschalten während des Betriebs folgende Stückgewichte gewählt werden:

Turning a lever on the insertion side during operation facilitates selecting between the following unit weights:

Hebelposition unten <i>Lever position bottom</i>	450 – 650 g
Hebelposition mitte <i>Lever position central</i>	300 – 500 g
Hebelposition oben <i>Lever position top</i>	250 – 350 g

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Output W	Stromart Power	Wasserbedarf l / h Water demand l / h	Kapazität Fische / h Capacity of fish / h	Gewicht kg Weight kg	Abmessung mm Dimension mm
1993	FIAP profiwork Schlachtmaschine 1.700 <i>FIAP profiwork Slaughter Machine 1.700</i>	900	400 V / 50 Hz	200 - 400	1.700	150	1.500 x 400 x 1.300
1993-1	FIAP profiwork Schlachtmaschine 2.100 <i>FIAP profiwork Slaughter Machine 2.100</i>	1.270	400 V / 50 Hz	400 - 600	2.100	285	2.200 x 600 x 1.700



FIAP profiwork Fischauswaschbürste • FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine

Die FIAP profiwork Fischauswaschbürste ist die perfekte Arbeitsbegleitung für die FIAP profiwork Salmofix. Durch eine rotierende Bürste und regelbare Frischwasserzufuhr werden nach dem Schlachtvorgang alle Blut- oder Hautreste sauber entfernt.

Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profiwork Fischauswaschbürste ist in 2 Ausführungen als Wand- und Standmodel erhältlich und durch eine Fixierungsschraube sind beide Modelle von 900 mm – 1.400 mm höhenverstellbar.

Im Lieferumfang der FIAP profiwork Fischauswaschbürste ist ein 1,5 Meter Anschlusskabel mit einem CEE 16A Anschlussstecker enthalten.

FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine is perfect auxiliary equipment for FIAP profiwork Salmofix. A rotating brush plus adjustable fresh water supply serve to cleanly remove any and all blood and skin residues after slaughtering.

FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine has been made from stainless steel and is available in two different versions: for wall-mounting or as free-standing model.

Both models have been equipped with a fixing screw, which allows for adjusting their height from 900 to 1400 mm.

FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine's delivery scope comprises a 1.5 meter connection cable with CEE 16A connector plug.



1994



1995

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Output W	Stromart Power	Abmessung mm Dimension mm
1994	FIAP profiwork Fischauswaschbürste Wand FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine Wall-Mounted	370	380 - 400 V / 50 - 60 Hz	400 x 400 x 900 – 1.400
1995	FIAP profiwork Fischauswaschbürste Stand FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine Free-Standing	370	380 - 400 V / 50 - 60 Hz	400 x 400 x 900 – 1.400

Ersatzteile / Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1994-1	FIAP profiwork Fischauswaschbürste Motor FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine Motor
1994-2	FIAP profiwork Fischauswaschbürste FIAP profiwork Fish Cleaning Brush



1994-1




1994-2



FIAP profiwork Fischentschuppungsgerät • FIAP profiwork Fish Scaling Machine

Das FIAP profiwork Fischentschuppungsgerät ist sehr gut isoliert, spritzwassergeschützt und durch den integrierten Flanschmotor (100 W) mit einer Drehzahl von 1.360 U / min. bestens für den Dauerbetrieb geeignet. Das Kopfteil ist wasserdicht und das Gehäuse komplett aus Edelstahl gefertigt. Der 1,6 Meter lange Schlauch enthält ein flexibles Seil aus zweischichtigem Stahl, einer Isolationsschicht, einer Kunststoffschicht und die 2 Aufhängeösen ermöglichen eine Wandbefestigung des FIAP profiwork Fischentschuppungsgerätes.

FIAP profiwork Fish Scaling Machine has been perfectly isolated, is drip-proof, and its integrated flange mounted motor (100 W), featuring a revolution speed of 1360 rpm, makes it perfectly suitable for continuous duty. Its head piece is waterproof, and the casing has been completely made from stainless steel. Its 1.6 meter hose contains a flexible two-layer steel rope, featuring one insulating layer and one plastic layer. Two ring bolts facilitate FIAP profiwork Fish Scaling Machine's optional wall-mounting.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Stromart Power type	Drehzahl U / min Speed U / min	Abmessung mm Dimension mm
1989	FIAP profiwork Fischentschuppungsgerät FIAP profiwork Fish Scaling Machine	100	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	1.360	190 x 240 x 230

FIAP profiline Handschuhe • FIAP profiline Gloves

Der FIAP profiline Handschuh ist ein absolut hochwertiger und wasserdichter Handschuh aus Naturlatex mit Baumwolljersefutter. Die Länge des Handschuhs beträgt 310 mm. Der aufgeraute Hand- und Fingerbereich gewährleistet ein sicheres Arbeiten mit lebenden und geschlachteten Fischen. Die FIAP profiline Handschuhe sind in 4 Größen erhältlich.

Premium-quality and waterproof FIAP profiline Gloves have been made from natural latex and provide cotton jersey lining. At a length of 310 mm, the gloves feature 2mm thickness. Their roughened hand and finger parts ensure the safe handling of both, life as well as slaughtered fish. FIAP profiline Gloves are available in 4 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1700	FIAP profiline Handschuhe Größe 7 FIAP profiline Gloves Size 7
1701	FIAP profiline Handschuhe Größe 8 FIAP profiline Gloves Size 8
1702	FIAP profiline Handschuhe Größe 9 FIAP profiline Gloves Size 9
1703	FIAP profiline Handschuhe Größe 10 FIAP profiline Gloves Size 10



FIAP profiwork Handgrätenschneider • FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter

Unser neuer mechanischer FIAP profiwork Handgrätenschneider sollte bei keinem Fischzüchter, Teichwirt, Fischhändler, Angler und in keinem Restaurant fehlen. Der FIAP profiwork Handgrätenschneider ist einfach zu bedienen, leicht und schnell zu reinigen. Mit dem FIAP profiwork Handgrätenschneider können Filets von "Grätenfischen" küchengerecht vorbereitet werden. Wenn das Fischfilet durch das Gerät gedreht wird, zerschneiden zahlreiche rotierende Scheibenmesser das Filet und die Gräten im Abstand von drei Millimeter fast bis auf die Haut. Das Filet kann vorher gehäutet werden, es bleibt genug Fleisch stehen, dass das Filet zusammenhält. Selbstverständlich produzieren wir für Sie unsere FIAP profiwork Handgrätenschneider aus Edelstahl.

Die Wirkungsweise des FIAP profiwork Handgrätenschneiders:

Der FIAP profiwork Handgrätenschneider zerschneidet die im Filet verbleibenden Y-Gräten schnell und sicher in so kleine Stückchen, dass diese beim Verzehr nicht mehr bemerkt werden. Der FIAP profiwork Handgrätenschneider ist speziell für die Verwertung von großen Fischen entworfen, egal ob Karpfen, Weißfisch, Hecht, Schleie oder Grasfisch und ist in 3 Ausführungen erhältlich.


Our innovative FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter should be used by each and every fish farmer, fish monger, fisherman, and restaurant.

FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter is easy to use and quickly cleaned. It facilitates perfectly prepared fillets even of fish, which are rich in bones. When the fillet is being passed through the device, numerous rotating disk knives in 3 millimeters distance will cut fillet and fish bones almost all the way down to the skin. The fillets can be pre-skinned – there will be enough flesh left to keep the fillet. Self-evidently, our FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter has been made from stainless steel.

The operation principle of FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter:

FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter will quickly and reliably cut the Y-bones remaining in the fillet into pieces, which are small enough not to be recognized at consumption. FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter has been specifically designed for processing large-sized fish such as carp, whiting, pike, tench, or grass carp, and is available in 3 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schnittbreite mm Cutting Width mm	Abmessung mm Dimension mm
1996	FIAP profiwork Handgrätenschneider 90 FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter 90	90	150 x 180
1997	FIAP profiwork Handgrätenschneider 150 FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter 150	150	210 x 180
1998	FIAP profiwork Handgrätenschneider 300 FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter 300	300	360 x 180




1996



1997



1998





FIAP profiwork Grätenschneider • FIAP profiwork Fish Bone Cutter

Der FIAP profiwork Grätenschneider eignet sich besonders zum Herstellen von grätenfreien Fischfilets. Über eine schräge Zufuhrtrutsche werden die Fischfilets der Messerwalze zugeführt. Diese ist zum Schutz von Fingern mit einem beweglichen Deckel abgedeckt und schaltet den Messerantrieb beim Öffnen automatisch ab. Angetrieben wird die Messerwalze über einen Zahnriemen.

Messerwellendurchmesser: 80 mm

FIAP profiwork Fish Bone Cutter is particularly suitable for producing boneless fish fillets. An inclined feeding chute serves to lead the fish fillets to a knife cylinder. Its adjustable cover serves as finger-protection and will automatically switch the knife drive system off upon opening. The cutter block is driven by a gear belt.

Diameter of cutter block: 80 mm



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Output W	Stromart Power	Messer Knives	Schnittbreite mm Cutting Width mm	Gewicht kg Weight kg	Abmessung mm Dimension mm
1999	FIAP profiwork Grätenschneider FIAP profiwork Fish Bone Cutter	550	380 – 400 V / 50 Hz	72	300	37	500 x 400 x 300




FIAP proficare Reinigungsgeräte • FIAP proficare Cleaning Equipment

Die FIAP proficare Reinigungsgeräte entsprechen der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung (LMHV) für Reinigung und Sauberkeit der Betriebsstätten, Anlagen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung. Holzstiele, Bürsten aus Holz, Naturborsten oder verzinkte Metallteile sind nicht zugelassen.

FIAP proficare Cleaning Equipment is compliant with the (German) Regulation on Food Hygiene (LMHV) for the cleaning and cleanness level of production sites, facilities, and equipment in food processing. Wooden handles, brushes, natural bristles, and/or galvanized metal fittings are not permissible.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1190	FIAP proficare Hygieneschaufel FIAP proficare Hygiene Shovel	330 x 380 x 1.330
1191	FIAP proficare Handwaschbürste FIAP proficare Hand Brush	210 x 70
1192	FIAP proficare Handstielbürste FIAP proficare Handle Brush	410 x 50
1193	FIAP proficare Teleskopstiel FIAP proficare Telescopic Handle	1.500 - 2.000
1194	FIAP proficare Bodenschrubber FIAP proficare Floor Scrubber	300 x 60
1195	FIAP proficare Behälterschrubber FIAP proficare Container Scrubber	285 x 130
1196	FIAP proficare Wasserschieber FIAP proficare Floor Squeegee	500



FIAP proficare Spülbecken • FIAP proficare Sink

Das FIAP proficare Spülbecken ist ideal zur Reinigung und Desinfektion von verwendetem Equipment. Das Becken ist aus hochwertigem GFK, schlag- und kratzfest und beständig gegen hohe Temperaturen. Der Ablauf hat einen Verschlussstopfen und einen Ablaufanschluss 1 1/4". Als Zubehör ist ein Bodengestell (verzinkt), eine Wandkonsole (verzinkt) und ein Abflussschlauch aus Kunststoff erhältlich. Das Fassungsvermögen beträgt 100 Liter.

FIAP proficare Sink is ideally suitable to clean and disinfect used equipment. The sink is made from highly resistant GRP, impact-resistant and scratch-proof, and resistant against high temperatures. Its outlet provides a sealing plug and a 1 1/4" drain connection. Available accessories are a support frame (galvanized), wall bracket (galvanized), and a drain hose made from plastic. Its volumetric capacity amounts to 100 liters.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1197	FIAP proficare Spülbecken FIAP proficare Sink	1.050 x 550 x 300
1197-1	FIAP proficare Wandkonsole FIAP proficare Wall Bracket	460 x 550
1197-2	FIAP proficare Bodengestell FIAP proficare Support Frame	1.080 x 560 x 810
1197-3	FIAP proficare Abflussschlauch FIAP proficare Drain Hose	



FIAP proficare B100

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur.

FIAP proficare B100 besitzt ein breites Wirkungsspektrum. Grampositive und gramnegative Bakterien, Algen und Pilze werden bei den empfohlenen Gebrauchskonzentrationen abgetötet. Die Wirkung ist innerhalb der Mikroorganismenklassen unselektiv und weitgehend unabhängig von der Anwendungstemperatur der Gebrauchslösung.

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare B100 features a broad spectrum efficacy. Used in recommended concentrations, gram-positive and gram-negative bacteria, algae, and fungi will be killed. Its efficacy is non-selective within different microorganism classes, and to a great extent independent of the solution's application temperature.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
1180	FIAP proficare B100	1.000
1181	FIAP proficare B100	5.000



Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!

FIAP proficare DISINFECT

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur

FIAP proficare DISINFECT ist ein optimales Desinfektionsmittel für die routinemäßige und vorbeugende Desinfektion in allen Arbeitsbereichen der Aquakultur. Weitere Einsatzbereiche sind Kantinen, Großküchen, Schlachtereien, Schwimmbäder usw. FIAP proficare DISINFECT dient zur Bekämpfung von Keimen, Bakterien, Viren und Pilzen.

FIAP proficare DISINFECT ist einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Anwendung und Vorteile

- Manuelle Desinfektion von Arbeits- und Bodenflächen
- Sprühdesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenflächen
- Frei von Formaldehyd, Aldehyden und Phenolen
- Geruchsneutral und farblos

Dosierung / Einwirkzeit

Dosierung	ml / Liter	Einwirkzeit
7,50 %	75,0	1 Min.
5,00 %	50,0	5 Min.
2,00 %	20,0	15 Min.
1,00 %	10,0	1 Std.
0,75 %	7,5	4 Std.

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare DISINFECT is an ideal disinfectant for regular and preventive disinfection in all aquacultural sectors. Additional application fields are canteens, commercial kitchens, slaughterhouses, public swimming pools etc.

FIAP proficare DISINFECT combats bacteria, viruses and fungi.

FIAP proficare DISINFECT is suitable for use in food-processing factories.

Use and advantages

- manual disinfection of worktops and floors
- spray disinfection of all waterproof surfaces, equipment and floors
- free from formaldehyde, aldehydes, and phenols
- odor- and colorless

Dosage / application time

dosage	ml / liter	application time
7.50%	75.0	1 minute
5.00%	50.0	5 minutes
2.00%	20.0	15 minutes
1.00%	10.0	1 hour
0.75%	7.5	4 hours

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
1185	FIAP proficare DISINFECT	1.000
1186	FIAP proficare DISINFECT	10.000



Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare Handwaschbecken • FIAP proficare Hand Wash Basin

Das FIAP proficare Handwaschbecken (aus Edelstahl) ist zur Wandmontage konzipiert. Durch eine zeitgesteuerte Kniebedienung mit einem mechanischen Timer (7 Sekunden) ist dieses Becken wassersparend und effizient. Im Lieferumfang ist ein Wasserhahn, mit dem das Mischverhältnis einzustellen ist, bereits enthalten.

FIAP proficare Hand Wash Basin (made from stainless steel) has been designed for wall-mounting. Due to its time-controlled knee operation with mechanic timer (7 seconds), this basin saves water and is efficient. A water faucet, allowing for the adjustment of mixing ratios, is included with the scope of delivery.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1188	FIAP proficare Handwaschbecken FIAP proficare Hand Wash Basin	400 x 400 x 240

FIAP proficare Spültisch • FIAP proficare Sink Unit

Der FIAP proficare Spültisch (aus Edelstahl) mit 2 Becken (500 x 500 x 250 mm) passt in jede Verarbeitungslinie. Hochwertige Ausführung mit Aufkantung, Beine, Vierkantrohr (40 x 40 mm), Überlaufrohr und Ablaufgarnitur kennzeichnen den FIAP proficare Spültisch.

FIAP proficare Sink Unit (made from stainless steel), equipped with two sinks (500 x 500 x 250 mm) matches each and every processing line. FIAP proficare Sink Unit stands out by its premium design, featuring raised edge, legs, square tube (40 x 40 mm), overflow pipe, and outlet fittings.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1189	FIAP proficare Spültisch FIAP proficare Sink Unit	1.200 x 700 x 850

FIAP proficare Reinigungsanlagen • FIAP proficare Cleaning System

Die FIAP proficare Reinigungsanlage ist aus hygienischer Sicht unverzichtbar für jeden Betrieb, jede Kläranlage und jede Fischzucht. Mit der FIAP proficare Reinigungsanlage ist die praktische, arbeitssparende, schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Stiefel möglich. Die FIAP proficare Reinigungsanlage aus Edelstahl ist mit 3 festen und einer beweglichen Bürste mit Wasseranschluss ½" ausgestattet.

From a hygienic point of view, FIAP proficare Cleaning Systems are indispensable for each and every company, filter plant, and fish farm. FIAP proficare Cleaning Systems facilitate the convenient, work-saving, quick, and thorough cleaning of your boots. The systems made from stainless steel have been equipped with 3 stationary as well as one movable brushes and one ½" water connection.



1198



1199

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1198	FIAP proficare Reinigungsanlage Hobby FIAP proficare Cleaning System Hobby	480 x 400 x 930
1199	FIAP proficare Reinigungsanlage Profi FIAP proficare Cleaning System Pro	520 x 490 x 970





FISCHMARKETING *FISH MARKETING*

FIAP profiline Handschuhe • FIAP profiline Gloves

Der FIAP profiline Handschuh ist ein absolut hochwertiger und wasserdichter Handschuh aus Naturlatex mit Baumwolljersefutter. Die Länge des Handschuhs beträgt 310 mm. Der aufgeraute Hand- und Fingerbereich gewährleistet ein sicheres Arbeiten mit lebenden und geschlachteten Fischen. Die FIAP profiline Handschuhe sind in 4 Größen erhältlich.

Premium-quality and waterproof FIAP profiline Gloves have been made from natural latex and provide cotton jersey lining. At a length of 310 mm, the gloves feature 2mm thickness. Their roughened hand and finger parts ensure the safe handling of both, live as well as slaughtered fish. FIAP profiline Gloves are available in 4 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1700	FIAP profiline Handschuhe Größe 7 FIAP profiline Gloves Size 7
1701	FIAP profiline Handschuhe Größe 8 FIAP profiline Gloves Size 8
1702	FIAP profiline Handschuhe Größe 9 FIAP profiline Gloves Size 9
1703	FIAP profiline Handschuhe Größe 10 FIAP profiline Gloves Size 10



FIAP profiline Schürze weiß • FIAP profiline White Apron

Die FIAP profiline Schürze weiß wird aus PVC speziell für die Fischindustrie gefertigt. Die weiße Färbung der FIAP profiline Schürze weiß entspricht den Hygiene Richtlinien der Lebensmittelindustrie.

FIAP profiline White Apron has been made from PVC to specifically meet the fishing industry's requirements. Its white color complies with food industry hygiene guidelines.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Länge mm Length mm
1710	FIAP profiline Schürze weiß 110 FIAP profiline White Apron 110	1.100
1711	FIAP profiline Schürze weiß 120 FIAP profiline White Apron 120	1.200
1712	FIAP profiline Schürze weiß 130 FIAP profiline White Apron 130	1.300



FIAP profiline Klipphauben • FIAP profiline Clip Hoods

Der FIAP profiline Klipphaube wird in Schlachthäusern, Groß- und Restaurantküchen zur Einhaltung der Hygienevorschriften eingesetzt, da besonders die Haare empfänglich für Keimansammlungen (1,5 Mio. Keime / cm²) sind.

Since hair is particularly prone to germ formation (1.5 million germs / cm²), FIAP profiline Clip Hoods are used in slaughterhouses, commercial kitchens, and restaurants to ensure compliance with hygiene regulations.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge
1733	FIAP profiline Klipphaube FIAP profiline Clip Hood	100 Stück 100 pcs

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2039	FIAP Fachbuch "Fische selbst räuchern" FIAP Specialist Book "Fish Home - Smoking"



FIAP profiwork Fischlachsmesser • FIAP profiwork Fish Salmon Knife

Das FIAP profiwork Fischlachsmesser ist ein ideales hochwertiges Messer zur Verarbeitung von Lachs. Durch eingearbeitete Kullen in der 300 mm langen Klinge, lässt sich Lachs hauchdünn aufschneiden.

Fish Salmon Knife is the ideal high-quality knife for processing salmon. Its 300 mm blade with fluted edge allows for slicing salmon ultra-thin.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1972	FIAP profiwork Fischlachsmesser FIAP profiwork Fish Salmon Knife	300	395 x 35

**FIAP profiwork Fischfiletierreter • FIAP profiwork Fish Filleting Knife**

Das FIAP profiwork Fischfiletierreter ist ein hochwertiges und handliches Filetierreter. Die flexible Klinge ist speziell zum Filetieren von Fischen geeignet und in 3 Größen erhältlich.

High-quality and stylish FIAP profiwork Fish Filleting Knife features convenient handles. Being equipped with a flexible blade particularly suitable for filleting, FIAP profiwork Fish Filleting Knife is available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1973	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	150	290 x 38
1974	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	180	310 x 40
1975	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	260	370 x 42

**FIAP profiwork Fischfiletierhandschuh • FIAP profiwork Fish Filleting Glove**

Durch das kunststoffbeschichtete Edstahlgewebe des FIAP profiwork Fischfiletierhandschuhs ist eine Verletzungsgefahr beim Filetieren ausgeschlossen. Trotz des Stahlgewebes ist der Handschuh angenehm weich.

Thanks to FIAP profiwork Fish Filleting Glove's plastic-coated stainless steel fabric, any risk of injury at filleting can be excluded. Despite its steel fabric, the glove is comfortable soft to wear.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1976	FIAP profiwork Fischfiletierhandschuh FIAP profiwork Fish Filleting Glove	L

**FIAP profiwork Fischfiletierbrett • FIAP profiwork Fish Filleting Board**

Das FIAP profiwork Fischfiletierbrett ist ein großes Holzbrett zum einfachen Filetieren der Fische. *FIAP profiwork Fish Filleting Board is a large-sized wooden board, which allows for convenient fish filleting.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1977	FIAP profiwork Fischfiletierbrett FIAP profiwork Fish Filleting Board	710 x 180

**FIAP profiwork Tragetasche • FIAP profiwork Carry Bag**

Die FIAP profiwork Tragetasche ist aus PVC, robust und vielseitig einsetzbar in der Fischverarbeitung oder im Fischmarketing. Eine Bestelleinheit der FIAP profiwork Tragetasche besteht aus 100 Tragetaschen.

FIAP profiwork Carry Bag has been made from PVC, and is extremely robust. It is versatile in fish processing or fish marketing. One order unit comprises 100 Carry Bags.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1978	FIAP profiwork Tragetasche FIAP profiwork Carry Bag	460 x 520



FIAP profifish Eimer • FIAP profifish Buckets

Der FIAP profifish Eimer eignet sich am besten als Allzweckhelfer in Hobbyfischzuchten und Produktionsbetrieben. Der FIAP profifish Eimer ist in 2 Größen erhältlich und wird komplett mit Deckel geliefert.

FIAP profifish Buckets are most suitable for water drawing and as all-purpose auxiliaries in hobby fish farms and production plants.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1370	FIAP profifish Eimer 5 l FIAP profifish Bucket 5 l	5	Ø 185 x 200
1371	FIAP profifish Eimer 10 l FIAP profifish Bucket 10 l	10	Ø 220 x 265



1370



1371

FIAP profifish Behälter • FIAP profifish Containers

Der FIAP profifish Behälter ist aus lebensmittelechtem Kunststoff, formstabil, flexibel und vielseitig einsetzbar. Der FIAP profifish Behälter erfüllt anwenderorientierte Forderungen an Hygiene, Stabilität, leichte Handhabung und langer Lebensdauer. Der qualitativ hochwertige FIAP profifish Behälter ist in 3 Größen lieferbar.

FIAP profifish Containers have been made from food safe plastics, are dimensionally stable, flexible, and suitable for versatile use in any fish processing plant. FIAP profifish Containers meet application-related requirements towards hygiene, stability, ease-of-use, and long service life.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1356	FIAP profifish Behälter 28 l FIAP profifish Container 28 l	28	650 / 600 x 450 / 400 x 122 / 119
1357	FIAP profifish Behälter 50 l FIAP profifish Container 50 l	50	650 / 600 x 450 / 400 x 225 / 221
1358	FIAP profifish Behälter 96 l FIAP profifish Container 96 l	96	650 / 600 x 450 / 400 x 412 / 400
1356-1	FIAP profifish Behälterdeckel FIAP profifish Container Lid		520 x 725



1356



1357



1358



1356-1

FIAP profifish Wanne • FIAP profifish Troughs

Die FIAP profifish Wanne ist der perfekte Begleiter der täglichen Arbeit in Fischereibetrieben. Durch den robusten, umlaufenden Aluminiumrahmen ist die FIAP profifish Wanne für jegliche Art von Transportaufgaben bestens geeignet. Die FIAP profifish Wanne ist in 3 Größen erhältlich.

FIAP profifish Troughs are perfect attendants in fish farms' day-to-day work. Their robust, all-round aluminum frames make FIAP profifish Troughs perfectly suitable for any kind of transport activities.



1352



1353



1354

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1352	FIAP profifish Wanne 61 l FIAP profifish Trough 61 l	61	830 / 690 x 540 / 400 x 260
1353	FIAP profifish Wanne 106 l FIAP profifish Trough 106 l	106	830 / 690 x 570 / 440 x 400
1354	FIAP profifish Wanne 80 l FIAP profifish Trough 80 l	80	650 / 500 x 400



FIAP profi**brand** Räucherlauge • FIAP profi**brand** Smoke Brine

Die neue FIAP profi**brand** Räucherlauge ist absolut naturrein und in 2 Geschmacksrichtungen erhältlich. Kundenspezifische Räucherergebnisse können durch die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen der FIAP profi**brand** Räucherlauge angeboten werden. Die Räucherwaren werden nach dem Einlegen in der FIAP profi**brand** Räucherlauge (ca. 10-15 Stunden Einlegezeit) in den temperierten FIAP Räucheröfen eingehängt und der Räuchervorgang gestartet.

*New FIAP profi**brand** Smoke Brine is all-natural and available in 2 different flavors. Its differing flavors allow for offering customized smoked fish products. After having marinated in FIAP profi**brand** Smoke Brine (marinating time amounts to approx. 10-15 hours), the smoked products are placed in tempered FIAP Smoke-Ovens and kipping is started.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge g Quantity g
2000	FIAP profi brand Räucherlauge Original FIAP profi brand Smoke Brine Original	700
2001	FIAP profi brand Räucherlauge Kräuter FIAP profi brand Smoke Brine Herbs	500



2000



2001

FIAP profi**line** Schürze weiß • FIAP profi**line** White Apron

Die FIAP profi**line** Schürze weiß wird aus PVC speziell für die Fischindustrie gefertigt. Die weiße Färbung der FIAP profi**line** Schürze weiß entspricht den Hygiene Richtlinien der Lebensmittelindustrie.

*FIAP profi**line** White Apron has been made from PVC to specifically meet the fishing industry's requirements. Its white color complies with food industry hygiene guidelines.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Länge mm Length mm
1710	FIAP profi line Schürze weiß 110 FIAP profi line White Apron 110	1.100
1711	FIAP profi line Schürze weiß 120 FIAP profi line White Apron 120	1.200
1712	FIAP profi line Schürze weiß 130 FIAP profi line White Apron 130	1.300



FIAP profi**fan** Taschenmesser • FIAP profi**fan** Pocket Knife

Das FIAP profi**fan** Taschenmesser ist der universelle Helfer für den täglichen Gebrauch. Die robuste Ausführung mit rutschfesten Gummieinsätzen zur sicheren Handhabung ist speziell für den Einsatz in der Fischzucht konzipiert. Das FIAP profi**fan** Taschenmesser ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Messer, Dosenöffner, Flaschenöffner mit Schraubendreher, Korkenzieher und Ahle. Die Gesamtlänge des FIAP profi**fan** Taschenmessers beträgt 90 mm.

*FIAP profi**fan** Pocket Knife is a universal auxiliary tool for daily use. With its robust workmanship featuring non-slip rubber inserts for safe handling, it has been specifically designed for deployment in fish farming. FIAP profi**fan** Pocket Knife comprises the following functions: knife, can opener, bottle opener with corkscrew, screwdriver and pricker. FIAP profi**fan** Pocket Knife's total length amounts to 90 mm.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Farbe Colour
2230	FIAP profi fan Taschenmesser FIAP profi fan Pocket Knife	Silber Silver



FIAP profi**brand** Gewürze • FIAP profi**brand** Spices

Das FIAP profi**brand** Gewürz wird aus hochwertigen Zutaten hergestellt und ist in 3 Geschmacksrichtungen erhältlich.

*FIAP profi**brand** Spices have been made from selected ingredients, and are available in 3 different flavors.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge g Quantity g
2002	FIAP profi brand Bratgewürz <i>FIAP profibrand Roast Spice</i>	50
2003	FIAP profi brand Grillgewürz <i>FIAP profibrand Barbecue Spice</i>	50
2004	FIAP profi brand Blausudgewürz <i>FIAP profibrand Poach Spice</i>	50



2002



2003



2004

FIAP profi**brand** Fischgriller • FIAP profi**brand** Fish Griller

Der FIAP profi**brand** Fischgriller ist aus rostfreiem Material hergestellt und sorgt für den optimalen Halt des Fisches beim Grillen.

*FIAP profi**brand** Fish Griller has been made from rust-proof material, and ensures ideal fish support at grilling.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2005	FIAP profi brand Fischgriller <i>FIAP profibrand Fish Griller</i>	420 x 100



FIAP profi**brand** Räuchermehl • FIAP profi**brand** Wood Meal

Das FIAP profi**brand** Räuchermehl ist aus Buchenholz gefertigt und sorgt für einen verfeinerten Räuchergeschmack und goldener Färbung der Räucherfische.

*FIAP profi**brand** Wood Meal has been made from beech wood, and provides smoked fish with refined taste and golden color.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge g Quantity g
2006	FIAP profi brand Räuchermehl Buche <i>FIAP profibrand Beech Wood Meal</i>	500
2007	FIAP profi brand Räuchermehl Buche <i>FIAP profibrand Beech Wood Meal</i>	15.000



2006



2007



FIAP profi**brand** Räucherhandschuhe • FIAP profi**brand** Smoking Gloves

Die FIAP profi**brand** Räucherhandschuhe gewährleisten eine Wärme-beständigkeit bis zu 200°C.

*FIAP profi**brand** Smoking Gloves ensure thermal resistance for temperatures of up to 200°C.*




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description
2011	FIAP profi brand Räucherhandschuhe FIAP profi brand Smoking Gloves

FIAP profi**brand** Räuchergrill • FIAP profi**brand** Smoker Grill

Der FIAP profi**brand** Räuchergrill ist ein erstklassiges Kombimodell zum Räuchern und Grillen von Fischen. Die robuste Edelstahlverarbeitung und einfache Handhabung kennzeichnen den FIAP profi**brand** Räuchergrill.

*FIAP profi**brand** Smoker Grill is a first-class combo-model, made for smoking and grilling fish. FIAP profi**brand** Smoker Grill is characterized by its robust stainless steel design and ease-of-use.*




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2010	FIAP profi brand Räuchergrill FIAP profi brand Smoker Grill	430 x 270 x 200

FIAP profi**brand** Räucherhaken • FIAP profi**brand** Smoking Hook

Der FIAP profi**brand** Räucherhaken ist aus Edelstahl gefertigt und in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

*FIAP profi**brand** Smoking Hook has been made from stainless steel, and is available in three different versions.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description
2012	FIAP profi brand Räucherhaken FIAP profi brand Smoking Hook
2013	FIAP profi brand Räucherhaken 2 FIAP profi brand Smoking Hook 2
2014	FIAP profi brand Räucherhaken 4 FIAP profi brand Smoking Hook 4



FIAP profi**brand** Räuchermehl • FIAP profi**brand** Wood Meal

Das FIAP profi**brand** Räuchermehl ist aus Buchenholz gefertigt und sorgt für einen verfeinerten Räuchergeschmack und goldener Färbung der Räucherfische.

*FIAP profi**brand** Wood Meal has been made from beech wood, and provides smoked fish with refined taste and golden color.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge g Quantity g
2006	FIAP profi brand Räuchermehl Buche FIAP profi brand Beech Wood Meal	500
2007	FIAP profi brand Räuchermehl Buche FIAP profi brand Beech Wood Meal	15.000



2007



2006

FIAP profi**brand** Räucherhandschuhe • FIAP profi**brand** Smoking Gloves

Die FIAP profi**brand** Räucherhandschuhe gewährleisten eine Wärmebeständigkeit bis zu 200°C.

*FIAP profi**brand** Smoking Gloves ensure thermal resistance for temperatures of up to 200°C.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description
2011	FIAP profi brand Räucherhandschuhe FIAP profi brand Smoking Gloves




FIAP profi**brand** Räucherhaken • FIAP profi**brand** Smoking Hook


Der FIAP profi**brand** Räucherhaken ist aus Edelstahl gefertigt und in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

*FIAP profi**brand** Smoking Hook has been made from stainless steel, and is available in three different versions.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description
2012	FIAP profi brand Räucherhaken FIAP profi brand Smoking Hook
2013	FIAP profi brand Räucherhaken 2 FIAP profi brand Smoking Hook 2
2014	FIAP profi brand Räucherhaken 4 FIAP profi brand Smoking Hook 4



2012



2013



2014

FIAP profi**brand** Räucherhaus • FIAP profi**brand** Smoke House

Unser FIAP profi**brand** Räucherhaus bietet eine ganz außergewöhnliche Art des Räucherns. Durch die Aufmachung des Ofens, die Sichtscheibe und Innenbeleuchtung, ist das FIAP profi**brand** Räucherhaus Anziehungspunkt der besonderen Art. Für jeden Biergarten, Party-service, jedes Angelfest, Volksfest oder Weihnachtsmarkt ist dieser Ofen ein Highlight. Für gewerbliche Nutzer wird ein Kundenmagnet geschaffen und eine Umsatzsteigerung durch das "Eventräuchern" erzielt.

*Our FIAP profi**brand** Smoke House facilitates most extraordinary kippering. The oven's design, its viewing window and interior lighting make it an event and special attraction. This oven is a highlight at each and every open-air pub, party service, fishing party, public festival, or Christmas fair. It reliably draws customers for commercial users, and thus serves to increase sales volumes.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Leistung kW Power kW	Gasverbrauch kg / h Gas consumption kg / h	Kapazität Fische Fish capacity
2024	FIAP profi brand Räucherhaus FIAP profi brand Smoke House	990 x 800 x 1.700			60
2025	FIAP profi brand Räucherhaus E-Heizung FIAP profi brand Smoke House Electric Heater	990 x 800 x 1.700	5,8		60
2026	FIAP profi brand Räucherhaus Gasheizung FIAP profi brand Smoke House Gas Heater	990 x 800 x 1.700	8,0	0,4	60



FIAP profibrand** Räuchergerät • FIAP profi**brand** Smoke Generator**

Das FIAP profi**brand** Räuchergerät produzieren wir für Sie doppelwandig mit einer starken Isolierschicht. Diese hochwertige Konstruktion aus Edelstahl bietet Ihnen eine fast uneingeschränkte Haltbarkeit. Die Zu- und Abluftregulierung verteilt die strömende Hitze und den Rauch von unten mit einer guten Verwirbelung und sorgt dadurch für eine gleichmäßige Garung und Räucherung. Alle FIAP profi**brand** Räuchergerät Modelle werden mit Thermometer, Fettauffangschale und einem Abzugsrohranschluss von Ø 130 mm geliefert.

*Our FIAP profi**brand** Smoke Generators have been made double-walled with thick insulating sheaths. This top-quality, stainless steel model's service life is of nearly unlimited durability. Its supply and exhaust air regulation serves to distribute heat flow and smoke well swirled from below, and ensures consistent curing and kippering. All FIAP profi**brand** Smoke Generator models will be delivered with thermometer, fat drip-tray, and Ø 130 mm vent pipe connection.*



2027



2028



2029

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Leistung kW Power kW	Gasverbrauch kg / h Gas consumption kg / h	Kapazität Fische Fish capacity
2027	FIAP profi brand Räuchergerät 60 <i>FIAP profibrand Smoke Generator 60</i>	700 x 400 x 1.500			60
2028	FIAP profi brand Räuchergerät 60 E-Heizung <i>FIAP profibrand Smoke Generator 60 Electric Heater</i>	700 x 400 x 1.500	5,8		60
2029	FIAP profi brand Räuchergerät 60 Gasheizung <i>FIAP profibrand Smoke Generator 60 Gas Heater</i>	700 x 400 x 1.500	8,0	0,4	60



2030



2031



2032

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Leistung kW Power kW	Gasverbrauch kg / h Gas consumption kg / h	Kapazität Fische Fish capacity
2030	FIAP profi brand Räuchergerät 130 <i>FIAP profibrand Smoke Generator 130</i>	1.030 x 500 x 1.800			130
2031	FIAP profi brand Räuchergerät 130 E-Heizung <i>FIAP profibrand Smoke Generator 130 Electric Heater</i>	1.030 x 500 x 1.800	9,1		130
2032	FIAP profi brand Räuchergerät 130 Gasheizung <i>FIAP profibrand Smoke Generator 130 Gas Heater</i>	1.030 x 500 x 1.800	20,9	1,64	130



2033



2034



2035

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Leistung kW Power kW	Gasverbrauch kg / h Gas consumption kg / h	Kapazität Fische Fish capacity
2033	FIAP profi brand Räuchergerät 230 <i>FIAP profibrand Smoke Generator 230</i>	1.030 x 700 x 1.800			230
2034	FIAP profi brand Räuchergerät 230 E-Heizung <i>FIAP profibrand Smoke Generator 230 Electric Heater</i>	1.030 x 700 x 1.800	11,6		230
2035	FIAP profi brand Räuchergerät 230 Gasheizung <i>FIAP profibrand Smoke Generator 230 Gas Heater</i>	1.030 x 700 x 1.800	20,9	1,64	230



FIAP profi**brand** Verpackungshilfe • FIAP profi**brand** Packaging Device

Die FIAP profi**brand** Verpackungshilfe ist der perfekte Helfer zum leichten, sauberen und effektiven Bestücken der Vakuumbbeutel. Komplette aus Edelstahl gefertigt und mit schwenkbarer Füllvorrichtung optimiert die FIAP profi**brand** Verpackungshilfe Ihr Fischmarketing.

*FIAP profi**brand** Packaging Device is perfect auxiliary equipment in order to easily, cleanly, and effectively fill our Vacuum Bags. Being fully made from stainless steel and equipped with tilting filling device, FIAP profi**brand** Packaging Device will optimize your fish marketing.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2040	FIAP profi brand Verpackungshilfe FIAP profi brand Packaging Device	180 x 180 x 300



FIAP profi**brand** Vakuumbbeutel • FIAP profi**brand** Vacuum Bags

Für ein optimales Verpacken Ihrer Fische empfehlen wir Ihnen stets die Original FIAP profi**brand** Vakuumbbeutel zu verwenden. Der FIAP profi**brand** Vakuumbbeutel ist 100 % luft- und undurchlässig, für Tiefkühltruhe und Kühlschrank geeignet, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, mikrowellen- und kochbeuteltauglich, spülmaschinentauglich und damit jederzeit wiederverwendbar!

Der FIAP profi**brand** Vakuumbbeutel wird aus PE Folie gefertigt und ist in 4 Größen erhältlich.

*In order to facilitate ideal fish packaging, we recommend generally making use of original FIAP profi**brand** Vacuum Bags. FIAP profi**brand** Vacuum Bags are 100 % airtight, suitable for use with freezers and fridges, food-safe, taste- and odorless, microwaveable and compatible with boil-in-bags, can be dishwasher-cleaned and are thus reusable! FIAP profi**brand** Vacuum Bags have been made from PE film, and are available in 4 different sizes.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Menge Quantity
2041	FIAP profi brand Vakuumbbeutel FIAP profi brand Vacuum Bags	120 x 400	1.000
2042	FIAP profi brand Vakuumbbeutel FIAP profi brand Vacuum Bags	150 x 400	1.000
2043	FIAP profi brand Vakuumbbeutel FIAP profi brand Vacuum Bags	200 x 450	1.000
2044	FIAP profi brand Vakuumbbeutel FIAP profi brand Vacuum Bags	100 x 800	1.000



FIAP profi**work** Tragetasche • FIAP profi**work** Carry Bag

Die FIAP profi**work** Tragetasche ist aus PVC, robust und vielseitig einsetzbar in der Fischverarbeitung oder im Fischmarketing. Eine Bestelleinheit der FIAP profi**work** Tragetasche besteht aus 100 Tragetaschen.

*FIAP profi**work** Carry Bag has been made from PVC, and is extremely robust. It is versatile in fish processing or fish marketing. One order unit comprises 100 Carry Bags.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1978	FIAP profi work Tragetasche FIAP profi work Carry Bag	460 x 520
1978-1	FIAP profi work Plastiktasche FIAP profi work Carry Bag	380 x 450



1978

1978-1



FIAP profibrand** Vakuumiergerät • FIAP profi**brand** Vacuum Device**

Vakuumverpackung ist die modernste Art Lebensmittel 5 bis 10 x länger frisch zu halten. Für professionelles Vakuumieren bieten wir Ihnen ausgesuchte, leistungsstarke FIAP profi**brand** Vakuumiergeräte an. Die angebotenen FIAP profi**brand** Vakuumiergeräte wurden gezielt für die Bedürfnisse in den Anwendungsbereichen Haushalt, Gastronomie, Kleingewerbe und Industrie konzipiert.

Das FIAP profi**brand** Vakuumiergerät Mini ist einfach in der Handhabung, das FIAP profi**brand** Vakuumiergerät Medi verfügt über eine 2-fache Schweißnaht und das FIAP profi**brand** Vakuumiergerät Maxi überzeugt durch eine 3-fache Schweißnaht und robuste Aluminiumausführung.

*FIAP profi**brand** Vacuum packs are the most advanced method to store foods 5 to 10 times longer than usual. We offer carefully selected, high-performance profi**brand** Vacuum Devices for professional vacuum packaging. The available FIAP profi**brand** Vacuum Devices have been specifically designed to meet the requirements in application fields household, gastronomy, small-sized businesses, and industry.*

*FIAP profi**brand** Vacuum Device Mini is easy to use; FIAP profi**brand** Vacuum Device Medium features double weld seams, and FIAP profi**brand** Vacuum Device Maxi stands out by its triple weld seams and robust aluminum design.*



2046



2047



2048

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schweißbandlänge mm Welded band length mm	Druck bar Pressure bar	Abmessung mm Dimension mm
2046	FIAP profi brand Vakuumiergerät Mini FIAP profi brand Vacuum Device Mini	350	- 0,8	410 x 210 x 98
2047	FIAP profi brand Vakuumiergerät Medi FIAP profi brand Vacuum Device Medium	340	- 0,9	410 x 230 x 98
2048	FIAP profi brand Vakuumiergerät Maxi FIAP profi brand Vacuum Device Maxi	460	- 0,9	587 x 280 x 115

FIAP profibrand** Vakuumgerät • FIAP profi**brand** Vacuum Device**

Vakuumverpackung ist die modernste Art Lebensmittel 5 bis 10x länger frisch zu halten. Für professionelles Vakuumieren bieten wir Ihnen ausgesuchte, leistungsstarke FIAP profi**brand** Vakuumiergeräte an. Die angebotenen FIAP profi**brand** Vakuumiergeräte wurden gezielt für die Bedürfnisse in den Anwendungsbereichen Haushalt, Gastronomie, Kleingewerbe und Industrie konzipiert.

Wir bieten Ihnen das robuste komplett aus Edelstahl gefertigte leistungsstarke Einzelkammer FIAP profi**brand** Vakuumgerät als Tisch- und Standmodell an.

*Vacuum packs are the most advanced method to store foods 5 to 10 times longer than usual. We offer carefully selected, high-performance profi**brand** Vacuum Devices for professional vacuum packaging. The available FIAP profi**brand** Vacuum Devices have been specifically designed to meet the requirements in application fields household, gastronomy, small-sized businesses, and industry.*

*We offer robust single-compartment FIAP profi**brand** Vacuum Device completely made from stainless steel as tabletop or floor model.*



2049

2050

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schweißbandlänge mm Welded seam length mm	Pumpe cbm / h Pump cbm / h	Abmessung mm Dimension mm
2049	FIAP profi brand Vakuumgerät Tisch FIAP profi brand Vacuum Device Tabletop Model	350	10	400 x 500 x 360
2050	FIAP profi brand Vakuumgerät Stand FIAP profi brand Vacuum Device Floor Model	420	40	500 x 770 x 1.000



FIAP profi**brand** Portionswaage • FIAP profi**brand** Portioning Weigher

FIAP profi**brand** Portionswaage überzeugt durch ein gut lesbares LCD Display, rostfreier Edelstahlwiegefläche, Tarafunktion und Abschaltautomatik.

*FIAP profi**brand** Portioning Weigher features a well legible LCD display, stainless steel weighing platform, tare and automatic switch-off function.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Plattform mm Platform mm	Abmessung mm Dimension mm	Wiegebereich / Teilung Weighing range / accuracy
2051	FIAP profi brand Portionswaage FIAP profi brand Portioning Weigher	177 x 140	177 x 223 x 38	Max 5 kg / 1 g



FIAP profi**brand** Kontrollwaage • FIAP profi**brand** Control Weigher

Die FIAP profi**brand** Kontrollwaage kennzeichnet sich durch ein sehr helles, einstellbares LED Display, speziellen Feuchtigkeitsschutz, Akkubetrieb bis zu 60 Std., Edelstahllastplatte und präziser Wiegetätigkeit aus.

*FIAP profi**brand** Control Weigher is characterized by its extremely bright and adjustable LED display, special moisture protection, battery-operation of up to 60 hours, stainless steel weighing platform, and accurate weighing performance.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Plattform mm Platform mm	Abmessung mm Dimension mm	Wiegebereich / Teilung Weighing range / accuracy
2052	FIAP profi brand Kontrollwaage FIAP profi brand Control Weigher	177 x 140	250 x 290 x 130	Max 3 kg / 6 kg e=1g / 2g



FIAP profi**brand** Kontrollwaage mit Stativ • FIAP profi**brand** Control Weigher with Monopod

Die FIAP profi**brand** Kontrollwaage mit Stativ ist eine robuste Plattformwaage mit Edelstahlwiegeplatte, optimierten FIP Display und 5-stelliger Gewichtsanzeige

*FIAP profi**brand** Control Weigher with Monopod is a robust platform weigher, which features a stainless steel weighing platform, optimized FIP display and 5-digit weight indication.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Plattform mm Platform mm	Abmessung mm Dimension mm	Wiegebereich / Teilung Weighing range / accuracy
2053	FIAP profi brand Kontrollwaage mit Stativ FIAP profi brand Control Weigher with Monopod	336 x 246	336 x 246 x 447	Max 3 kg/ 6 kg e=1g / 2g



FIAP profi**brand** Preisrechenwaage • FIAP profi**brand** Price Computing Weigher

Die FIAP profi**brand** Preisrechenwaage in der robusten, flachen Pultausführung überzeugt durch hochkontrast LCD Display mit großen und klaren Ziffern und einfacher Mobilität.

*FIAP profi**brand** Price Computing Weigher in robust, flat panel design stands out by its high contrast LCD display with big and clear digits, and its ideal transportability.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Plattform mm Platform mm	Abmessung mm Dimension mm	Wiegebereich/ Teilung Weighing range / accuracy
2054	FIAP profi brand Preisrechenwaage FIAP profi brand Price Computing Weigher	293 x 200	300 x 330 x 125	Max 3 kg/ 6 kg e=1g / 2g



FIAP profi**brand** Druckerwaage • FIAP profi**brand** Printer Weigher

Die FIAP profi**brand** Druckerwaage ist ideal für die Direktvermarktung, Märkte und den mobilen Verkauf und überzeugt durch einen schnellen und leisen Thermobondruck, hochkontrast LC Anzeige, kompaktes Design und klappbares Display.

*FIAP profi**brand** Printer Weigher is ideally suitable for use in direct marketing, on markets and in mobile sales activities. It stands out by its fast and quiet thermo-printer for receipts, high contrast LCD display, compact design, and foldable display.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Plattform mm Platform mm	Abmessung mm Dimension mm	Wiegebereich/ Teilung Weighing range / accuracy
2055	FIAP profi brand Druckerwaage FIAP profi brand Printer Weigher	286 x 223	397 x 325 x 268	Max 3 kg/ 6 kg e=1g / 2g



FIAP profibrand** Eismaschine Hobby • FIAP profi**brand** Ice Maker Hobby**

Die FIAP profi**brand** Eismaschine Hobby zeichnet sich als Flockeneisbereiter mit luftgeköhlter Eisproduktion durch ihre robuste Verarbeitung mit höhenverstellbaren Füßen, einfachste Reinigung und bedienerfreundliche Handhabung aus.

*Being a crushed ice maker featuring air-cooled ice production, FIAP profi**brand** Ice Maker Pro stands out by its robust design with height-adjustable bases, most simple cleaning, and user-friendly handling.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Leistung W Power W	Eisproduktion Ice production capacity	Gewicht kg Weight	Abmessung mm Dimension mm
2060	FIAP profi brand Eismaschine Hobby FIAP profi brand Ice Maker Hobby	220 – 240 / 50 – 60 Hz	420	80 kg / 24 h	52	420 x 600 x 755

FIAP profibrand** Eismaschine Profi • FIAP profi**brand** Ice Maker Pro**

Die FIAP profi**brand** Eismaschine Profi zeichnet sich als Flockeneisbereiter mit luftgeköhlter Eisproduktion durch ihre robuste Verarbeitung mit höhenverstellbaren Füßen, einfachste Reinigung und bedienerfreundliche Handhabung aus.

*Being a crushed ice maker featuring air-cooled ice production, FIAP profi**brand** Ice Maker Pro stands out by its robust design with height-adjustable bases, most simple cleaning, and user-friendly handling.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Leistung W Power W	Eisproduktion Ice production capacity	Gewicht kg Weight	Abmessung mm Dimension mm
2061	FIAP profi brand Eismaschine Profi FIAP profi brand Ice Maker Pro	220 – 240 / 50 – 60 Hz	1.000	270 kg / 24 h	62	495 x 520 x 560

FIAP profibrand** Schockfroster • FIAP profi**brand** Shock Freezer**

Der FIAP profi**brand** Schockfroster in robuster Edelstahlausführung ermöglicht die schnelle Temperatursenkung zur verbesserten Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel. Der FIAP profi**brand** Schockfroster mit Kerntemperatursonde und elektronischem Regler ist für den professionellen Einsatz konzipiert.

*FIAP profi**brand** Shock Freezer in robust, stainless steel design facilitates quick cooling for improved food shelf-life. With its core temperature sensor and electronic controller, FIAP profi**brand** Shock Freezer has been designed for professional use.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Leistung W Power W	Schnellkühlen kg Blast chilling kg	Schockfrozen kg Blast freezing kg	Abmessung mm Dimension mm
2062	FIAP profi brand Schockfroster FIAP profi brand Shock Freezer	220 – 240 / 50 – 60 Hz	1.400	18 (+90° C / +3° C) in 90 min.	12 (+90° C / -18° C) in 240 min.	790 x 700 x 850

FIAP profiwork** Tragetasche • FIAP profi**work** Carry Bag**

Die FIAP profi**work** Tragetasche ist aus PVC, robust und vielseitig einsetzbar in der Fischverarbeitung oder im Fischmarketing. Eine Bestelleinheit der FIAP profi**work** Tragetasche besteht aus 100 Tragetaschen.

*FIAP profi**work** Carry Bag has been made from PVC, and is extremely robust. It is versatile in fish processing or fish marketing. One order unit comprises 100 Carry Bags.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1978	FIAP profi work Tragetasche FIAP profi work Carry Bag	460 x 520
1978-1	FIAP profi work Plastiktasche FIAP profi work Carry Bag	380 x 450

1978-1

1978



FIAP profibrand** Kühlaufsatzvitrine • FIAP profi**brand** Refrigerated Display Case**

Die FIAP profi**brand** Kühlaufsatzvitrine mit Glasaufbau eignet sich zur optimalen Präsentation Ihrer Produkte. Die hochwertige Edelstahlausführung mit elektronischer Steuerung und Digitaldisplay, passend für 4 Stück 1 / 3 GN Behälter h = 150 mm, automatischer Abtauung und einem Kühlsystem mit statisch eingeschäumten Verdampfer ist für den professionellen Einsatz konzipiert.

*FIAP profi**brand** Refrigerated Display Case with glass super-structure is ideally suitable for product presentation. With its top-quality stainless steel design, electronic control and digital display, suitable for 4 units of 1 / 3 GN containers h = 150 mm, automatic defrost function and a cooling system with statically foamed evaporator, it has been designed for professional use.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Stromart Power	Leistung W Power W	Temperaturbereich Temperature range	Abmessung mm Dimension mm
2065	FIAP profi brand Kühlaufsatzvitrine FIAP profi brand Refrigerated Display Case	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	190	+ 2 °C / + 10 °C	1.200 x 395 x 430

FIAP profibrand** Kühlvitrine • FIAP profi**brand** Display Refrigerator**

Die FIAP profi**brand** Kühlvitrine mit gebogenem Frontglas und Beleuchtung eignet sich zur optimalen Präsentation Ihrer Produkte. Die hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl Ausstell- und Arbeitsfläche, automatischer Abtauung und einem statischem Kühlsystem ist für den professionellen Einsatz konzipiert.

*FIAP profi**brand** Display Refrigerator with curved front-glass and lighting is ideally suitable for product presentation. With its premium-quality workmanship, featuring a stainless steel presentation and work top, automatic defrost function and a static cooling system, it has been designed for professional use.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Stromart Power	Leistung W Power W	Temperaturbereich Temperature range	Abmessung mm Dimension mm
2066	FIAP profi brand Kühlvitrine FIAP profi brand Display Refrigerator	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	380	0 °C / + 2 °C	1.510 x 1.030 x 750

FIAP profibrand** Kühlvitrine mobil • FIAP profi**brand** Mobile Display Refrigerator**

Die FIAP profi**brand** Kühlvitrine mobil mit gebogenem Frontglas, Beleuchtung und Rollgestell eignet sich zur optimalen Präsentation Ihrer Produkte. Die hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl Ausstell- und Arbeitsfläche, automatischer Abtauung und einem statischem Kühlsystem ist für den professionellen Einsatz konzipiert.

*The FIAP profi**brand** Mobile Display Refrigerator with curved front-glass, lighting and trolley is ideally suitable for product presentation. With its premium-quality workmanship, featuring a stainless steel presentation and work top, automatic defrost function and a static cooling system, it has been designed for professional use.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Stromart Power	Leistung W Power W	Temperaturbereich Temperature range	Abmessung mm Dimension mm
2067	FIAP profi brand Kühlvitrine mobil FIAP profi brand Mobile Display Refrigerator	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	380	0 °C / + 2 °C	1.510 x 850 x 1.275





TECHNIK
TECHNOLOGY

FIAP Aqua Active

Die FIAP Aqua Active Pumpe überzeugt durch einfache Handhabung, Qualität und Langlebigkeit. Der energiesparende Spaltrohrmotor (Vortex Freistromlaufrad) zeichnet sich durch hohe Leistung aus. Die FIAP Aqua Active Pumpe ist perfekt zum Fördern von Teichwasser in Filtersysteme, zum Entleeren von Becken und Behältern und alle anfallenden Pumparbeiten in der Aquakultur geeignet. Durch das neu entwickelte Pumpengehäuse, können Schmutzpartikel bis zu 10 mm problemlos angesaugt werden. Die FIAP Aqua Active Pumpe ist in 9 verschiedenen Ausführungen erhältlich.

- Energiesparende Spaltrohrmotoren
- Vortex-Freistrom Laufrad
- Stufenschlauchtülle 32 - 40 - 50 mm mit Kugelgelenk
- Überlastsicherung durch Thermoschalter
- Optimale Ansaugleistung über das neu entwickelte Pumpengehäuse
- Durch gezielte Ansaugung ideale Sogwirkung
- Spannungsführende Teile komplett in Kunstharz gegossen
- Sehr wartungsfreundlich
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie

EU Patent No. EP 1 908 961



EU patent no. EP 1 908 961

**FIAP Aqua Active Control**

Leistungs- und Drehzahlmesser von 0 - 300 W siehe Seite 227.
Power meter and rev counter from 0 - 300 W, please refer to page 227.

FIAP Aqua Active pumps convince by their ease-of-use, quality, and long service life. Their energy-saving canned motors (vortex non-clog impeller) are characterized by high performance. FIAP Aqua Active pumps are perfectly suitable for pumping pond water into filter systems, discharging pools and containers, as well as for any and all other kind of pumping activities in aquaculture. The innovative pump casing facilitates the intake of dirt particles of up to 10 mm of size without any problems. FIAP Aqua Active pumps are available in 9 different versions.

Pumpenkennlinien FIAP Aqua Active

- energy-saving canned motors
- vortex non-clog impeller
- 32 - 40 - 50 mm stepped hose connector with ball joint
- overload protection by thermostatic switch
- optimal suction performance due to innovative pump casing
- ideal pull by targeted intake
- all live components completely cast in synthetic resin
- extremely easy to maintain
- approx. 10 m cable length
- 3-year-warranty




Herkömmliche Teichpumpe – einfache Sogwirkung handelsüblicher Pumpengehäuse

Traditional pond pump – simple suction effect of customary pump casings



FIAP Aqua Active – optimale Sogwirkung durch ein strömungsoptimiertes Pumpengehäuse

FIAP Aqua Active – ideal suction effect by flow-optimized pump casing



Art. Nr.	Bezeichnung	Förderleistung Capacity	H-max. Max. Height	Stromart Voltage	Leistungsaufnahme Power Consumption	Druckanschluss Pressure connection	Sauganschluss Intake Connection	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
Art. No.	Specification								
2700	FIAP Aqua Active 4.500	4.500 l / h	2,6 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	35 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	5,8
2701	FIAP Aqua Active 6.000	6.000 l / h	3,7 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	65 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	5,8
2702	FIAP Aqua Active 8.000	8.000 l / h	4,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	95 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,4
2703	FIAP Aqua Active 12.000	12.000 l / h	5,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	130 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,4
2704	FIAP Aqua Active 15.000	15.000 l / h	6,0 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	180 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,7
2705	FIAP Aqua Active 20.000	20.000 l / h	6,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,7
2706	FIAP Aqua Active 25.000	25.000 l / h	8,0 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	500 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	7,5
2707	FIAP Aqua Active 30.000	30.000 l / h	8,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	580 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	9,2
2708	FIAP Aqua Active 40.000	40.000 l / h	9,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	950 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG		480 x 216 x 223	10,1



FIAP Aqua Active Power

Die FIAP Aqua Active Power ist eine fortschrittliche und effiziente Filter-, Strömungs- und Förderpumpe. Der leistungsstarke Asynchronmotor spricht für hohe Kapazität. Die FIAP Aqua Active Power als kraftvolle Förderpumpe ist auch ideal für den Einsatz in -Schwerkraftfilteranlagen. Hohe Effektivität und niedriger Stromverbrauch kennzeichnen die in 3 Ausführungen erhältliche FIAP Aqua Active Power.

- Große Förderleistung, bei geringem Stromverbrauch
- Ideal für Schwerkraft - Filteranlagen
- Ideal als Strömungspumpe einsetzbar
- Dauerläufer
- Anschluss 110 mm
- Flexibel einsetzbar
- Leichte Montage
- Robuster Asynchronmotor
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie

FIAP Aqua Active Power is an advanced and efficient filter, flow, and feed pump. Its high-performance induction motor stands for high capacity. Being a powerful feed pump, FIAP Aqua Active Power is also ideally suitable for being used with gravity filter systems. FIAP Aqua Active Power, which is available in 3 different versions, is characterized by high efficiency and low power consumption.

- *high pump capacity at low power consumption*
- *ideally suitable for gravity filter systems*
- *perfectly deployable as flow pump*
- *non-stop operation*
- *110 mm connection*
- *versatile*
- *easy installation*
- *robust induction motor*
- *approx. 10 m cable length*
- *3-year-warranty*



FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser
von 0 - 300 W.

Power meter and rev counter from
0 - 300 W.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Voltage	Leistung Power
2712	FIAP Aqua Active Control	230 V / 50 - 60 Hz	0 - 300 W

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Förderleistung Capacity	H-max. Max. Height	Stromart Voltage	Leistungsaufnahme Power consumption	Druckanschluss Pressure connection	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2725	FIAP Aqua Active Power 22.000	22.000 l / h	3,0 m	230 V / 50 - 60 Hz	175 W	75 / 110 mm	225 x 200 x 700	4,9
2726	FIAP Aqua Active Power 30.000	30.000 l / h	4,0 m	230 V / 50 - 60 Hz	290 W	110 mm	225 x 200 x 700	4,9
2727	FIAP Aqua Active Power 55.000	55.000 l / h	5,2 m	230 V / 50 - 60 Hz	560 W	110 mm	225 x 200 x 700	4,9



Pumpenkennlinie FIAP Aqua Active Power



Fördermenge: l/h



FIAP Aqua Active Magic

Die FIAP Aqua Active Magic Pumpe ist speziell als trocken aufstellbare Förderpumpe für Schwimmteiche und Filteranlagen einsetzbar. Durch einen integrierten Schmutzkorb werden Schmutzpartikel bis 4 mm vorgefiltert. Die FIAP Aqua Active Magic Pumpe ist für den Dauerbetrieb konzipiert, in 5 Ausführungen erhältlich und entspricht der allgemeinen Norm DIN, VDE 0100, T 702 und T 737 zum Einsatz an Bade- und Schwimmteichen.


- Filter Umwälzpumpe
- Herausragende Leistung und Förderhöhe
- Aufstellbar oberhalb und unterhalb des Wasserniveaus max. 3 m
- Blockpumpe mit integriertem Schmutzkorb, Inbetriebnahme ohne Filterkorb führt zu Schäden der Pumpe
- Elektrische Trennung
- Schutzart IP 55
- Geräuscharm
- Kabellänge ca. 5 m
- 3 Jahre Garantie

FIAP Aqua Active Magic pumps are particularly suitable as dry-arrangeable feed pumps for swimming ponds and filter systems. Its integrated filter basket serves to pre-screen dirt particles of up to 4 mm of size. FIAP Aqua Active Magic pumps have been designed for non-stop operation, are available in 5 different versions, and comply with general standards DIN, VDE 0100, T 702, and T 737 for use with swimming pools and ponds.

- filter circulation pump
- excellent performance and delivery height
- can be positioned max. 3 m above and below water level
- block pump with integrated filter basket
- operation without filter basket will damage the pump
- electrical separation
- type of protection IP 55
- noise-damped
- approx. 5 m cable length
- 3-year-warranty



Pumpenkennlinien FIAP Aqua Active Magic



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Power W	Förderleistung Capacity	max. Förderhöhe max. Discharge head	Einlauf / Auslauf mm Inlet / outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2718	FIAP Aqua Active Magic 10.000	180 W	10.000 l / h	8 m	63 / 50	565 x 150 x 280	6.9
2719	FIAP Aqua Active Magic 12.000	250 W	12.000 l / h	9 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.2
2720	FIAP Aqua Active Magic 15.000	300 W	15.000 l / h	10 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.3
2721	FIAP Aqua Active Magic 18.000	450 W	18.000 l / h	11 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.7
2722	FIAP Aqua Active Magic 23.000	800 W	23.000 l / h	13 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.7



FIAP profi**tech** Tauchmotorpumpe • FIAP profi**tech** Submersible Motor Pump

Die FIAP profi**tech** Tauchmotorpumpe ist ein kraftvoller Dauerläufer aus Edelstahl. Der ideale Einsatzbereich der FIAP profi**tech** Tauchmotorpumpe ist die Schmutzwasserentsorgung, Trockenlegung von überschwemmten Kellern, Garagen, Schächten und die Entleerung von Teichen. Die FIAP profi**tech** Tauchmotorpumpe ist in 4 Ausführungen erhältlich und wird inklusive Schwimmerschaltung und mit einem kunststoffummantelten Edelstahlgriff geliefert.

*FIAP profi**tech** Submersible Motor Pump is a powerful non-stop operation device made from stainless steel. Its ideal application fields are wastewater disposal, drainage of flooded basements, garages, and ducts, as well as pond draining. FIAP profi**tech** Submersible Motor Pump is available in 4 different versions, and will be supplied with integrated float switch and plastic-coated stainless steel handle.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Voltage	Leistung W Power W	Durchfluss l / h Flow L / h	Abmessung mm Dimension mm
2100	FIAP profi tech Tauchmotorpumpe 10.000 FIAP profi tech Submersible Motor Pump 10.000	230 V / 50 Hz	250	10.000	Ø 162 x 260
2101	FIAP profi tech Tauchmotorpumpe 15.500 FIAP profi tech Submersible Motor Pump 15.500	230 V / 50 Hz	550	15.500	Ø 210 x 352
2102	FIAP profi tech Tauchmotorpumpe 17.000 FIAP profi tech Submersible Motor Pump 17.000	230 V / 50 Hz	750	17.000	Ø 210 x 352
2103	FIAP profi tech Tauchmotorpumpe 20.000 FIAP profi tech Submersible Motor Pump 20.000	230 V / 50 Hz	1.100	20.000	Ø 210 x 377

FIAP profi**tech** Tauchpumpe 12 V • FIAP profi**tech** Submersible Pump 12 V

Die FIAP profi**tech** Tauchpumpe 12 V ist eine extrem leistungsstarke Pumpe, absolut tauchfähig, ausgestattet mit einem wassergekühlten, doppelt isolierten Motor und geschützt gegen Rost und Korrosion.

Als robuste Tauchpumpe bietet die FIAP profi**tech** Tauchpumpe mit 12 V Antrieb zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Fischzucht und im Hobbybereich. Die FIAP profi**tech** Tauchpumpe 12 V ist in 4 Ausführungen erhältlich.

*FIAP profi**tech** Submersible Pumps 12 V are extremely powerful pumps, which are fully submersible, have been equipped with water-cooled, double-insulated motors, and are rust-protected and corrosion-resistant.*

*Being a robust submersible pump, FIAP profi**tech** Submersible Pump with 12 V-drive features numerous application fields in fish farming and for hobby use. FIAP profi**tech** Submersible Pump 12 V is available in 4 different versions.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Voltage	Durchfluss l / h Flow l / h	Schlauchanschluss mm Hose Connection mm	Abmessung mm Dimension mm
2104	FIAP profi tech Tauchpumpe 1.000 FIAP profi tech Submersible Pump 1.000	12 V	1.380	19	Ø 61 x 89
2105	FIAP profi tech Tauchpumpe 5.600 FIAP profi tech Submersible Pump 5.600	12 V	5.700	29	Ø 108 x 152
2106	FIAP profi tech Tauchpumpe 7.500 FIAP profi tech Submersible Pump 7.500	12 V	7.500	38	Ø 124 x 184



FIAP Pond Active

Der FIAP Pond Active mit eingebauter UV Leuchte ist ein komplettes Filtersystem, das die fortschrittlichsten Filterkonzepte anwendet, um eine optimierte Filterung von kleinen Teichen und Fischhälterungen zu ermöglichen.

Der FIAP Pond Active ist in 3 Ausführungen erhältlich.

- Dreifache Filterwirkung: mechanisch, biologisch, UV - Bestrahlung
- UV System: 9.000 Betriebsstunden
- Back wash System: für eine einfache Wartung ohne Öffnen des Filters. (Durch den entstehenden Unterdruck wird der FIAP Pond Active komplett gereinigt.)
- Ein- und Auslauf auf dem Deckel, dadurch Versenken im Boden möglich

FIAP Pond Active with integrated UV-lamp is a complete filter system, which is based on state-of-the-art filter concepts in order to facilitate the perfect filtration of small-scale ponds and fish cultivation pools.


FIAP Pond Active is available in 3 different versions.

- *triple filtering: mechanically, biologically, ultraviolet irradiation*
- *UV system: 9000 operating hours*
- *Back-wash system: facilitates easy maintenance without any need to open the filter. (Generated negative pressure serves to clean FIAP Pond Active completely).*
- *in- and outlet on top of the cover – in-ground installation is thus feasible*



ausgenommen / Not included

- Ersatzglühlampe / spare bulb
- Quarzglas / quartz sleeve



Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2827-1	FIAP UVC Active Glühlampe 9 W FIAP UVC Active lamp 9 W
2828-1	FIAP UVC Active Glühlampe 11 W FIAP UVC Active lamp 11 W
2829-1	FIAP UVC Active Glühlampe 18 W FIAP UVC Active lamp 18 W
2827-2	FIAP UVC Active Quarzröhre 9 W FIAP UVC Active quartz sleeve 9 W
2828-2	FIAP UVC Active Quarzröhre 11 W FIAP UVC Active quartz sleeve 11 W
2829-2	FIAP UVC Active Quarzröhre 18 W FIAP UVC Active quartz sleeve 18 W
2827-3	FIAP Pond Active Foam FIAP Pond Active Foam
2827-4	FIAP Pond Active BioBall FIAP Pond Active BioBall

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	mit UV-C with UV-C	Nennspannung Rated Voltage	Anschluss Connection	Wasserdurchsatz l / h Water Flow l / h	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2827	FIAP Pond Active 4.000	9 W	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	2.000	Ø 370 x 525	7,2
2828	FIAP Pond Active 8.000	11 W	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	3.000	Ø 370 x 605	8,1
2829	FIAP Pond Active 12.000	18 W	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	4.500	Ø 415 x 605	9,6



FIAP BioSieve Active 50.000

Der FIAP BioSieve Active ist ein mechanisch und biologisch arbeitendes Filtersystem zur Reinigung von Teichen, Kreislaufanlagen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung. Durch das professionelle SpaltSieb Active wird der Grobschmutz schon mechanisch vor den Filterschwämmen entfernt und in eine Schmutzrinne zur einfachen Reinigung gespült. Das vorgefilterte Wasser wird danach in der biologischen Kammer (ausgestattet mit 4 Filterpatronen = Filtermedium Oberfläche von 180 m²) aufbereitet.

- Mechanische Filterung und biologische Wasseraufbereitung in einem System
- Energie- und wassersparend (kein separater Spülvorgang erforderlich)
- Hohe Abbauleistung, durch eingesetztes Filtermedium mit einer inneren Oberfläche von $\approx 180 \text{ m}^2$
- Einfache Installation und Wartung
- Entfernt zuverlässig Schmutzpartikel $> 300 \mu$
- Zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch das FIAP SpaltSieb Active, dadurch höhere Abbauleistung in der biologischen Filterung
- Effektive biologische Stickstoffverarbeitung

FIAP BioSieve Active is a mechanically and biologically operating filter system, which serves to clean ponds and recirculation systems, and optimizes water treatment. Thanks to its professional-standard screen sieve, coarse dirt will already be mechanically screened before it enters into the sponge filters, and will be flushed to a mud gutter for easy cleaning. Subsequently, the pre-filtered water will be treated in the biological compartment (equipped with 4 filter cartridges = filter medium surface of 180 m²).

- mechanical filtering and biological water treatment within one single system
- energy- and water saving (separate rinsing process is unnecessary)
- high decomposition performance by integrated filter medium featuring an inner surface of $\approx 180 \text{ m}^2$
- easy installation and maintenance
- reliable removal of dirt particles $> 300 \mu$
- additional oxygenation by FIAP Wedge Wire Screen Sieve Active – thus increased decomposition performance in biological filtering
- effective biological nitrogen treatment



2800-1



2801-1

Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2853-2	FIAP SpaltSieb Active 22.000 FIAP wedge wire screen 22.000
2800-1	FIAP BioSafe® Active Pipe 300 FIAP BioSafe® Active Pipe 300
2801-1	FIAP BioSafe® Active 300 FIAP BioSafe® Active 300

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Ausführung Construction	Wasserdurchsatz l / h Water Flow l / h	Anschluss Zulauf / Ablauf Connection Inlet / Outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2840	FIAP BioSieve Active 50.000	Pumpversion pumped version	20.000	2 x 1 1/2 " IG / DN 100	625 x 500 x 1.100	54,0
2841	FIAP BioSieve Active 50.000	Schwerkraftversion gravity version	20.000	DN 150 / DN 150	625 x 500 x 1.100	57,0




Der FIAP Spalt Active ist ein wartungsarmer und platzsparender Filter zur mechanischen Wasseraufbereitung in Kreislaufanlagen und Haltungen.

- Pump- und Schwerkrafteinsatz, 3 verschiedene Modelle
- Herausragende Filterleistung
- Effektive Sauerstoffanreicherung unterhalb des FIAP SpaltSieb Active
- Einfache Installation und Wartung
- Entfernt zuverlässig Schmutzteilchen $> 300 \mu$
- Passende Biomodule als Komplettlösung im FIAP Filter Programm
- Energie- und wassersparend
- Geringere Nitrat- und Phosphatwerte durch Abscheiden von Schmutz und Kot aus dem Wasserkreislauf.

FIAP Wedge Wire Screen Sieve Active is a low-maintenance and space-saving filter, which facilitates water treatment in recirculation systems and cultivation tanks.

- *pumped and gravity deployment, 3 different design models*
- *excellent filtering performance*
- *effective oxygenation beneath FIAP Wedge Wire Screen Sieve Active*
- *easy installation and maintenance*
- *reliable removal of dirt particles > 300 μ*
- *suitable bio-modules available as complete solution from FIAP Filter range*
- *energy- and water saving*
- *low nitrate and phosphate concentration due to the separation of dirt and feces from the water cycle*



Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2850-1	FIAP SpaltSieb Active 8.000 <i>FIAP wedge wire screen 8.000</i>
2851-2	FIAP SpaltSieb Active 12.000 <i>FIAP wedge wire screen 12.000</i>
2853-2	FIAP SpaltSieb Active 22.000 <i>FIAP wedge wire screen 22.000</i>
2853-3	FIAP Reduzierung DN 150 / DN 100 <i>FIAP reduction DN 150 / DN 100</i>
2858	FIAP Pumpanschluss DN 100 / DN 50 <i>FIAP pump adapter DN 100 / DN 50</i>
2858-1	FIAP Pumpanschluss DN 100 / Tülle 32 / 40 / 50 mm <i>FIAP pump adapter DN 100 / tail 32 / 40 / 50 mm</i>
2859	FIAP Pumpanschluss DN 150 / DN 50 <i>FIAP pump adapter DN 150 / DN 50</i>
2859-1	FIAP Pumpanschluss DN 150 / Tülle 32 / 40 / 50 mm <i>FIAP pump adapter DN 150 / tail 32 / 40 / 50 mm</i>

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Ausführung Construction	Wasserdurchsatz l / h Water Flow l / h	Anschluss Zulauf / Ablauf Connection Inlet / Outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2850	FIAP Spalt Active 8.000 FIAP wedge wire screen filter 8.000	Pumpversion pumped version	8.000	DN 100 / DN 100	400 x 500 x 550	25,2
2849	FIAP Spalt Active 8.000 FIAP wedge wire screen filter 8.000	Schwerkraftversion gravity version	8.000	DN 100 / DN 100	400 x 500 x 550	25,2
2851	FIAP Spalt Active 12.000 FIAP wedge wire screen filter 12.000	Pumpversion pumped version	12.000	DN 100 / DN 100	625 x 250 x 850	29,0
2852	FIAP Spalt Active 12.000 FIAP wedge wire screen filter 12.000	Schwerkraftversion gravity version	12.000	DN 100 / DN 100	625 x 250 x 850	29,0
2853	FIAP Spalt Active 22.000 FIAP wedge wire screen filter 22.000	Pumpversion pumped version	22.000	DN 150 / DN 150	625 x 500 x 850	42,0
2854	FIAP Spalt Active 22.000 FIAP wedge wire screen filter 22.000	Schwerkraftversion gravity version	22.000	DN 150 / DN 150	625 x 500 x 850	42,0




FIAP BioModul Active

Das FIAP BioModul Active als biologische Filtereinheit ist ein Hochleistungsfilter für Kreislaufsysteme und sorgt für eine herausragende Wasserqualität. Als Kombination mit dem FIAP Spalt Active 2 als mechanischen Vorfilter erreichen Sie eine optimale Wasseraufbereitung Ihres Teichwassers. Durch die zusätzlich integrierte FIAP UV Active 130 W Technologie und die FIAP Air Active arbeitet dieses Filtersystem mit höchster Effizienz.

- Ideale Kombination mit dem FIAP Spalt Active 2 Schwerkraft
- Hochwertige, großvolumige Filtereinheit
- Optimale Wasseraufbereitung
- Verwendung hochwertiger Komponenten
- Komplette mit Filtermedium, 1 x FIAP UV Active 130 Watt und FIAP Air Active 4.000
- Ideal für Hälterung- und Kreislaufsysteme mit starkem Fischbesatz

Being a biological filtering unit, FIAP BioModule Active is a high-performance filter for recirculation systems and ensures excellent water quality. Its combination with FIAP Wedge Wire Screen Sieve Active 2 as mechanical pre-filter will facilitate ideal pond water treatment. Thanks to additionally integrated FIAP UV Active 130 W technology and FIAP Air Active, this filter system is most efficient.

- perfectly compatible with FIAP Wedge Wire Screen Sieve Active 2 gravity version
- high-quality and high-volume filtering unit
- ideal water treatment
- premium-quality components
- complete with filter medium, 1 x FIAP UV Active 130 watt and FIAP Air Active 4000
- ideally suitable for cultivation and recirculation systems featuring high fish populations



Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2800-2	FIAP BioSafe® Active Pipe 600 FIAP BioSafe® Active Pipe 600
2801-2	FIAP BioSafe® Active 600 FIAP BioSafe® Active 600

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connection Inlet / Outlet / Waste outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2838	FIAP BioModul Active	Tülle 32 / 40 / 50 mm / DN 150 / 2 x DN 50 Tail 32 / 40 / 50 mm / DN 150 / 2 x DN 50	1.190 x 500 x 850	87,0




FIAP TrommelSieve Active 10.000 • FIAP DrumSieve Active 10.000

Der FIAP TrommelSieve Active 10.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter für Kreislaufanlagen, Teiche, Hälterungen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung bestens geeignet. Das integrierte Mikrosieb des FIAP TrommelSieve Active 10.000 sorgt für eine hervorragende Schwebstoffentfernung. Der FIAP TrommelSieve Active 10.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filterung
- Pumpversion
- Schwerkraftversion
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 115 – 230 V / 50 – 60 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne



FIAP DrumSieve Active 10.000 is a mechanical, self-cleaning pre-filter for recirculation plants, ponds, and cultivation tanks, and is perfectly suitable for optimizing the water treatment. Its integrated micro-screen ensures excellent suspended matter removal. FIAP DrumSieve Active 10000 operates at zero pressure, which is clearly reflected by its long service life and low operational costs.

- *fully automatic, mechanic filtering*
- *pumped version*
- *gravity version*
- *extremely low maintenance*
- *material: stainless steel, solid workmanship*
- *low noise level*
- *engine connection directly at drum shaft*
- *electronic control included*
- *optimized rinsing system, waste pump included (connection: 115 – 230 V / 50 – 60 Hz)*
- *additional flushing nozzle to clean waste duct with*



2880-1

Mikron Micron	Durchfluß l / s Waterflow l / s
60 µ	2,16


Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2880-1	FIAP TrommelSieve Active Element 60 micron
2880-2	FIAP TrommelSieve Active Spülpumpe / cleaning pump
2880-3	FIAP TrommelSieve Active Sprühdüse / spray nozzle
2425	FIAP GateValve Active 75 mm
2427	FIAP GateValve Active 110 mm
2428	FIAP GateValve Active 160 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Wasserdurchsatz l / h Water Flow l / h	Anschluss Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connection Inlet / Outlet / Waste outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2878	FIAP TrommelSieve Active 10.000	10.000	DN 75 / DN 100 / DN 75	650 x 400 x 578	46,0



FIAP TrommelSieve Active 15.000 • FIAP DrumSieve Active 15.000

Der FIAP TrommelSieve Active 15.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter für Kreislaufanlagen, Teiche, Hälterungen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung bestens geeignet. Das integrierte Mikrosieb des FIAP TrommelSieve Active 15.000 sorgt für eine hervorragende Schwebstoffentfernung. Der FIAP TrommelSieve Active 15.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filterung
- Pumpversion
- Schwerkraftversion
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 115 – 230 V / 50 – 60 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne



FIAP DrumSieve Active 15000 is a mechanical, self-cleaning pre-filter for recirculation plants, ponds, and cultivation tanks, and is perfectly suitable for optimizing the water treatment. Its integrated micro-screen ensures excellent suspended matter removal. FIAP DrumSieve Active 15000 operates at zero pressure, which is clearly reflected by its long service life and low operational costs.

- *fully automatic, mechanic filtering*
- *pumped version*
- *gravity version*
- *extremely low maintenance*
- *material: stainless steel, solid workmanship*
- *low noise level*
- *engine connection directly at drum shaft*
- *electronic control included*
- *optimized rinsing system, waste pump included (connection: 115 – 230 V / 50 – 60 Hz)*
- *additional flushing nozzle to clean waste duct with*



2880-1

Mikron Micron	Durchfluß l / s Waterflow l / s
60 µ	3,24


**Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:**

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2880-1	FIAP TrommelSieve Active Element 60 micron
2880-2	FIAP TrommelSieve Active Spülpumpe / cleaning pump
2880-3	FIAP TrommelSieve Active Sprühdüse / spray nozzle
2425	FIAP GateValve Active 75 mm
2427	FIAP GateValve Active 110 mm
2428	FIAP GateValve Active 160 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Wasserdurchsatz l / h Water Flow l / h	Anschluss Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connection Inlet / Outlet / Waste outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2879	FIAP TrommelSieve Active 15.000	15.000	DN 100 / DN 150 / DN 75	846 x 587 x 692	67,0




FIAP TrommelSieve Active 30.000 • FIAP DrumSieve Active 30.000

Der FIAP TrommelSieve Active 30.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter für Kreislaufanlagen, Teiche, Hälterungen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung bestens geeignet. Das integrierte Mikrosieb des FIAP TrommelSieve Active 30.000 sorgt für eine hervorragende Schwebstoffentfernung. Der FIAP TrommelSieve Active 30.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filterung
- Pumpversion
- Schwerkraftversion muss mit elektrischen Kugelhahn betrieben und von einem Elektrofachmann vor Ort installiert werden
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 230 V / 50 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne



The FIAP DrumSieve Active 30.000 is a mechanical and self - cleaning filter. FIAP offers you quality on the highest level. The integrated micro screen sieve represents an outstanding option to remove suspended sediments. The FIAP DrumSieve Active 30.000 is working without pressure, which is reflected in longevity and low working expenses.

- Fullautomatically, mechanical filtration
- Pumpversion
- Gravitation version must be operated with an electrical ball valve and be installed on - site by an electrician
- Very easy to maintain
- Material stainless steel, solid construction
- Low noise
- Motor connection direct on the drum axle
- Inclusive electronic controller
- Optimized flushing system, inclusive cleaning pump (Connection: 230 V / 50 Hz)
- Extra flush nozzle added in the waste duct



2880-1

Mikron Micron	Durchfluß l / s Waterflow l / s
60 µ	6,48



Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2880-1	FIAP TrommelSieve Active Element 60 micron
2880-2	FIAP TrommelSieve Active Spülpumpe / cleaning pump
2880-3	FIAP TrommelSieve Active Sprühdüse / spray nozzle
2880-4	FIAP Kugelhahn DN 100 elektrisch / electric ball valve DN 100
2427	FIAP GateValve Active 110 mm
2428	FIAP GateValve Active 160 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Wasserdurchsatz l / h Water Flow l / h	Anschluss Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connection Inlet / Outlet / Waste outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2880	FIAP TrommelSieve Active 30.000	30.000	DN 150 / DN 200 / DN 100	757 x 700 x 907	115,0




FIAP TrommelSieve Active 80.000 • FIAP DrumSieve Active 80.000

Der FIAP TrommelSieve Active 80.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter für Kreislaufanlagen, Teiche, Hälterungen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung bestens geeignet. Das integrierte Mikrosieb des FIAP TrommelSieve Active 80.000 sorgt für eine hervorragende Schwebstoffentfernung. Der FIAP TrommelSieve Active 80.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filterung
- Pumpversion
- Schwerkraftversion muss mit elektrischen Kugelhahn betrieben und von einem Elektrofachmann vor Ort installiert werden
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 400 V / 50 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne



FIAP DrumSieve Active 80000 is a mechanical, self-cleaning pre-filter for recirculation plants, ponds, and cultivation tanks, and is perfectly suitable for optimizing the water treatment. Its integrated micro-screen ensures excellent suspended matter removal. FIAP DrumSieve Active 80000 operates at zero pressure, which is clearly reflected by its long service life and low operational costs.

- *fully automatic, mechanic filtering*
- *pumped version*
- *gravity version is to be operated with electric ball valve, and thus requires on-site installation by a qualified electrician*
- *extremely low maintenance*
- *material: stainless steel, solid workmanship*
- *low noise level*
- *engine connection directly at drum shaft*
- *electronic control included*
- *optimized rinsing system, waste pump included (connection: 400 V / 50 Hz)*
- *additional flushing nozzle to clean waste duct with*



2880-1

Mikron	Durchfluß l / s
Micron	Waterflow l / s
60 µ	25,38



Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
2880-1	FIAP TrommelSieve Active Element 60 micron
2880-2	FIAP TrommelSieve Active Spülpumpe / cleaning pump
2880-3	FIAP TrommelSieve Active Sprühdüse / spray nozzle
2880-4	FIAP Kugelhahn DN 100 elektrisch / electric ball valve DN 100
2427	FIAP GateValve Active 110 mm
2428	FIAP GateValve Active 160 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Wasserdurchsatz l / h	Anschluss Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf	Abmessung mm	Gewicht kg
Art. No.	Specification	Water Flow l / h	Connection Inlet / Outlet / Waste outlet	Dimension mm	Weight kg
2881	FIAP TrommelSieve Active 80.000	80.000	DN 150 / 2x DN 150 / DN 100	1.177 x 850 x 1.026	150,0



FIAP TrommelSieve Active 150.000 • FIAP DrumSieve Active 150.000

Der FIAP TrommelSieve Active 150.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter für Kreislaufanlagen, Teiche, Hälterungen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung bestens geeignet. Das integrierte Mikrosieb des FIAP TrommelSieve Active 150.000 sorgt für eine hervorragende Schwebstoffentfernung.

Der FIAP TrommelSieve Active 150.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filterung
- Pumpversion
- Schwerkraftversion muss mit elektrischen Kugelhahn betrieben und von einem Elektrofachmann vor Ort installiert werden
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 380 – 400 V / 50 – 60 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne

FIAP DrumSieve Active 150000 is a mechanical, self-cleaning pre-filter for recirculation plants, ponds, and cultivation tanks, and is perfectly suitable for optimizing the water treatment. Its integrated micro-screen ensures excellent suspended matter removal. FIAP DrumSieve Active 150000 operates at zero pressure, which is clearly reflected by its long service life and low operational costs.

- *fully automatic, mechanic filtering*
- *pumped version*
- *gravity version is to be operated with electric ball valve, and thus requires on-site installation by a qualified electrician*
- *extremely low maintenance*
- *material: stainless steel, solid workmanship*
- *low noise level*
- *engine connection directly at drum shaft*
- *electronic control included*
- *optimized rinsing system, waste pump included (connection: 380 – 400 V / 50 – 60 Hz)*
- *additional flushing nozzle to clean waste duct with*





Inklusive Spülpumpe und Steuerung
Including waste pump and control unit

Mikron Micron	Durchfluß l / s Waterflow l / s
60 µ	32,40



2880-1


**Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare Parts / Accessories:**

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2880-1	FIAP TrommelSieb Active Element 60 Mikron
2880-2	FIAP Spülpumpe / FIAP Waste Pump
2880-3	FIAP Sprühdüse / FIAP Spray Nozzle
2880-4	FIAP Kugelhahn DN 100 elektrisch / FIAP Electric Ball Valve DN 100
2427	FIAP GateValve Active 110 mm
2428	FIAP GateValve Active 160 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Wasserdurchsatz bis zu l / h Max. Water Flow Rate in l / h	Abmessung mm Dimension mm	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg
2882	FIAP TrommelSieve Active 150.000	150.000	1.350 x 1.100 x 1.100	DN 200 / DN 200 / DN 100	180



FIAP Modul Active

Das FIAP Modul Active ist eine optimale Filterkomponente für den Einsatz in Kombination mit den FIAP Vorfiltern FIAP SpaltActive und FIAP TrommelSieveActive für Kreislaufanlagen, Teiche, Hälterungen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung bestens geeignet.

- FIAP Modul Active zur individuellen Aufstellung
- Komponenten lassen sich nach Bedarf aneinander reihen
- Geeignet zur Befüllung mit FilterBrush Active, FilterCartridge Active, etc.
- Auch nachträglich ausbaufähig, z.B. wenn der Teich vergrößert wird
- Inklusive Schmutzablauf FIAP GateValve Active 50 mm
- Für Pump- und Schwerkrafteinatz
- Material Edelstahl

FIAP Module Active is an ideal filter component to be used in combination with FIAP pre-filters FIAP Wedge Wire Screen Sieve Active and FIAP DrumSieve Active in recirculation systems, ponds, cultivation tanks, and is perfectly suitable for optimizing the water treatment.

- FIAP Module Active for individual installation
- if required, components can be set up in row
- fillable with FilterBrush Active, FilterCartridge Active, etc.
- allows for retrofitting, e.g. if ponds are extended
- including waste outlet FIAP GateValve Active 50 mm
- for pumped and gravity installation
- material: stainless steel



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss Zulauf / Ablauf Connection Inlet / Outlet	Wasserdurchsatz l / h Flow Rate l / h	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2861	FIAP Modul Active FilterBrush	DN 150 / DN 150	20.000	655 x 500 x 850	44,0
2862	FIAP Modul Active BioSafe®	DN 150 / DN 150	20.000	655 x 500 x 850	44,0

FIAP Modul Active Jumbo

Das FIAP Modul Active ist eine optimale Filterkomponente für den Einsatz in Kombination mit den FIAP Vorfiltern FIAP SpaltActive und FIAP TrommelSieveActive für Kreislaufanlagen, Teiche, Hälterungen und zur Optimierung der Wasseraufbereitung bestens geeignet.

- FIAP Modul Active Jumbo zur individuellen Aufstellung
- Filterelemente für besonders hohe Anforderungen
- 2 x Einlauf á DN 150, 2 x Auslauf á DN 150
- Inklusive Schmutzablauf FIAP GateValve Active 50 mm
- Für Pump- und Schwerkrafteinatz
- Material Edelstahl

FIAP Module Active Jumbo is an ideal filter component to be used in combination with FIAP pre-filters FIAP Wedge Wire Screen Sieve Active and FIAP DrumSieve Active in recirculation systems, ponds, cultivation tanks, and is perfectly suitable for optimizing the water treatment.

- FIAP Module Active Jumbo for individual installation
- filter components for particularly high requirements
- 2 inlets of DN 150 each; 2 outlets of DN 150 each
- including waste outlet FIAP GateValve Active 50 mm
- for pumped and gravity installation
- material: stainless steel



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss Zulauf / Ablauf Connection Inlet / Outlet	Wasserdurchsatz l / h Flow Rate l / h	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg
2865	FIAP Modul Active Jumbo FilterBrush	2 x DN 150 / 2 x DN 150	30.000	710 x 1.000 x 850	80,0
2866	FIAP Modul Active Jumbo BioSafe®	2 x DN 150 / 2 x DN 150	30.000	710 x 1.000 x 850	80,0

FIAP profi**tech** Druckfilter • FIAP profi**tech** Pressure Filter

Der FIAP profi**tech** Druckfilter wird vorwiegend in der Aquakultur als mechanische Filteranlage in kleinen Kreislaufanlagen und Versuchsanlagen eingesetzt. Die robuste Verarbeitung aus starkwandigem Polypropylen, mit Flanschdeckel DN220 aus glasfaserverstärktem Polypropylen und kompletter vormontierter Innenverrohrung kennzeichnen den FIAP profi**tech** Druckfilter. Der FIAP profi**tech** Druckfilter ist in 5 Ausführungen erhältlich und ideal im Einsatz in Kombination mit FIAP Spalt Active Filtersysteme.

*FIAP profi**tech** submersible pumps are powerful long-distance runners from stainless steel. The ideal application is the industrial waste water disposal, drainage of flooded basements, garages, trunks and the emptying of ponds. All pumps are supplied with float switch and a plastic-coated stainless steel handle.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Durchfluss l / h Flow rate L / h	Füllmenge kg Filling Capacity	Gewicht kg Weight kg	Abmessung mm Dimension mm
2110	FIAP profi tech Druckfilter 12.000 FIAP profi tech Pressure Filter 12.000	6.000	25	13,5	Ø 400 x 985
2111	FIAP profi tech Druckfilter 20.000 FIAP profi tech Pressure Filter 20.000	10.000	40	16,5	Ø 500 x 1.050
2112	FIAP profi tech Druckfilter 35.000 FIAP profi tech Pressure Filter 35.000	15.000	60	20,5	Ø 600 x 1.130
2113	FIAP profi tech Druckfilter 60.000 FIAP profi tech Pressure Filter 60.000	24.000	115	28,5	Ø 750 x 1.220
2114	FIAP profi tech Druckfilter 90.000 FIAP profi tech Pressure Filter 90.000	30.000	170	38,5	Ø 900 x 1.245




FIAP profi**tech** Druckfilter Medium • FIAP profi**tech** Pressure Filter Medium

Das FIAP profi**tech** Druckfilter Medium ist das erforderliche Filtermedium für den FIAP profi**tech** Druckfilter. Im Lieferumfang des FIAP profi**tech** Druckfilter Medium ist das Filtermedium nicht enthalten

*FIAP profi**tech** Pressure Filter Medium is required for FIAP profi**tech** Pressure Filters. It is not included with the respective delivery scope.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge kg Quantity kg
2110-1	FIAP profi tech Druckfilter Medium FIAP profi tech Pressure Filter Medium	25



FIAP profi**tech** Heizung • FIAP profi**tech** Heater

Die FIAP profi**tech** Heizung ist ein neu entwickelter Durchlauferhitzer und optimal für den Einsatz in Brutbecken und der Fischzucht. Die aus Kunststoff gefertigte FIAP profi**tech** Heizung ist mit einem Heizstab aus Incoloy 825, Regelthermostat 0 – 40° C, Sicherheitsthermostat 51° C (-7° C) und integriertem Strömungsschalter ausgestattet und in 7 Ausführungen erhältlich.

*FIAP profi**tech** Heater is an innovative flow heater, which is ideally suitable for use in spawn tanks and fish breeding. FIAP profi**tech** Heater has been made from plastic and equipped with a heating element made from Incoloy 825, a thermo-control unit adjustable from 0 – 40°C, a safety thermostat 51°C (-7°C), and integrated flow switch. It is available in 7 different versions.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Voltage	Leistung W Power W
2120	FIAP profi tech Heizung 1.500 FIAP profi tech Heater 1.500	230 V / 50 Hz	1.500
2121	FIAP profi tech Heizung 3.000 FIAP profi tech Heater 3.000	230 V / 50 Hz	3.000
2122	FIAP profi tech Heizung 6.000 FIAP profi tech Heater 6.000	230 V / 50 Hz	6.000
2123	FIAP profi tech Heizung 9.000 FIAP profi tech Heater 9.000	230 V / 50 Hz	9.000
2124	FIAP profi tech Heizung 12.000 FIAP profi tech Heater 12.000	230 V / 50 Hz	9.000
2125	FIAP profi tech Heizung 15.000 FIAP profi tech Heater 15.000	230 V / 50 Hz	9.000
2126	FIAP profi tech Heizung 18.000 FIAP profi tech Heater 18.000	230 V / 50 Hz	9.000



FIAP Klebe- und Dichtmasse • FIAP Adhesives and Sealing Mass

Professionelle Klebe- und Dichtmasse zur Verwendung im Teich- und Filteranlagenbau. Wir haben die Lösung für alle schwierigen Klebevorgänge im nassen Milieu.

- Einfach unter Wasser kleben
- Im Wasser aushärtend
- Fischverträglich
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Verbindet problemlos Kunststoffe, Folien, Steine etc.

Professional adhesives and sealing compounds for use in pond and filtration-system construction. We have the solution for all complicated gluing procedures in wet areas.

- *Easy under water gluing*
- *Under water hardening*
- *Biocompatible for fish*
- *Extremely high tear strength*
- *Easy combining of plastic, foils, stones, etc.*

Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
2990	FIAP Klebe- und Dichtmasse, Kartusche grau 290 ml <i>FIAP Gluing and Sealing Mass, Cadridge Grey 290 ml</i>
2991	FIAP Klebe- und Dichtmasse, Kartusche schwarz 290 ml <i>FIAP Gluing and Sealing Mass, Cadridge Black 290 ml</i>



FIAP Spiralschlauch • FIAP Spiral Hose

Der FIAP Spiralschlauch ist als Druck- und Saugschlauch verwendbar und durch seine Frost- und UV-Beständigkeit, sein sehr gutes Absinkverhalten im Wasser und seine hohe Temperaturbeständigkeit (bis + 60 °C) für alle Ansprüche bestens geeignet. Die glatte Innenwandung des FIAP Spiralschlauches ermöglicht eine perfekte Verklebung.

FIAP Spiral Hose may be used as pressure and suction hose. Its frost and UV resistance, ideal descending performance under water, and high temperature stability (max. +60°C) make it perfectly suitable for any and all requirements. Its smooth inner surfaces facilitate perfect bonding.

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge m
Art. No.	Specification	Diameter mm	Length m
2985	FIAP Spiralschlauch / FIAP Spiral Hose	20	25
2986	FIAP Spiralschlauch / FIAP Spiral Hose	25	25
2987	FIAP Spiralschlauch / FIAP Spiral Hose	32	25
2988	FIAP Spiralschlauch / FIAP Spiral Hose	40	25
2989	FIAP Spiralschlauch / FIAP Spiral Hose	50	25



FIAP Clip Active

Der FIAP Clip Active ist komplett aus Edelstahl gefertigt, korrosionsbeständig und ideal zum Befestigen von FIAP Spiralschläuchen an Schlauchanschlussstücken.

FIAP Clip Active has been completely made from stainless steel, is corrosion-resistant, and ideally suitable for connecting FIAP Spiral Hose to hose connection spouts.

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser mm	Menge/Stk.
Art. No.	Specification	Diameter mm	Quantity/pcs.
2694	FIAP Clip Active	10 – 16	10
2695	FIAP Clip Active	16 – 25	10
2696	FIAP Clip Active	20 – 32	10
2697	FIAP Clip Active	25 – 40	10
2698	FIAP Clip Active	32 – 50	10
2699	FIAP Clip Active	40 – 60	10



FIAP GateValve Active

Der FIAP GateValve Active ist ein aus hochwertigem PVC gefertigter Absperrschieber für den universellen Einsatz in Fischzucht und Hobby und in 7 Ausführungen erhältlich.

Made from high-quality PVC, FIAP GateValve Active is a gate valve for versatile use in professional and hobby fish farming. It is available in 7 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2422	FIAP GateValve Active	40
2423	FIAP GateValve Active	50
2424	FIAP GateValve Active	63
2425	FIAP GateValve Active	75
2426	FIAP GateValve Active	90
2427	FIAP GateValve Active	110
2428	FIAP GateValve Active	160



FIAP profitech Absperrschieber • FIAP profitech Gate Valve

Der FIAP profitech Absperrschieber wird mit einem EPDM Dichtungssystem am Schieberblatt und angeschweißtem Rohr gefertigt. Das Gehäuse des FIAP profitech Absperrschiebers ist aus Edelstahl und der angeschweißte Rohrstutzen aus PE. Der FIAP profitech Absperrschieber ist in 6 Ausführungen erhältlich.

FIAP profitech Gate Valve provides an EPDM sealing system at the sliding blade as well as a welded-on tube. Its casing has been made from stainless steel; the welded-on pipe socket has been made from PE. FIAP profitech Gate Valve is available in 6 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2130	FIAP profitech Absperrschieber DN 200 FIAP profitech Gate Valve DN 200
2131	FIAP profitech Absperrschieber DN 250 FIAP profitech Gate Valve DN 250
2132	FIAP profitech Absperrschieber DN 300 FIAP profitech Gate Valve DN 300
2133	FIAP profitech Absperrschieber DN 400 FIAP profitech Gate Valve DN 400
2134	FIAP profitech Absperrschieber DN 500 FIAP profitech Gate Valve DN 500
2135	FIAP profitech Absperrschieber DN 600 FIAP profitech Gate Valve DN 600



FIAP profitech Handzugschieber • FIAP profitech Manual Gate Valve

Der FIAP profitech Handzugschieber wird mit einem EPDM Dichtungssystem am Schieberblatt und angeschweißten PE Rohren gefertigt. Das Schieberblatt und der Handzug des FIAP profitech Handzugschiebers sind aus Edelstahl. Der FIAP profitech Handzugschieber ist in 3 Ausführungen erhältlich.

FIAP profitech Manual Gate Valve provides an EPDM sealing system at the sliding blade as well as welded-on PE tubes. Its sliding blade and hand pull have been made from stainless steel. FIAP profitech Manual Gate Valve is available in 3 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2137	FIAP profitech Handzugschieber DN 200 FIAP profitech Manual Gate Valve DN 200
2138	FIAP profitech Handzugschieber DN 250 FIAP profitech Manual Gate Valve DN 250
2139	FIAP profitech Handzugschieber DN 300 FIAP profitech Manual Gate Valve DN 300



PVC Schlauchtülle 1 x Klebemuffe PCV Hose Clip 1 x Bonded Socket Joint

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm
2430	16 x 18 x 16
2431	20 x 22 x 20
2432	25 x 28 x 25
2433	32 x 34 x 32
2434	40 x 43 x 40
2435	50 x 53 x 50
2436	63 x 66 x 60



PVC Kugelhahn 2 x Klebemuffe PVC Ball Valve 2 x Bonded Socket Joint

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm
2470	16 x 16
2471	20 x 20
2472	25 x 25
2473	32 x 32
2474	40 x 40
2475	50 x 50
2476	63 x 63
2477	75 x 75
2478	90 x 90
2479	110 x 110



PVC Winkel 90° 2 x Klebemuffe PVC Elbow 90° 2 x Bonded Socket Joint

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm
2437	16 x 16
2438	20 x 20
2439	25 x 25
2440	32 x 32
2441	40 x 40
2442	50 x 50
2443	63 x 63
2444	75 x 75
2445	90 x 90
2446	110 x 110



PVC Durchführung / PVC Grommet

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm
2480	20 x 25 x 3/4"
2481	25 x 32 x 1"
2482	32 x 40 x 1 1/4"
2483	40 x 50 x 1 3/4"
2484	50 x 63 x 2"
2485	63 x 75 x 2 1/2"
2486	75 x 90 x 3"
2487	90 x 110 x M 113
2488	110 x 125 x M 133



PVC T-Stück 90° / PVC T-Fitting 90°

Art. Nr. Art. No.	Ø mm Ø mm
2447	16
2448	20
2449	25
2450	32
2451	40
2452	50
2453	63
2454	75
2455	90
2456	110



PVC Rohr / PVC Pipe

Art. Nr. Art. No.	Ø x Wandstärke mm Ø x Wall thickness mm
2489	12 x 1,0
2490	16 x 1,5
2491	20 x 1,5
2492	25 x 1,5
2493	32 x 1,8
2494	40 x 2,0
2495	50 x 2,4
2496	63 x 3,0
2497	75 x 2,9
2498	90 x 2,7
2499	110 x 3,3



PVC Kegelrückschlagventil / PVC Cone Check Valve

Art. Nr. Art. No.	Ø mm Ø mm
2457	16
2458	20
2459	25
2460	32
2461	40
2462	50
2463	63
2464	75
2465	90
2466	110



FIAP PVC Kleber und Reiniger FIAP PVC Adhesive and Cleaner

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml
2992	FIAP PVC Kleber FIAP PVC Primer	250
2993	FIAP PVC Kleber FIAP PVC Primer	1.000
2994	FIAP PVC Reiniger FIAP PVC Cleaner	250
2995	FIAP PVC Reiniger FIAP PVC Cleaner	1.000




FIAP BioSafe® Active Pipe

Das FIAP BioSafe® Active Pipe Filterrohr ist ein wichtiger Bestandteil von Patronenfiltersystemen. Sie überzeugen in allen biologischen Filtersystemen von FIAP durch ihre hohe Selbstreinigungskraft.

The FIAP BioSafe® Active Pipe filter pipe is an important feature of cartridge filter systems. They impress in all biological filter systems of FIAP through their high self-cleaning power.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2800	FIAP BioSafe® Active Pipe 200	Ø 80 x 200
2800-1	FIAP BioSafe® Active Pipe 300	Ø 80 x 300
2800-2	FIAP BioSafe® Active Pipe 600	Ø 80 x 600




FIAP BioSafe® Active

Das speziell entwickelte FIAP BioSafe® Active Hochleistungsfiltermedium mit einer noch größeren Oberfläche beeinflusst den geforderten Schadstoffabbau positiv. Durch die eingearbeiteten Wasserkanäle kann das Wasser flexibler, bzw. gleichmäßiger fließen und Schmutzpartikel und Schadstoffe werden erfolgreich aus dem Wasser entfernt.

The specially developed FIAP BioSafe® Active high-efficiency filter medium fitted with an even larger surface positively influences the required emission reduction. The incorporated water channels allow the water to flow more flexibly, or evenly, thereby successfully removing dirt particles and contaminants from the water.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Bohrung mm Bore mm	Pore Pore
2801	FIAP FilterCartridge Active 200	Ø 220 x 200	Ø 80	ppi 10
2801-1	FIAP FilterCartridge Active 300	Ø 220 x 300	Ø 80	ppi 10
2801-2	FIAP FilterCartridge Active 600	Ø 220 x 600	Ø 80	ppi 10



FIAP FilterBrush Active

FIAP FilterBrush Active zur mechanischen Filtration. Die hochwertigen Borsten sind sehr eng in einem rostfreien Edelstahldraht zylindrisch eingearbeitet. Mehr Borsten führen zu einer verbesserten Filter-eigenschaft. Am oberen Ende ist eine Öse angebracht, unten wird die Bürste durch eine Kunststoffkappe geschützt.

FIAP FilterBrush Active for mechanical filtration. Top-quality bristles are tightly and cylindrically incorporated into stainless steel wire. A higher number of bristles increases the filtration capacity. A ear is mounted at the top end, at the bottom the brush is protected by a plastic cap.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2810	FIAP FilterBrush Active SET 300	Ø 150 x 300
2811	FIAP FilterBrush Active SET 600	Ø 150 x 600



FIAP BioCube Active

FIAP BioCube Active ist ein Hochleistungsfiltermedium zur biologischen Filtration. Ideal zum Nachrüsten von bestehenden Filtersystemen geeignet. Einsatz in vorgeklärter Filterstufe. Hervorragende aerobe und im Kern anaerobe Bakterienbesiedlung. Spezifische Oberfläche ca. 450 m² per 1.000 Liter FIAP BioCube Active.

FIAP BioCube Active is a high - efficiency filtermedium for biological filtering. Ideal to upgrade already existing filtersystems. Usage for the pre - filtered filterstep. Outstanding seddling of aerobic bacteria and anaerobic bacteria at the core. Specific surface around 450 m² per 1.000 liters Biocube Active.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml
2807	FIAP BioCube Active	10.000



FIAP BioBall Active

FIAP BioBall Active ist ein Hochleistungsfiltermedium zur biologischen Filterung. Ideal zum Nachrüsten von bestehenden Filtersystemen geeignet. Einsatz in vorgeklärter Filterstufe oder Rieselfilter. Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000 Liter FIAP BioBall Active.

FIAP BioBall Active is a high - efficiency filtermedium for biological filtering. Ideal to upgrade already existing filtersystems. Usage for the pre-filtered filterstep or a trickle-filter. Specific surface around 350 m² per 1.000 liters FIAP BioBall Active.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml
2808	FIAP BioBall Active	10.000



FIAP Carbon Active

Das FIAP Carbon Active ist ein Hochleistungsfiltermedium zur Absorption von Schadstoffen, Medikamenten und unerwünschten Farbverbindungen aus dem Wasserkreislauf.

Schüttdichte: 500 + / - 25 kg / m³
Korndurchmesser: ca. 1,5 mm
Spez. Oberfläche: ca. 950 m²

FIAP Carbon Active is a high-performance filter medium, which serves to absorb pollutants, medicines, and unwanted colorants, and remove them from the water cycle.

*Bulk density: 500 + / - 25 kg / m³
Grain diameter: approx. 1.5 mm
Specific surface: approx. 950 m²*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
2805	FIAP Carbon Active	5.000




FIAP PhosPhat Active

Das FIAP PhosPhat Active ist ein mineralisches Produkt zur Verminderung des Algenwachstums durch Bindung von überschüssigen Phosphaten. Giftige Schwermetalle können durch das FIAP PhosPhat Active aus dem Wasser entfernt werden. Der Beutel des FIAP PhosPhat Active kann überall dort eingesetzt werden, wo das Teichwasser in Bewegung ist und eine Umströmung des Beutels stattfindet. Das FIAP PhosPhat Active 10.000 ml ist ausreichend für 50.000 l Teichvolumen.

FIAP PhosPhat Active is a mineral product, which serves to reduce algae growth by absorbing excess phosphates. FIAP PhosPhat Active is able to clear water from toxic heavy metals. FIAP PhosPhat Active bags may be deployed wherever pond water is in motion and will thus circulate them. 10.000 ml of FIAP PhosPhat Active will suffice for pond volumes of 50.000 liters.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
2804	FIAP PhosPhat Active	10.000



FIAP ZeoLithe Active

Das FIAP ZeoLithe Active ist ein Adsorptionsfiltermedium. Durch einen Ionenaustausch wird giftiges Ammonium abgebaut und Schwermetalle gebunden. Der Einsatz des FIAP ZeoLithe Active ist ideal zur Verbesserung der Wasserqualität. Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000 Liter FIAP ZeoLithe Active.

FIAP ZeoLithe Active is an absorption filter medium. Ion exchange serves to degrade toxic ammonium and to bind heavy metals. FIAP ZeoLithe Active is ideally suitable for improving water quality. Specific surface: approx. 350 m² per each 1.000 liters of FIAP ZeoLithe Active.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
2806	FIAP ZeoLithe Active	10.000



FIAP profitech** Filtermedia • FIAP profi**tech** Filter Media**

Fisch wird als Nahrungsmittel weltweit geschätzt. Die Steigerung der Weltbevölkerung und des Pro-Kopf-Verbrauchs führen zu einer Verknappung der weltweiten Fischbestände. Nur verstärkte Investitionen in der Aquakultur können den gestiegenen Bedarf abdecken. Effektive Fischzucht in Kreislaufsystemen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die FIAP profi**tech** Filtermedien ermöglichen eine biologische Aufbereitung des Wassers und Verbesserung der Wasserparameter. Aus unserer langjährigen Erfahrung in der Wasseraufbereitung und Verbesserung der Wasserqualität sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Planung Ihrer Kreislaufanlage.

*All over the world, fish is considered highly appreciated food. World population growth and increased per capita consumption result in the shortage of globally available fish stocks. Higher investments in aquaculture are the only means to cover increased demands. Consequentially, effective fish farming in recirculation systems increasingly gains in importance. FIAP profi**tech** Filter Media facilitate biological water treatment as well as the improvement of water parameters. Thanks to our long-standing experience in water treatment and the improvement of water parameters, we are your competent partner in designing your recirculation system.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Oberfläche m ² / m ³ Surface m ² / m ³	Geschützte Fläche m ² / m ³ Protected Surface m ² / m ³	Dichte kg / m ³ Specific Gravity kg / m ³	Gewicht kg / m ³ Weight kg / m ³	Menge l Volume l
2150	FIAP profi tech Filtermedia 9 FIAP profi tech Filter Media 9	836	494	950 - 980 kg / m ³	165	100



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Oberfläche m ² / m ³ Surface m ² / m ³	Geschützte Fläche m ² / m ³ Protected Surface m ² / m ³	Dichte kg / m ³ Specific Gravity kg / m ³	Gewicht kg / m ³ Weight kg / m ³	Menge l Volume l
2151	FIAP profi tech Filtermedia 12 FIAP profi tech Filter Media 12	859	704	950 - 980 kg / m ³	150	100



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Oberfläche m ² / m ³ Surface m ² / m ³	Geschützte Fläche m ² / m ³ Protected Surface m ² / m ³	Dichte kg / m ³ Specific Gravity kg / m ³	Gewicht kg / m ³ Weight kg / m ³	Menge l Volume l
2152	FIAP profi tech Filtermedia 30 FIAP profi tech Filter Media 30	320	269	950 - 980 kg / m ³	110	125



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Oberfläche m ² / m ³ Surface m ² / m ³	Gewicht kg / m ³ Weight kg / m ³	Abmessung mm Dimension mm
2153	FIAP profi tech Filtermedia Würfel FIAP profi tech Filter Media Cube	240	1,6	600 x 300 x 300





ZUBEHÖR
ACCESSORIES



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2200	FIAP profifan Süßwasserfische I FIAP profifan Freshwater Fish I



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2201	FIAP profifan Süßwasserfische II FIAP profifan Freshwater Fish II

Hochglanz
FIAP Wandtafel.
Verschiedene Ausführungen.
Exzellente Abbildungen

Glossy
FIAP Fish Board.
Various Designs.
Excellent Illustration.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2202	FIAP profifan Europäische Salmoniden FIAP profifan European Salmonids



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2203	FIAP profifan Meeresfische FIAP profifan Sea Fish




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2205	FIAP profifan Kugelschreiber Fisch FIAP profifan Pen Fish



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2206	FIAP profifan Flaschenöffner Fisch FIAP profifan Bottle opener Fish



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2207	FIAP profifan Thermometer Fisch FIAP profifan Thermometer Fish



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2208	FIAP profifan Garderobe Fisch FIAP profifan Wardrobe Fish

Fischmotive – Originalgetreu!



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2210	FIAP profifan Aufkleber Bachforelle FIAP profifan Sticker Brown Trout
2211	FIAP profifan Aufkleber Äsche FIAP profifan Sticker Grayling
2212	FIAP profifan Aufkleber Regenbogenforelle FIAP profifan Sticker Rainbow Trout
2213	FIAP profifan Aufkleber Hecht FIAP profifan Stickers Pickerel
2214	FIAP profifan Aufkleber Zander FIAP profifan Sticker Zander
2215	FIAP profifan Aufkleber Wels FIAP profifan Sticker Catfish
2216	FIAP profifan Aufkleber Dorsch FIAP profifan Sticker Cod
2217	FIAP profifan Aufkleber Saibling FIAP profifan Sticker Fingerling
2218	FIAP profifan Aufkleber Karpfen FIAP profifan Sticker Carp



Frottee;
Abmessung:
650 x 1.400 mm



Terry;
Dimension:
650 x 1.400 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2221	FIAP profifan Duschtuch FIAP profifan Bath Towel

Farbe: Marine

Frottee;
Abmessung:
1.000 x 1.500 mm



Terry;
Dimension:
1.000 x 1.500 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2222	FIAP profifan Saunatuch FIAP profifan Sauna Towel

Frottee;
Abmessung:
500 x 1.000 mm



Terry;
Dimension:
500 x 1.000 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2220	FIAP profifan Handtuch FIAP profifan Hand Towel

Hoch-
wertige Mine
(blau); Material:
Edelstahl.



Quality
Lead (Blue),
Material: Stainless
Steel.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2223	FIAP profifan Kugelschreiber Metall FIAP profifan Metal Pen

Hoch-
wertige Mine
(blau); Material:
Tropenholz und
Edelstahl.



Quality Lead
(Blue), Material:
Tropical Wood and
Stainless Steel.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2237	FIAP profifan Kugelschreiber Holz FIAP profifan Wooden Pen





Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2224	FIAP profifan Feuerzeug FIAP profifan Lighter

Set aus
Edelstahl inklusive
4 Becher.



Set includes
4 Stainless Steel Cups.



Thermo
Edelstahlfla-
sche; Inhalt:
0,7 l.

Stainless
Steel Thermo
flask; Content:
0.7 l.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2225	FIAP profifan Thermoskanne FIAP profifan Thermos Flask

Rutschfeste
Gummeinsätze;
5 Funktionen: Messer,
Dosenöffner, Flaschenöff-
ner mit Schraubendreher,
Korkenzieher und Ahle;
Gesamtlänge: 90 mm



Non-slip Rubber in-
serts; 5 Functions: Knife,
Can Opener, Bottle Opener
with Screwdriver, Corkscrew
and Awl, Overall Length:
90 mm.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2236	FIAP profifan Schlüsselanhänger FIAP profifan Key Ring

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2230	FIAP profifan Taschenmesser FIAP profifan Pocket Knife



Taschen-
lampe mit
9 LED Leuchten;
inklusive Batterie.



Flashlight
Pocket with 9
LED Lights, Battery
included.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2231	FIAP profifan Taschenlampe FIAP profifan Flashlight Pocket

Länge:
2 m
Length:
2 m



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2233	FIAP profifan Maßband FIAP profifan Tape Measure

Länge:
2 m
Length:
2 m



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2232	FIAP profifan Maßstab FIAP profifan Benchmark

Werkzeugset
für den täglichen
Gebrauch.



Tool Component
Set for Daily Use.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2234	FIAP profifan Werkzeugset FIAP profifan Tool Component Set

3 – teiliges
Edelstahl Grillset.



3 - Piece Stainless
Steel Barbecue Set.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2235	FIAP profifan Grillset FIAP profifan Barbecue Set



Deko –
Rettungsring
mit Halteleine;
Zugelassen für den
Wassersport.



Decoration –
Life Buoy with
mooring Rope;
Approved for
Water Sports.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2242	FIAP profifan Rettungsring FIAP profifan Life Buoy




Schiffs-
glocke aus
Messing mit Halter
und geflochtenem
Glockenband.

Ship's Brass
Bell with Braided
Belt and Holder.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2240	FIAP profifan Glocke FIAP profifan Bell

Steuerrad
aus Holz mit
Messingbeschlag.



Helm in Wood
with Brass Fittings.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2241	FIAP profifan Steuerrad FIAP profifan Helm

Elektrische
Positionslampe:
Steuerbord.



Electric Navigation
Light: Tax Board.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2244	FIAP profifan Positionslampe grün FIAP profifan Navigation Light Green

Elektrische
Positionslampe:
Backbord.



Electric
Navigation Light:
Port.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2243	FIAP profifan Positionslampe rot FIAP profifan Navigation Light Red

Einheitsgröße;
100 % Polyacryl;
FIAP-Emblem gestickt.



One size,
100% Acrylic;
FIAP Emblem
embroidered.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1734	FIAP profi line Strickmütze FIAP profi line Knit Hat

Regenjacke aus 100 %
wasser- und wind-
abweisendem Polyester;
FIAP-Emblem gestickt.



Rain
Jacket
Made of 100 %
Water-and Wind-
Resistant Polyester;
FIAP Emblem
embroidered.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1760	FIAP profi line Regenjacke FIAP profi line Rain Jacket	S
1761	FIAP profi line Regenjacke FIAP profi line Rain Jacket	M
1762	FIAP profi line Regenjacke FIAP profi line Rain Jacket	L
1763	FIAP profi line Regenjacke FIAP profi line Rain Jacket	XL
1764	FIAP profi line Regenjacke FIAP profi line Rain Jacket	XXL

Genaue
Beschreibung auf Seite
164



Detailed
Description
on Page 164

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessungen mm Dimension mm
1736	FIAP profi line Rucksack FIAP profi line Backpack	250 x 200 x 450

100 %
Baumwolle
mit Satin-
schweißband;
verstellbar.



100
% Cotton
with Satin
Sweatband;
Adjustable

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1735	FIAP profi line Cap FIAP profi line Cap



Genauere
Beschreibung
auf
Seite 164



Detailed
Description
on Page 164

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1738	FIAP profiline Taschenregenschirm FIAP profiline Pocket Umbrella	Ø 850

T-Shirt
aus 100 %
Baumwolle mit
V-Ausschnitt; FIAP
Emblem gestickt.



T-Shirt
made from
100 % Cotton;
V-neck; FIAP Em-
blem embroidered.

Flauschige
Fleecejacke; funk-
tionelle Ausführung.
FIAP Emblem
gestickt



Fluffy
Fleece Jacket,
Functional Design;
FIAP Emblem
embroidered.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1740	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	S
1741	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	M
1742	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	L
1743	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	XL
1744	FIAP profiline T - Shirt FIAP profiline T - Shirt	XXL

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1750	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	S
1751	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	M
1752	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	L
1753	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	XL
1754	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	XXL
1755	FIAP profiline Fleecejacke FIAP profiline Fleece Jacket	XXXL



Genauere
Beschreibung
auf
Seite 164

Detailed
Description
on Page 164

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1739	FIAP profiline Stockregenschirm FIAP profiline Walking-Length Umbrella	Ø 1.050




Gestalten Sie Ihren persönlichen Karpfen!



Beispiel 1
Example 1



Beispiel 2
Example 2



With
laminated
Steel Rack.

Mit ein-
laminiertem
Stahlgestell.

Abmessung: 2.000 x 500 x 1.100 mm
Dimension: 2.000 x 500 x 1.100 mm



Beispiel 3
Example 3

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
2250	FIAP profifan Design Karpfen FIAP profifan Design Carp

Design your own carp!





FAX - BESTELLUNG / FAX - ORDER FORM

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
D-92289 Ursensollen

Kundennummer
Customer Number

Telefon: 0 96 28 / 92 13-0
E-mail: info@fiap.de
Internet: www.fiap.com

FAX: +49 (0) 96 28 / 92 13 30

Bestellnummer Order Number	Artikelbezeichnung Specification	Menge Quantity	Einzelpreis Unit Price	Gesamtpreis Total Price
2 2 8 0	FIAP Geschenkgutschein FIAP Gift Certificate			



Rechnungsanschrift
Billing Address

Firma
Company

Vorname / Name
First Name / Name

Straße / Hausnummer
Address

Postleitzahl / Ort
ZIP Code / City

Telefonnummer
Telephone Number

Faxnummer
Fax Number

e-mail
Email Address

Lieferanschrift
Shipping Address

Firma
Company

Vorname / Name
First Name / Name

Straße / Hausnummer
Address

Postleitzahl / Ort
ZIP Code / City

Telefonnummer
Telephone Number

Faxnummer
Fax Number

e-mail
Email Address

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.
Deliveries are subject to our General Terms & Conditions as specified at www.fiap.de/agb.htm. The goods delivered remain our property until full payment has taken place. Please note that order values below EUR 50.- will be subject to a minimum quantity surcharge in the amount of EUR 10.-

Ort / Datum
City / Date

Firmenstempel
Company Stamp

Unterschrift
Signature

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Thank you for your order!




UNSERE PRODUKTE - IHR ERFOLG!



FIAP Hightech Multi Handmessgerät



FIAP UV Active



FIAP proficare B100



FIAP Air Active



FIAP Uhrwerkfütterer Standard



FIAP Solarfütterer



FIAP profiwork Salmofix



FIAP profinet Alu



Katalog anfordern:

Tel. 0 96 28 - 92 13-0
oder
info@fiap.com





FAX - BESTELLUNG / FAX - ORDER FORM

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
D-92289 Ursensollen

Kundennummer
Customer Number

Telefon: 0 96 28 / 92 13-0
E-mail: info@fiap.de
Internet: www.fiap.com

FAX: +49 (0) 96 28 / 92 13 30

Bestellnummer Order Number	Artikelbezeichnung Specification	Menge Quantity	Einzelpreis Unit Price	Gesamtpreis Total Price
2 2 3 6	FIAP profifan Schlüsselanhänger	1	GRATIS	GRATIS
2 2 8 0	FIAP Geschenkgutschein FIAP Gift Certificate			



Rechnungsanschrift
Billing Address

Firma
Company

Vorname / Name
First Name / Name

Straße / Hausnummer
Address

Postleitzahl / Ort
ZIP Code / City

Telefonnummer
Telephone Number

Faxnummer
Fax Number

e-mail
Email Address

Lieferanschrift
Shipping Address

Firma
Company

Vorname / Name
First Name / Name

Straße / Hausnummer
Address

Postleitzahl / Ort
ZIP Code / City

Telefonnummer
Telephone Number

Faxnummer
Fax Number

e-mail
Email Address

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.
Deliveries are subject to our General Terms & Conditions as specified at www.fiap.de/agb.htm. The goods delivered remain our property until full payment has taken place. Please note that order values below EUR 50.- will be subject to a minimum quantity surcharge in the amount of EUR 10.-

Ort / Datum
City / Date

Firmenstempel
Company Stamp

Unterschrift
Signature

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Thank you for your order!




UNSERE PRODUKTE - IHR ERFOLG!



FIAP Kombi Tester pH und Temperatur



FIAP UVC Tauchstrahler



FIAP proficare PERFECT



FIAP profiair MINI



FIAP Uhrwerkfütterer Profi



FIAP Universalfütterer



FIAP profiO₂ Durchflussmengenmesser Profi



FIAP profiline Watthose





FAX - BESTELLUNG / FAX - ORDER FORM

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
D-92289 Ursensollen

Kundennummer
Customer Number

Telefon: 0 96 28 / 92 13-0
E-mail: info@fiap.de
Internet: www.fiap.com

FAX: +49 (0) 96 28 / 92 13 30

Bestellnummer Order Number	Artikelbezeichnung Specification	Menge Quantity	Einzelpreis Unit Price	Gesamtpreis Total Price
2 2 2 3	FIAP profi fan Kugelschreiber Metall	1	GRATIS	GRATIS
2 2 8 0	FIAP Geschenkgutschein FIAP Gift Certificate			



Rechnungsanschrift
Billing Address

Firma
Company

Vorname / Name
First Name / Name

Straße / Hausnummer
Address

Postleitzahl / Ort
ZIP Code / City

Telefonnummer
Telephone Number

Faxnummer
Fax Number

e-mail
Email Address

Lieferanschrift
Shipping Address

Firma
Company

Vorname / Name
First Name / Name

Straße / Hausnummer
Address

Postleitzahl / Ort
ZIP Code / City

Telefonnummer
Telephone Number

Faxnummer
Fax Number

e-mail
Email Address

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.
Deliveries are subject to our General Terms & Conditions as specified at www.fiap.de/agb.htm. The goods delivered remain our property until full payment has taken place. Please note that order values below EUR 50.- will be subject to a minimum quantity surcharge in the amount of EUR 10.-

Ort / Datum
City / Date

Firmenstempel
Company Stamp

Unterschrift
Signature

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Thank you for your order!



UNSERE PRODUKTE - IHR ERFOLG!



FIAP proficare



FIAP profi**air** NANO



FIAP profi**fish** Tonne




FIAP profi**fish** Korb



FIAP Pendelfütterer



FIAP profi**breed** Rinne



FIAP profi**air** MASTER 1.500



FIAP profi**transport** Fischerboot



Katalog anfordern:

Tel. 0 96 28 - 92 13-0
oder
info@fiap.com



Bitte vollständig ausfüllen:

Geburtsdatum:

☐ Frau ☐ Herr

Hat sich Ihre Adresse / Tel.-Nr. geändert? ☐ **Ja** (bitte neue Adresse / Tel.-Nr. eintragen) ☐ **Nein**



Als **FIAP** Kunde bitte ausfüllen: Kundennummer:

Firma: Vorname / Name:

Straße / Hausnummer:

Postleitzahl / Ort:

Telefonnummer: Faxnummer:

e-mail:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
2 2 8 0	FIAP Geschenkgutschein FIAP Gift Certificate			



Bitte vollständig ausfüllen:

Geburtsdatum:

☐ Frau ☐ Herr

Hat sich Ihre Adresse / Tel.-Nr. geändert? ☐ **Ja** (bitte neue Adresse / Tel.-Nr. eintragen) ☐ **Nein**



Als **FIAP** Kunde bitte ausfüllen: Kundennummer:

Firma: Vorname / Name:

Straße / Hausnummer:

Postleitzahl / Ort:

Telefonnummer: Faxnummer:

e-mail:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
2 2 3 6	FIAP profifan Schlüsselanhänger	1	GRATIS	GRATIS

Bitte vollständig ausfüllen:

Geburtsdatum:

☐ Frau ☐ Herr

Hat sich Ihre Adresse / Tel.-Nr. geändert? ☐ **Ja** (bitte neue Adresse / Tel.-Nr. eintragen) ☐ **Nein**



Als **FIAP** Kunde bitte ausfüllen: Kundennummer:

Firma: Vorname / Name:

Straße / Hausnummer:

Postleitzahl / Ort:

Telefonnummer: Faxnummer:

e-mail:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
2 2 8 0	FIAP Geschenkgutschein FIAP Gift Certificate			





@ Meine e-mail Adresse – für eventuelle Rückfragen:

☐ **Ja**, ich möchte über die aktuellsten Trends, Schnäppchen, Aktionen und vieles mehr von FIAP bequem per e-mail informiert werden! (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany
www.fiap.com



FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany



@ Meine e-mail Adresse – für eventuelle Rückfragen:

☐ **Ja**, ich möchte über die aktuellsten Trends, Schnäppchen, Aktionen und vieles mehr von FIAP bequem per e-mail informiert werden! (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany
www.fiap.com



FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany



@ Meine e-mail Adresse – für eventuelle Rückfragen:

☐ **Ja**, ich möchte über die aktuellsten Trends, Schnäppchen, Aktionen und vieles mehr von FIAP bequem per e-mail informiert werden! (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany
www.fiap.com



FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany

BESTELLUNG / ORDER

Bitte vollständig ausfüllen:

Geburtsdatum:

☐ Frau ☐ Herr

Hat sich Ihre Adresse / Tel.-Nr. geändert? ☐ **Ja** (bitte neue Adresse / Tel.-Nr. eintragen) ☐ **Nein**

Als **FIAP** Kunde bitte ausfüllen: Kundennummer:

FIAP

Firma: Vorname / Name:

Straße / Hausnummer:

Postleitzahl / Ort:

Telefonnummer: Faxnummer:

e-mail:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
2 2 8 0	FIAP Geschenkgutschein FIAP Gift Certificate			



Bitte vollständig ausfüllen:

Geburtsdatum:

☐ Frau ☐ Herr

Hat sich Ihre Adresse / Tel.-Nr. geändert? ☐ **Ja** (bitte neue Adresse / Tel.-Nr. eintragen) ☐ **Nein**

Als **FIAP** Kunde bitte ausfüllen: Kundennummer:

FIAP

Firma: Vorname / Name:

Straße / Hausnummer:

Postleitzahl / Ort:

Telefonnummer: Faxnummer:

e-mail:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
2 2 2 3	FIAP profi fan Kugelschreiber Metall	1	GRATIS	GRATIS

Bitte vollständig ausfüllen:

Geburtsdatum:

☐ Frau ☐ Herr

Hat sich Ihre Adresse / Tel.-Nr. geändert? ☐ **Ja** (bitte neue Adresse / Tel.-Nr. eintragen) ☐ **Nein**

Als **FIAP** Kunde bitte ausfüllen: Kundennummer:

FIAP

Firma: Vorname / Name:

Straße / Hausnummer:

Postleitzahl / Ort:

Telefonnummer: Faxnummer:

e-mail:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
2 2 8 0	FIAP Geschenkgutschein FIAP Gift Certificate			





@ Meine e-mail Adresse – für eventuelle Rückfragen:

☐ **Ja**, ich möchte über die aktuellsten Trends, Schnäppchen, Aktionen und vieles mehr von FIAP bequem per e-mail informiert werden! (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany
www.fiap.com



FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany



@ Meine e-mail Adresse – für eventuelle Rückfragen:

☐ **Ja**, ich möchte über die aktuellsten Trends, Schnäppchen, Aktionen und vieles mehr von FIAP bequem per e-mail informiert werden! (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany
www.fiap.com



FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany



@ Meine e-mail Adresse – für eventuelle Rückfragen:

☐ **Ja**, ich möchte über die aktuellsten Trends, Schnäppchen, Aktionen und vieles mehr von FIAP bequem per e-mail informiert werden! (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Bei einem Auftragswert unter 50 EUR, wird ein Mindermengenzuschlag von 10 EUR berechnet.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany
www.fiap.com



FIAP GmbH
Jakob Oswald Straße 16
92289 Ursensollen
Germany

BESTELLUNG / ORDER



Per Telefon: +49 (0) 96 28 / 92 13 - 0

Wir stehen Ihnen Montag bis Donnerstag von 8:00 – 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 – 13:00 Uhr zur Verfügung.

By Phone: +49 (0) 96 28 / 92 13 - 0

Please contact us from Monday to Thursday from 08.00 a.m. until 05.00 p.m., and Fridays from 08.00 a.m. until 01.00 p.m.



Per Fax: +49 (0) 96 28 / 92 13 30

Formulare für eine Bestellung per Fax finden Sie im Katalog.

By Fax: +49 (0) 96 28 / 92 13 30

For fax order forms, please consult our catalog.



Per Post:

FIAP GmbH
Jakob-Oswald-Straße 16
D-92289 Ursensollen

Vorgefertigte Postkarten für eine Bestellung finden Sie im Katalog.

By Mail:

FIAP GmbH
Jakob-Oswald-Strasse 16
D-92289 Ursensollen

Ready-made order postcards are available in our catalog.



Per Internet:

www.fiap.com

Hier finden Sie unsere kompletten Kataloge und aktuelle Informationen.

On the Internet:

www.fiap.com

Please visit our website to find all our catalogs and the latest news.



Geschäftszeiten:

Wir stehen Ihnen Montag bis Donnerstag von 8:00 – 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr zur Verfügung.

Opening Hours:

Please feel free to contact us from Monday to Thursday from 08.00 a.m. until 05.00 p.m., and Fridays from 08.00 a.m. until 01.00 p.m.



Rücksendung

Leider können wir keine unzureichend frankierten (unfreien) Rücksendungen annehmen. Wir bitten Sie Ihre Rücksendung ausreichend zu frankieren. Nach Rücksprache organisieren wir für Sie die Abholung Ihrer Rücksendung.

Returns

Returns must be prepaid in order to be accepted. Please ensure that the returns should be carefully packed and appropriately franked, if possible. Subject to respective consultation, we will also arrange a collection for your returns.



Transportschaden

Sollten Sie ein beschädigtes Paket geliefert bekommen, verweigern Sie bitte die Annahme der Sendung und kontaktieren Sie uns umgehend.

Transport Damage

In case you should receive a damaged parcel, please do not accept the delivery. Please contact FIAP GmbH immediately.



Reklamation

Trotz sorgfältiger Auswahl Ihrer bestellten Ware kann uns ein Fehler unterlaufen.

In diesem Fall bitten wir Sie die FIAP GmbH sofort zu kontaktieren.

Complaints

Despite of a careful procedure for your ordered goods from our side, there can unfortunately be an error or mistake. In this case, please contact FIAP GmbH immediately.

HOTLINE

+49 (0) 96 28 / 92 13 - 0



+49 (0) 96 28 / 92 13 - 30



Achtung

**Wir berechnen einen
Mindermengenzuschlag
von 10 Euro
unter einem Auftragswert
von 50 Euro**

Attention

*If your net value of goods
is under 50 Euro
we have to charge
a surcharge of 10 Euro.*

Die Inhalte (Texte, Grafiken und Bilder) dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne schriftlicher Genehmigung der FIAP GmbH verwendet oder publiziert werden.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle älteren Katalogversionen ihre Gültigkeit.

Geringfügige Abweichungen gegenüber Text, Abmessung und Abbildung in diesem Katalog behalten wir uns aus Gründen des technischen Fortschritts vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fiap.de/agb.htm.

Any and all contents of this catalog (text, charts, and images) are copyright protected. Their use or publication is subject to FIAP GmbH's prior written consent.

This catalog replaces all previously released catalog issues.

Minor deviations with respect to text, dimensions, and images provided in this catalog, arising from advances in technology, are reserved.

We apply our General Terms & Conditions, as specified at www.fiap.de/agb.htm.

www.fiap.com





www.fiap.com

FIAP GmbH

Jakob-Oswald-Straße 16

92289 Ursensollen

+49 (0) 96 28 / 92 13 0